

采购明细详细内容附件:

序号	服务内容(产品名称)	规格尺寸/型号	数量	单位	采购需求及技术参数
1	醒发箱	520*910*2000mm ±50mm	2	台	1、规格尺寸: 520*910*2000mm±50mm; 2、整体不锈钢≥1.2mm厚板材制作, 聚氨酯发泡, 单门带有双层钢化玻璃可视口, 微电脑数显控制系统具有电源指示、定时设置、照明指示、计时设置; 3、层数: 18层不锈钢隔层; 4、电压 220V, 功率 800W。
2	不锈钢保温柜	1800*700*800mm	4	台	1、五格, 整体采用≥1.2mm 304 不锈钢国标板材, 下层隔板为平板, 四根支撑立柱为≥1.5mm 厚 38*38mm 不锈钢方管。 2、配有四个不锈钢调节脚, 调节平衡, 电压 220V, 功率 1500W。
3	●燃气大锅灶(配▲不锈钢水龙头)	1100*1150*800mm ±20mm	2	台	1、名称: 燃气大锅灶 2、规格尺寸: 1100X1150X800mm±20mm 3、材料: 采用优质 304 不锈钢磨砂板, 台面板厚≥1.2mm、台面采用防水防污垢, 漏水处配有下水口带管, 侧面板厚≥1.0mm; 4、炉体骨架 40*40*4mm 角钢, 耐火材料炉膛, 炉膛与台面钢板加装隔热棉, 炉膛外包钢板厚度≥3mm, 炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的调节腿, 设备配备炒锅, 配▲不锈钢水龙头。 5、点火安全方式: 电子点火及漏气保护; 6、功率/电压: 280W±100W/220V。 8、须提供所投产品符合 GB35848-2018 和 GB30531-2014 标准要求, 由国家认可的专业检验机构出具的检验报告, 针对所投产品检验项目≥15 项(其中检验项目必须包含: ①燃气管路、②空气供应和排烟系统、③熄火保护装置: 点火安全时间≤10s, 熄火安全时间≤2s, 并注明 1-3 项所在位置及页码)及检验报告有效性官方网站查询结果截图, 并提供符合 GB35848-2018 和 GB30531-2014 标准的“产品安全认证证书”及证书在国家认监委网站公示截图(证书须体现功率及电压, 且功率及电压须符合招标文件要求范围), 以上提供彩色扫描件电子文档并加盖生产企业公章。
4	商用电磁灶(配▲不锈钢水龙头)	1050*1150*800mm ±20mm	1	台	1、采用 304 不锈钢≥1.2mm 厚材料制作, 火力调节开关, 配▲不锈钢水龙头, 智能

					<p>显示屏, 不锈钢无盲区电磁大锅, 防误动作开关, 双滚珠直流轴承风机, 风力大散热快, 台面采用防水防污垢, 漏水处配有下水口带管, 一体线盘 PBT 耐高温外壳耐高温度 280-300°。</p> <p>2、电压: 380V, 功率 18KW±3KW。</p> <p>3、配四个承重可调炉脚调节平衡。</p> <p>4、须提供所投产品符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.52-2008 标准要求, 由国家认可的专业检验机构出具的检验报告, 针对所投产品检验项目≥15 项(其中检验项目必须包含: ①非正常工作、②结构、③电源连线和外部软线、④稳定性和机械危险相关检测, 并注明 1-4 项所在位置及页码) 及检验报告有效性官方网站查询结果截图, 并提供符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.52-2008 标准的“产品安全认证证书”及证书在国家认监委网站公示截图(证书须体现功率及电压, 且功率及电压须符合招标文件要求范围), 以上提供彩色扫描件电子文档并加盖生产企业公章。</p>
5	馄饨锅(配▲不锈钢水龙头)	≥容积 80L	1	台	<p>1、内外采用 国标 304 不锈钢≥1.2mm 厚材质, 内部填充优质发泡材料。</p> <p>2、智能控温, 自动断电, 自动保温, 断电后可持续保温, 自由调节温度(30℃至 110℃)。</p> <p>3、容积: ≥80L。</p> <p>4、配防烫把手、锅盖及▲不锈钢水龙头。</p> <p>5、功率: 12kw±3kw 电压 380v。</p>
6	多用汤锅(配▲不锈钢水龙头)	≥容积 80L	1	台	<p>1、内外采用 国标 304 不锈钢≥1.2mm 厚材质, 内部填充优质发泡材料。</p> <p>2、智能控温, 自动断电, 自动保温, 断电后可持续保温, 自由调节温度(30℃至 110℃)。</p> <p>3、容积: ≥80L。</p> <p>4、配防烫把手、锅盖及▲不锈钢水龙头。</p> <p>5、功率: 12kw±3kw 电压 380v。</p>
7	四门冰柜	1200*700*1900m m±50mm	2	台	<p>1、适用于肉类、海鲜等类冷冻/保鲜。</p> <p>2、下层制冷范围: -5℃至-18℃, 上层保鲜范围: 0℃至 5℃, 双压缩机。</p> <p>3、微电脑数显控制系统, 整体聚氨酯发泡, 内外材质为≥0.5mm 厚国标不锈钢制作, 内隔网层为Φ6mm 烤漆钢丝制作可任意调节使用空间, 门合页采用缓冲式合</p>

					<p>页。</p> <p>4、容积<math>\geq</math>750L，配备4个不锈钢调节腿或移动脚轮。</p> <p>5、电压：220V，功率：380W<math>\pm</math>40W *2。</p>
8	数控切菜机	产量： 300-1000kg/HR	1	台	<p>1、功率/电压：1.85kw<math>\pm</math>3kw /220V。</p> <p>2、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状，叶菜剖切长度：1-60mm(可调)。</p> <p>3、特性：设备为双刀头型切菜机，每个刀头可独立工作又可两个同时工作。</p> <p>4、性能：根、茎入（出）料口为优质铝合金材质，机架及其它所用不锈钢板材部分采用国标不锈钢材料制造，变频调速简单直接，通过更换刀盘和双变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁。</p> <p>5、材料及工艺处理：：设备整机所用板材、支架采用不锈钢材料，去毛刺、打磨边缘，能更好的清理卫生并保证设备的美观性。</p> <p>6、设备须配有安全防护装置。</p> <p>7、设备配有移动脚轮4个，方便设备的移动。</p> <p>8、★须提供所投产品符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.38-2008 标准要求，由国家认可的专业检验机构出具的检验报告，针对所投产品检验项目<math>\geq</math>15项(其中检验项目必须包含：①非正常工作、②结构、③电源连线和外部软线、④稳定性和机械危险相关检测,并注明1-4项所在位置及页码)及检验报告有效性官方网站查询结果截图，并提供符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.38-2008 标准的“产品安全认证证书”及证书在国家认监委网站公示截图（证书须体现功率及电压，且功率及电压须符合招标文件要求范围），以上提供彩色扫描件电子文档并加盖生产企业公章。</p>
9	商用洗碗机	2900*800*1600mm m $\pm$ 100mm	1	台	<p>1、加热模式：电加热，洗涤能力：500-3500 碟/小时，电压/功率：380V/43KW<math>\pm</math>3kw，三相五线制。</p> <p>2、带热回收功能，出口端无人收取时自动停机。</p> <p>3、漂洗参数：耗水量 350-400L/H，进</p>

					<p>水压力：0.15--0.4mpa，进水温度：10--60℃，清洗温度：50--55℃，漂洗温度：80--85℃，最大清洗高度：420mm。</p> <p>4、不锈钢材料厚度：水箱厚度<math>\geq</math>1.2mm，机架厚度<math>\geq</math>2.0mm，外罩板<math>\geq</math>1.2mm，网带宽度：550mm。</p> <p>5、★须提供所投产品符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.50-2008 标准要求，由国家认可的专业检验机构出具的检验报告，针对所投产品检验项目<math>\geq</math>15 项(其中检验项目必须包含：①非正常工作、②结构、③电源连线和外部软线、④稳定性和机械危险相关检测,并注明 1-4 项所在位置及页码)及检验报告有效性网站查询结果截图，并提供符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.50-2008 标准的“产品安全认证证书”及证书在国家认监委网站公示截图(证书须体现功率及电压，且功率及电压须符合招标文件要求范围)，以上提供彩色扫描件电子文档并加盖生产企业公章。</p>
10	干手器	$\geq$ 248*160*470mm	2	台	电压/功率：220v/1.2kw $\pm$ 0.3kw，防水等级：IPX1，冷热型，ABS 材质，壁挂式安装。
11	单眼感应洗手池 (配▲感应水龙头)	500*500*800mm	2	台	<p>1、材质用料：采用<math>\geq</math>1.2mm 厚国标不锈钢材料，水池深 250mm。</p> <p>2、每个水池须配有不锈钢下水口。</p> <p>3、配▲感应水龙头。</p> <p>4、四条支撑立柱采用<math>\geq</math>1.5mm 厚 38mm*38mm 不锈钢方管。</p> <p>5、配有四个不锈钢调节脚，调节平衡。</p>
12	餐具消毒柜	约 1300*650*1900mm $\pm$ 50mm	1	台	<p>1、功率/电压：4200W<math>\pm</math>100W /220V。</p> <p>2、用料材质：整体采用国标 304 不锈钢<math>\geq</math>0.8mm 厚板材。</p> <p>3、配不锈钢调节支撑腿 4 个。</p> <p>4、产品智能电脑操控系统，热风循环消毒系统，温度任意设定，保障安全系数，可视窗口，温度范围：125℃<math>\pm</math>5℃。</p> <p>5、所投产品须具有“消毒产品生产企业卫生许可证”及许可证有效性官方网站查询结果截图，提供彩色扫描件电子文档并加盖持证单位公章。</p>
13	餐具消毒柜	约 1350*730*1910mm $\pm$ 50mm	1	台	<p>1、功率/电压：4200W<math>\pm</math>100W /220V。</p> <p>2、用料材质：整体采用国标 304 不锈钢<math>\geq</math>0.8mm 厚板材，配不锈钢调节支撑腿 4</p>

					个。 3、消毒方式：热风循环消毒。 4、产品智能电脑操控系统，热风循消毒系统，温度任意设定，保障安全系数，可视窗口，温度范围：125℃±5℃。 5、所投产品须具有“消毒产品生产企业卫生许可证”及许可证有效性官方网站查询结果截图，提供彩色扫描件电子文档并加盖持证单位公章。
14	组合式消毒柜	1200*650*1700mm±50mm	1	台	1、1620W±50W /220V。 2、容量：≥970L。 3、用料材质：内外正材优质不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能； 4、特设刀具箱带锁功能； 5、消毒方式：紫外线+臭氧； 6、下层消毒箱采用提拉门设计，方便使用。 7、一体式工艺，专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。 8、所投产品须具有“消毒产品生产企业卫生许可证”及许可证有效性官方网站查询结果截图，提供彩色扫描件电子文档并加盖持证单位公章。
15	搅拌机	容积：≥20L	2	台	1、机身为铸铁成型。 4、电压/功率：220V/1.1KW，≥2.0mm厚国标304不锈钢整体拉伸料桶，带防护网。 5、配备：三种款式搅拌器。
16	空气杀菌机	≥ 380*620*220mm	2	台	1、噪音值：≤35dB，有害物质释放量：≤0.003mg/m <sup>3</sup> 。 2、方式：光等离子。
17	▲电视机	≥42寸	6	台	1、≥42寸壁挂式平板液晶电视，≥四核MAX1.5GHz 64位处理器，网口*1，USB2.0*2，音视频输入*1，HDMI1.4(ARC)*1，HDMI1.4*1，有线/天线输入*1，通道2.4GHz WiFi。 2、功率：65W/220V。 3、全高清画质，亮度250(TYP)，对比度≥1200(TYP)，刷屏率60HZ。 4、大容量储存存储≥8GB，操作流畅不卡顿，含支架吊装。
18	网络机顶盒	输出分辨率≥ 3840*2160	6	台	输出分辨率≥3840*2160，运行内存≥1GB，≥四核CPU核心数，配遥控器、电源线、电池、AV线（老电视用）、网线、

					高清图、说明书。
19	空气净化器	适用面积 $\geq 75 \text{ m}^2$	2	台	电压：220V/50Hz，功率：60-80W，强力杀菌，极速净化，多重漏电保护功能，多重过滤净化，不留死角。
20	面食间卧式冷柜	1500*730*870mm $\pm 50\text{mm}$	1	台	总容积 $\geq 521\text{L}$ ，额定耗电量 1.25Kwh/24h，电压 220v，能耗等级优于 2 级能效，5 面速冻制冷，高效散热，产品噪音 $\leq 48\text{db(A)}$ ，双顶开门，卧式，机械控温，制冷方式直冷。
21	肉食间卧式冷柜	1500*730*870mm $\pm 50\text{mm}$	1	台	总容积 $\geq 521\text{L}$ ，额定耗电量 1.25Kwh/24h，电压 220v，能耗等级优于 2 级能效，5 面速冻制冷，高效散热，产品噪音 $\leq 48\text{db(A)}$ ，双顶开门，卧式，机械控温，制冷方式直冷。
22	电饼铛	800*600*850mm $\pm 30\text{mm}$	3	台	1、材质：电饼铛盖、面、腿采用国标不锈钢板，其余部分为铸铁或优于铸铁材质。 2、上下饼锅采用铝材质，上下自动控温加热，带漏电保护，温度 $0^{\circ}\text{C}-300^{\circ}\text{C}$ 。 3、产量：45KG/h。 4、功率/电压：5KW $\pm 0.5\text{kW}$ /380V。
23	海鲜卧式冷柜	1100*600*870mm $\pm 50\text{mm}$	1	台	总容积 $\geq 220\text{L}$ ，额定耗电量 0.65Kwh/24h，电压 220v，能耗等级优于 2 级能效，产品噪音 $\leq 42\text{dB}$ ，顶开门，卧式，机械控温，制冷方式直冷。
24	压面机	350 型	1	台	1、材质用料：机身外壳国标 304 不锈钢拉丝板材，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，凡接触食品部位均用国标不锈钢板加工。 2、功率/电压：2.7KW $\pm 0.5\text{kW}$ /380V。 3、性能：面团输送、折叠和揉压全部自动连续完成，卫生安全，防水防潮铜制电机。 4、生产能力：350KG/h，配有 4 个移动脚轮。 5、须提供所投产品符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.38-2008 标准要求，由国家认可的专业检验机构出具的检验报告，针对所投产品检验项目 $\geq 15$ 项(其中检验项目必须包含：①非正常工作、②结构、③电源连线和外部软线、④稳定性和机械危险相关检测,并注明 1-4 项所在位置及页码)及检验报告有效性官方网站查询结果截图，并提供符合 GB4706.1-2005 和

					GB4706.38-2008 标准的“产品安全认证证书”及证书在国家认监委网站公示截图（证书须体现功率及电压，且功率及电压须符合招标文件要求范围），以上提供彩色扫描件电子文档并加盖生产企业公章。
25	立式上下门消毒柜	550*500*1770mm ±20mm	2	台	消毒方式：臭氧消毒；不锈钢箱体，高透玻璃门，电压 220V，功率 900W±50W，尺寸：550*500*1770mm±20mm，容量≥380L，上下门。
26	留样柜	容积：≥300L	1	台	1、容积：≥300L，可视门。 2、功率电压：200W±50W/220V。 3、箱体内外用≥0.8mm 厚不锈钢板制作，内隔层≥4 层隔层。 4、整体发泡，冷气 360 度循环，立体保鲜，钢管，带锁。 5、优质压缩机，高效节能。
27	商用电烤箱	1200*800*1500m m±50mm	3	台	1、生产能力：每层≥45kg/h。三项五线电源线，具有可视窗口、内带照明灯，面板采用≥1.2mm 厚不锈钢材料，环保耐高温材料，配四个可移动脚轮。 2、功率/电压：19.8kw±0.5kW /380V。超温安全保护，微电脑数显控制烘烤系统，带有安全保护装置等，底部带有四个万向脚轮。 3、三层六盘（6 个食品级不粘烤盘），每层内部上下采用干烧电热件加热烘烤，使烘烤更均匀。 4、产品具有电源指示、照明指示、设置温度指示。 5、须提供所投产品符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.52-2008 标准要求，由国家认可的专业检验机构出具的检验报告，针对所投产品检验项目≥15 项（其中检验项目必须包含：①非正常工作、②结构、③电源连线和外部软线、④稳定性和机械危险相关检测，并注明 1-4 项所在位置及页码）及检验报告有效性网站查询结果截图，并提供符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.52-2008 标准的“产品安全认证证书”及证书在国家认监委网站公示截图（证书须体现功率及电压，且功率及电压须符合招标文件要求范围），以上提供彩色扫描件电子文档并加盖生产企业公章。

28	厨房用净水饮水机	600*600*1650mm ±50mm	2	台	采用 pvc 合金毛细管式超滤膜核心技术，过滤孔径精细至 0.01 微米，通过垂直交叉过滤内压式超滤膜原理能有效截留自来水的铁锈、泥沙、胶体、细菌微生物等二次污染物，出水水质符合国家最新饮用水标准，同时保留有益的天热矿物质和微量元素，守护水质安全健康，排污水接洗地喉。净水产量：1020 升/h 进水水压 0.25-0.35MPA 进水水温 5-45℃，配有 2 个出水嘴口。
29	不锈钢餐车	900*600*900mm	2	台	1、采用国标 304 不锈钢板，厚度≥1.2mm，层面底加强筋，加强筋材料为≥1.2mm 厚 38*25mm 不锈钢方管。 2、三层，两个定向轮，两个转向轮，后转向轮带刹车。 3、扶手 Φ25*≥1.0mm 厚不锈钢弯管。
30	平板推车	900*600*900mm	2	台	1、材质：采用≥1.2mm 厚优质国标不锈钢拉丝板，平面板需防滑。 2、三道≥1.2mm 不锈钢受力筋，把手采用 Φ25mm 不锈钢≥1.0mm 厚管制作。 3、带两个定向轮，两个转向轮，后转向轮带刹车。
31	不锈钢收碗车	1000*750*850mm	2	台	1、材质：国标 304 不锈钢，层板≥1.2mm 不锈钢拉丝板。 2、层面底加强筋，材料为 38*38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢方管。 3、底部带刹车尼龙轮。 4、Φ32*≥1.2mm 弯管扶手。
32	不锈钢饼盘车	12 层	2	台	1、材质：国标不锈钢。 2、车身全部采用≥1.2mm 厚国标 304 不锈钢方管焊接制作，每层间距≥50mm。 3、两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车，脚轮为尼龙材质。
33	中餐炒菜灶（配▲ 不锈钢水龙头）	2000*1000*800m m±50mm	1	台	1、名称：中餐炒菜灶 2、规格尺寸：2000X1000X800mm±50mm 3、材料：采用优质 304 不锈钢磨砂板，台面板厚≥1.2mm、台面采用防水防污垢，漏水处配有下水口带管，侧面板厚≥1.2mm； 4、功率/电压：550W /220V，炉体骨架 40*40*4mm 角钢，耐火材料炉膛，炉膛与台面钢板加装隔热棉，炉膛外包钢板厚度 3mm，炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的调节腿，配▲不锈钢水龙头。

					<p>5、点火安全方式：电子点火及熄火保护。</p> <p>6、须提供所投产品符合 GB35848-2018 和 GB30531-2014 标准要求，由国家认可的专业检验机构出具的检验报告，针对所投产品检验项目<math>\geq 15</math>项（其中检验项目必须包含：①燃气管路、②空气供应和排烟系统、③熄火保护装置：点火安全时间<math>\leq 10s</math>，熄火安全时间<math>\leq 2s</math>，并注明 1-3 项所在位置及页码）及检验报告有效性官方网站查询结果截图，并提供符合 GB35848-2018 和 GB30531-2014 标准的“产品安全认证证书”及证书在国家认监委网站公示截图（证书须体现功率及电压，且功率及电压须符合招标文件要求范围），以上提供彩色扫描件电子文档并加盖生产企业公章。</p>
34	土豆去皮机	50 型	1	台	<p>1、带有<math>\geq \phi 40mm</math>排污管，将污水排出。</p> <p>2、电压：380V，功率：1.5KW，<math>\geq 1.2mm</math>厚国标不锈钢去皮桶，外壳国标不锈钢<math>\geq 1.0mm</math>厚，去皮桶内挂砂牢固均匀去除土豆皮。</p> <p>3、配有 4 个移动脚轮方便移动机器。</p>
35	微波炉	容量 $\geq 20L$	5	台	<p>烹饪方式：微波，控制方式：电脑式，底盘类型：转盘式，容量<math>\geq 20L</math>，内胆材质涂层，LED 显示屏，按键式控制面板，方便操作。</p> <p>额定电压 220（V），额定频率 50（HZ），额定功率 1250W<math>\pm 50W</math>。</p>
36	电子秤	称重范围： 0.4-500kg	2	台	<p>1、电压 220V，供电方式：交流/直流。</p> <p>2、称重范围：0.4-500kg。</p> <p>3、高清液晶大屏。</p> <p>4、不锈钢防水表头，加厚防锈秤盘，更耐用。</p> <p>5、精密传感器，测重更灵敏。</p> <p>6、可 90 度折叠，运输方便。</p> <p>7、滚轮设计，便携移动。</p>
37	窗口菜品显示屏	内容循环滚动	8	台	<p>智能高清，远程控制，支持横竖屏切换，内容可循环滚动播放，电源 220V。尺寸<math>\geq 750*450mm</math>。</p>
38	不锈钢操作台	$\geq$ 1500*700*800mm	2	台	<p>1、材质用料：采用优质国标 304 不锈钢板材。</p> <p>2、操作台面采用<math>\geq 1.2mm</math>厚不锈钢板，面板下衬不低于 25mmE1 级三聚氰胺饰面板并下覆不锈钢板厚度<math>\geq 1.2mm</math>。</p> <p>3、下层板采用<math>\geq 1.2mm</math>不锈钢板。支架</p>

					通脚采用Φ50*≥1.2mm厚不锈钢管。 4、面板及层板下加三根强筋：38mm*25mm*≥1.2mm厚不锈钢方管加固。 5、配有四个不锈钢调节脚，调节平衡。
39	不锈钢双眼水槽 (配不锈钢▲水龙头)	≥ 1200*600*800mm	3	台	1、材质用料：整体采用≥1.2mm厚国标304不锈钢材料，槽体深260mm，每个水池配有不锈钢下水口及上下水配套设施。 2、四条支撑立柱采用≥1.5mm厚38mm*38mm不锈钢方管及四个不锈钢调节脚，调节平衡。 3、配不锈钢▲水龙头。
40	自助餐炉	可视口的	4	台	180°正面全翻盖，光亮表面，1.5mm厚不锈钢一体打磨成型，电加热式，多种餐盘可选（单格、双格、三格、四格），电压220V，功率500W，规格尺寸≥600*410*420mm，须配有电源适配器。
41	电炸锅	容积：≥80L	1	台	容积：≥80L，电压380V，功率9KW，自动控温，整体食品级不锈钢≥1.0mm厚板材，4条不锈钢调节腿，带有铜制放油阀，带盖。
42	保温台	尺寸≥ 482*360*460mm	2	台	尺寸≥482*360*460mm，额定功率300W，电压220V，高清钢化玻璃，智能恒温，多档温度调节，快速均匀升温，均匀受热，持久保温。
43	擀面杖	长度≥400mm	2	根	不伤手、耐用。
44	走锤	木制	2	把	木制
45	锯齿刀	长度≥300mm	2	把	不锈钢材料一次制作成型。
46	漏勺	手柄长度≥ 1000mm	2	把	勺头≥1.2mm厚国标304不锈钢材料焊接而成勺头Φ≥320mm，手柄与勺头焊接牢固。
47	大小盘	食品接触材料	2	个	食品接触材料，大小盘根据实际需求大小定制。
48	裱花袋	专用	20	个	食品接触材料，尺寸约370*330*220mm。
49	裱花嘴	专用	2	盒	食品接触不锈钢材料，加厚材质不易变形，内壁光滑挤压流畅，花纹感强成型顺滑，每盒12个。
50	烤盘	400*600*50 mm	2	个	≥0.8mm不锈钢材料一次性冲压而成。
51	蛋糕纸杯	专用	50	个	食品接触材料，尺寸：约60*50*50mm，蛋糕专用，样式根据实际需求可调整。
52	不锈钢餐具（盆）	Φ60cm3个	10	个	≥1.0mm厚国标304不锈钢材料一次冲压

		Φ50cm4 个 Φ40cm3 个			而成。
53	刮刀	不锈钢	2	把	优质不锈钢材料
54	不锈钢餐具	食品级材料	300	个	1. 要求整体圆润光滑，耐摔、耐磨、耐腐型、耐热性，不伤人。 2. 餐具数量指的是，勺子及筷子各 150 个。
55	食品级材料密胺餐具	密胺	200	个	红色碗 100 个，咖啡色碗 100 个，根据实际需求提供大小。
56	厨师刀	刃长≥160mm	10	把	手感舒适，持久耐用。
57	切菜刀	刃长≥160mm	20	把	手感舒适，持久耐用。
58	台式平电扒炉	受热面积是≥70*40cm	1	台	机器是 4000w 双温控的 一个温控 2000w ，机器长宽是≥73*50.5cm，受热面积是≥70*40cm。 温馨提醒： 国家规定大于 3000 瓦大功率电器产品出厂时均不带插头，请将电源接线到空气开关（漏电开关）上使用，机器要 2.5 平方以上的铜芯线专线。
59	食品级保温箱	≥680*520*360mm	20	个	产品尺寸：≥680*520*360mm,EPP 材质，带盖及把手。
60	可拆分餐具（食品级塑料树脂餐盒）	≥360*270*60mm	10	个	1、尺寸：≥360*270*60mm。 2、食品级塑料树脂材质，可适用于洗碗机，光滑细腻，卷边防刮手，由盖子、底盒、内盒组成，可拆分设计，清洗餐具无死角。
61	不锈钢餐具（餐盒）	五格	100	个	1、五格带盖餐盒，食品级≥0.6mm 厚国标 304 不锈钢材料一次性冲压而成。
62	留样盒	容量≥550mL	200	个	留样专用，优质不锈钢材料一次性冲压而成，带盖，容量≥550mL。
63	灭蚊虫灯	壁挂式或悬空吊挂式	10	个	1、功率 / 电压：120W/220V。 2、框架采用原生料材质，无毒无异味，安全卫生，美观大方。
64	紫外线消毒灯	壁挂式或悬挂式	20	个	1、产品名称：紫外线消毒灯； 2、有效寿命≥8000 小时，功率：55W，电压 220V，带支架，悬挂式，灯管长度 1200mm； 3、消毒方式：紫外线消毒； 4、所投产品须具有“消毒产品生产企业卫生许可证”及许可证有效性官方网站查询结果截图，提供彩色扫描件电子文档并加盖持证单位公章。

65	灭鼠板	≥320*200mm	50	个	粘力强，引诱强，自由折叠，加厚板块，安全环保，高温不流，低温不凝，厚度10mm，可“平铺摆放”、“L摆放”、“U摆放”、“O摆放”方便不同位置空间使用。尺寸：≥320*200mm。
66	空气断路器	400A3P	2	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，380v 电压。
67	空气断路器	350A3P	2	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，380v 电压。
68	空气断路器	200A3P	2	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，380v 电压。
69	主配电控制箱	防护等级≥IP30	2	个	喷塑冷轧板材料焊接制作，防护等级≥IP30，透明磨砂视窗，可拆卸挡板，配有接地排、零线排、阻燃接线支架。具体以现场施工实际测量为准。
70	小吃间主配电控制箱	防护等级≥IP30	2	个	喷塑冷轧板材料焊接制作，防护等级≥IP30，透明磨砂视窗，可拆卸挡板，配有接地排、零线排、阻燃接线支架。具体以现场施工实际测量为准。
71	空气断路器	250A3P	3	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。
72	空气断路器	100A3P	3	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。
73	空气断路器	160A3P	2	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。
74	空气断路器	100A4P	3	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。。
75	空气断路器	80A4P	6	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。
76	空气断路器	60A4P	4	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。

77	设备配电控制箱	防护等级 $\geq$ IP30	4	个	喷塑冷轧板材料焊接制作，防护等级 $\geq$ IP30，透明磨砂视窗，可拆卸挡板，配有接地排、零线排、阻燃接线支架。具体以现场施工实际测量为准。
78	空气断路器	32AP	3	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。
79	空气断路器	32A2P	3	个	电路中电流超过额定电流就会自动断开，对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，适用于 380v 电压，符合 GB 标准。
80	穿线槽	塑料	135	米	塑料材料，规格依据电线规格配备。
81	铜鼻子	铜质	80	个	铜质材料，具体规格依据电缆线使用为准。
82	电缆线	三相五线	14	米	三相五线 3*150+2，含线槽及安装附件。具体以现场施工实际测量为准。
83	主电缆布线	三相五线	95	米	三相五线 3*120+2，含线槽及安装附件。具体以现场施工实际测量为准。
84	小吃间主电缆布线	三相五线	53	米	三相五线 3*70+2，含线槽及安装附件。具体以现场施工实际测量为准。
85	设备布线	三相五线	62	米	三相五线 3*16+2，含线槽及安装附件。具体以现场施工实际测量为准。
86	设备布线	三相五线	116	米	三相五线 3*10+2，含线槽及安装附件。具体以现场施工实际测量为准。
87	设备布线	三相五线	116	米	三相五线 4*6+1，含线槽及安装附件。具体以现场施工实际测量为准。
88	手持搅拌器	参考尺寸： 170*83*140mm	2	个	1、电压 300 瓦，功率 220v，具有四棒配置（两个和面棒，两个搅拌棒），可调速，适用于打发：奶油、蛋白、黄油、打面糊、混合果酱、奶昔。 2、参考尺寸：170*83*140mm。
89	刷脸打卡机	人脸存储 $\geq$ 500	1	个	平台： $\geq$ 四核 COTECX A7 1. 2G 操作系统：LINUX 人脸容量： $\geq$ 2000 指纹容量： $\geq$ 10000 卡容量： $\geq$ 10000 记录容量： $\geq$ 200000 尺寸： $\geq$ 320*220*130mm 管理员用户： $\geq$ 5 通讯方式：WiFi、TCP 输入法：T9 识别速率： $\leq$ 1 秒

					误识别率：<0.0001% 识别间距：30-150cm 工作电压：12V 2A 显示屏：双 TFT LED 4.3 寸 语音播报：中文语音 用户数：≥2000 用户 验证方式：人脸、指纹、卡、二维码
90	弹簧挡鼠门	高度≥600mm	1	对	≥0.8mm 厚不锈钢双面板，高度≥600mm， 长度及厚度根据现场实际需求测量制作， 门可自动回归原位。
91	直饮水机（▲不锈钢水龙头）	$\geq$ 500*320*1050mm	1	台	1. 二级过滤，适用水源：市政自来水； 电压 220v，功率 2.2kw±0.5kW。 2. 配两个▲不锈钢水龙头，制热水开水能力≥80L/h。 3. 采用热交换技术，纯物理降温（非冷热混合）真正温开水，出水温度 45-100℃可调； 4. 尺寸：≥500*320*1050mm。
注：以上产品名称仅为参考，所投产品必须满足本项目采购需求及技术参数要求。					