

青岛市公安局靶场设备采购项目 更正公告

各投标人：

青岛聚元招标有限公司受青岛市公安局的委托，对青岛市公安局靶场设备采购项目以公开招标方式组织政府采购（项目编号：SDGP370200000202502002240）现根据项目具体情况，作如下变更说明：

原招标文件：

第四章 采购需求（第一包）

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量
二、地面 1				
12	橡胶砖地面 1 (射击区)	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)专用粘结胶。 (3)满足设计和规范的要求。	m ²	575.85
13	橡胶砖地面 (射击道分界线)	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)专用粘结胶与燕尾螺丝连接。 (3)满足设计和规范的要求。	m ²	90.35
14	丙烯酸涂料地面 1 (射击道分界线)	(1)面漆材料种类、厚度：白色丙烯酸涂料。 (2)满足设计和规范的要求。	m ²	90.35
三、墙面 1				
15	橡胶砖墙面 (靶区两侧墙面)	(1)40mm 厚吸弹橡胶砖。 (2)墙面镀锌角钢龙骨。 (3)具体做法详见图纸，满足设计和规范的要求。	m ²	173.81
17	阻弹墙墙面 1	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)18mm 防火阻燃板多层板。 (3)具体做法详见图纸，满足设计和规范的要求。	m ²	210.72
18	可更换阻弹模块	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)8mmKXFD95-1 防弹钢板。 (3)具体做法详见图纸，满足设计和规范的要求。	m ²	14.40
四、天棚 1				

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量
20	防弹钢梁吸弹橡胶砖墙面	(1) 面层: 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。	m ²	1418.55
五、射击训练配套设备 1				
十一、地面 2				
47	橡胶砖地面 2 (射击区)	(1) 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 专用粘胶。 (3) 满足设计和规范的要求。	m ²	1619.28
48	丙烯酸涂料地面 2 (射击道分界线)	(1) 面漆材料种类、厚度: 白色丙烯酸涂料。 (2) 满足设计和规范的要求。	m ²	99.10
十二、墙面 2				
50	橡胶砖墙面 1 (靶区两侧)	(1) 40mm 厚吸弹橡胶砖。 (2) 墙面不锈钢连接件。 (3) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。	m ²	170.67
52	阻弹墙墙面 2	(1) 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 18mm 防火阻燃板多层板。 (3) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。	m ²	168.04
53	阻弹墙墙面 3	(1) 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 8mm KXFD95-1 防弹钢板。 (3) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。	m ²	23.04
十九、墙面 3				
71	橡胶砖墙面 2 (靶区两侧)	(1) 40mm 厚吸弹橡胶砖, 橡胶专用胶粘及膨胀钉固定。 (2) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。	m ²	133.95

第五章 评标办法（第一包）

2.3 技术部分

评分项目	分数	评分标准
产品选型介绍	12 分	综合评价投标人的所投产品选型介绍, 介绍中至少包含①产品选型②产品质量介绍③横向举例对比所投产品优势。能够全面描述各部分内容, 且提供具体证明材料的, 得 12 分; 上述评审因素缺一项减 4 分, 每出现一处不完善或不合理减 1 分(每项最多减 2 分), 缺少证明材料扣 2 分, 直至 0 分止; 全部项未提供的

评分项目	分数	评分标准
		不得分。

现变更为：

第四章 采购需求（第一包）

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量
二、地面 1				
12	橡胶砖地面 1 (射击区)	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)专用粘结胶。 (3)满足设计和规范的要求。 (4)要求提供的材料应当符合环保要求，并提供证明材料原件扫描件。	m ²	575.85
13	橡胶砖地面 (射击道分界线)	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)专用粘结胶与燕尾螺丝连接。 (3)满足设计和规范的要求。 (4)要求提供的材料应当符合环保要求，并提供证明材料原件扫描件。	m ²	90.35
14	丙烯酸涂料地面 1 (射击道分界线)	(1)面漆材料种类、厚度：白色丙烯酸涂料。 (2)满足设计和规范的要求。 (3)要求提供的材料应当符合环保要求，并提供证明材料原件扫描件。	m ²	90.35
三、墙面 1				
15	橡胶砖墙面 (靶区两侧墙面)	(1)40mm 厚吸弹橡胶砖。 (2)墙面镀锌角钢龙骨。 (3)具体做法详见图纸，满足设计和规范的要求。 (4)要求提供的材料应当符合环保要求，并提供证明材料原件扫描件。	m ²	173.81
17	阻弹墙墙面 1	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)18mm 防火阻燃板多层板。 (3)具体做法详见图纸，满足设计和规范的要求。 (4)要求提供的材料应当符合环保要求，并提供证明材料原件扫描件。	m ²	210.72
18	可更换阻弹模块	(1)40mm 吸弹橡胶砖。 (2)8mmKXFD95-1 防弹钢板。 (3)具体做法详见图纸，满足设计和规范的要求。 (4)要求提供的材料应当符合环保要求，并提供证明材料原件扫描件。	m ²	14.40

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量
四、天棚 1				
20	防弹钢梁吸弹橡胶砖墙面	(1) 面层: 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。 (3) 要求提供的材料应当符合环保要求, 并提供证明材料原件扫描件。	m ²	1418.55
五、射击训练配套设备 1				
十一、地面 2				
47	橡胶砖地面 2 (射击区)	(1) 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 专用粘结胶。 (3) 满足设计和规范的要求。 (4) 要求提供的材料应当符合环保要求, 并提供证明材料原件扫描件。	m ²	1619.28
48	丙烯酸涂料地面 2 (射击道分界线)	(1) 面漆材料种类、厚度: 白色丙烯酸涂料。 (2) 满足设计和规范的要求。 (3) 要求提供的材料应当符合环保要求, 并提供证明材料原件扫描件。	m ²	99.10
十二、墙面 2				
50	橡胶砖墙面 1 (靶区两侧)	(1) 40mm 厚吸弹橡胶砖。 (2) 墙面不锈钢连接件。 (3) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。 (4) 要求提供的材料应当符合环保要求, 并提供证明材料原件扫描件。	m ²	170.67
52	阻弹墙墙面 2	(1) 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 18mm 防火阻燃板多层板。 (3) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。 (4) 要求提供的材料应当符合环保要求, 并提供证明材料原件扫描件。	m ²	168.04
53	阻弹墙墙面 3	(1) 40mm 吸弹橡胶砖。 (2) 8mm KXFD95-1 防弹钢板。 (3) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要求。 (4) 要求提供的材料应当符合环保要求, 并提供证明材料原件扫描件。	m ²	23.04
十九、墙面 3				
71	橡胶砖墙面 2 (靶区两侧)	(1) 40mm 厚吸弹橡胶砖, 橡胶专用胶粘及膨胀钉固定。 (2) 具体做法详见图纸, 满足设计和规范的要	m ²	133.95

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量
		求。 (3)要求提供的材料应当符合环保要求，并提供证明材料原件扫描件。		

第五章 评标办法（第一包）

2.3技术部分

评分项目	分数	评分标准
产品选型介绍	12分	综合评价投标人的所投产品选型介绍，介绍中至少包含①产品选型②产品质量介绍③横向举例对比所投产品优势④能够提供墙面、地面和天棚采购需求中要求的环保证明材料。能够全面描述各部分内容，且提供具体证明材料的，得12分；前①②③上述评审因素缺一项减3分，每出现一处不完善或不合理减1分（每项最多减2分），缺少证明材料扣1分，直至0分止；④缺少环保证明材料的，扣3分；全部项未提供的不得分。

新增：

第四章 采购需求（第一包）

2.2.8★本项目施工时应严格执行财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部发布的《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库[2024]36号）及制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025版）》。中标人须按上述文件有关要求施工，并采购或使用符合要求的绿色建材；施工阶段，要强化施工现场监管，确保施工单位落实绿色建筑要求，使用符合《需求标准》的绿色建材。

本公告作为招标文件的组成部分之一，对各相关投标人均具有同等约束力，与招标文件或招标公告不一致的部分以本公告为准。

采购人：青岛市公安局

地址：青岛市湖北路 29 号

采购代理机构：青岛聚元招标有限公司

地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 1 号楼 2102 室

邮箱：qd_jyzb@126.com

电话：0532-85899955

联系人：张积乐、付萌青

