


4. 采购清单

序号	品名	图示	规格 mm	参数	单位	数量	备注
(一)	桌椅、凳类						
14	单人电脑桌（不含电脑主机及显示器）		850×550×1050	(1) 规格 850mm×550mm×1050mm。 (2) 面材：优质环保三聚氰胺饰面。 (3) 主材：采用 E0 级双饰面三聚氰胺刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；符合 GB/T 4897、GB/T 35601、JC/T 2039、GB/T 4897、LY/T 3230、LY/T 3236、LY/T 1985、GB/T 36022、GB/T 29899。 (4) 封边：采用同色 PVC 封边条，环保封边胶，符合 QB/T 4463。 (5) 胶水：采用无醛 MDI 胶水等环保型胶粘剂生产。 (6) 五金：采用金属连锁。 (7) 结构：整体采用白色粉末喷涂 40mm×40mm×2mm 钢制桌架，经除油、除锈、成膜、静电喷涂等工序处理，门字型结构，带横梁；桌面上配置（850mm+550mm）×300mm 白色挡板，主材 12mm 刨花板；桌下设主机位，主机位带锁，材质为 ABS 塑料锁；面板厚度≥25mm，其他部位≥16mm 厚度。(8) 成品符合 GB/T 3325、	张	127	

序号	品名	图示	规格 mm	参数	单位	数量	备注
				GB 18584。			
28	控制台（不含椅子及显示器支架）		5400×900×930	(1)规格：详见左列（桌面宽 900mm）。	张	1	
29			2450×900×930	(2)面材：采用纯色亮光漆工艺。 (3)基材：采用 E0 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；符合 GB/T 39600、GB/T35601、GB/T 11718、JC/T 2039、LY/T 3230、LY/T 3236、LY/T 1985、GB/T 36022、GB/T 29899。 (4)油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺，耐磨耐划，符合 GB 18581、HJ 2537、GB 18581、HJ 2537。 (5)胶水：采用环保白乳胶，胶层韧性佳，耐稀酸碱，抗老化，长期使用不易粉化或开裂，符合 GB 18583。 (6)封边：采用天然高硬度实木封边，与主体同色，厚度≥2.0mm。 (7)柜主材：采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，层板采用三折边工艺，经除油、除锈、成膜、静电喷涂等工序处理；柜体内预留主机箱位置，符合 QB/T 4767、GB/T 11253。 (8)五金：采用阻尼导轨、阻尼铰链。 (9)结构：台面半圆造型，每位柜体带检修门（尺寸≥800mm×600mm/扇），桌面开设过线孔。 (10)成品符合 GB/T 3325、GB 18584。	组	2	
47	实验桌		2000×750×750	(1)规格：2000mm×750mm×750mm。	张	6	

序号	品名	图示	规格 mm	参数	单位	数量	备注
				(2) 主材：采用 E0 级双饰面三聚氰胺刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；符合 GB/T 4897、GB/T 35601、JC/T 2039、GB/T 4897、LY/T 3230、LY/T 3236、LY/T 1985、GB/T 36022、GB/T 29899。 (3) 封边：采用同色 PVC 封边条，环保封边胶，；符合 QB/T 4463。 (4) 胶水：采用无醛 MDI 胶水等环保型胶粘剂生产。 (5) 台面：采用黑色防静电理化板，均布荷载 $\geq 9720\text{N}$ ，集中荷载 $\geq 5880\text{N}$ ，达 B1 级难燃标准。 (6) 五金：采用阻尼铰链、阻尼导轨、一字铝合金拉手。 (7) 结构：左右设置单抽屉（尺寸： $500\text{mm}\times 650\text{mm}\times 200\text{mm}$ ）+ 单开门（尺寸： $600\text{mm}\times 650\text{mm}\times 450\text{mm}$ ），中间前挡板落地；面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部位厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 (8) 成品符合 GB/T 24820。			
48			1500 $\times$ 750 $\times$ 750	(1) 规格：1500mm $\times$ 750mm $\times$ 750mm。 (2) 主材：采用 E0 级双饰面三聚氰胺刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；符合 GB/T 4897、GB/T 35601、JC/T 2039、GB/T 4897、LY/T 3230、LY/T 3236、LY/T 1985、GB/T 36022、GB/T 29899。 (3) 封边：采用同色 PVC 封边条，环保封边胶，；符合 QB/T 4463。 (4) 胶水：采用无醛 MDI 胶水等环保型胶粘剂生产。 (5) 台面：采用黑色防静电理化板，均布荷载 $\geq 9720\text{N}$ ，集中荷	张	8	

序号	品名	图示	规格 mm	参数	单位	数量	备注
				载 $\geq 5880\text{N}$ ，达 B1 级难燃标准。 (6)五金：采用阻尼铰链、阻尼导轨、一字铝合金拉手。 (7)结构：左右设置单抽屉（尺寸： $400\text{mm}\times 650\text{mm}\times 200\text{mm}$ ）+单开门（尺寸： $400\text{mm}\times 650\text{mm}\times 450\text{mm}$ ），中间前挡板落地；面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部位厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 (8)成品符合 GB/T 24820。			
(二)	柜架、台类						
79	货物架		15000 $\times$ 800 $\times$ 2100	(1)规格：详见左列。	组	6	
80			4000 $\times$ 800 $\times$ 2100	(2)主材：采用冷轧钢板，钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，层板采用三折边工艺，经除油、除锈、成膜、静电喷涂等工序处理；符合 QB/T 4767、GB/T 11253。	组	4	
81			3000 $\times$ 600 $\times$ 2000		组	5	
82			2000 $\times$ 600 $\times$ 2000	(3)立柱：采用 40 $\times$ 80mm 矩形钢管，壁厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。	组	15	

序号	品名	图示	规格 mm	参数	单位	数量	备注
83			1500×600×2000	(4)横梁：采用 40×60mm 矩形钢管，壁厚≥0.6mm。 (5)层板：采用冷轧钢三折弯工艺，壁厚≥0.4mm。 (6)承重：架体承重≥200kg/层。 (7)结构：设置 4 层卡扣连接层板，1500mm 尺寸两组立脚，每增加≤1000mm 增加一组立脚。 (8)具体尺寸结合现场复尺、测量实际。	组	72	
(五)	其他						
130	控制台（不含椅子及显示器支架）		1800×900×930	(1)规格：详见左列。	台	2	
131			1200×900×930	(2)面材：采用纯色亮光漆工艺。	台	1	
132			600×900×930	(3)基材：采用 E0 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；符合 GB/T 39600、GB/T35601、GB/T 11718、JC/T 2039、LY/T 3230、LY/T 3236、LY/T 1985、GB/T 36022、GB/T 29899。 (4)油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺，耐磨耐划，符合 GB 18581、HJ 2537、GB 18581、HJ 2537。 (5)胶水：采用环保白乳胶，胶层韧性佳，耐稀酸碱，抗老化，长期使用不易粉化或开裂，符合 GB 18583。	台	8	

序号	品名	图示	规格 mm	参数	单位	数量	备注
				(6)封边：采用天然高硬度实木封边，与主体同色，厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 (7)柜主材：采用冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，层板采用三折边工艺，经除油、除锈、成膜、静电喷涂等工序处理；符合 QB/T 4767、GB/T 11253。 (8)五金：采用阻尼导轨、阻尼铰链。 (9)结构：台面半圆造型，每位柜体带检修门，桌面开设过线孔。 (10)成品符合 GB/T 3325、GB 18584。 (11)中标后配合采购人进行智能化安装。			