

(一) 半山云镜

序号	名称	技术参数	数量	单位	图片
保安室设备					
1	简易办公桌	1、整体尺寸(mm): (宽*深*高)1200*600*750mm 2、桌面板: 采用 30mm 厚度 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板, PVC 封边条封边, 表面整体哑光; 桌面带线孔。 3、钢制桌架: 50*25*1.8mm 加厚结构碳素钢架表面烤漆, 上部桌面框架结构承接桌面四边, 其他结构按图示。 4、优质五金件。	1	张	
2	简易座椅	1、尺寸: 椅高 790mm, 坐 440*410mm 椅背宽 420mm 2、椅座分体采用 PP 材质 3、椅架采用电镀实心圆钢, 直径 11mm 4、布艺网布包覆海绵坐垫 5、坐垫颜色可选, 椅子可叠放	1	把	
3	微型消防站	1、对开玻璃柜门柜 1 组: 1800*1200*400mm, 钢板厚度不低于 0.7mm, 钢化玻璃 5mm; 2、柜内包含: (消防头盔*1 顶, 消防员灭火防护服*1 套, 消防手套*1 付, 消防安全腰带*1 根, 消防员灭火防护靴*1 双, 干粉灭火器(4 公斤)*2 个, 佩戴式防爆照明灯*1 个, 消防员呼救器*1 个, 消防轻型安全绳*1 根, 消防腰斧*1 把, 消防过滤式综合防毒面具*2 个, 消防器械柜*1 个, 铁锹*2 把, 灭火毯*2 个, 消防扳手*2 个, 消防应急灯*4 个, 对讲机*2 个)	2	套	
4	安保器械柜 (含器材)	尺寸: 1200*1600*390mm, 材质: 一级冷轧钢板+3C 钢化玻璃。 含 3.0 防爆盾牌 2 个, 常规防护服 2 个, 防爆头盔 2 个, 60cm 防爆棍 2 个, 豪华防爆钢叉 1 个, 经典脚叉 1 个。	1	套	
保健观察室设备					



1	移动晨检车	尺寸：640*430*865mm。 1. 不锈钢 304 不锈钢高质量材料板、管精工制作，焊道处理光滑，采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2. 采用 3 寸万向轮 4 只，高耐磨，无噪音，稳定性好； 3. 车坚实、美观大方、操作灵活方便。	1	个	
2	电子体重计	1、功能：测量身高、体重 2、规格 300*420*830mm 3、身高可量：70-190cm, LCD 电子显示，折叠收纳,USB 充电	1	个	
3	急救箱	18 寸，银白色，钢包角，带锁。	1	个	
4	灯光视力箱	1、尺寸：高 940*宽 300*厚 83mm,E 字图形屏幕 2、测试距离:5 米测试 3、铝合金箱体、带有 LED 灯管、防蹭护角、侧面不锈钢锁扣 4、电源 220v-50H, 功率≤60VA+15%	1	个	
窗帘					
1	窗帘	说明：根据园方现场定制调整，颜色根据现场定制调整。 1、窗帘布采用克重 850g/m2 的棉麻面料，安全技术类别达到 GB18401-2010 B 类。 2、铝合金轨道：壁厚大于等于 1.5mm 重量大于等于 220 克每米 3、窗帘辅料：抗老化有纺布 4、遮光率 100% 隔热率 85% 防紫外线 100%，配纯棉布袋。 5、窗帘拉开方式：对拉开式	1780	平方	
班级玩教具					
1	建筑大师	材质：木制 尺寸：120×24×8mm/ 片 共计 305 件。	3	套	
2	轨道积木组	材质：木制、塑料 尺寸：桥梁约：22.5×6.2×16cm，救护车尺寸约：8.7×3.1×3.8cm 共 76 件。	3	套	



3	情景积木系列——家庭人物组	材质：木制 尺寸：爸爸约 $6 \times 3.2\text{cm}$ ，宠物猫约 $3.24 \times 2.14\text{cm}$ 共计 8 件。配有不同家庭成员，帮助幼儿对家庭成员的认知。	3	套	
4	情景积木系列——树木组	材质：木制 尺寸：松树约 $11.3 \times 5.2\text{cm}$ ，花丛约 $6.3 \times 4.7\text{cm}$ 共计 8 件。有树木、花丛等多式多样，配置各款底座，方便幼儿自由拼搭创造。	9	套	
5	情景积木——交通标识	材质：木制 尺寸：红灯停绿灯行： $13.2 \times 2.8\text{cm}$ ，前方施工： $10.5 \times 2.8\text{cm}$ 共计 15 件。由不同种类的交通标志组成。	3	套	
6	太阳花雪花片	材质：塑料 尺寸：直径约 7.7cm 、厚度约 0.4cm 共 183 件。由红、橙、黄、绿、蓝五色大尺寸八角片组成。	3	套	
7	彩色透明磁力片	材质：塑料、磁铁 尺寸：最大约 $15 \times 7.5 \times 4.6\text{cm}$ 、最小约 $4.5 \times 4.5\text{cm}$ 、操作卡 $20 \times 14\text{cm}$ 内含磁力件 102 件、操作卡片 5 件。配有磁力片收纳箱，便于收纳。	3	套	
8	颗粒积木	材质：PP 尺寸：最大单件约 $6.5 \times 3.5 \times 2.5\text{cm}$ 共 125 件。红、黄、蓝、绿、橘各 25 个。	3	套	
9	轮子水管	材质：ABS 尺寸：直管长约 7cm 、直径约 2.3cm 共 60 件。每盒含红色轮子 4 个，黄色直管 10 个，黄色弯管 10 个，绿色直管 10 个，绿色弯管 10 个，紫色十字 4 个，紫色 T 字 4 个，橙色十字 4 个，橙色 T 字 4 个。	9	套	
10	三角旋转含轮子	材质：ABS 尺寸：最大单件约 $6 \times 4 \times 3\text{cm}$ 共 114 件。小条 30 件、圆圈 12 件、半圆（红、黄、蓝、绿、紫、桔各 12 件）72 件。	9	套	
11	非洲动物组	材质：PVC 塑料 尺寸：最大尺寸约 $17.5 \times 6.2\text{cm}$ 、最小尺寸约 $4.8 \times 2\text{cm}$ 姿态各异的非洲动物，配备教具盒、方便收纳保存。	3	套	



12	情景积木系列——职业人物组	材质：木制 尺寸：快递员约 6×2.9cm，厨师约 6×2.4cm 共计 6 件。配有警察、消防员、医生、快递员、工人、厨师等不同的职业。	3	套	
13	八角片	材质：塑料 尺寸：单片约 3.3cm 共 513 件。由红、橙、黄、绿、浅蓝、深蓝、紫、粉、玫红、黑、白、棕 12 色八角片组成（颜色随机）	6	套	
14	齿轮机械套装	材质：塑料 尺寸：最大约 29.9×9cm，最小约 1.9×1.9×1.6cm 可以 DIY 轻松组装多样造型	6	套	
15	亚洲动物组	材质：PVC 塑料 尺寸：最大尺寸约 17.5×6.2cm、最小尺寸约 4.8×2cm 姿态各异的亚洲动物，配备教具盒、方便收纳保存。	3	套	
16	情景积木——农场组	材质：木制 尺寸：房屋约 16.4×15cm、小狗约 3.3×2cm 共计 29 件。产品包含农场常见的果树、动物、农用车、中国传统粮仓等。	3	套	
17	多功能探索积木	材质：山毛榉木 尺寸：最长斜坡长约 83.8cm 30 个木件，最长波道 83cm，利用坡道的搭建和 3 种尺寸的球来创建不同的路径。	3	套	
18	百变磁力轨道交通	材质：塑料、磁铁 产品尺寸：磁力片最长组件 24×7.5×0.6cm，小汽车约：9×5.2×5.6cm 由 82 个磁力组件、3 张操作卡片组成。	3	套	
19	综合穿编板	材质：塑料 尺寸：轮船约 6.3×3.2×4cm，苹果约 3.9×4×4cm 共 152 件。有水果、交通工具、动物不同款式红橙黄绿蓝紫 6 色。含教具盒，方便收纳。	3	套	
20	记忆翻翻乐	材质：木制、纸制 尺寸：最大底板约 20×20×0.8cm，棋子约 3.4×3.4×2cm 共 22 件。卡片上有彩色的主题插图，如数字、字母、动植物、蔬果等。	3	套	
21	彩虹球塔叠叠高	材质：木制 + 纸制 尺寸：圆环直径约 15CM，彩虹球直径约 3.5CM，骰子边长约 2CM 共 62 件。	3	套	



22	卡通数形套盒	材质：木制 尺寸：套盒边长约 6.4-12.2cm 共 10 件。一组五种不同尺寸的积木盒，每个立方体的五个面都是不同的游戏。有数字、动物、形状、数量图片，以及彩色透明亚克力。	3	套	
23	彩虹敲敲乐	材质：木制、塑料 尺寸：打桩台约 26×12.9×14cm，木锤约 5.8×3.1×18.4cm 内含数字 1-8 的打桩台。	3	套	
24	磁性运珠板	材质：ABS、纸制、磁铁 尺寸：操作板约 31.75×31.75cm，运笔约 9.4cm，操作卡约 21×15cm。5 种色彩的棋子。	3	套	
25	叠叠高穿线纽扣	材质：塑料 尺寸：纽扣直径约 2.4-6.6cm 共 80 件。6 色堆塔纽扣，每个纽扣上的穿线孔有 1-10 个孔不等。	3	套	
26	软木钉几何图形	材质：木制 + 纸制 + 金属 尺寸：软木板约 18×20×1.5cm 共 114 件。	3	套	
27	五合一多功能游戏棋	材质：木制、塑料 尺寸：棋盒约 35×35.5×7.8cm 共 161 件。五合一多功能游戏棋，包含飞行棋、跳棋、五子棋、蛇棋，斗兽棋五种益智棋类桌游。	3	套	
28	彩虹球塔叠叠高	材质：木制 + 纸制 尺寸：圆环直径约 15CM，彩虹球直径约 3.5CM，骰子边长约 2CM 共 62 件。夹取五色彩球，嵌套于圆环之上，层叠出彩虹般球塔。	3	套	
29	形状叠加	材质：木制、纸制 尺寸：底盒约 36×22.5×6cm，盖板约 33.8×20.3×1cm，插卡底座约 7×3.5×3cm，形状木片约 4-8cm 共 40 件。配有木盒，便于收纳配件。	3	套	
30	月亮平衡，积木	材质：四种天然原木（榉木，红玫瑰，沙比利，红花梨），边角光滑无毛刺。 尺寸：月亮约 19.8×2.5×10.5cm，最小云朵约 4.1×1.5×3cm 共 11 件。	3	套	



31	创意宝石拼花块主题情境	材质：榉木、夹板、纸制 尺寸：约 38.3×34.5×2cm 内含宝石拼板 52 件，底盘 1pc，学习卡 3 件。共计 56 件。	3	套	
32	钉板游戏套装	材质：ABS、纸制、橡胶 尺寸：钉板游戏板：约 19.8×19.8cm，玩法操作卡 18.5×18.5cm、彩色皮筋 8cm/25cm/43cm/60cm	3	套	
33	五合一多功能游戏棋	材质：木制、塑料 尺寸：棋盒约 35×35.5×7.8cm 共 161 件。五合一多功能游戏棋，包含飞行棋、跳棋、五子棋、蛇棋，斗兽棋五种益智棋类桌游。	3	套	
34	骨牌车游戏	材质：ABS 尺寸：约 48×9×38cm 共 81 件。 内含骨牌车、骨牌座、Y 形轨、D 形轨、阶梯轨座、拱桥轨、橄榄球、滚珠轨、小底座、起始 ×2、S 形轨、弧形轨、骨牌等种类众多的配件。	3	套	
35	透明金字塔	材质：塑料 尺寸：透明底座约 13cm、红色小锥体边长约 2.4cm， 共 19 件，包含红色小锥体 x5、橙色方块 x4、黄色方块 x3、绿色方块 x2、蓝色方块 x1、透明底座 x1、操作卡片 3。	3	套	
36	机器人小侦探	材质：纸制 尺寸：约 22.9×22.9×7.6cm 包含随机发生器 x1、得分代币 x20、游戏板 x1、多语言说明指南 x1。	3	套	
37	立体拼花板，蓝色星球	材质：木制、纸制 尺寸：底盘约 28×28×1.5cm，积木颗粒最大约 7.8×2.6×2cm，最小约 3.4×2.8×2cm 共 67 件。配套操作卡、底盘，便于收纳。	3	套	
38	分类水果派	材质：PVC,ABS 尺寸：水果派皮直径 22cm 包含水果 x60、塑料盘 x1、盖子 x1、双面分类卡 x3、夹子 x2。	3	套	
39	数量平衡船	材质：木制 产品尺寸：底座约 34.3×4.8×6.7cm，最小圆柱约 2.4×2.4×4cm 内含圆柱块 10 个，带孔底座 1 个。共计 11	3	套	



		件。			
40	仿真手摇发电机	材质：塑料、纸制 尺寸：小型发电机约 10.1×7.2×6.6cm，导线模块约 6.9×1.4×1cm	3	套	
41	木质力学实验套装	材质：榉木、PC、布制、磁铁、纸制； 产品尺寸：配件最长约 28*2.5*0.5cm，最小约 2.5*2cm。 内含：配件*56、红旗*1、操作卡*5。	3	套	
42	电路工程板	材质：纸制、塑料 产品尺寸：约 19.5×22.3cm 包含垫片*3 个，导线 11 个，FM 收音机*1 个，蜂鸣片*1 个，触摸板*1 个，干簧管*1 个，电键*1 个，开关*1 个，光敏电阻*1 个，发光二极管*1 个，灯座*1 个，3V 电池盒*1 个，喇叭*1 个，音乐集成电路*1 个，电动机*1 个，磁铁*1 个，透明底板*1 个，风叶*1 个等配件。	3	套	
43	男女娃娃套装	材质：PVC 尺寸：娃娃尺寸约 39×16.5×11cm	3	套	
44	男女宝宝服饰套装	材质：布料 衣长约：36cm、胸围约：20cm。不含娃娃	3	套	
45	仿真手推车套装	材质：塑料(PP)、布艺、铁管； 包装尺寸：约 34*19*49.2cm；产品尺寸：展开约 47*20.5*13cm、47.5*31.5*52cm。 内含：娃娃手提篮*1、手推婴儿车*1。	3	套	
46	布娃娃摇床	材质：木制 尺寸：约 54×35×32 cm	3	套	
47	面包机套装	材质：木制 尺寸：面包机约 19×10.5×10cm 包含面包机*1，面包*2，鸡蛋*1，黄油盒*1，果酱瓶*2，牛奶*1，果汁*1，餐盘*1，黄油刀*1。	3	套	
48	烤箱烘焙饼干组	材质：木制 尺寸：烤箱约 25.5×19.7×11.5cm 包含 18 个饼干、1 只烧烤手套、2 个烧烤工具、1 个烤盘、1 个烤箱。	3	套	
49	仿真铁板烧	材质：塑料 尺寸：铁板烧 31×14×7.6cm 包含铁板烧*1，鸡蛋*1，牛排*1，汉堡肉*1，番茄片*2，培根*2，锅铲*1，煎蛋器*1。	3	套	



50	面条机	材质：ABS 尺寸：约 33.5×13×24cm 包含面条桶 x1、手柄 x1、粗切面组件 x1、细切面组件 x1、面盘 x1、圆形刀模 x1、饺子制作模 x1、饺子制作模 x1。	3	套	
51	梳妆扮演组	材质：木制 尺寸：梳妆台 30×18×32cm 包含梳妆台*1，梳子*1，口红*1，面霜瓶*1，指甲油*1，手霜*1，眼影盘*1，粉扑*1。	3	套	
52	下午茶时间	材质：夹板、MDF 尺寸：托盘约 26.5×22×1cm、柠檬片约 3.5cm 由茶盘、茶壶、奶杯、糖罐、杯碟、茶叶包、柠檬片、饼干、勺、菜单等配件组成。	3	套	
53	厨具 22 件套	材质：PP 麦秸秆，塑料 尺寸：最大茶壶约 14×13.8×9.5cm（壶底直径），最小双耳锅约 12.2×7×9.2cm（上盖直径）。 共 22 件，颜色随机。	3	套	
54	蔬菜篮	材质：ABS、PVC、TPE 尺寸：篮子高约 10cm，直径约 14cm； 由 1 个篮子，9 种蔬菜组成。内含玉米、黄瓜、花椰菜、红椒、茄子、胡萝卜、黄椒、芦笋和土豆等。	3	套	
55	水果篮	材质：ABS、TPE 尺寸：篮子高约 10cm，直径约 14cm； 由 1 个篮子，9 种水果组成。内含苹果、草莓、柠檬、香蕉、李子、橘子、杏、葡萄和梨等。	3	套	
56	点心冰淇淋套装	材质：塑料、TPR、PVC 尺寸：配件最大尺寸 9×7cm，最小尺寸 4.5×4.5cm 由 7 种不同仿真蛋糕、点心、冰淇淋组成。	3	套	
57	生日蛋糕	材质：木制、布艺 尺寸：底托直径约：17cm，蜡烛长度约：6.7cm 该产品含蛋糕铲 1 个、扇形蛋糕 6 个、蜡烛 6 个、草莓 1 个、底托 1 个，扇形蛋糕间通过魔术贴粘连。	3	套	
58	医用急救包	材质：木制+ 布制 尺寸：急救包 21.5×19cm 配置：急救包×1，手术钳×1，药膏×1，牙刷×1，针筒×1，换透镜×1，探牙棒×1，牙线×1，镊子×1，温度计×1，药罐×1，舌苔器×1，神经锤×1，听诊器×1，血压计×1，药丸×1，X 光片×1，牙齿模型×1。	3	套	



59	商店收银机	材质：塑料 尺寸：商店收银机:约 28x15X14cm、硬币组合约:12.9*9.1cm、单张纸币约:7*4cm。	3	套	
60	摇臂天平	尺寸：12.5cm x 39cm 材质：优质塑料 简介：以 100ml 为一个单位逐级标记的透明桶。称两边相差 1g 就能使称向一边倾斜。即使物体没在桶中心也能给出精确读数。	1	套	
61	火山爆发模型	规格：259*407*118mm 材质：ABS,GPPS,PP 优质塑料 包含：火山基座、两片火山、量杯、纯碱、柠檬酸、食用色素、安全护目镜、勺、油漆、画笔、小海绵、指导手册	1	套	
62	348 片清水积木	1、材质：樟子松 2、松木原木打磨无毛刺清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、348 片，产品形状 29 个具体如下： 小方块：6*6*3,24 块； 基本块：6*12*3,24 块； 双倍块：6*24*3,24 块； 四倍块：6*48*3,24 块； 小三角：6*6*3,12 块； 三角块：6*12*3,12 块； 大三角：6*24*3,24 块； 扁小方块：3*6*3,24 块； 扁基本块：3*12*3,24 块； 扁双倍块：3*24*3,24 块； 宽扁双倍块：6*24*1.5,12 块； 宽扁四倍块：6*48*1.5,12 块； 小圆柱：Φ3*6,12 块； 二倍圆柱：Φ3*12,12 块； 大圆柱：Φ6*12,12 块； 斜坡：3*12*6,12 块； 大半圆环：Φ12*3,4 块； 圆拱块：Φ6*3,4 块； 小弯曲：Φ12*3,4 块； 扇形：Φ6*3,4 块； 桥形块：6*12*3,8 块； 小半圆形：Φ3*3,8 块； 半拱门：6*12*3,4 块； 小拱壁：9*3*3,4 块； 大弯曲：Φ18*3,4 块； Y 形：18*18*3, 4 块； 十字形：18*18*3,4 块；	3	套	



		大叉路：16*24*3，4块； 歌德门：4*11*3，4块。			
63	1268件雪花片	1、数量：共1268件， 2、尺寸：每片4.34*4.34*0.25； 3、颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、黑色、白色、浅蓝、浅绿、紫色； 4、材质：PE	8	套	
64	福禄贝尔	1、材质：A级榉木(7、8、9、10) 2、工艺：原木上环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、配置： 木盒95*95*90mm，1个； 正方形25*25*25*25mm厚4.5mm，56个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各7个； 等腰直角三角形25*25*35.4mm，内角90°*45°*45°，56个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各7个； 不等腰直角三角形25*50*43.3mm，内角90°*60°*30°，56个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各7个； 等边三角形25*25*25mm，内角60°*60°*60°，56个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各7个； 菱形25*25*25*25mm，56个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各7个；圆形25mm，56个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各7个； 半圆形25mm，56个；红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各7个； 木盒270*270*58mm，1个； 大号圆线内径50mm，外径60mm，厚度5mm，36个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各6个； 中号圆线内径37.5mm，外径47.5mm，厚度5mm，36个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各6个； 小号圆线内径25mm，外径35mm，厚度5mm36个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各6个； 大号半圆线内径50mm，外径60mm，厚度5mm，36个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各6个；	6	套	



		中号半圆线内径 37.5mm，外径 47.5mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 小号半圆线内径 25mm，外径 35mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 木盒 270*270*58mm，1 个； 点直径 10*5mm，480 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 60 个； 木盒 220*140*58mm，1 个； 正方体(带孔)25*25*25mm，24 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 4 个；球体(带孔)直径 25mm，24 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 4 个；圆柱体(带孔)直径 25mm，高 25mm，24 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 4 个； 绳子长度 1600mm，绳子两端大概 30mm，1 个；			
65	切切乐-蔬菜	底板：夹板；蔬菜：密度板 刀：实木； 规格：22*15*1.9cm 青椒：6.3*5.2*2.1cm；萝卜：9.5*3.5*2.1cm； 洋葱：5.3*5.8*2.1cm； 蘑菇：5.9*4.6*2.1cm；小刀：11.5*1.9*1.1cm	2	套	
66	切切乐-晚餐	底板：夹板；水果：密度板 刀：实木； 规格：22*15*1.9cm，鸡腿：8*4*2.1cm；三文鱼：7.2*4.5*2.1cm；牛排：7.2*4.3*2.1cm； 烤肉：6.9*5.3*2.1cm；小刀：11.5*1.9*1.1cm；	2	套	
67	切切乐-甜点	底板：夹板；水果：密度板 刀：实木； 规格：22*15*2.5cm(前板 0.4cm+后板 0.5cm)	2	套	
68	双层甜品台	材质：椴木夹板+实木。 规格：L180*W180*H250mm。 杯型蛋糕（巧克力和鲜奶）各 1：47.8*47.8*45mm，马卡龙（蓝色、粉色）各 1 个：φ41*29mm，三角形蛋糕 2 种口味各 1 个：50*40*30mm，抹茶夹心蛋糕 1 个：50*30*30mm，草莓蛋糕：50*30*30mm，瑞士卷：50*40.3*20mm，甜甜圈：φ50*20mm。 部件 11PCS：蛋糕架 1 个，杯型蛋糕（巧克力和鲜奶）各 1，马卡龙（蓝色、粉色）各 1 个，三角形蛋糕 2 种口味各 1 个，抹茶夹心蛋糕 1 个，草莓蛋糕 1 个，瑞士卷 1 个，甜甜圈 1 个。	2	套	



69	精美茶点套	材质：托盘/茶托/盖子：密度板；茶壶/茶/糖罐/奶罐/勺子：荷木；茶壶盖白色边：夹板； 部件：托盘 x1，茶壶 x1，茶壶盖 x1，茶杯 x2，杯托 x2，糖罐 x1，糖罐盖 x1，奶罐 x1，勺子 x2； 整体尺寸：25*25*14cm 托盘：D25*1.1cm 大茶壶：13.6*8*7.2cm 茶壶盖：D5.8*2.2cm 茶杯：6.8*5.1*4cm 杯托：D6.5*0.5cm 糖罐：D5*4cm 糖罐盖：D5*2.2cm 奶罐：5.5*4.3*4cm 勺子：8.3*2*0.8cm	3	套	
70	汉堡车	材质：MDF, 椴木夹板、荷木。 规格：L44xW26xH45cm。汉堡 $\phi 55*15\text{mm}$/汉堡柱 $\phi 55*50\text{mm}$，车轮 $\phi 100*9\text{mm}$，薯条框：166*72*32mm，番茄酱：42*15*75mm，蓝莓酱：40*15*83mm，切片橙子：40*39*7mm，草莓片：36*36*7mm，普通片：37*38*7mm，压膜杯子：口 $\phi 54*60\text{mm}$，夹子：110*18*13mm 包含 44 个配件：2 个汉堡、1 个夹子、1 个炸薯条框、2 个薯条包、10 根薯条、1 个蓝莓酱、1 个番茄酱、1 个装饰橙子切片、1 个草莓片、1 串葡萄切片、2 个汉堡夹心番茄切片、2 个火腿片、2 个牛肉片、2 个生菜片、2 个黄油片、1 个压模杯子、12 个钱币。	1	套	
71	计重秤	秤盘：压模上漆 支撑架和按钮：榉木（浅色但不漂白） 底板：椴木夹板 框架：MDF 尺寸：135*110*145mm	1	套	
72	收银台	框架清水、银联卡、硬币：椴木夹板 框架混水：MDF 扫描枪手柄：榉木（浅色但不漂白） 刷卡机：新西兰松 尺寸：185*158*110mm	1	套	
73	复古梳妆台	材质：MDF、榉木； 规格：梳妆台尺寸：55*30*95.5cm，凳子：35*29.2*28cm，亚克力镜面：254*319mm。 内含配件：盖子可打开指甲油 1 个 32*32*35mm/瓶身高度，盖子可打开口红 1 个 $\phi 15*80\text{mm}$，盖子可打开香水瓶 1 个 55*25*88mm，眼影盒 1 个 90*60*9mm，化妆刷 1 个 $\phi 20*50\text{mm}$，梳子 115*35*7mm，卷发	1	套	



		棒 1 个 $\phi 25*140\text{mm}$ ，可换头吹风机 1 个 $126*85*25\text{mm}$ 。			
74	剪发套装	材质：荷木、MDF、实木 规格：彩盒 $21*5*27\text{cm}$ 。工具腰带 $230*110\text{mm}$ ，电动剪刀 $35*80*18\text{mm}$ ，电夹板 $120*25*24\text{mm}$ ，电吹风 $122.8*77*31\text{mm}$ ，梳子 $130*30*9\text{mm}$ ，剪刀 $117*79*14\text{mm}$ 。 部件：吹风机 1 个，吹风机可拆卸头 2 个，电夹板 1 个，梳子 1 把，剪刀 1 把，刮刀 1 把，电剪刀 1 把，蝴蝶头饰 2 个，腰带 1 个。	2	套	
75	100 颗桶装积木	材质：荷木、新西兰松木； 规格：包装尺寸 $22*22*22\text{cm}$ ，小圆柱体： $\phi 3*3.2\text{cm}$ 、大圆柱体： $\phi 3*6\text{cm}$ 、正方体： $3*3*3\text{cm}$ 、正方立柱： $6*3*3\text{cm}$ 、小长方体： $6*3*1.5\text{cm}$ 、大长方体： $9*3*1.5\text{cm}$ 、大三角形： $5.8*4*4\text{cm}$ 、小三角形： $4.2*3*3\text{cm}$ 、拱形： $6*3*3\text{cm}$ 、半圆： $3.8*1.8*3\text{cm}$ 。	1	套	
76	40 块螺丝螺帽套	材质：荷木 规格：布袋： $250*180\text{mm}$ （袋口绳子周长 360mm ） 红色圆形：螺杆 $\phi 35*55\text{mm}$ ，螺帽 $\phi 35*15\text{mm}$ ； 橙色六边形：螺杆 $33*37*55\text{mm}$ ，螺帽 $33*37*15\text{mm}$ ； 黄色三角形：螺杆 $38.7*35*55\text{mm}$ ，螺帽 $38*7*35*15\text{mm}$ ； 绿色正方形：螺杆 $33*33*55\text{mm}$ ，螺帽 $33*33*15\text{mm}$ ； 蓝色五角星形：螺杆 $38.5*37*55\text{mm}$ ，螺帽 $38.5*37*15\text{mm}$ ； 配件数量：5 个形状共 20 个螺杆，20 个螺帽，总计 40 个。	1	套	
77	火车轨道 92pcs	材质：轨道：榉木（浅色），夹板片：椴木夹板，五个桥墩：MDF，小车：榉木（浅色），动物：MDF。 规格： $1320*1000*188\text{mm}$ ，小号直轨 $71*40*13\text{mm}$ 、中号直轨 $162*40*13\text{mm}$ 、大号直轨 $232*40*13\text{mm}$ 、小弯角 $100*40*13\text{mm}$ 、大弯角 $178*40*13\text{mm}$ 、大斜坡 $240*40*13\text{mm}$ 、轨道接驳转向 $167*85*13\text{mm}$ 、尾部连接轨 $55*40*13\text{mm}$ 。河马 $49*37*11\text{mm}$ 、长颈鹿 $40*56*11\text{mm}$ 、斑马 $43*42*11\text{mm}$ 、考拉 $41.5*43*11\text{mm}$ 、刺猬 $47.6*41*11\text{mm}$ 、狐狸 $41*42*11\text{mm}$ 、犀牛 $49*34*11\text{mm}$ 。	1	套	



78	五合一组合箱	材质：清水部分椴木夹板、支撑档榉木、彩色部分密度板； 规格：300*300*560mm 采用底漆+热转印参数工艺	1	套	
79	声音拼图 - 农场动物	材质：椴木夹板； 规格：330x225x33mm 拼图粒子拿起有对应图案的声音发出	1	套	
80	声音拼图 - 交通工具	材质：椴木夹板； 规格：330x225x33mm 拼图粒子拿起有对应图案的声音发出	1	套	
81	发声拼图 - 丛林动物	材质：椴木夹板； 规格：330x225x33mm, (19mm 底板, 5mm 粒子, 面板 5mm)。 部件：鹦鹉*1；猴子*1；斑马*1；长颈鹿*1；狮子*1；大象*1；青蛙*1 内有 7 种丛林动物的声音，分别是鹦鹉、猴子、斑马、狮子、大象、青蛙与长颈鹿咀嚼树叶。 工艺：表面为热转印，底板为贴纸	1	套	
82	发声拼图-音乐会	材质：椴木夹板； 规格：330x225x33mm, (19mm 底板, 5mm 粒子, 面板 5mm)。 部件：吉他*1；架子鼓*1；沙球*1；竖琴*1；萨克斯*1；钢琴*1；手风琴*1 内有共有 7 种乐器的声音：吉他、鼓、竖琴、沙球、萨克斯、钢琴和手风琴。 工艺：表面为热转印，底板为贴纸	1	套	
83	发声拼图-家里的声音	材质：椴木夹板； 规格：330x225x33mm, (19mm 底板, 5mm 粒子, 面板 5mm)。 部件：马桶*1；刷牙*1；洗衣机*1；闹钟*1；烤吐司*1；电视机*1；吸尘器*1 内有共有 7 种家里的声音：冲马桶、刷牙、洗衣机、闹钟、烤面包机、电视和吸尘器。 工艺：表面为热转印，底板为贴纸	1	套	
84	发声拼图-发声拼图-大自然的声 音	材质：椴木夹板； 规格：330x225x33mm, (19mm 底板, 5mm 粒子, 面板 5mm)。 部件：刮风*1；下雨*1；打雷*1；树叶沙沙鸟叫*1；蜜蜂*1；烤火*1；鱼池*1 内有共有 7 种家里的声音：风声、雨声、雷声、蜜蜂声、风吹落叶声、篝火声、瀑布声。 工艺：表面为热转印，底板为贴纸	1	套	



绘本馆					
1	布艺帐篷小屋	尺寸：120x120x160cm；材质：木制+布；木质材质是松木，直径 25*1800mm；一套 4 根	1	个	
2	长颈鹿靠墙书柜组	尺寸：182×29.6×160cm。 1、框体采用 9mm 及 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、左右两侧各有 1 个长颈鹿造型设计，即美观又实用。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。	1	组	
3	绿树靠墙书柜延长组	尺寸：100×29.6×171.9cm 1、框体采用 9mm 及 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。	3	组	



		5、一侧有绿树造型设计，即美观又实用。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。			
4	树木造型挂墙书柜 - 双树丛	尺寸：120×26.2×70cm 1、树冠造型板采用 9mm 厚墨绿色双贴面胶合板，层板及竖板采用 12mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	1	个	
5	绿洲系统立式 3 格柜	尺寸：40×30×106.9cm 1、主框架采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 2、造型板采用 9mm 厚抹茶绿胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着	1	个	



		力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性(醋、茶)、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、柜体设计为三层单格柜，各格内空尺寸均为 36.8×27.9cm，各层净高自上而下分别为 22.1/22.2/22.2cm。 采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
6	绿洲系统门柜	尺寸：80×32.4×91.1cm 1、主框架采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素(铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2、柜门采用 15mm 厚抹茶绿胶合板，造型板采用 9mm 厚抹茶绿胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性(醋、茶)、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含	1	个	



		量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、柜体分为左右两列，左侧为有门的密闭空间，右侧无门，左右两侧均为两层单格柜，每格内空尺寸均为 37.6×27.4×24cm。密闭门后装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
7	绿洲系统座椅双格柜	尺寸：80×30×77.1cm。 1、背板、座板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 2、其余部分采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。	1	个	



		3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、座位部分采用苹果绿环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 5、主体图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。踢脚板表面设计有金属铭牌。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
8	恐龙书柜	尺寸：83×47.6×70.2cm 1、侧板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物 (VOC) 含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。层板为 5mm 厚枫木纹	1	个	



		双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、竖板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、恐龙书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层。侧面恐龙造型，造型可爱，且方便移动。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
9	火车组合柜	尺寸：189×39×80cm 1、采用 15mm 厚桦木纹双贴面胶合板及 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面胶合板、饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、刨花板采用优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、胶合板采用原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇	1	个	



		性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。			
10	火车车身双面图书柜	尺寸：80×39×59cm 1、采用 15mm 厚桦木纹双贴面胶合板及 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面胶合板、饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、刨花板采用优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、胶合板采用原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。	1	个	



		边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。			
11	高直立图书柜	尺寸：80×30×120cm。 1、侧板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。上顶盖板采用 18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、书柜正面上部分采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层；下部分为单层储物柜，书柜背面亦可存放书籍、物品，提高书柜空间利用率。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无	2	个	



		色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。			
12	阅读沙发柜	尺寸：112×32.4×130cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、下挡板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。产品顶部弧形板采用 12mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、该款阅读沙发柜，设计拱形顶板，上方搭配树叶丝巾，轻盈飘逸，自然灵动。产品躺位部分软垫采用土黄色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，	1	个	



		弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。产品下部设计为无背板通透四格柜，方便图书的摆放、查阅。 6、采用踢脚板设计，既增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。产品底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。			
13	自然秋色地毯	材质：尼龙尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	2	个	
14	圆形地毯	材质：尼龙。尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm。各种颜色的花朵，还有蜜蜂、蝴蝶图案，呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识，开阔思维。	1	个	
15	小方桌	尺寸：80×80cm，高度（含桌面、桌脚）：32cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）	1	个	




		含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合国家标准的要求。			
16	沙发 1	1、沙发：沙发采用防霉抗菌优质布艺包覆 2、组合尺寸(mm)：长*宽*高 3710*2500*600，座深 800，座高 400 3、海绵：密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h,所检项目符合检验依据要求 4、框架：内框架松木材质、无明显结疤，E1 级高密度多层板围边，结实牢靠， 5、金属脚架：碳素钢，单独脚。 6、款式按图示。	1	套	
	沙发 2	1、单人沙发：尺寸(mm)：780*820*660，采用优质 pu 皮面包覆； 2、内部结构：12 厘实心冷拉钢筋+4*30 扁铁折弯焊接而成 3、海绵：密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h,所检项目符合检验依据要求 4、款式按图示。			
	圆墩	1、尺寸(mm)：Φ900*H420，沙发采用优质西皮包覆 2、海绵：密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h,所检项目符合			



		合检验依据要求 3、框架：内框架松木材质、无明显结疤，E1级高密度多层板围边，结实牢靠， 4、金属脚架：铁喷黑漆，整体框架脚。 5、款式按图示。			
	圆茶几	1、尺寸：Φ800*360H/Φ500*500H 2、材质：桌面厚度12mm人造大理石岩板；烤漆金属桌架管壁厚度,1.5mm 3、两个茶几为一组，款式按图示			
	边茶几	1、尺寸：Φ500*500H 2、材质：采用E1级白蜡木实木贴面多层板，甲醛释放量达到国家标准，安全无害 3、油漆使用环保漆。油漆工艺喷两遍底漆，一遍面漆。 4、款式按图示			
17	钢脚阅览桌	1、尺寸(mm)：(长*宽*高)2000x900x7503、桌面采用25mm厚度E1级三聚氰胺双饰面刨花板，同色截面2mm厚PVC封边条封边，表面整体哑光； 2、桌架：1.5mm壁厚50mm*25mm钢管制作1600*700mm工字型桌面托架通过M8螺丝连接桌腿，1.5mm壁厚钢制桌腿高725mm。	1	套	
感统训练室					
1	平衡单元组合	尺寸：平台面边距45cm，平衡板72×14cm 1、平台支撑部分采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，台面部分采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。平台面边距45cm，平台尺寸分别：60.1cm*66.7cm*35cm、55.4cm*61.3cm*25cm、50.7cm*55.9cm*15cm。整体原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性(醋、茶)、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量符合GB/T 27811-2011标准要求。 2、搭配4种不同造型平衡板，板材采用25mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不	1	组	



		松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。			
2	触点平衡建构组	材质：塑料(PP、TPE)；包装尺寸约：20.1*7.7*7.7cm；产品尺寸：红色小岛 24x40cm、黄色小岛 10x27cm、触觉按摩桥 72.5x12.5x7cm。内含：红色小岛 X3、黄色小岛 X3、触觉按摩桥 X6。小岛、触觉按摩桥鼓励幼儿进行感官训练，使他们在运动中发展平衡能力，获得运动技能建构组均使用柔软的橡胶而制成，最大承重量 100 公斤。	1	组	
3	触觉河石	材质：主体 pp，底部防滑 TPE；包装尺寸：约 36x30x18.5cm；产品尺寸：单个 35x28x8/17cm。这套触觉河石含有五种不同的触觉结构嵌入。选择了软木、铝、泡沫、TPE 橡胶和混凝土来创造各种触感。让幼儿通过触觉来感知不同的硬度、柔度、温度、粗糙度和粘度。河石表面的坡度增加了前脚的压力，增强了触觉刺激。适合幼儿进行自由发挥和结构化锻炼，	1	组	
4	视觉动动球	材质：塑料(PVC、聚丙烯、PU)；包装尺寸：约 23x22x4cm；产品尺寸：动动球直径约 20.3cm。内含：动动球 X4。4 种不同重量、形状、大小的透明球体，内装物品有羽毛、吸管、泡棉等 4 种不同重量、形状、大小的透明球体，内装有羽毛、吸管、泡棉等物品。在观察过程中，刺激幼儿视觉发展，训练由近及远的动线观察，保持观察的顺畅与持久。	1	组	
5	跳箱组	材质：皮革、海绵、木制，产品尺寸：跳箱组：方形跳箱长 90cm×W75cm×H14/28/43/56cm 斜坡 28×56×90cm，内含：跳箱组 X6，方形跳箱可以堆叠，方便收纳，跳箱侧面带把手，方便幼儿自主搬运 2 个斜坡可以和 28cm,56cm 的跳箱组套可锻炼幼儿臂力和跳跃能力	1	组	
6	火车攀爬-四角平台(低)-千草绿	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×12cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国	1	个	



		家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。			
7	火车攀爬-海洋地垫-深蓝色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×6cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	1	个	
8	火车攀爬-大波浪-千草绿	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：144×48×25cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	1	个	
9	火车攀爬-钻爬隧道-深蓝色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×52cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范要求的人造革检测报告，检测项目包括但不限于：PH4.0~9.0；甲醛未检出；可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出；色牢度（沾色）耐水≥4 级，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4 级；无异味等检	1	组	




		测指标，判定合格满足以上要求。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合GB/T 30400-2013 国家标准规范要求的填充物（海绵）检测报告检测项目包括但不限于：危险杂质；污染物；含杂质率≤1.0%；燃烧性能-燃烧面积≤7500m m²；无异味；微生物[细菌菌落总数≤5000CFU/g，大肠杆菌未检出]等检测指标，判定合格满足以上要求。			
10	火车攀爬-登高楼梯-蓝绿色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×25cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	1	组	
11	火车攀爬-平衡木-新赭石色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：96×48×20cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	1	组	
12	火车攀爬-单杠-蓝绿色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：96×48×86cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	1	组	
13	火车攀爬-攀爬坡-千草绿	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：144×48×47cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，	1	个	

		皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。			
14	墙面防撞款式 A_x005f_x005f_x0002_咖啡色	尺寸：102.3×82.4×5cm 材质为环保耐磨 PVC 阻燃透气皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求	10	个	

户外设备

1	木制秋千-2人(延长组)	材质：木制+PE 板 产品尺寸：423×177×322.6cm 立柱及实木横梁采用 Φ150mm 菠萝格圆木严格选材加工生产，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，抗菌性能、甲醛释放量符合 QB/T4371-2012、GB/T39600-2021 标准要求。绿色造型板为 12mm 厚绿色户外 PE 板，秋千绳索为不锈钢锁链，秋千座椅为软性材质安全塑料。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 QB/T4371-2012 国家标准规范要求的菠萝格木材检测报告，抗菌性能（大肠杆菌抑菌率>99%、金黄色葡萄球菌抑菌率>99%），判定合格符合标准要求	2	组	
3	感统森林延长组	产品尺寸：290x240cm，锦纶绳为 Φ60mm，六股钢丝绳为 Φ16mm 立柱及实木横梁采用直径 150mm 非洲菠萝格圆木，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，抗菌性能、甲醛释放量符合 QB/T4371-2012、GB/T39600-2021 标准要求。攀爬网框架为镀锌金属管表面烤漆，铁管烤漆件盐雾试验时间≥2100h，外观无明显变	1	组	



		化，保护等级达到 10 级，符合 GB/T 10125-2021 标准要求；镀锌管拉伸试验（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）符合 GB/T 700-2006 标准要求。 网绳为锦纶绳内含六股钢丝绳，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。攀爬钢丝绳整绳破断拉力符合 GB/T 8358-2023 标准要求。松树造型为安全塑料 LLDPE			
4	感统森林组	产品尺寸：310x180cm 立柱及实木横梁采用直径 150mm 非洲菠萝格圆木，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，抗菌性能、甲醛释放量符合 QB/T4371-2012、GB/T39600-2021 标准要求。攀爬网框架为镀锌金属管表面烤漆，铁管烤漆件盐雾试验时间$\geq$2100h，外观无明显变化，保护等级达到 10 级，符合 GB/T 10125-2021 标准要求；镀锌管拉伸试验（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）符合 GB/T 700-2006 标准要求。 网绳为锦纶绳内含六股钢丝绳，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。攀爬钢丝绳整绳破断拉力符合 GB/T 8358-2023 标准要求。松树造型为安全塑料 LLDPE。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 8358-2023 国家标准规范要求的攀爬钢丝绳检测报告，整绳破断拉力$\geq$30kN。	1	组	
5	综合体能-户外游戏屋	产品尺寸：3.39*4.75*4.29 米，安全尺寸：7.39**8.75 米 1: 立柱: 采用直径 89mm 壁厚 2.2mm 镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理: 室外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。镀锌管力学性能符合国家标准规范要求。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 700-2006 国家标准规范要求的镀锌管检测报告，拉伸试验[屈服强度(规定塑性延伸强度$*R_{p0.2} \geq 235N/mm^2$)、抗拉强度符合、断后伸长率$A \geq 26\%$]等检测指标，判定合格满足以上要求。 2: 平台: 金属框架，实木踏板设计，承载力不低于每平方米 400 公斤。金属框架采用 60*30 镀锌方管，壁厚 2.2mm，镀锌铁材质，整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理: 室	1	套	



		外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆。面板采用 21mm 厚天然刺槐实木, 表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理, 在保证木材含水率的基础上, 近一步提升木材的防腐及抗菌性能。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 QB/T4371-2012 国家标准规范要求的刺槐木材检测报告, 抗菌性能 (大肠杆菌抑菌率 > 99%、金黄色葡萄球菌抑菌率 > 99%), 判定合格符合标准要求。 3: 围板: 多采用 18mm 厚刺槐实木材质, 表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理。直径 32mm 壁厚 2.2mm 镀锌管, 整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理: 室外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。镀锌管力学性能符合国家标准规范要求。 4、塑料件: 采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形, 色彩艳丽, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 16422.3-2022 国家标准规范要求的塑料件 (滑梯) 检测报告, 荧光紫外灯老化 $\geq 2100\text{h}$, 外观无明显变色、粉化、剥落现象, 判定合格符合标准要求 5、攀爬绳索类采用六股钢丝绳, 直径 16mm 高强度缆绳, 中芯不少于 6 股热镀锌钢丝绳, 外层再覆丙纶绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好, 网绳编织采用专用铝合金连接扣连接, 间距符合国家安全标准, 长期使用不变形。攀爬钢丝绳力学性能符合国家标准规范要求。钻笼类采用 12mm 户外锦纶绳编制。 6、配件: 扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 表面喷涂户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用优质滤心, 高效率, 无污染。所有螺丝均为不锈钢 304 号材质。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 10125-2021 国家标准规范要求的游乐五金件检测报告, 盐雾试验时间 $\geq 2100\text{h}$, 外观无明		
--	--	--	--	--



		显变化，保护等级达到 10 级 7、 其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。			
6	综合体能-空中走廊	产品尺寸：11.43*5.82*4.90 米，安全尺寸：15.43**9.82 米 1：立柱：采用直径 89mm 壁厚 2.2mm 镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 10125-2021 国家标准规范要求的游乐铁管烤漆件检测报告，盐雾试验时间$\geq 2100h$，外观无明显变化，保护等级达到 10 级。 2：平台：金属框架，实木踏板设计，承载力不低于每平方米 400 公斤。金属框架采用 60*30 镀锌方管，壁厚 2.2mm，镀锌铁材质，整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆。面板采用 21mm 厚天然刺槐实木，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，在保证木材含水率的基础上，近一步提升木材的防腐及抗菌性能。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 39600-2021 国家标准规范要求的实木刺槐木板检测报告，甲醛释放量$\leq 0.025mg/m^3$，符合 Enf 级，判定合格满足以上要求 3：围板：多采用 18mm 厚刺槐实木材质，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理。直径 32mm 壁厚 2.2mm 镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 4、塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，抗静电能力强，安全环保，耐候性好。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 1843-2008、GB/T 2411-2008 国家标准规范	1	套	



		要求的塑料件（滑梯）检测报告，拉伸强度$\geq 14.2\text{MPa}$、断裂伸长率$\geq 90\%$、弯曲强度$\geq 16.3\text{MPa}$、悬臂梁缺口冲击强度$\geq 6.0\text{kJ/m}^2$、邵氏硬度$\geq 48.5\text{HD}$，判定合格符合标准要求 5、攀爬绳索类采用六股钢丝绳，直径 16mm 高强度缆绳，中芯不少于 6 股热镀锌钢丝绳，外层再覆丙纶绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。攀爬钢丝绳力学性能符合国家标准规范要求。钻笼类采用 12mm 户外锦纶绳编制。 6、配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用优质滤心，高效率，无污染。所有螺丝均为不锈钢 304 号材质。 7、其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。			
7	四面攀爬凳	1、产品尺寸：728.5 * 728.5 * 552.5 mm，上凳面尺寸：558.4*558.4mm，上凳面金属插孔尺寸：4*$\varnothing 33$，上凳面金属插孔间距：430*430mm，下凳投影尺寸：728.5*728.5mm，攀爬凳四面孔下接触面离地高度：404mm，256mm，108mm，攀爬凳四面孔间距：86mm。 2、产品材质：PE； 3、产品描述：低结构材料，可与其他自主攀爬材料灵活搭配，增加游戏丰富性。不同的阶梯宽度，满足各类攀爬梯、平衡木、攀爬架的尺寸搭配需求。阶梯面使用波浪形防滑设计，增加摩擦力，玩耍更安全。；促进基础动作的发展，提高解决问题的能力；提供检验报告（检验报告包括：GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第 2 部分：体操器材》）	24	个	



8	游戏探索桶	1、产品尺寸：800 * 720 * 720 mm，半桶尺寸：800*720*360mm，游戏探索桶对锁螺丝孔桶面距尺寸：100*300*300*100mm，内六角柱头螺杆*6：M12*140，D=18，总长 150mm，盖帽螺母*6:M12，21*18(对边)*22mm，弹簧垫片*6: ϕ 18*7 (内径 12.5) mm，平滑垫片*12: ϕ 18*1 (内径 12.5) mm，内六角扳手:115*50 (六角对边 10mm)。 2、产品材质：不锈钢，PE； 3、产品描述：具有半桶、圆桶两种使用形态，游戏形式丰富多样，可以爬、钻、踩、拉伸、摇晃、翻滚。；促进基础动作的发展，提高解决问题的能力。提供检验报告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)	8	个	
9	木质攀岩梯	1、产品尺寸：1600 * 240 * 83 mm； 2、产品材质：碳化木； 3、产品描述：模拟岩壁。设计间距合适的踏脚点，适合不同年龄段的孩子尝试挑战，考虑协调性和平衡能力。与四面攀爬凳搭配使用，背面设计防滑板，放置槽，使用更稳固。；锻炼孩子协调性和灵活性的发展，培养孩子乐观勇敢、探究合作的良好品质。提供检验报告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)	4	个	
10	木质爬梯	1、产品尺寸：1600 * 285 * 96 mm； 2、产品材质：碳化木； 3、产品配件及尺寸：黑色橡胶脚垫 (ϕ 24*19*31mm) *16； 4、产品描述：材料天然环保，爬梯间隔设置符合幼儿能力发展的需求。与四面攀爬凳搭配使用，背面设计防滑脚垫，使用更稳固。；锻炼孩子协调性和灵活性的发展，培养孩子乐观勇敢、探究合作的良好品质。提供检验报告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)	4	个	
11	木质独木桥	1、产品尺寸：1600 * 285 * 80 mm； 2、产品材质：碳化木； 3、产品描述：小小的独木桥，大大的挑战。让幼儿一步一脚印，不断挑战自己，可以通过调整放置高度，增减游戏难度。与四面攀爬凳搭配使用，背面设计防滑板，放置槽，使用更稳固。；锻炼孩子平衡能力和协调性的发展，培养专注力和自信心。提供检验报	4	个	




		告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)			
12	木制滑梯	1、产品尺寸: 1600 * 240 * 63 mm; 2、产品材质: 碳化木; 3、产品描述: 表面光滑无刺, 具有走、爬、滑等多种挑战形式。与四面攀爬凳搭配使用, 背面设计防滑板, 放置槽, 使用更稳固。; 锻炼孩子协调性和灵活性的发展, 培养孩子乐观勇敢、探究合作的良好品质。提供检验报告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)	4	个	
13	金属云梯	1、产品尺寸: 1384 * 600 * 1645 mm; 左右支架*2: 1600*1335*30mm; 直云梯*3: 430*33.9*80, 圆管∅ 30mm; S云梯*2: 430*33.9*100, 圆管∅ 30mm; 底座*2: 600*80*170mm; 圆头十字螺杆*20: M8*40, D=10, 总长 45mm; 盖帽螺母*20: M8*15, 对边 13mm; 开口扳手*1: 开口 13, 82*25*2mm; 说明书: A4 版面 80g 书写纸 2、产品材质: 铁喷塑, 不锈钢; 3、产品描述: 根据儿童身高和手臂长短特征进行巧妙设计, 顶部结构采用直型与 S 型间隔排列, 挑战难度多样。底座采用拼插结构, 安全稳固。; 锻炼手眼协调能力, 不断挑战自己, 发展自己的能力。提供检验报告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)	2	个	
14	金属悬垂架	1、产品尺寸: 1384 * 600 * 1645 mm; 左右支架*2: 1600*460*30mm; 横杆*1: 1305*33.9*80, 圆管∅ 30mm; 底座*2: 600*80*170mm; 圆头十字螺杆*4: M8*40, D=10, 总长 45mm; 盖帽螺母*4: M8*15, 对边 13mm; 开口扳手*1: 开口 13, 82*25*2mm; 说明书*1: A4 版面 80g 书写纸。 2、产品材质: 铁喷塑, 不锈钢; 高涛 12:19:46 3、产品描述: 可以悬挂、摇摆, 也可以手脚并用爬杆通过, 具有一定的攀爬难度, 需要幼儿勇敢挑战。底座采用拼插结构, 安全稳	2	个	




		固。 4、能力培养：锻炼手眼协调能力，激发孩子的探险精神。提供检验报告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)			
15	金属篮球架	1、产品尺寸：600 * 442 * 1755 mm； 2、产品材质：碳化木，铁喷塑，涤纶，不锈钢，PE； 3、产品配件及尺寸：篮球框板（475*400*50mm）*1；篮球框（Φ350*392*97mm）*1；篮球网（300*270*2mm）*1；平头有尖自攻螺丝*24：M4*40,D=8mm；内六角螺杆*10：M8*30,D=10，总长35mm；弹簧垫片*10：Φ13*5，内径9mm；平滑垫片*10：Φ17*1.5，内径9mm；外六角防滑螺母*10：M8*8,对边13mm；内六角扳手*1:对边5*80mm；开口扳手*1:开口13,82*25*2mm；说明书:说明书*1:A4版面80g书写纸。 4、产品描述：小小篮球运动区，可单人投篮使用，也可以组队进行比赛。篮球框边角经过圆滑处理，保证幼儿安全，给幼儿带来更好的运动体验。底座采用拼插结构，安全稳固。；锻炼手眼协调能力，不断挑战自己，发展自己的能力。提供检验报告(检验报告包括:GB/T19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分:体操器材》)	2	个	
16	平衡轮（一对）	1、产品尺寸：Φ200*354mm*2； 2、产品材质：金属，塑料； 3、产品描述：可与木质滑梯组成平衡车，可以踩、坐，还可以搭配棍子进行划船游戏。；培养平衡能力和协调能力，发展团队协作和沟通交流能力。；	8	个	
17	运动沙包	1、产品尺寸：沙包：240*200mm*14； 2、产品材质：牛津布防水布，电气石颗粒； 3、产品配件及尺寸：箱子(15L)（390*275*195mm）*1； 4、产品描述：可放置于四面攀爬凳和爬梯组件之间，增加摩擦力，更加稳固，保障游戏安全。；培养安全意识，促进手部精细动作的发展。；	4	个	



18	沙水玩具- 玩沙摩天轮	1、产品尺寸：457 * 425 * 670 mm； 2、产品材质：碳化木，PE，不锈钢； 3、产品配件及尺寸：2mm 孔过滤网（Φ 305*65mm）*1；4mm 孔过滤网（Φ 305*65mm）*1； 4、产品描述：有高低两个滤台，沙子从高滤台倒下，下落至低滤台，孩子可以近距离观察沙子流动的特性；培养观察能力，探究沙子的特性，锻炼小肌肉动作；提供检验报告（检验报告包括：GB6675.2-2014-玩具安全第1部分机械与物理性能，GB6675.3-2014 玩具安全第2部分：易燃性能，共二个部分。）	2	个	
19	沙水玩具- 玩沙滑滑梯	1、产品尺寸：300 * 300 * 600 mm； 2、产品材质：碳化木，PE，ABS，亚克力； 3、产品配件及尺寸：浅蓝色水车轮（Φ 250*108.5mm）*1；不锈钢水车轮铁轴（Φ 8*175mm）*1； 4、产品描述：把沙子从梯形漏斗处倒下，观察沙子缓缓落下，可与其它玩沙设施配套组合，增添玩沙乐趣；玩耍中了解沙子的特性，开发想象力、创造力，培养动手动脑能力；提供检验报告（检验报告包括：GB6675.2-2014-玩具安全第1部分机械与物理性能，GB6675.3-2014 玩具安全第2部分：易燃性能，共二个部分。）	2	个	
20	沙水玩具- 玩沙滤台	1、产品尺寸：300 * 280 * 600 mm； 2、产品材质：碳化木，PE； 3、产品描述：把沙子从梯形漏斗处倒下，观察沙子缓缓落下，可与其它玩沙设施配套组合，增添玩沙乐趣；玩耍中了解沙子的特性，开发想象力、创造力，培养动手动脑能力；提供检验报告（检验报告包括：GB6675.2-2014-玩具安全第1部分机械与物理性能，GB6675.3-2014 玩具安全第2部分：易燃性能，共二个部分。）	2	个	
21	威力警车- 银灰色	尺寸：104x52x64cm；材质：铁件。坚固耐用的后厢设计，可搭载另一位小朋友，增强了社会技能的开发。不包含扮演衣。	1	辆	
22	威力救护车- 新欧亚蓝	尺寸：104x52x64cm；材质：铁件。后厢可搭载一位小朋友，开发小朋友运动和社会技能。不包含扮演衣。	1	辆	



23	威力消防车 - 红色	尺寸：104x52x64cm；材质：铁件。消防车会给小朋友无限创意，使小朋友的运动技能和创造能力得到了很大的提升。不包含扮演衣。	1	辆	
24	威力双乘车 - 黄色	尺寸：86x82x65cm；材质：铁件。可供双人骑行，双座椅，双把手设计，带来双份乐趣，踏脚面板可供休息放松。	2	辆	
25	威力三轮车 - 黄色	尺寸：85x57x63cm；材质：铁件。单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。	4	辆	
26	翻山越岭运动包	锥形桶*20； 体能棒（70cm）*12； 体能圈（60cm）*20； 防滑鲸鱼过河石（含圆盘）*6； 大号龟背顶部光滑*8； 太阳感统单全砖*8； 板桥*7； 红色大墩*2； 蓝色大墩*2； 黄色大墩*2； 防滑波浪多彩过河石*1（套）； 防滑摇摆过河石*1（套）； 1/4 圆平衡板（1 个圆）*4； 多变快乐岛 B（弯板）*7； 弹跳过河石*4； 树桩独木桥*8； 圆形一步一石*1（套）； 红色蹦床*1； 蓝色蹦床*1； 卵石平衡板马卡龙色*6； 平衡步道*4； 小型按摩球*12。	1	套	
27	积木收纳车	把手高度可调节，最低把手 72cm，最高 92cm，尺寸：L68*W41*H95cm，折叠尺寸：67*41*8cm，配有 4 只优质天然胶轮，无噪音，载重 150KG，能够 360 度旋转。	4	辆	



28	1.2m 平衡板	尺寸 120*20*2.5cm 材质：辐射松木碳化清漆饰面	4	个	
29	1.5m 平衡板	尺寸：150*20*2.5cm 材质：兰松木碳化清漆饰面	4	个	
30	1.8m 平衡板	碳化辐射松木 尺寸 1800*200*25mm	4	个	
31	80cmPE 攀爬箱	80*80*80cm，厚度 1.5cm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个	
32	三步单梯	1. 材质：辐射松 2. 尺寸：1000*350*70mm 3. 环保户外专用清漆饰面	2	个	
33	四步单梯	1. 材质：辐射松 2. 尺寸：1200*350*70mm 3. 环保户外专用清漆饰面	2	个	
34	五步单梯	1. 材质：辐射松 2. 尺寸：1500*350*70mm 3. 环保户外专用清漆饰面	2	个	
35	60cmPE 攀爬箱	60*60*60cm，厚度 1.5cm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个	
36	高跷	原木、儿童安全环保漆 1 对，高 100 厘米、110 厘米各 15，直径 2.8cm，防滑手柄、防滑脚套	4	套	
序号	名称	参数	数量	单位	图片
1	办公桌椅	办公桌： 1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)1500*1400*1050mm，主桌：1200*600*750mm， 2、桌面板：采用 25mm 厚度 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，同色截面 2mm 厚 PVC 封边条封边，表面整体哑光；桌面带线孔。 3、钢制桌腿：垂直高度 725mm，八字型脚架钢管部分壁厚≥1.5mm，电镀亮铬处理，钢制结构连接；桌腿和脚架采用 M8 螺丝连接。 4、桌上座屏：屏扇采用宽 1000mm*高 300*厚 9mm 刨花板，优质细纹布艺敷面，可接触的棱角倒圆；屏风底座尺寸宽 850 高 150mm	8	位	 

		钢制件，表面烤漆，结构型式按图示。 5、连体多功能柜 尺寸(mm)：(宽*深*高)1400*300*1050MM； 结构：桌面上部分为两侧，一侧为敞开式立柜，一侧为单开门；桌面下部为两侧，一侧为线盒槽+侧面敞开式立柜(含单层搁板)，一侧为两层抽屉+单开门柜；材质：整体采用16mm厚E1级三聚氰胺双饰面刨花板； 截面≥1.5mm厚PVC同色封边条封边；整体哑光； 6、五金：连接件均采用三合一偏心连接件、PP材质预埋膨胀螺母、铁制螺栓6*25mm；抽屉五金采用三节静音滑轨、优质锁具。 办公椅： 1、尺寸(mm)：(座宽*座深*椅高)520*500*(1000-1050) 2、座外壳：聚丙烯(pp塑料)； 3、固定扶手：工程塑料PA+GF30%。 4、背网布：高级弹性伸缩布面料，达到GB18401-2010B类标准，防尘、防静电； 椅座泡棉：高密度一体发泡成型PU泡棉，密度≥35kg/m³，回弹性能≥45%，75%压缩永久变形≤4.0%。 椅座内板：厚度≥12mm多层胶合板，胶合板热压成型，板材承受压力≥300KG，防潮防蛀防腐处理。 5、配件 气压棒：承受压力250kg，内充不少于99.99%氮气，升降达10万次无损，外管烤漆。 椅脚：电镀金属五星脚架。 椅轮：尼龙纤维合成脚轮，10万次轮黑色，Φ60MM。			
2	文件柜	1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)850*400*1850mm 2、材质：采用Q235冷轧钢板，钢板厚度≥0.7mm 3、结构：上部钢化玻璃框架式双开门，下部为钢制双开门，中间带2个抽屉，上柜洞内含一层活动搁板，下柜洞内一层活动搁板，搁板调节孔位间隔20mm，单层搁板承重达35kg，柜体后背板和左右侧板折弯拆装式结构 4、工艺：所有焊接部位焊点牢固、平滑、无气泡和漏焊、假焊现象；经酸洗磷化处理，	15	个	



		全封闭静电喷涂塑粉。 5、五金：柜门拉手设计有暗卡功能，防止柜门自然打开。上下柜门均配锁具，互开率$\leq 0.6\%$。 6、柜子底部带调整脚，可防止因地面不平而摆放不整齐。			
6	文件柜	1、尺寸：宽 800mm*深 420mm*高 830mm 2、材质：E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，柜顶板厚度 25mm，其余 16mm，表面整体哑光。 3、木质件截面 PVC 封边条封边。 4、柜体三合一偏心连接件连接，柜门钢制杯状暗铰链+铝合金拉手。 5、内置一层活动隔板。 6、柜底配可调节高度支撑脚垫。 7、配有锁具。	3	个	
4	茶水柜	1、尺寸：宽 800mm*深 400mm*高 850mm 2、材质：E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，柜顶板厚度 25mm，其余 16mm，表面整体哑光。 3、木质件截面 PVC 封边条封边。 4、柜体三合一偏心连接件连接，柜门钢制杯状暗铰链+铝合金拉手。 5、柜体上部为两个抽屉，下部为内嵌玻璃对开门，内置一层隔板。 6、柜底配可调节高度支撑脚垫。	4	个	
3	长条沙发	1、长条沙发：沙发采用防霉抗菌优质布艺包覆 2、主要尺寸(mm)：总长*总宽*总高 1900*500*430。 3、海绵：密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，甲醛释放$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，所检项目符合检验依据要求 4、框架：内框架松木材质、无明显结疤，E1 级高密度多层板围边，结实牢靠， 5、金属脚架：不锈钢五金，单独脚。	2	张	
7	洽谈桌	1、规格(mm)：$\Phi 800$*H730；白色 2、桌面材质：木质烤漆，台面厚度$\geq 17\text{mm}$； 3、金属烤漆桌腿，加大金属底盘 4、连接：采用预埋螺母、不锈钢螺栓连接，底部带防磨软垫。	2	个	



园长室家具					
1	园长办公桌椅	办公桌： 1、尺寸(mm)：(宽*深*高)：2000W*1600D*750H，台面：2000*1000*25MM，副柜：1600*400*625MM，桌下挡板：1250*400*16MM 2、材质：E1级三聚氰胺双饰面刨花板，主桌台面、副柜顶板25mm厚，其他16mm厚，表面整体哑光。 3、封边：采用2mm厚PVC同色封边条封边。 4、侧柜功能：一侧为上部两个抽屉，下部两个储物柜，中间内置一层隔板，一侧为电脑主机柜。 5、钢脚为电镀钢架，表面：电镀亮铬，垂直高度725mm，八字型脚架钢管部分壁厚≥ 1.5mm，承重达到150~250kg 6、板件全部采用优质三合一偏心连接配件连接 7、抽屉滑道采用三节缓冲静音轨道、优质门阻尼铰链。 办公椅： 1、整体尺寸(mm)：椅子总高1120mm、扶手宽≥ 60mm、坐高440mm、坐宽510mm、座深500mm 2、椅背板、座板连体一体成型，采用E1级胶合板，板材经模具八层高频冷压成型，板材厚度18mm 3、椅背、座泡棉：高回弹一次成型PU泡棉(座：密度45kg/m³，靠背：密度35kg/m³)，回弹性40%，理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，达到国家现行检测标准。 4、椅背、椅座、扶手臂环保西皮覆面。 5、功能结构：具备倾仰、升降控制手柄。 6、电镀金属五星脚架\尼龙纤维合成脚轮。	1	套	
2	靠背柜	1、尺寸：长800*宽400*高1800mm 2、材质：E1级三聚氰胺双饰面刨花板，柜顶板厚度25mm，其余16mm，表面整体哑光。 3、木质件截面PVC封边条封边。 4、柜体三合一偏心连接件连接，柜门钢制杯状暗铰链+铝合金拉手。 5、柜体分为左右两侧，一侧为铝合金门框内嵌玻璃单开门，内置一层隔板，挂衣钩；一侧上部为敞开式立柜(含三层搁板)，下部为木质单开门。	1	个	



	靠背柜	1、尺寸:长 2000*宽 400*高 1800MM 2、材质: E1 级三聚氰胺双饰面刨花板, 柜顶板厚度 25mm, 其余 16mm, 表面整体哑光。 3、木质件截面 PVC 封边条封边。 4、柜体三合一偏心连接件连接, 柜门钢制杯状暗铰链+铝合金拉手。 5、柜体分为上下部, 上部为四层书柜(每层两个竖隔板); 下部为两组木质对开门。	1	个	
3	茶水柜	1、尺寸:(宽*深*高)1200W*400D*850H 2、材质: E1 级三聚氰胺双饰面刨花板, 柜顶板厚度 25mm, 其余 16mm, 表面整体哑光。 3、木质件截面 PVC 封边条封边。 4、柜体一侧为内嵌钢化玻璃对开门(铝合金条形把手), 内含一层隔板, 一侧为木质单开门(铝合金条形把手)。 5、五金: 柜体三合一偏心连接件连接, 金属件铁制镀锌处理; 抽屉优质金属静音滑轨。 6、柜底配可调节高度支撑脚垫。	1	个	
4	沙发茶几组合	3 人位+茶几 三人位 1、三人沙发: 沙发采用防霉抗菌优质布艺包覆 2、主要尺寸(mm): 总长*总宽*总高 1880*760*780, 座前宽 1550, 座深 610, 座高 400 3、海绵: 密度为 40KG/m ³ , 软硬适中, 久坐不变形, 拉伸强度≥90kPa, 伸长率≥130%, 回弹率≥35%, 撕裂强度≥2.0N/cm, 干热老化后拉伸强度≥55kPa, 甲醛释放≤0.120mg/m ² h, TVOC ≤0.5mg/m ² h, 所检项目符合检验依据要求 4、框架: 内框架松木材质、无明显结疤, E1 级高密度多层板围边, 结实牢靠, 5、金属脚架: 碳素钢, 单独脚。 茶几 1、尺寸: 1200*600*H400mm 2、材质: 桌面厚度 12mm 人造大理石岩板, 四角为圆角; 烤漆金属桌架管壁厚度, 1.5mm	1	套	 
仓库货架					



1	货架	1. 尺寸：1800*500*2000mm；（四层货架） 颜色根据幼儿园实际需要定制， 2. 材质：采用优质冷轧钢板，立柱： 75*35*0.7mm, 横梁 60*40*0.7mm, 层板 0.35mm, 灰白色 3. 工艺：环保无危害，结实耐用。单面 4. 功能：可根据场地大小任意拼接，敞开式的空间设计，方便玩具的摆放、整理和查找。冷轧钢板背部附加强筋。表面处理：酸洗磷化 静电喷塑重型仓储货架，蝴蝶孔型设计，插接式组合，能任意调节层距，首尾无限连接	8	个	
班级家具					
小班级教室配备：3个班级					
1	教室教师桌椅	办公桌： 1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)1200*600*1050（含桌屏）mm， 2、桌面板：采用 25mm 厚度 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，同色截面 2mm 厚 PVC 封边条封边，表面整体哑光；桌面带线孔。 3、钢制桌腿：垂直高度 725mm，门字型脚架壁厚 1.5MM 的冷轧钢扁管，桌腿和脚架采用 M8 螺丝连接。 4、桌上座屏：屏扇采用宽 800mm*高 300*厚 9mm 不透明亚克力材质，可接触的棱角倒圆；屏风底座尺寸宽 850 高 150mm 钢制件，表面烤漆，结构型式按图示。 5、桌子支撑柜 尺寸(mm)：(宽*深*高)400*600*675MM； 结构：上部抽屉，下部单开门；材质：整体采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，柜子有电脑主机通风和走线孔； 截面≥1.5mm 厚 PVC 同色封边条封边；整体哑光； 6、五金：连接件均采用三合一偏心连接件、PP 材质预埋膨胀螺母、铁制螺栓 6*25mm；抽屉五金采用三节静音滑轨、优质锁具。 办公椅： 1、尺寸(mm)：(座宽*座深*椅高)520*500*(1000-1050) 2、座外壳：聚丙烯(pp 塑料)； 3、固定扶手：工程塑料 PA+GF30%。 4、背网布：高级弹性伸缩布面料，达到	3	位	 



		GB18401-2010B 类标准，防尘、防静电； 椅座泡棉：高密度一体发泡成型 PU 泡棉，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$，回弹性能 $\geq 45\%$，75%压缩永久变形 $\leq 4.0\%$。 椅座内板：厚度 $\geq 12\text{mm}$ 多层胶合板，胶合板热压成型，板材承受压力 $\geq 300\text{KG}$，防潮防蛀防腐处理。 5、配件 气压棒：承受压力 250kg，内充不少于 99.99% 氮气，升降达 10 万次无损，外管烤漆。 椅脚：电镀金属五星脚架。 椅轮：尼龙纤维合成脚轮，10 万次轮黑色，$\Phi 60\text{MM}$。			
2	牙杯毛巾架	1、杯架尺寸(mm)：(宽*深*高)720X150x1200； 2、结构：单层 8 格双层 16 格口杯收纳格,上下锌合金毛巾挂衣钩 3、材质：全部采用 E1 级橡胶木集成材贴枫木木皮做漆，杯柜分割牙杯竖隔板厚度 9mm，柜体框架板材厚度 18mm； 4、柜体部件采用三合一偏心连接件连接。 5、涂层：优质环保型水性漆，三底两面喷涂而成，原木色。	6	个	
3	放置柜	1、尺寸(mm)：(宽*深*高)1400X600x820； 2、结构：框架结构 3、材质：柜体采用 18mm 厚 E1 级环保多层实木，柜门采用 18mm 厚环保颗粒板 4、柜体部件采用三合一偏心连接件连接	3	个	



4	铝木儿童床 A	规格：140*60*21cm 材质：杨木全连芯实木多层板；铝型材； 工艺： 1、床板为杨木全连芯实木多层板，环保耐用，承重性强。 2、铝木结合设计，框架采用 16mm 厚铝型材，整体重量轻，重量≤6.5 公斤，无毛刺。 3、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 4、配件：采用优质环保五金件，安全无毒；搭配特制尼龙连接件；床腿底部安装硅胶垫采用防滑设计，结构稳固。 5、卡槽设计，叠放稳定，不开裂变形，不褪色，安全环保，人性化圆弧处理不伤手，移动方便，安装简单，美观实用。 6、①铝木儿童床符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的要求检测报告，提供第三方权威检测机构出具的检测报告 ②铝型材符合 GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 中性盐雾 (NSS) ≥200h 试验检测要求。提供第三方权威检测机构出具的检测报告	63	个	
5	铝木儿童床 A（带轮子）	规格：140*60*（21+4（轮子高度））cm 材质：杨木全连芯实木多层板；铝型材； 工艺： 1、床板为杨木全连芯实木多层板，环保耐用，承重性强。 2、铝木结合设计，框架采用 16mm 厚铝型材，整体重量轻，重量≤6.5 公斤，无毛刺。 3、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 4、配件：采用优质环保五金件，安全无毒；搭配特制尼龙连接件；配置静音万向轮带脚刹。 5、卡槽设计，叠放稳定，不开裂变形，不褪色，安全环保，人性化圆弧处理不伤手，移动方便，安装简单，美观实用。	12	个	
6	床垫 A	尺寸 133*56*5cm 床垫 5 cm 针织涤棉四季款，外套正面材质，针织涤棉+无胶棉绗缝，外套背面材质 3 D 透气网布+无胶棉绗缝，床垫软硬适中，外套三方拉链方便拆洗，内套无仿布材质无拉链，外套 1 cm 厚度，椰棕 4 cm，共计 5 cm 厚度	75	个	



7	● 实木 6 人桌 A	桌面尺寸：120×60cm，高度可选：49/52/55cm。 1、桌面、立水采用 18mm 厚枫木纹双贴面橡胶木，橡胶木实木板甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、桌面下立水设计，有效防止桌面下沉或变形，增加桌子稳定性；立水为曲线造型，手感平滑圆润，线条流畅优美。桌脚外八设计，美观稳固、设计感强，为家居环境增添独特的艺术气息；采用 50×36mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物 (VOC) 含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。产品整体结构稳固，不易倾倒，圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	12	个	
8	幼教椅 A	尺寸：30×32.4×52.7cm，座高 25cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的饰面胶合板检测报告，甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合 E0 级，判定合格满足以上要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干	75	个	



		热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求的五金螺丝检测报告，镉$\leq 100\text{mg/kg}$、铅$\leq 1000\text{mg/kg}$、汞$\leq 1000\text{mg/kg}$、六价铬$\leq 1000\text{mg/kg}$，判定合格满足以上要求。 5、强度高，安全耐用。 6、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。 8、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教椅检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料(耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具$\leq 0.5\text{mg/m}^3$、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、力学性能要求-椅凳类[稳定性试验（向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻试验，向后倾翻试验），强度和耐久性试验（座面椅背联合静态载荷试验(不适用于转椅)，椅腿向前静载荷试验，椅腿侧向静载荷试验，座面冲击试验，椅背冲击试验，跌落试验)]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求。		
--	--	---	--	--



9	小方桌- 百搭	桌面尺寸：60×60cm。高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的饰面刨花板检测报告，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，符合 Enf 级，判定合格满足以上要求 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、圆角设计，符合国家标准的要求。	6	个	
10	自然秋色地毯 图书区	材质：尼龙尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	3	个	
11	中空3层 柜-百搭	尺寸：80x30x80.6cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾	18	个	



		倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。			
12	森林入口	尺寸：126×4.4×178cm。 1、立柱采用松木，尺寸为 W44×D44×H1335mm，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 2、树冠造型主题板采用 9mm 厚荧光绿胶合板。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、产品表面光滑平整，具有很好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	3	个	
13	3层90度弧形柜-枫木纹	尺寸：109×44×81.6cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的松木实木板检测报告，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 Enf 级，判定合格满足以上要求。 2、层板、中竖板、底板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体采用 90° 扇形设计，共三层，每层均分为 2 格，共 6 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化 240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合 GB/T 16422.2-2022 国家标准规范要求。柜体底部支撑立柱采用 Φ45*60mm 松	3	个	



		木实木。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 16422. 2-2022 国家标准规范要求的塑料件（柜子连接件、桌子连接件、脚套、椅套）检测报告，氙灯老化符合要求，判定合格满足以上要求。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 7、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的实木多格柜检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷），木工要求，漆膜外观要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性(碳酸钠不低于 2 级,乙酸不低于 2 级),附着力不低于 2 级,耐湿热（桌、台面）不低于 2 级,耐干热（桌、台面）不低于 2 级,耐冷热温差符合要求,抗冲击不低于 2 级,耐磨-涂层不低于 2 级]、结构要求[外角,可触及的危险锐利边缘,可触及的危险锐利尖端,危险突出物,其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$、表面涂层可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出、力学性能要求-柜类-强度和耐久性试验[搁板支撑件强度试验,顶板和底部静载荷试验,结构、底架/或腿强度试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标,判定合格满足以上要求。			
--	--	--	--	--	--



14	布偶台	尺寸：80.9×41.8×134.3cm 1、主框架采用 15mm 厚枫木纹双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、侧边树冠造型及花园主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。提供投标人或所投产品的制造厂商符合 QB/T 5603-2021 国家标准规范要求的油墨检测报告，检测项目包括但不限于：外观；颜色≥4 级；着色力 95~105%；细度≤10 μm；干燥性(最低固化能量)≤35mJ/c m²；有害可溶性元素的最大限量（铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，钡≤1000mg/kg，锑≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，硒≤500mg/kg）；挥发性有机化合物(VOCs)含量<3%等检测指标，判定合格满足以上要求。 5、布偶台整体为树屋设计，左侧侧板为树枝造型，右侧侧板为树桩造型，后侧为两层储物空间，产品整体既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。 布偶台配置两幅可收紧门帘，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，且可拆洗。 布偶台台面离地高度为 569mm；台面板尺寸 W770×D284mm；柜体正面安装长方形白板，尺寸为 W777×H240mm，可吸附磁铁，可擦写，为游戏提供想象空间，白板白色涂层中铅、镉、汞、	3	个	
----	-----	--	---	---	---



		六价铬、PBBs、PBDEs 含量符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求。功能板之下为背板，其表面设计缤纷花园场景图案。布偶台内部设置两层柜，便于教玩具的收纳储藏，各层内空尺寸为 W770×D271mm，各层净高自上而下分别为 233/234mm。 6、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。			
15	基本图书柜	尺寸：80×30×80.6cm。 1、侧板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，挡板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层；各层净宽为 768mm，净深为 58.5mm。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	



16	动物家族座椅	尺寸：48×44×50cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	6	个	
17	动物家族座垫（小兔）	尺寸：62×45×3cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	3	个	
18	动物家族座垫（小猫）	尺寸：62×45×3cm。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	3	个	



19	墙面防撞款式 A 苹果绿	尺寸：102.3×82.4×5cm 材质为环保耐磨 PVC 阻燃透气皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求	12	个	
20	椭圆茶几	尺寸：60×40*22.5cm。 1、采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准要求。	3	个	



21	多功能厨房组	尺寸：100×39.6×108cm 1、主材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、主题图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物（VOCs）含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、综合厨房功能设计，整款产品综合微波炉、洗涤台、灶台、冰箱、烤箱等多种功能，让每个小小厨师一展厨艺满足多种场景需求。 顶部装饰天蓝条纹篷布，采用优质帆布，粗狂自然，手感硬挺，透气性好，环保无毒，且可拆洗。 产品左上方设计为红色微波炉，配备可视化高仿按键，场景逼真，增强趣味性；红色微波炉门板设把手，可开合，门板尺寸为 W277×H182mm，门板中间采用 4mm 厚透明亚克力板做通透处理，亚克力板尺寸为 W186×H134mm。 产品右上方设计为油烟机，灰色油烟机采用优质塑料模拟，场景逼真，趣味性强。炉灶背板采用镂空拱门设计，拱门尺寸为 W236×H158mm，通透性增强，提升空间灵动性。 台面离地高度为 540mm，台面板造型为长方形+R200mm 的半圆形一体板；长方形部分尺寸为 W800×D400mm。台面左侧设计为洗涤台，设有 1 个尺寸为 W110×D30 的桦木实木仿真水龙头及长方形洗涤池，可放置小号教具盒，教具盒尺寸为 W260×D230×H100mm，增强游戏真实体验感；右侧设计为炉灶，台面绘制四个圆形炉灶	3	个	
----	--------	--	---	---	---



		仿真图案。 台面下发左边设计为冰箱，面板为暖白色，尺寸为 W377×H386mm；门板设把手，可开合；冰箱内部采用三层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求，内空尺寸均为 W373×D363mm，各层净高自上而下分别为 195/115/128mm。 台面下方中间设计为烤箱及单格开放式橱柜，烤箱面板为桔黄色，尺寸为 W377×H261mm；门板中间采用 4mm 厚透明亚克力板做通透处理，绘制黑色百叶条纹，亚克力板尺寸为 W300×H191mm；门板设把手，可开合；内部采用两层小隔间的安全设计，内空尺寸均为 W373×D363mm，各层各层净高自上而下分别为 195/115mm；烤箱之下单格橱柜内空尺寸为 W373×D363×H128mm。 台面下方右边设计为三层 R200mm 半圆形置物架，便于厨房用具的收纳储藏，各层间净高均为 146mm。 所有把手材质均为实木桦木，大号尺寸为 W18×D14×H135mm，小号尺寸为 W18×D14×H80mm，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。 所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 所有旋转调节开关材质均为 Φ35×20mm 实木桦木，加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。			
22	数字形状地毯-自然系娃娃家	材质：尼龙。尺寸：240×200cm 认知数字和感知图形的多变性，且设计巧妙融入树叶、花朵等自然元素，更显生机活力感。	3	个	



23	收纳推车	尺寸：83×55×86cm。 1、整体体采用优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。提供投标人或所投产品的制造厂商符合 QB/T 4765-2014 国家标准规范要求的滚轮检测报告，检测项目包括但不限于：主要尺寸[轮径≥20.0mm，轮宽-双联轮脚轮≥5.0mm，外角倒圆半径≥1.5mm]、外观、装配、抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等检测指标，判定合格满足以上要求。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。	3	个	
----	------	---	---	---	--



24	通用教具盒柜柜体	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。不含教具盒。	3	个	
25	40 人茶杯柜柜	尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。上宽 18cm，下宽 30cm 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	3	个	



26	6人书包衣帽柜	尺寸：120×39.5×130cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、中竖板、底板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚橡胶木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、整个柜体设计为三层，集书包、衣帽、鞋柜于一体，上层分为 6 格，用以放置书包；中间层为三格，各格两侧板内侧分别设计 2 个挂钩，可保持衣服舒展整洁；下层为三格，高度低，便于幼儿放置鞋子。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	15	个	
中班级教室配备：3个班级					



1	教室教师桌椅	办公桌： 1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)1200*600*1050 (含桌屏) mm， 2、桌面板：采用 25mm 厚度 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，同色截面 2mm 厚 PVC 封边条封边，表面整体哑光；桌面带线孔。 3、钢制桌腿：垂直高度 725mm，门字型脚架壁厚 1.5MM 的冷轧钢扁管，桌腿和脚架采用 M8 螺丝连接。 4、桌上座屏：屏扇采用宽 800mm*高 300*厚 9mm 不透明亚克力材质，可接触的棱角倒圆；屏风底座尺寸宽 850 高 150mm 钢制件，表面烤漆，结构型式按图示。 5、桌子支撑柜 尺寸(mm)：(宽*深*高)400*600*675MM； 结构：上部抽屉，下部单开门；材质：整体采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，柜子有电脑主机通风和走线孔； 截面≥1.5mm 厚 PVC 同色封边条封边；整体哑光； 6、五金：连接件均采用三合一偏心连接件、PP 材质预埋膨胀螺母、铁制螺栓 6*25mm；抽屉五金采用三节静音滑轨、优质锁具。 办公椅： 1、尺寸(mm)：(座宽*座深*椅高)520*500*(1000-1050) 2、座外壳：聚丙烯(pp 塑料)； 3、固定扶手：工程塑料 PA+GF30%。 4、背网布：高级弹性伸缩布面料，达到 GB18401-2010B 类标准，防尘、防静电；椅座泡棉：高密度一体发泡成型 PU 泡棉，密度 ≥35kg/m³，回弹性能 ≥45%，75% 压缩永久变形 ≤4.0%。 椅座内板：厚度 ≥12mm 多层胶合板，胶合板热压成型，板材承受压力 ≥300KG，防潮防蛀防腐处理。 5、配件 气压棒：承受压力 250kg，内充不少于 99.99% 氮气，升降达 10 万次无损，外管烤漆。 椅脚：电镀金属五星脚架。 椅轮：尼龙纤维合成脚轮，10 万次轮黑色，Φ 60MM。	3	位	 
---	--------	--	---	---	---



2	牙杯毛巾架	1200*830 1、杯架尺寸(mm)：(宽*深*高)720X150x1200； 2、结构：单层 8 格双层 16 格口杯收纳格,上下 锌合金毛巾挂衣钩 3、材质：全部采用 E0 级橡胶木集成材贴枫木 木皮做漆，杯柜分割牙杯竖隔板厚度 9mm，柜体 框架板材厚度 18mm； 4、柜体部件采用三合一偏心连接件连接。 5、涂层：优质环保型水性漆，三底两面喷涂而 成，原木色。	6	个	
3	铝木儿童床 A	规格：140*60*21cm 材质：杨木全连芯实木多层板；铝型材； 工艺： 1、床板为杨木全连芯实木多层板，环保耐用， 承重性强。 2、铝木结合设计，框架采用 16mm 厚铝型材， 整体重量轻，重量≤6.5 公斤，无毛刺。 3、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底 现象。 4、配件：采用优质环保五金件，安全无毒；搭 配特制尼龙连接件；床腿底部安装硅胶垫采用 防滑设计，结构稳固。 5、卡槽设计，叠放稳定，不开裂变形，不褪色， 安全环保，人性化圆弧处理不伤手，移动方便， 安装简单，美观实用。	78	个	



4	铝木儿童床 A (带轮子)	规格：140*60*（21+4（轮子高度））cm 材质：杨木全连芯实木多层板；铝型材； 工艺： 1、床板为杨木全连芯实木多层板，环保耐用，承重性强。 2、铝木结合设计，框架采用 16mm 厚铝型材，整体重量轻，重量≤6.5 公斤，无毛刺。 3、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 4、配件：采用优质环保五金件，安全无毒；搭配特制尼龙连接件；配置静音万向轮带脚刹。 5、卡槽设计，叠放稳定，不开裂变形，不褪色，安全环保，人性化圆弧处理不伤手，移动方便，安装简单，美观实用。	12	个	
5	床垫 A	尺寸 133*56*5cm 床垫 5 cm 针织涤棉四季款，外套正面材质，针织涤棉+无胶棉绗缝，外套背面材质 3 D 透气网布+无胶棉绗缝，床垫软硬适中，外套三方拉链方便拆洗，内套无仿布材质无拉链，外套 1 cm 厚度，椰棕 4 cm，共计 5 cm 厚度	90	个	
6	实木 6 人桌 B	桌面尺寸：120×60cm，高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的松木实木板检测报告，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 Enf 级，判定合格满足以上要求 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面采用环保油	15	个	



		漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 35602-2017 国家标准规范要求的油漆（水性漆）检测报告，检测项目包括但不限于：挥发性有机化合物(VOC)含量$\leq 180\text{g/L}$；甲醛含量(乙酰丙酮法)(限室内用常温自干型涂料)$\leq 100\text{mg/kg}$；苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和未检出；乙二醇醚及其酯含量[乙二醇醚(乙二醇丁醚、乙二醇己醚、乙二醇苯醚、二乙二醇丁醚)含量总和$\leq 4\%$，乙二醇醚酯(乙二醇丁醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和未检出]；重金属元素含量（限木器和地坪用色漆和腻子）（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出等检测指标，判定合格满足以上要求 提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 24128-2018 国家标准规范要求的塑料检测报告，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合国家标准的要求。		
--	--	--	--	--



7	幼教椅 B	尺寸：28.3×29.4×53cm，座高 29cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、铆接工艺，强度高，安全耐用。 5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。 7、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的实木幼教椅检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷），木工要求，漆膜外观要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性(碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级)，附着力不低于 2 级，耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨-涂层不低于 2 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出、力学性能要求-椅凳类[稳定性试验（向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻试验，向后倾翻试验），强度和耐久性试验（座面椅背联合静态载荷试验(不适用于转椅)，椅腿向前静载荷试验，椅腿侧向静载荷试验，座面冲击试验，椅背冲击试验，跌落试验)]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求。	90	个	
---	-------	---	----	---	---



8	小方桌- 百搭	桌面尺寸：60×60cm。高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、圆角设计，符合国家标准的要求。	6	个	
9	中空 3 层 柜-百搭	尺寸：80x30x80.6cm。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符	18	个	



		合国家标准的要求。			
10	3 层 90 度弧形柜-枫木纹	尺寸：109×44×81.6cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、中竖板、底板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体采用 90° 扇形设计，共三层，每层均分为 2 格，共 6 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化 240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合 GB/T 16422.2-2022 国家标准规范要求。柜体底部支撑立柱采用 Φ45*60mm 松木实木。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	



11	城堡入口	尺寸：83×9.5×140cm 1、采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、入口顶板孔洞设计，可任意穿插装饰品，根据需要，营造相应氛围感；主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	
----	------	--	---	---	---



12	贩卖台	尺寸：80×30×118.4cm。 1、上下侧板、顶板、上饰板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、下挡板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、逼真贩卖台设计，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创，通过扮演游戏，促进幼儿社会性发展。贩卖台顶部装饰一片片白色和橙色相间的树叶状布帘，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，且可拆洗。 贩卖台一侧支撑立板内侧设置两层置物架，提供多样化展示方式。 台面外侧安装装饰挡板，流线弧形设计，线条流畅，圆滑美观，设计感强。 台面下方设计为两层中空柜，便于物品的陈列、展示。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	
----	-----	--	---	---	---



13	基本图 书柜	尺寸：80×30×80.6cm。 1、侧板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，挡板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层；各层净宽为 768mm，净深为 58.5mm。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	
14	风车四面旋转书架	尺寸：60x66.7x138cm 1、框体采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板及 16mm 厚枫木纹刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求，配有黑色铁皮。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。	3	个	



		4、风车造型设计			
15	自然秋色地毯	材质：尼龙尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	3	个	
16	墙面防撞款式 A 苹果绿	尺寸：102.3×82.4×5cm 材质为环保耐磨 PVC 阻燃透气皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求	12	个	
17	收纳推车	尺寸：83×55×86cm。 1、整体体采用优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。	3	个	



18	通用教具盒柜柜体	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。不含教具盒。	3	个	
19	40 人茶杯柜柜	尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。上宽 18cm，下宽 30cm 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	3	个	



20	6人书包衣帽柜	尺寸：120×39.5×130cm。 1、侧板、顶板采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。 2、层板、中竖板、底板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。 3、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合QB/T 4463-2013标准要求。背板为5mm厚橡胶木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 5、整个柜体设计为三层，集书包、衣帽、鞋柜于一体，上层分为6格，用以放置书包；中间层为三格，各格两侧板内侧分别设计2个挂钩，可保持衣服舒展整洁；下层为三格，高度低，便于幼儿放置鞋子。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	15	个	
大班级教室配备：3个班级					



1	教室教师桌椅	办公桌： 1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)1200*600*1050 (含桌屏) mm， 2、桌面板：采用 25mm 厚度 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，同色截面 2mm 厚 PVC 封边条封边，表面整体哑光；桌面带线孔。 3、钢制桌腿：垂直高度 725mm，门字型脚架壁厚 1.5MM 的冷轧钢扁管，桌腿和脚架采用 M8 螺丝连接。 4、桌上座屏：屏扇采用宽 800mm*高 300*厚 9mm 不透明亚克力材质，可接触的棱角倒圆；屏风底座尺寸宽 850 高 150mm 钢制件，表面烤漆，结构型式按图示。 5、桌子支撑柜 尺寸(mm)：(宽*深*高)400*600*675MM； 结构：上部抽屉，下部单开门；材质：整体采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，柜子有电脑主机通风和走线孔； 截面≥1.5mm 厚 PVC 同色封边条封边；整体哑光； 6、五金：连接件均采用三合一偏心连接件、PP 材质预埋膨胀螺母、铁制螺栓 6*25mm；抽屉五金采用三节静音滑轨、优质锁具。 办公椅： 1、尺寸(mm)：(座宽*座深*椅高)520*500*(1000-1050) 2、座外壳：聚丙烯(pp 塑料)； 3、固定扶手：工程塑料 PA+GF30%。 4、背网布：高级弹性伸缩布面料，达到 GB18401-2010B 类标准，防尘、防静电；椅座泡棉：高密度一体发泡成型 PU 泡棉，密度 ≥35kg/m³，回弹性能 ≥45%，75% 压缩永久变形 ≤4.0%。 椅座内板：厚度 ≥12mm 多层胶合板，胶合板热压成型，板材承受压力 ≥300KG，防潮防蛀防腐处理。 5、配件 气压棒：承受压力 250kg，内充不少于 99.99% 氮气，升降达 10 万次无损，外管烤漆。 椅脚：电镀金属五星脚架。 椅轮：尼龙纤维合成脚轮，10 万次轮黑色，Φ 60MM。	3	位	 
---	--------	--	---	---	---



2	牙杯毛巾架	1、杯架尺寸(mm)：(宽*深*高)720X150x1200； 2、结构：单层 8 格双层 16 格口杯收纳格,上下锌合金毛巾挂衣钩 3、材质：全部采用 E1 级橡胶木集成材贴枫木木皮做漆，杯柜分割牙杯竖隔板厚度 9mm，柜体框架板材厚度 18mm； 4、柜体部件采用三合一偏心连接件连接。 5、涂层：优质环保型水性漆，三底两面喷涂而成，原木色。	6	个	
3	放置柜	1、尺寸(mm)：(宽*深*高)1400X600x820； 2、结构：框架结构 3、材质：柜体采用 18mm 厚 E1 级环保多层实木，柜门采用 18mm 厚环保颗粒板 4、柜体部件采用三合一偏心连接件连接	3	个	
4	铝木儿童床 B	规格：150*60*21cm 材质：杨木全连芯实木多层板；铝型材； 工艺： 1、床板为杨木全连芯实木多层板，环保耐用，承重性强。 2、铝木结合设计，框架采用 16mm 厚铝型材，整体重量轻，重量≤6.5 公斤，无毛刺。 3、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 4、配件：采用优质环保五金件，安全无毒；搭配特制尼龙连接件；床腿底部安装硅胶垫采用防滑设计，结构稳固。 5、卡槽设计，叠放稳定，不开裂变形，不褪色，安全环保，人性化圆弧处理不伤手，移动方便，安装简单，美观实用。	78	个	



5	铝木儿童床 B (带轮子)	规格：150*60*(21+4(轮子高度)) cm 材质：杨木全连芯实木多层板；铝型材； 工艺： 1、床板为杨木全连芯实木多层板，环保耐用，承重性强。 2、铝木结合设计，框架采用 16mm 厚铝型材，整体重量轻，重量≤6.5 公斤，无毛刺。 3、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 4、配件：采用优质环保五金件，安全无毒；搭配特制尼龙连接件；配置静音万向轮带脚刹。 5、卡槽设计，叠放稳定，不开裂变形，不褪色，安全环保，人性化圆弧处理不伤手，移动方便，安装简单，美观实用。	12	个	
6	床垫 B	尺寸：144*56*5cm 5 cm 针织涤棉四季款，外套正面材质：针织涤棉+无胶棉绗缝，外套背面材质：3D 透气网布+无胶棉绗缝，床垫软硬适中，外套三方拉链方便拆洗，内套无仿布材质无拉链，外套 1 cm 厚度，椰棕 4 cm，共计 5 cm 厚度	90	个	



7	6 人桌 B	桌面尺寸：120×60cm，高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合国家标准的要求。	15	个	
---	--------	--	----	---	---



8	幼教椅 B	尺寸：28.3×29.4×53cm，座高 29cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、铆接工艺，强度高，安全耐用。 5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。	90	个	
9	小方桌-百搭	桌面尺寸：60×60cm。高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯 (PBB)、多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、圆角设计，符合国家标准的要求。	6	个	



10	中空3层柜-百搭	尺寸：80x30x80.6cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	18	个	
----	----------	---	----	---	---



11	3 层 90 度弧形柜-枫木纹	尺寸：109×44×81.6cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、中竖板、底板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体采用 90° 扇形设计，共三层，每层均分为 2 格，共 6 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化 240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合 GB/T 16422.2-2022 国家标准规范要求。柜体底部支撑立柱采用 $\Phi 45 \times 60$mm 松木实木。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	
----	-----------------	---	---	---	--



12	城堡入口	尺寸：83×9.5×140cm 1、采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、入口顶板孔洞设计，可任意穿插装饰品，根据需要，营造相应氛围感；主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	
----	------	--	---	---	--



13	贩卖台	尺寸：80×30×118.4cm。 1、上下侧板、顶板、上饰板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、下挡板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、逼真贩卖台设计，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创，通过扮演游戏，促进幼儿社会性发展。贩卖台顶部装饰一片片白色和橙色相间的树叶状布帘，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，且可拆洗。 贩卖台一侧支撑立板内侧设置两层置物架，提供多样化展示方式。 台面外侧安装装饰挡板，流线弧形设计，线条流畅，圆滑美观，设计感强。 台面下方设计为两层中空柜，便于物品的陈列、展示。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个
----	-----	--	---	---



14	基本图书柜	尺寸：80×30×80.6cm。 1、侧板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，挡板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层；各层净宽为 768mm，净深为 58.5mm。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	3	个	
15	风车四面旋转书架	尺寸：60x66.7x138cm 1、框体采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板及 16mm 厚枫木纹刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求，配有黑色铁皮。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。	3	个	



		4、风车造型设计			
16	自然秋色地毯	材质：尼龙尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	3	个	
17	墙面防撞款式 A_苹果绿	尺寸：102.3×82.4×5cm 材质为环保耐磨 PVC 阻燃透气皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求	12	个	
18	收纳推车	尺寸：83×55×86cm。 1、整体体采用优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。	3	个	
19	通用教具盒柜柜体	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。	3	个	



		2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯 (PBB)、多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。不含教具盒。			
20	40 人茶杯柜	尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。上宽 18cm，下宽 30cm 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物 (VOC) 含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	3	个	



21	6人书包衣帽柜	尺寸：120×39.5×130cm。 1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板、中竖板、底板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚橡胶木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、整个柜体设计为三层，集书包、衣帽、鞋柜于一体，上层分为 6 格，用以放置书包；中间层为三格，各格两侧板内侧分别设计 2 个挂钩，可保持衣服舒展整洁；下层为三格，高度低，便于幼儿放置鞋子。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	15	个	
科学发现教室					



1	2 段式火箭展示柜	尺寸：120x29.6x175cm 1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	
2	皮影箱	尺寸：77.4×45×92.1cm。 1、采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、背光设计，前白布可做皮影戏操作使用	1	个	



		6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。			
3	中空3层柜-百搭	尺寸：80x30x80.6cm。 1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合QB/T 4463-2013标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个	



4	区角公 布栏-科 学	尺寸：108×30×169cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、内嵌白板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，白板白色涂层中铅、镉、汞、六价铬、PBBs、PBDEs 含量符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求。采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个	
---	------------------	---	---	---	---



5	科学展示柜	尺寸：80×39×80cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯 (PBB)、多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、柜子上方采用透明亚克力板，雾度、透光率符合 GB/T 2410-2008 标准要求，后方可以打开放置需要展示的神奇物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	
---	-------	--	---	---	---



6	8 格柜	尺寸：80×30×80.6cm。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	
7	通用教具盒柜柜体	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松	1	个	



		动,镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。不含教具盒			
8	6 人桌	桌面尺寸: 120×60cm, 高度可选: 49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆, 有效应对桌面热胀冷缩, 防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 成膜牢固, 环保无毒, 搅拌后均匀无硬块, 细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性(醋、茶)、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木, 表面采用环保油漆处理, 漆面光泽度高, 颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好, 挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素(铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套, 不仅防滑, 并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料, 优质不易开裂, 黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级, 符合 GB/T 24128-2018 标准要求。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高, 可承受 200KG 的静载 2 小时, 100KG 的静载 24 小时, 长期使用不变形。 7、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合国家标准的要求。	5	个	




9	幼教椅 29cm	尺寸：28.3×29.4×53cm，座高 29cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、铆接工艺，强度高，安全耐用。 5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。	30	个	
10	磁吸标本 - 蝴蝶成长记	材质：榉木实木、有机树脂、亚克力、磁铁； 包装尺寸约：30.4*4*30.4cm；产品尺寸：底板约 28*28*1.5cm，标本约 9*9*2.9cm、5.5*7.5*2.7cm。内含：标本*4、图卡*1、木制底板*1。产品由 4 个包埋标本组成，直观展示了蝴蝶在卵、幼虫、蛹、成虫四个成长阶段的生态体征，激发幼儿的探索精神。同时这款配有底板，图卡，将标本积木块按生长顺序摆放，可以让幼儿更能直观的理解标本的内容。	1	套	
11	磁吸标本 - 蚕宝宝成长记	材质：榉木实木、有机树脂、亚克力、磁铁； 包装尺寸约：30.4*4*30.4cm；产品尺寸：底板约 28*28*1.5cm，标本约 9*9*2.9cm、5.5*7.5*2.7cm。内含：标本*4、图卡*1、木制底板*1。蚕宝宝成长记是由 4 个包埋标本组成，直观展示了家蚕在卵、幼虫、蛹和蚕茧、成虫各个成长阶段的生态体征，激发幼儿的探索精神。同时这款配有底板，图卡，将标本积木块按生长顺序摆放，可以让幼儿更能直观的理解标本的内容。	1	套	
美工教室					



1	花园门柜-蜗牛	尺寸：80×1.8×58.2cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物（VOCs）含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。	2	组	
2	通用 10 格柜柜体	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个	



3	毛虫门板组	尺寸：80×1.8×115.7cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅、镉、铬、钡、锑、汞、砷、硒）、挥发性有机化合物（VOCs）含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。	1	组	
4	图书柜	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	



5	晾纸架柜	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	
6	通用两层柜	尺寸：80×40×60cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个	



7	中空3层柜-百搭	尺寸：80x30x80.6cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个	
---	----------	---	---	---	---



8	双排大容量晾纸架	尺寸：W95.4×D30×H80cm 1、采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、该产品上部设计为开放式收纳空间，可用于摆放颜料、画笔等绘画用品，收纳格净尺寸为 W918×D256×H98mm；下部设计为双列大容量晾纸架，每列两侧板内侧各设置 10 根 20×10×246mm 的 PVC 挡条，可架设 10 层晾晒网片，多层设计，满足多张图片晾干需求，用心呵护幼儿绘画想象力；晾晒的网片采用亮银色烤漆加工而成，尺寸为 446×298mm。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	1	个	
---	----------	--	---	---	---



9	实木6人桌	桌面尺寸：120×60cm，高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合国家标准的要求。	5	个	
---	-------	--	---	---	---



10	幼教椅	尺寸：28.3×29.4×53cm，座高 29cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、铆接工艺，强度高，安全耐用。 5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。	30	个	
烘焙教室					
1	厨师帽饰顶	尺寸：78×1.5×59cm 1、采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物 (VOC) 含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。	1	组	



2	食育门板-披萨	尺寸：80×1.8×58.2cm 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 3、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。	1	组	
3	食育门板-厨具	尺寸：80×1.8×58.2cm 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 3、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。	1	组	
4	通用门板-透明	尺寸：80*1.8*58.2cm。 1、采用 18mm 厚优质环保贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、镂空部分内嵌透明亚克力板，雾度、透光率符合 GB/T 2410-2008 标准要求。	1	组	



5	通用两层柜	尺寸：80×40×60cm。 1、采用 18mm 厚优质环保双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	6	个	
6	通用 10 格柜柜体	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	



7	储格柜	尺寸：80×40×140cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	
---	-----	--	---	---	---



8	实木6人桌B	桌面尺寸：120×60cm，高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合国家标准的要求。	5	个	
---	--------	--	---	---	--



9	幼教椅 29CM	尺寸：28.3×29.4×53cm，座高 29cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物 (VOC) 含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、铆接工艺，强度高，安全耐用。 5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。	30	个	
10	小方桌	60×60cm。高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯 (PBB)、多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保	4	个	
幼儿活动区					



1	玩具桌	尺寸：80×80×50.4cm。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、桌面采用下凹式设计，结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	1	个	
---	-----	--	---	---	---



2	绿岛书屋图书柜	尺寸：247.7×107×197.4cm 1、树叶造型板采用 9mm 厚墨绿色双贴面胶合板，树枝造型板采用 12mm 厚枫木纹双贴面胶合板，书柜主体采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，铜、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。边角扇形设计 4、本产品整体为大树造型，顶部为树叶造型，中间树干为 180° 扇形设计书架，以 3 块层板及一块竖板间隔成 4 层 8 格，R 边长为 28cm，2-4 层净高均为 30cm。下部分为 180° 扇形柜，柜面座位区铺设坐垫，采用嫩绿色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。座板下分为 4 格柜，净高为 22.3cm。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	1	组	
---	---------	---	---	---	---



4	三人动物沙发 (长颈鹿)	尺寸：116×61×56cm。 采用木框架，环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 颜色亮丽、充满童趣的长颈鹿造型设计，为幼儿 温馨的学习、休闲环境。	1	个	
5	功能教室的海洋 10 人衣鞋柜	尺寸：123.5×35×147cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯 (PBB)、多溴联苯醚 (PBDE) 等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6、柜体上部为挂衣区域。 7、海洋主题交通主题，结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	



6	交通 10 人衣鞋 柜	尺寸：123.5×35×147cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物（VOCs）含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6、柜体上部为挂衣区域。 7、交通主题，结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个
---	-------------------	--	---	---



7	森林 10 人衣鞋 柜	尺寸：123.5×35×147cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物（VOCs）含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6、柜体上部为挂衣区域。 7、森林主题，结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个
---	-------------------	--	---	---



8	城堡 10 人衣鞋 柜	尺寸：123.5×35×147cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物（VOCs）含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6、柜体上部为挂衣区域。 7、城堡主题，结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	1	个	
---	-------------------	--	---	---	---



9	储藏抽屉	尺寸：59×35×22cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、图案 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅、镉、铬、钡、锑、汞、砷、硒）、挥发性有机化合物（VOCs）含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 6、鞋柜凳面采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 底部配有 4 个滑轮，可移动，并可作为座椅使用。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。 7、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	12	个	
---	------	---	----	---	---



(二) 曦东儒居

序号	产品名称	参数要求	数量	单位	参考图片
传达保安室					
1	传达室桌椅	1、规格(mm): W1200*D600*H750 2、结构: 单体式, 一侧一抽屉+拉门底柜+实木圆柱柜脚+黑色圆形拉手(抽屉、柜门), 一侧落地旁板, 后背板尺寸 300*800mm; 柜内侧竖向线孔, 桌面左右各一个线孔盖板。 3、桌面 25mm 厚 E1 级三聚氰胺刨花板, 其他 16mm 厚 E1 级三聚氰胺刨花板, 耐脏、耐用、不易刮花、方便易理; 台面带线孔。 4、PVC 固化封边钝边处理, 2mm 加厚热熔封边, 平滑不割手。 5、静音阻尼三节抽屉滑轨, 优质三合一偏心连接件。	1	位	
		1、尺寸(mm): (座高*座深*椅高)440*510*(910-1000) 2、倾仰机构: 同步 1 段倾仰机构, 黑色背框内外为工程塑料 PA+GF30%; 3、座外壳: 聚丙烯(pp 塑料); 4、固定扶手: 工程塑料 PA+GF30%。 5、背网布: 高级弹性伸缩布面料, 达到 GB18401-2010B 类标准, 防尘、防静电; 椅座泡棉: 高密度一体发泡成型 PU 泡棉, 密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹性能 $\geq 45\%$, 75%压缩永久变形 $\leq 4.0\%$ 。 椅座内板: 厚度 $\geq 12\text{mm}$ 多层胶合板, 胶合板热压成型, 板材承受压力 $\geq 300\text{KG}$, 防潮防蛀防腐处理。 6、配件 气压棒: 承受压力 250kg, 内充不少于 99.99% 氮气, 升降达 10 万次无损, 外管烤漆。 椅脚: 高强度尼龙脚。 椅轮: 尼龙玻璃纤维合成, 10 万次轮黑色, $\phi 60\text{MM}$ 。			
2	伙房/保安衣柜	整体尺寸(mm): (宽*深*高)900*500*1850mm 3、材质: 采用 Q235 冷轧钢板, 钢板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 4、结构: 六门更衣柜, 柜内上部设有铝合金挂衣杆, 下部一块活动隔板, 柜体后背板和左右侧板折弯拆装式结构 5、工艺: 所有焊接部位焊点牢固、平滑、无气泡和漏焊、假焊现象; 经酸洗磷化处理, 全	2	组	



		封闭静电喷涂塑粉。 6、五金：柜门拉手设计有暗卡功能，防止柜门自然打开。上下柜门均配锁具，互开率$\leq$0.6%。 7、柜子底部带调整脚，可防止因地面不平而摆放不整齐。			
3	防爆器材柜 (含器材)	1、尺寸：1200*400*1600*mm 一级冷轧钢板材质+铁框玻璃对开门。 2、含 3.0 防爆盾牌 2 个，常规防护服 2 个，防爆头盔 2 个，60cm 防爆棍 2 个，防暴钢叉 1 个，脚叉 1 个。	1	套	
4	拒马	尺寸：长 4 米，总高度 1.2 米，宽度 70 厘米，材质：镀锌管，主管直径 76MM 配测管直径 48MM 管，管壁厚度 2MM 含地插，下面 4 个轮子，2 带刹车，2 个不带刹车	1	套	
5	微型消防站	1、对开玻璃柜门柜 1 组：1200*400*1800mm，钢板厚度不低于 0.7mm，钢化玻璃 5mm； 2、柜内包含：(消防柜 1 组、消防头盔 2 个、消防手套 2 套、消防腰带 2 套、防护靴 2 双、消防服 2 套、防毒面具 2 套、消防水带 2 根、分水器 2 套、单杠梯 1 组、消防斧 2 把、绝缘剪断钳 1 把、强光手电 2 个、水枪 2 个、铁锨 2 根、防爆照明灯 2 个、消防轻型安全绳 2 根)	1	宗	
电钢琴					
1	电钢琴	产品尺寸(±2%)：长：140cm*宽：40cm*高 85cm 产品质量范围：42-50KG 颜色：黑色/白色 琴体特征：推拉琴盖，铝合金把手，木质外壳结构，大谱架。 音源：11 层动态采样，flash2GB，带有弦列泛音共振 3D 模拟音源技术，多层 DSP 算法技术。 表面工艺：哑光 PVC 饰面 键盘：88 渐进式后置重锤键盘，带有动态触感脉冲信号动力响应技术。最大复音数：128(多声道立体声) 音色：不低于 800 种(含标准音色及多种民族乐器、打击乐器音色)双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色，用户可编辑多重组合音色。 节奏：100 种(含民族风格节奏、流行节奏、摇滚节奏、爵士节奏、古典节奏、拉丁舞节奏) 伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，节奏插入功能，前奏/尾奏。	6	台	



		示范曲：120 首(经典钢琴曲+音色示范曲+节奏示范曲+弦乐打击乐示范曲) 音色控制：大三角钢琴音色，双钢琴，双音色，双键盘，双键盘功能可调分离点。 键盘左右音量分控：可实现左键盘和右键盘不同音量大小分开调节。键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏等多种组合。 音量控制：总音量控制、示范曲音量单独控制、伴奏音量单独控制、示范曲音量单独控制。 节拍器功能：根据节拍发出强弱滴答声，以及可调节节拍器速度功能。 移调：可实现基于十二平均律多个音调升高和降低。 踏板功能：可实现传统大三角钢琴踏板功能，包含弱音踏板、制音踏板、延音踏板功能。 自动音律稳定系统：电钢琴自带音律稳定系统，可使钢琴处于音准最佳的状态。 USB 接口：USB MIDI 计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持 16 轨 MIDI 录音，可存储约 100 首曲子；支持多种格式，可实现系统无限升级扩展。 音频蓝牙：支持蓝牙音箱功能，可播放 MP3、WAV 等格式音乐文件。 MIDI 蓝牙：需通过专用 APP 无线蓝牙连接，传输 MIDI 信号，实现跟弹、作曲、音乐制作等功能。 接口总汇：MIDI USB 接口×1；耳机输出接口×2；电源接口×1；踏板接口×1； 键盘力度：5 种(轻、很轻、重、很重、关闭)支持电脑连接实现 100 种力度曲线选择。 录音音轨：支持多轨录音。 在线升级：支持在线 OTA 音源升级及功能技术升级。 显示屏：高清 LCD 背光显示屏。 产品功率：40W(扬声器 20W×2)			
班级玩具					
1	348 块构建积木	1、材质：松木 2、工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、348 片，产品形状 29 个，产品最大尺寸 6*48*3cm，最小尺 6*6*3cm，具体如下：	4	套	



		小方块：6*6*3,24 块； 基本块：6*12*3,24 块； 双倍块：6*24*3,24 块； 四倍块：6*48*3,24 块； 小三角：6*6*3,12 块； 三角块：6*12*3,12 块； 大三角：6*24*2,24 块； 扁小方块：3*6*3,24 块； 扁基本块：3*12*3,24 块； 扁双倍块：3*24*3,24 块； 宽扁双倍块：6*24*1.5,12 块； 宽扁四倍块：6*48*1.5,12 块； 小圆柱：Φ3*6,12 块； 二倍圆柱：Φ3*12,12 块； 大圆柱：Φ6*12,12 块； 斜坡：3*12*6,12 块； 大半圆环：Φ12*3,4 块； 圆拱块：Φ6*3,4 块； 小弯曲：Φ12*3,4 块； 扇形：Φ6*3,4 块； 桥形块：6*12*3,8 块； 小半圆形：Φ3*3,8 块； 半拱门：6*12*3,4 块； 小拱壁：9*3*3,4 块； 大弯曲：Φ18*3,4 块； Y 形：18*18*3, 4 块； 十字形：18*18*3,4 块； 大叉路：16*24*3, 4 块； 歌德门：4*11*3,4 块。			
2	空心积木 52 件 套装	1、规格：52 块； 2、材质：松木 3、内含：积木板材厚度：立板 14mm, 横板 10mm, 长短板的板厚 18mm。 单元模块 280×280×140 16 块 双单元模块 560×280×140 8 块 斜三角模块 560×280×140 4 块 半单元模块 140×280×140 8 块 长板模块 1120×140 8 块 短板模块 560×100 8 块	2	套	
3	中号雪花片	1、产品规格：1200 件，单件尺寸：3.3*0.25； 颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、黑色、白色、浅蓝、浅绿、紫色；混合包装，含说明书 2、 材质：PE	6	盒	



4	福祿貝爾	1、材质：A 级榉木（7、8、9、10） 2、工艺：原木上环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、配置： 木盒 95*95*90mm，1 个； 正方形 25*25*25*25mm 厚 4.5mm，56 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个； 等腰直角三角形 25*25*35.4mm，内角 90° *45° *45°，56 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个； 不等腰直角三角形 25*50*43.3mm，内角 90° *60° *30°，56 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个； 等边三角形 25*25*25mm，内角 60° *60° *60°，56 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个； 菱形 25*25*25*25mm，56 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个； 圆形 25mm，56 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个； 半圆形 25mm，56 个；红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个； 木盒 270*270*58mm，1 个； 大号圆线 内径 50mm，外径 60mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 中号圆线 内径 37.5mm，外径 47.5mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 小号圆线 内径 25mm，外径 35mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 大号半圆线 内径 50mm，外径 60mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 中号半圆线 内径 37.5mm，外径 47.5mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 小号半圆线 内径 25mm，外径 35mm，厚度 5mm，36 个；颜色：红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个； 木盒 270*270*58mm，1 个； 点 直径 10*5mm，480 个；颜色：红/黄/蓝/橙	4	套	
---	------	---	---	---	--



		/绿/紫/白/黑/每种颜色各 60 个; 木盒 220*140*58mm, 1 个; 正方体 (带孔) 25*25*25mm, 24 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 4 个; 球体 (带孔) 直径 25mm, 24 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 4 个; 圆柱体 (带孔) 直径 25mm, 高 25mm, 24 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 4 个; 绳子 长度 1600mm, 绳子两端大概 30mm, 1 个;			
5	阿基米德	1、规格: 2000 件 单价尺寸: 12*2.4*0.8cm 2、材质: 松木	5	箱	
6	EVA 积木	尺寸: 单块厚度 10cm, 48 件, 400*200 拱形+半圆 8 件, 400*200*2 件三角, 400*100mm 长棒*4 件, 200*100mm 拱形+半圆 8 件, 200*200 方套圆 4 件, 200*200 三角*4 件, 200*200 正方形 2 件, 200*100 三角*4 件 200*100 长方形*4 件, 100*100 正方体 4 件 100*100 三角*4 件, 共 48 件 颜色鲜艳 可提供检测报告	2	套	
7	8 寸双排铃鼓	尺寸: 直径 200mm 高 55mm。 榉木圈、牛皮鼓面、12 铃金属铃片。	16	个	
8	榉木砂球	尺寸: 长 200cm 直径 55mm 榉木, 内装铁砂。	16	对	
9	小号双响筒	尺寸: 直径 30mm 高 15mm。 榉木, 带一个打棒。	16	个	
10	木柄黄铜碰钟小	颜色: 金铜色 材质: 木质+黄铜 包装: 透明密封塑料包装防氧化 使用方式: 两手分别拿住把手, 使碰铃头部互相碰撞, 碰撞后可稍作停留, 使声音在空中绵延传。	16	对	
11	8 英寸三角铁	45 号锰钢、带榉木手柄、带一只金属打棒。边长 200mm。	16	副	
12	圆舞板	榉木。 尺寸: 直径 55mm 厚 20mm。	20	对	
13	5 铃手铃	榉木手柄, 牛皮带, 金属铃铛。 尺寸: 宽 150mm, 高 100mm。	16	个	
14	10 寸普及堂鼓	尺寸: 直径 330mm, 高度 160mm, 牛皮鼓面, 塑料鼓腔。带背带、鼓棒、方巾。	2	个	
16	穿衣娃娃	1、规格: 500mm, 2、材质: 无纺布缝合, 填充物 PP 棉, 四肢可活动。	3	个	



17	娃娃摇床	1. 规格：内长 82cm；手动摇床，金属框架，环保烤漆。 2、含床垫，蚊帐，	3	套	
18	儿童购物车	尺寸：53*33*59cm 碳钢车架，加固推把，硅胶轮胎，适合 2-8 周岁儿童。颜色可选	3	套	
19	几何三角	材质：榉木 包装尺寸：15*15*4.5CM 共 11 块。	3	套	
20	几何长方形	材质：榉木 包装尺寸：15*15*4.5CM 共 9 块	3	套	
21	彩虹积木	材质：榉木 包装尺寸：15*15*4.5CM 共 9 块	3	套	
22	几何正方形	材质：榉木 包装尺寸：15*15*4.5CM 共 5 块	3	套	
23	串珠游戏	外盒尺寸：390*280*195MM， 材质：ABS， 270 件串珠+24 跟穿绳，球形：直径 31MM，椭圆形：直径 30*36MM，三棱柱：36*31*31MM，正方体：31*31*31MM，圆柱体：31*31MM，六面体：31*31MM，甄选绿色材质，表面手感细腻圆润，无毛刺。	3	套	
24	万象积木	产品规格：正方形 3.2*3.2*2.3CM, 长方形 1.5*3.2*2.3CM, 圆形 2.8*1.2CM, 大长方形 6.4*3.2*2.3CM, 小车底座 12*6.2*2.3CM, 颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、白色、灰色； 搭建图纸一份 材质：ABS，积木地板 3 块	3	套	
25	积木块	尺寸：3*3*3CM， 材质：木质，表面光滑无毛刺，一箱 200 件	2	箱	
27	100 粒原木积木	产品材质：榉木、防水藤编 产品配置：总配件数 101 件。 包含榉木积木 100 粒，最小尺寸为 3cm，最大尺寸为 9cm。椭圆形收纳提篮 1 个。	3	套	
31	动物串珠	产品材质：木制 产品配置：总配件数 71 件。 包含串珠积木 65 粒，串珠尺寸不小于 3.5cm，穿线绳 6 根。	3	套	



32	农场动物多米诺	材质：椴木夹板； 共 28 片，每片多米诺：7*3.5*0.5cm	3	套	
33	木盒接龙骨牌游戏	材质：榉木、椴木夹板。 木盒规格：160*90*50mm。接龙夹板片 7*3.5*0.5cm。 工艺：油漆+热转移+激光 包含 28 块双面（农场动物和数字圆点）的木质骨牌，以及一个榉木的收纳盒，便于存储。	3	套	
34	形状认知拼图	材质：粒子：椴木夹板 盒子为磁性翻盖盒尺寸：20.6*19*4.6cm。每片粒子 4.8*4.8*0.5cm；筛子：实木；粒子共 35pcs 筛子 2pcs；	3	套	
35	跳棋	材质：椴木实木； 产品尺寸：26*(13+13)*2cm；棋子：头部（ $\varnothing$ 1.6cm），身子（ $\varnothing$ 1.8cm）；骰子：1.5*1.5*1.5cm； 部件：棋盘盒*1；红色瓢虫棋子/绿色青蛙棋子/蓝色蝴蝶棋子/黄色蜜蜂棋子各 4pcs；清水木质骰子*4；	4	套	
36	四连棋	材质：椴木夹板、橡胶木 规格：293*190*185	4	套	
37	积木塔堆叠游戏	材质：榉木、荷木 规格：榉木盒子：248*248*45mm，圆柱体 $\varnothing$ 18*60mm，倾斜圆柱体 $\varnothing$ 22*45mm 底角 75°，榉木片 10*25*5mm，六边体 33*30mm 工艺：油漆+丝印 包含 46 块不同形状和颜色的积木，6 张双面游戏卡以及一个木制收纳盒。	4	套	
38	钓鱼游戏	材质：椴木夹板； 规格：45x45x11cm；面板：45*45*1cm；小鱼：5*3.8*0.5cm； 鱼竿： $\varnothing$ 1*26cm 包括 1 张钓鱼桌，4 根鱼竿和 40 条鱼（四色鱼各 10 个（从 1-10））。	3	套	
39	叠叠高	材质：实木，每套产品内的所有积木的木料统一； 包装彩盒：26.5*12*12cm；积木块：7.5x2.5x1.5cm；	3	套	



		部件：红、黄、蓝积木块各 16 块，1 颗骰子（三色），对面颜色相同；			
40	积木叠高	材质：桦木 规格：包装 90*90*250mm，单颗积木：60*20*12mm(54pcs)，骰子：20*20*20mm(2pcs) 工艺：油漆+激光 包含 54 个色块与 2 个骰子。	3	套	
41	平衡游戏-北极	材质：桦木（底座）、实木 规格：底座：180*20*86mm 包含 12 个不规则形状积木块、1 个底座和 1 个骰子。	3	套	
42	跳棋	材质：边框：新西兰松；底板：椴木夹板；骰子和动物棋子：实木。 规格：26*26*2.3cm，棋子身体 Φ2cm 工艺用/油漆+热转印， 这款经典的跳棋游戏包含 1 个盒子、16 个代币（4 种动物造型各 4 个）和 4 个骰子，适合 2-4 人玩耍。	2	套	
43	方拼图农场动物	材质：椴木夹板 拼图尺寸：220*220*26mm、底板 4mm+面板 5mm，粒子厚 5mm（冲压+背面抛光）； 工艺：热转印+底漆；	3	套	
44	方拼图野生动物	材质：椴木夹板 拼图尺寸：220*220*26mm、底板 4mm+面板 5mm，粒子厚 5mm（冲压+背面抛光）； 工艺：热转印+底漆；	3	套	
45	方拼图恐龙	材质：椴木夹板 拼图尺寸：220*220*26mm、底板 4mm+面板 5mm，粒子厚 5mm（冲压+背面抛光）； 工艺：热转印+底漆；	3	套	
46	联想拼图-影子配对	材质：椴木夹板 装盒尺寸/20*188*4.1cm。 工艺：油漆+热转印 共包含 12 种动物及相匹配的剪影，配有磁铁翻盖盒，便于配件存放。	3	套	




47	联想拼图 - 相反	材质: 椴木夹板 规格: 单片夹板片 48.3*48.3*5mm; 夹板边缘打磨光滑, 不割手; 配有磁铁翻盖盒, 便于配件存放。	2	套	
48	VIGA 厨师衣帽	尺寸: 455*530mm; 斜纹布, 帽子里面有松紧带 这款红白色系的厨师套装包括一条围裙和一顶厨师帽, 可搭配角色扮演、烘焙培训、主题派对、化妆舞会等, 为幼儿提供更加真实的情景体验。	4	套	
49	医生衣帽	材质: 斜纹布涤棉, 尺寸: 380*600mm; 线头处理干净, 纽扣和扣眼匹配, 松紧合适。	3	套	
51	农场拖拉机	材质: 桦木、密度板 规格: 235*108*70mm, 奶牛粒子 72*54.5*15mm, 马粒子 70*65.5*15mm, 羊粒子 58*46.5*15mm, 拖拉机整体尺寸 235*70*108mm, 拖拉机货箱底板 138*70*9mm, 人偶 65.2*25mm, 奶瓶 Φ 23*45mm, 草垛 Φ 22*45mm 工艺: 油漆+丝印 这是一辆可自由拆卸、组装的农家拖拉机玩具, 包含农夫、马、牛、羊、干草堆等配件。	3	套	
54	宠物套	材质: 椴木夹板/实木; 规格: 115*155*60mm; 产品 内含: 4 个小动物 (小狗、兔子、猫、鹦鹉), 狗窝: 65*65*65mm (两侧夹板厚度 7mm), 猫粮盆子 Φ 50*12mm, 兔子/狗粮/鹦鹉食物盆 Φ 25*12mm (内径 17*5mm) 包含可爱的小狗、温顺的猫、活泼的兔子和有趣的鹦鹉, 还有他们的房子、食物碗和食物。	3	套	
55	儿童剪刀	产品规格: 尺寸: 120*60mm, 安全剪。材质: PE 塑料+钢	150	把	
56	听诊器	材质: 金属、塑料 尺寸: 导管长 60cm, 耳贴宽 7.5-11CM, 听头直径 4.5cm. 听诊器可以用来听心脏的声音, 也可以帮助幼儿了解听诊器的工作原理。	1	套	
户外设备					
1	PE 攀爬箱	60*60*60cm, 厚度 1.5cm 材质: PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS, 所有	3	个	



		框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。			
2	PE 攀爬箱	80*80*80cm， 厚度 1.5cm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个	
3	攀爬架	1、尺寸：570*520*1000mm,立柱尺寸 60*60mm; 2、材质：碳化新西兰松木 3、环保户外专用水清漆饰面	4	个	
4	1.5m 平衡板 (带卡扣)	碳化新西兰松木， 尺寸 1500*200*25mm	8	个	
5	1.8m 平衡板 (带卡扣)	碳化新西兰松木 尺寸 1800*200*25mm	8	个	
6	轮子大	材质：杠杆为实心镀铬钢，耐腐蚀重型 ABS 复合塑料轮毂，轮胎为无毒无害优质橡胶规格： 每个轮直径 53cm、轴长 77cm； 技术参数：1. 高质量高强度轴承钢轴承； 2. 安全牢固，承重 100KG 以上。3. 抗辐射，结实耐用，舒适静音，耐阳光、氧、抗切割和撕裂，静音效果非常好	2	组	
7	轮子小	材质：铁板圈+橡胶轮 直径 350mm，两轮间轴长 550mm，不带毛刺，承重 200KG	2	组	
8	六步单梯	1、尺寸：1800*350*70mm 2、材质：碳化新西兰松木 3、环保户外专用水清漆饰面	2	个	
9	五步单梯	1. 材质：碳化新西兰松木 2. 尺寸：1500*350*70mm 3. 环保户外专用水清漆饰面	4	个	
10	滚筒 1(安集游戏)	材质：滚筒采用家用级安全环保的 P 管材料。 工艺：产品经过粗磨细磨，表面光滑无棱角。 表面防水，防雨，防晒。 尺寸：560*600mm	2	个	
11	滚筒 3(安集游戏)	材质：筒采用家用级安全环保的 P 管材料。 工艺：产品经过粗磨细磨，表面光滑无棱角。 表面防水，防雨，防晒。 尺寸：630*600mm	2	个	
12	双折 3 号游戏垫	1、尺寸：边长：1000x2000mm 2、材质：厚度：130mm 帆布/加厚珍珠棉	15	个	



13	三折 2 号游戏垫	1、尺寸：边长：800x2400mm 2、材质：厚度：130mm 帆布/加厚珍珠棉	10	张	
14	积木收纳车	1、尺寸：打开尺寸 L800*W520*H870mm, 2、折叠尺寸 L800*W520*H100mm 3、2、材质：不锈钢; 3、把手可调节，最低把手 720mm，带框尺寸 410*560*270mm，配有 4 只载重滚动车轮，能够 360 度旋转。	2	个	
15	三轮车-大号	规格：85*58*65cm，重量：8kg。材质：高碳钢车架。 1. 车架采用优质高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑汽车级烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，永不掉色不生锈。 2. 把手、座椅等配件均为尼龙 PP 新料及天然橡胶，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大、耐高温，表面及边缘光滑圆润，柔软质感，无毛刺，不伤人，不会轻易掉落。 3. 整车采用轴承为成人电动车轴承，结实耐用，安全无忧。 4. 橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。 6. 产品前后轴直径 120cm，承重力强，安全轻便，有效防侧翻，软垫座椅，避震耐磨，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。	3	辆	
16	双人车	规格：120*58*65cm，重量：14kg。材质：高碳钢车架。 1. 车架采用优质高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑汽车级烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，永不掉色不生锈。 2. 把手、座椅等配件均为尼龙 PP 新料及天然橡胶，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大、耐高温，表面及边缘光滑圆润，柔软质感，无毛刺，不伤人，不会轻易掉落。 3. 整车采用轴承为成人电动车轴承，结实耐用，安全无忧。	3	辆	



		4. 橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。 6. 产品前后轴直径 120cm，承重力强，安全轻便，有效防侧翻，软垫座椅，避震耐磨，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。			
17	三人棚车	规格：115*90*104cm，重量：18.5kg。材质：高碳钢车架。 1. 车架采用优质高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑汽车级烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，永不掉色不生锈。 2. 把手、座椅等配件均为尼龙 PP 新料及天然橡胶，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大、耐高温，表面及边缘光滑圆润，柔软质感，无毛刺，不伤人，不会轻易掉落。 3. 整车采用轴承为成人电动车轴承，结实耐用，安全无忧。 4. 橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。 6. 产品前后轴直径 120cm，承重力强，安全轻便，有效防侧翻，软垫座椅，避震耐磨，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。	2	辆	
18	幼儿两轮脚踏车	规格：88*43*65cm，重量：6.8kg。材质：高碳钢车架。 1. 车架采用优质高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑汽车级烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，永不掉色不生锈。 2. 把手、座椅等配件均为尼龙 PP 新料及天然橡胶，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大、耐高温，表面及边缘光滑圆润，柔软质感，无毛刺，不伤人，不会轻易掉落。 3. 整车采用轴承为成人电动车轴承，结实耐用，安全无忧。	4	个	



		4. 橡胶耐磨轮轴设计,使用坚固的橡胶材料及防滑踏板,轮子内部采用坚固 PP 新料,外圈采用耐磨实心橡胶材料,内置转向塞子,避免手指卡住。 5. 产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。 6. 产品前后轴直径 120cm,承重力强,安全轻便,有效防侧翻,软垫座椅,避震耐磨,软胶握把,加固螺丝,加厚车架,防滑脚踏。			
19	TT 大型手推车	规格: 92*40*40cm, 重量: 6kg。材质: 高碳钢车架。 1. 车架采用优质高碳钢管材,抛丸喷砂后全部采用保护焊,激光喷熔后经静电喷塑汽车级烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳,防水防晒,永不掉色不生锈。 2. 把手、座椅等配件均为尼龙 PP 新料及天然橡胶,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大、耐高温,表面及边缘光滑圆润,柔软质感,无毛刺,不伤人,不会轻易掉落。 3. 整车采用轴承为成人电动车轴承,结实耐用,安全无忧。 4. 橡胶耐磨轮轴设计,使用坚固的橡胶材料及防滑踏板,轮子内部采用坚固 PP 新料,外圈采用耐磨实心橡胶材料,内置转向塞子,避免手指卡住。 5. 产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。 6. 产品前后轴直径 120cm,承重力强,安全轻便,有效防侧翻,软垫座椅,避震耐磨,软胶握把,加固螺丝,加厚车架,防滑脚踏。	4	辆	
20	人力车	规格: 135*58*45cm, 重量: 9.5kg。材质: 高碳钢车架。 1. 车架采用优质高碳钢管材,抛丸喷砂后全部采用保护焊,激光喷熔后经静电喷塑汽车级烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳,防水防晒,永不掉色不生锈。 2. 把手、座椅等配件均为尼龙 PP 新料及天然橡胶,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大、耐高温,表面及边缘光滑圆润,柔软质感,无毛刺,不伤人,不会轻易掉落。 3. 整车采用轴承为成人电动车轴承,结实耐用,安全无忧。	2	辆	



		4. 橡胶耐磨轮轴设计, 使用坚固的橡胶材料及防滑踏板, 轮子内部采用坚固 PP 新料, 外圈采用耐磨实心橡胶材料, 内置转向塞子, 避免手指卡住。 5. 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合幼儿户外骑行训练。 6. 产品前后轴直径 120cm, 承重力强, 安全轻便, 有效防侧翻, 软垫座椅, 避震耐磨, 软胶握把, 加固螺丝, 加厚车架, 防滑脚踏。			
21	警车脚 行车	材质: 安全塑料; 产品尺寸: 约 83.8*53.3*98.4cm。 童趣十足的警车造型滑行车, 可以发展幼儿的协调性, 灵活性和平衡能力, 发展幼儿腿部力量。	1	辆	
22	跳跳球	球长 25cm 板长 39cm, abs 塑料, 球体加厚型软化塑胶, 球板底采用网状加固设计, 增加厚度的同时, 结实耐用, 全新 SL 橡胶材质制作, 架构加弹性设计, 耐磨防爆, 卡槽设计, 防止球板向下滑动脱落。承重 180kg 符合国家认证标准, ABS。	10	个	
23	浅海彩 虹伞	1、规格: 3500mm 2、材质: 尼龙布 轻柔的彩虹伞, 随“风”起落, 训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。	2	套	
24	5 号篮 球	1、尺寸: 5 号 2、材质: 天然橡胶是由橡胶树割胶时流出的胶乳经凝固, 外观耐磨, 弹力好。	60	个	
25	轮胎收 纳架	255*53*53cm (白色) 材质: 管子: PPRT 增强型, 表面钢化, 防紫外线处理, 壁厚 3MM; 接头: ABS 材质, 抗扭力 220 公斤; 板子: PP 材质, 厚 3MM, 防紫外线处理; 扣件: 407 铝材。配备相应尺寸的橡胶轮胎	1	组	
26	篮球架	儿童款, 可升降, 篮板尺寸: 800*550mm, 底座尺寸: 750*450*130mm, 篮圈直径 380mm, 升降高度: 1550-2100mm, 材质: 钢管。	2	个	
27	足球	1、规格: 4 号 2、材质: 皮革, 橡胶内胆+PU 软皮, 12 片皮无缝热粘合, 有效防水。耐磨性能更强,	12	个	
28	球门	规格: 137×116×60 cm 材质: PVC 管件	2	个	




		配合比赛使用，增加游戏的趣味性，激发孩子参与活动的兴趣。			
29	户外餐桌	1、产品尺寸：1050 * 960 * 500 mm（直立式桌腿）； 2、产品材质：碳化木； 3、产品描述：带你感受户外野餐带来的特殊体验；玩耍中提高语言表达能力，培养团队合作意识，锻炼生活技巧；	1	个	
30	户外厨房	1、产品尺寸：1000 * 480 * 1360.3 mm； 2、产品材质：碳化木，雨布，不锈钢； 3、产品配件及尺寸：金属挂钩（53*29mm）*4；雨棚（1400*400mm）*1；不锈钢盆（ $\varnothing$ 217*60mm）*1；铁皮水桶（110*95mm，铁皮）*2；长柄铲子（185mm 勺头 430 材质，不锈钢 304 材质）*2；长柄勺子（185mm 勺头 430 材质，不锈钢 304 材质）*1；双耳锅（120*50mm，304 不锈钢）*1；长柄平底锅（235*130*30mm，铲子 430 材质，铲柄不锈钢 304 材质）*1； 4、产品描述：模拟厨房，体验真实的厨房环境，滚筒式发声装置，旋转时可以模拟厨房中的各种声音，多层置物架可存放餐具等厨房用品；玩耍中提高语言表达能力，培养团队合作意识，锻炼生活技巧；	1	个	
31	户外厨房水槽	1、产品尺寸：700 * 501 * 1028 mm； 2、产品材质：碳化木； 3、产品配件及尺寸：水泵（290*140*84mm）*1；水槽（370*310*140mm）*1；PPR 水管及接头组件*1；长柄冲孔圆勺（长 185mm）*1；圆勺（长 155mm）*1；冲孔双耳锅（120*50mm，304 不锈钢）*1；长柄平底锅（220*130*45mm，铲子 430 材质，铲柄不锈钢 304 材质）*1；50L 塑料储水盆（487*343*258mm，壁厚 3mm）*1；软管锁扣（22-32mm）*1；水管（22*26mm）*0.7m； 4、产品描述：户外厨房水槽和户外厨房操作台更加系统的提升装备的教玩意义，在角色游戏中体验厨房的真实场景；玩耍中提高语言表达能力，培养团队合作意识，锻炼生活技巧；	1	个	
32	不锈钢收纳柜	尺寸：200*80*120cm 结构：二层、平顶，工艺：焊接 框架：采用 1.0mm 厚的 38*38mm 的 304 不锈钢方管 隔板：采用 1.0mm 厚的 304 不锈钢板，配 4 个万向轮 外罩：每个架子配一个优质尼龙材质的防雨防	4	个	



		晒外罩，前面不封闭，方便取放玩具。			
33	万用小屋	尺寸：229x154x222cm。 立柱采用 40mm 厚松木,顶板采用 15mm 厚松木,其它部位采用 15mm/23mm 厚松木,甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求;边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面涂刷环保木蜡油两遍。 三面环绕式户外小屋设计,视野开阔,空气流通,适合夏日乘凉休闲,可与其他设备搭配使用,也可单独作为户外休息区、阅读区。可同时容纳多个孩子,户外同伴交往机会。	1	个	
34	小吃部	尺寸：133×62×131cm。 采用 15mm/22mm 厚松木,甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求;边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面涂刷环保木蜡油两遍。 装饰配件采用 8mm 户外抗紫外康贝特板;雨棚采用户外抗紫外防雨布;结构安全,圆角设计,符合国家标准要求。小吃部与厨房组合搭配,游戏情节更丰富。组合可拆分,能灵活放置。厨房组合功能全备,水槽设计让游戏更逼真有趣。	1	个	
35	移动迷宫	规格：5680*400*85CM 材质：工程塑料+钢管立柱。符合易燃性能、成人可进入性、握持与抓持、设施表面和突出物、焊接、外观和涂装。镀锌管主支柱直径 114mm 壁厚 2.0mm,镀锌管整体加工后经特殊工艺除锈,抛砂处理。表面处理:C02 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。人工草皮覆盖,含一个攀爬网桥,一个滑梯,一个度木墩桥。	1	个	
序号	产品名称	规格参数	数量	单位	参考图片



1	教师办公桌椅	1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)1400*1200*750。 2、桌面板：采用 25mm 厚度 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板,同色截面 2mm 厚 PVC 封边条封边,表面整体哑光;桌面带线孔。 3、钢制桌腿：高 725mm,上口直径 50mm 下口直径 20mm,1000*400mm 门字型脚架采用 1.5mm 壁厚 50mm*25mm 钢管制作;桌腿和脚架采用 M8 螺丝连接 4、桌上座屏：屏扇采用 1000*300*12mm 三聚氰胺饰面多层板,可接触的棱角倒圆;PP 桌屏底座高度 50mm。 5、连体多功能柜： 单向尺寸(mm)：(宽*深*高)400*450*750。 结构：单抽屉+单开门柜(一层搁板); 柜体板件采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板, PVC 同色封边条封边,整体哑光。 6、五金：连接件均采用三合一偏心连接件、PP 材质预埋膨胀螺母、铁制螺栓 6*25mm; 抽屉五金采用三节静音滑轨、优质连杆锁。	4	位	
		1、尺寸(mm)：(座高*座深*椅高)440*510*(910-1000) 2、倾仰机构：同步 1 段倾仰机构,黑色背框内外为工程塑料 PA+GF30%; 3、座外壳：聚丙烯(pp 塑料); 4、固定扶手：工程塑料 PA+GF30%。 5、背网布：高级弹性伸缩布面料,达到 GB18401-2010B 类标准,防尘、防静电; 椅座泡棉：高密度一体发泡成型 PU 泡棉,密度$\geq 35\text{kg/m}^3$,回弹性能$\geq 45\%$,75%压缩永久变形$\leq 4.0\%$。 椅座内板：厚度$\geq 12\text{mm}$ 多层胶合板,胶合板热压成型,板材承受压力$\geq 300\text{KG}$,防潮防蛀防腐处理。 6、配件 气压棒：承受压力 250kg,内充不少于 99.99% 氮气,升降达 10 万次无损,外管烤漆。 椅脚：高强度尼龙脚。 椅轮：尼龙玻璃纤维合成,10 万次轮黑色, $\phi 60\text{MM}$。			



1	办公桌 1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)1200*600*750。 2、桌面板：采用 25mm 厚度 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板,同色截面 2mm 厚 PVC 封边条封边,表面整体哑光;桌面带线孔。 3、钢制桌腿：垂直高度 725mm,上口直径 56mm 下口直径 48mm,八字型脚架钢管部分壁厚≥1.5mm,如图拼色处理,灰色部分钢制结构连接;桌腿和脚架采用 M8 螺丝连接,表面烤漆。 4、桌上座屏:屏扇采用宽 820mm*高 200*厚 8mm 不透明亚克力材质,可接触的棱角倒圆;屏风底座尺寸宽 850 高 150mm 钢制件,表面烤漆,结构型式按图示。 5、连体多功能柜 尺寸(mm)：(宽*深*高)400*600*625mm; 结构:正面单抽屉+单开门柜+侧面敞开式立柜(含单层搁板);材质:整体采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板; 截面≥1.5mm 厚 PVC 同色封边条封边;整体哑光; 6、五金:连接件均采用三合一偏心连接件、PP 材质预埋膨胀螺母、铁制螺栓 6*25mm;抽屉五金采用三节静音滑轨、优质锁具。 办公椅 1、尺寸(mm)：(座高*座深*椅高)440*510*(910-1000) 2、倾仰机构:同步 1 段倾仰机构,黑色背框内外为工程塑料 PA+GF30%; 3、座外壳:聚丙烯(pp 塑料); 4、固定扶手:工程塑料 PA+GF30%。 5、背网布:高级弹性伸缩布面料,达到 GB18401-2010B 类标准,防尘、防静电; 椅座泡棉:高密度一体发泡成型 PU 泡棉,密度≥35kg/m³,回弹性能≥45%,75%压缩永久变形≤4.0%。 椅座内板:厚度≥12mm 多层胶合板,胶合板热压成型,板材承受压力≥300KG,防潮防蛀防腐处理。 6、配件 气压棒:承受压力 250kg,内充不少于 99.99% 氮气,升降达 10 万次无损,外管烤漆。 椅脚:高强度尼龙脚。 椅轮:尼龙玻璃纤维合成,10 万次轮黑色,φ 60MM。	7	位	 
---	--	---	---	--



2	文件衣柜	1. 尺寸(mm): 970W*420D*1850H 2. 采用厚度$\geq 0.7\text{mm}$冷轧钢板。 3. 柜体采用二氧化碳保护焊焊接工艺, 涂层静电粉末喷涂。 4. 所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊焊接工艺, 焊点牢固、平滑、美观, 无气泡和漏焊、假焊现象。 5. 柜门带锁具(互开率$\leq 0.6\%$)、内扣拉手件。 6. 结构: 组合柜一侧为通体单开门更衣柜, 柜内上部设有一块活动搁板, 搁板下方为铝合金挂衣杆, 下部一块活动搁板。柜体另一侧为四门文件柜, 上部为镶嵌钢化玻璃对开门, 柜内设有两块活动搁板, 下部为板式对开门, 内置一块活动搁板, 所有搁板四边三折弯处理, 搁板外厚度 10mm。柜子边框折边厚度 10mm。	4	个	
3	五节文件柜	1、整体尺寸(mm): (宽*深*高)850*360*2030; 2、材质: 采用 Q235 冷轧钢板, 钢板厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 3、工艺: 所有焊接部位焊点牢固、平滑、无气泡和漏焊、假焊现象; 经酸洗磷化处理, 全封闭静电喷涂塑粉。 4、采用优质锁具、有开关标识, 内扣拉手。 5、结构: 柜体共分五节每节高 400mm, 每节上下对接处有凹凸定位	2	组	
园长室家具					



1	园长办公桌椅	1、尺寸(mm)：(宽*深*高)1800*1600*750 2、材质：E1级三聚氰胺双饰面刨花板，主桌、侧桌台面50mm厚，其他16mm厚，表面整体哑光。桌面嵌入式PU皮，尺寸为：500*500mm/人位 3、封边：主桌、侧桌桌面板前边采用45度一体三聚氰胺饰面斜边、其他采用2mm厚PVC同色封边条封边。 4、结构：桌子为2人位，对向而坐；木质键盘托/人位；每人位办公桌一侧，为三抽柜：尺寸W400*D700*H700、其中一抽带一个密码锁具，另一侧柜体结构：电脑机架格尺寸：W200*D700*H700和单开门储物柜尺寸W300*D700*H700，储物柜中间带隔板，外观及各部分比例按图示 5、板件全部采用优质三合一偏心连接配件连接 6、抽屉滑道采用三节缓冲静音轨道、优质门阻尼铰链。	1	套	
		1、整体尺寸(mm)：椅子总高1110mm、扶手高670mm、扶手宽≥67mm、坐高420mm、坐宽520mm、座深490mm 2、椅背板、座板连体一体成型，采用E1级胶合板，板材经模具八层高频冷压成型，板材厚度18mm 3、椅背、座泡棉：高回弹一次成型PU泡棉(座：密度45kg/m³，靠背：密度35kg/m³)，回弹性40%，理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，达到国家现行检测标准。 4、椅背、椅座、扶手臂环保西皮覆面。 5、功能结构：S型椅背设计、具备倾仰、升降控制手柄。 6、电镀金属扶手\电镀金属五星脚架\尼龙纤维合成脚轮。			




2	园长书 橱 2	1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)1200*400*2000 2、木质板件 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，顶板、底板、分洞固定搁板厚度 25mm，其余 16mm。 3、封边：≥1mm 厚 PVC 同色封边条，外观及理化性能符合国家标准。 4、五金：折叠钥匙配钢制锁具；三合一偏心连接件连接板件，竖向长条铝合金拉手，橱门配杯状暗铰链。 5、结构：整体四洞，一侧上下洞均为对开门，其中上洞门木质边框钢化玻璃，上洞内均含二层可调隔板，下洞内均含一层可调节高度层板；另一侧为上下洞均为木质单开门，上洞内均含二层可调隔板，下洞内均含一层可调节高度层板。	1	组	
3	园长室 室沙发	1、双人人革沙发：沙发采用优质西皮包裹 2、主要尺寸(mm)：总长*总宽*总高 2000*850*850，座前宽 1550，座深 520，座高 400 3、海绵(泡沫塑料)：座面表观密度≥35kg/m³、回弹性能≥45%、压缩永久变形≤5.0% 4、框架：内框架按木材质，承托力达 250KG， 5、金属脚架：经防腐防锈防潮处理。 6、辅料：高强度蛇形拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧。	1	套	
4	园长室 茶几	1、尺寸：1200*600*H430mm 2、材质：桌面厚度 12mm 人造大理石岩板，边缘加厚至 24mm，四角为圆角；烤漆金属桌架管壁厚度,1.5mm	1	个	
卫生保健室家具					



1	文件柜	1、整体尺寸(mm)：(宽*深*高)850*400*1 2、材质：采用 Q235 冷轧钢板, 钢板厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 3、结构：上部钢化玻璃框架式双开门，下部为钢制双开门，上柜洞内含二层活动搁板，下柜洞内一层活动搁板，搁板调节孔位间隔 20mm，柜体后背板和左右侧板折弯拆装式结构 4、工艺：所有焊接部位焊点牢固、平滑、无气泡和漏焊、假焊现象；经酸洗磷化处理，全封闭静电喷涂塑粉。 5、五金：柜门拉手设计有暗卡功能，防止柜门自然打开。上下柜门均配锁具，互开率$\leq 0.6\%$。 6、柜子底部带调整脚，可防止因地面不平而摆放不整齐。	1	个	
2	电子身高体重计	1、功能：测量身高、体重 2、锂电池充电，合金钢加厚烤漆秤盘，底座有防滑垫，三节铝合金伸缩杆 3、最大称重：200kg 身高测量范围：70-190cm； 4、规格：44*32*81cm	1	个	
3	灯光视力箱	1、尺寸：高 940*宽 300*厚 83mm, E 字图形屏幕 2、测试距离：5 米测试 3、铝合金箱体、带有 LED 灯管、防蹭护角、侧面不锈钢锁扣 4、电源 220v-50H, 功率$\leq 60\text{VA}+15\%$	1	个	
4	移动晨检车	1、规格：640*430*865mm 2、304 不锈钢材质； 3、采用 3 英寸万向轮 4 只，高耐磨，无噪声，稳定性好。	1	个	
5	急救箱	18 寸，银白色，钢包角，带锁，含手电筒（1 个）、氧气袋、带盖方盘、敷料缸、血压计、压舌板 10 个、体围测量软尺	1	个	
6	诊断床（带护栏的）	1、规格：150*60*60cm 2、采用优质皮革面防火、里面 4~6cm 海绵，采用 E1 级胶合板床板，加厚不锈钢床架。	1	张	
7	医用垃圾桶	1、尺寸 420*360*290mm, 20L 黄灰医疗废物/其余垃圾分类	1	个	



会议室家具					
1	大型会议桌	1、整体尺寸(mm)：(长*宽*高)4500*1500*760mm; 2、桌面厚度$\geq 50\text{mm}$,E1 级中密度纤维板三聚氰胺双饰面,2.0mm 厚 PVC 封边条封边,黑白平色桌面。 3、配长 160mm*宽 80mm 铝合金线盒含集成插座。 4、U 型桌腿,采用厚度 80mmE1 级中密度纤维板,外包 1.2mm 厚不锈钢,宽度 500mm。 5、优质五金件连接,走线隐蔽。	1	套	
2	会议椅	1、尺寸(mm)：(座高*座深*椅高)440*510*(910-1000) 2、倾仰机构：同步 1 段倾仰机构,黑色背框内外为工程塑料 PA+GF30%; 3、座外壳：聚丙烯(pp 塑料); 4、固定扶手：工程塑料 PA+GF30%。 5、背网布：高级弹性伸缩布面料,达到 GB18401-2010B 类标准,防尘、防静电; 椅座泡棉：高密度一体发泡成型 PU 泡棉,密度$\geq 35\text{kg/m}^3$,回弹性能$\geq 45\%$,75%压缩永久变形$\leq 4.0\%$。 椅座内板：厚度$\geq 12\text{mm}$ 多层胶合板,胶合板热压成型,板材承受压力$\geq 300\text{KG}$,防潮防蛀防腐处理。 6、配件 气压棒：承受压力 250kg,内充不少于 99.99% 氮气,升降达 10 万次无损,外管烤漆。 椅脚：高强度尼龙脚。 椅轮：尼龙玻璃纤维合成,10 万次轮黑色,$\Phi 60\text{MM}$。	16	位	



3	展示高柜（白色）	1. 尺寸(mm)：800W*400D*2000H，白色； 2. 板件： 1) 全部 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，表面哑光； 2) 顶板 25mm 厚，其他 18mm 厚； 3) 木质件采用 PVC 同色封边条封边； 3. 柜门 1) 均为外盖式对开门； 2) 上柜门铝合金门框内嵌钢化玻璃； 3) 下柜门木质板门，带锁； 4) 配优质缓冲钢制门铰。 4. 柜体采用三合一偏心连接件连接 5. 上柜含二层活动搁板，下柜含一层活动搁板	2	组	
4	茶水柜	1、尺寸: 宽 1200mm*深 400mm*高 800mm 2、木质件采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板制作，柜体顶厚度 25mm，边板厚度 16mm，木框钢化玻璃门。 3、木质件封边采用 PVC 封边条机械封边。 4、柜体三合一偏心连接件连接，柜门钢制杯状暗铰链+铝合金拉手。 5、整体二洞，单洞对开门+单洞单开门: 每洞一层隔板。 6、柜脚踢脚线设计，高度 60mm。	2	组	
货架					
1	仓库货架	1、四层钢制货架。 2、尺寸(mm)：1800W*500D*2000H。 3、材质：采用优质冷轧钢板；立柱：2.0mm 钢板模压成型。横梁：2.0mm 钢板模压成型。隔板：厚 1.2mm 冷轧钢板背部附加强筋。 4. 表面静电喷塑，插接式组合，能任意调节层距，首尾无限连接	2	组	
多功能厅家具					



1	多功能 厅长条 桌	1、尺寸(mm): W1500*D450*H750 2、桌面: 厚度 25mmE1 级三聚氰胺双饰面刨花板, 聚氨酯(PU)发泡工艺无缝隙包边(不得采用 PVC 封边条高温胶封边)。 3、框架: 一级冷轧钢管, 顶框为 2.0mm 厚度钢板冲压成型, 立柱、底脚为 30*50*1.5mm 钢管, 书网为 Φ4.0mm 铁线蓝, 横梁 1.5mm 钢板冲压成型, 表面全处理后高温静电喷涂。挡板厚度 15mm。 4、功能: 桌面可折叠, 手控拉杆折叠开关, 带刹车 PU 静音轮。符合国家标准要求。	8	张	
2	会议椅	1、尺寸: 椅高 790mm, 坐 440*410mm 椅背宽 420mm 2、椅座分体采用 PP 材质 3、椅架采用电镀实心圆钢, 直径 11mm 4、布艺网布包覆海绵坐垫 5、坐垫颜色可选, 椅子可叠放	100	个	
3	茶水柜	1、尺寸: 宽 1200mm*深 400mm*高 800mm 2、木质件采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板制作, 柜体顶厚度 25mm, 边板厚度 16mm, 木框钢化玻璃门。 3、木质件封边采用 PVC 封边条机械封边。 4、柜体三合一偏心连接件连接, 柜门钢制杯状暗铰链+铝合金拉手。 5、整体二洞, 单洞对开门+单洞单开门: 每洞一层隔板。 6、柜脚踢脚线设计, 高度 60mm。	2	组	
6	多功能 厅演讲 台	1、规格(mm): w700*D550*H1100MM 2、结构: 如图所示 3、材质: 采用 ≥16mm 厚 E1 级三聚氰胺人造板; 4、封边: PVC 封边条封边。 5、五金: 三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在 150°~190° 范围内。	1	个	
班级家具					
小班级教室配备: 2 个班级					



1	6 人桌	桌面尺寸：120×60cm。高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求，提供刨花板甲醛释放量检测报告。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求，并提供 PVC 封边条检测报告。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。桌腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求，并提供五金件检测报告。 6、圆角设计，符合国家标准的要求。	16	张	
2	椅 25cm - 木色	尺寸：座高 25cm。 1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。 2、椅腿采用直径 25mm 钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、强度高，安全耐用。 6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。	60	把	



3	中空 2 层柜-百搭	尺寸：80×30×56cm。 1、侧板、顶板、底板、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求,并提供 PVC 封边条检测报告。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求，并提供五金件检测报告。 5、柜体内部格局为通透两层柜，无背板；各层内空尺寸均为 768×296×230mm。顶板下设置装饰板，设计有 6 个 Φ16mm 镂空圆形孔洞，可用于悬挂物品。 6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。 7、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式多格柜检测报告，检测项目包括： 1) 外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，木工要求]、 2) 理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料（耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、 3) 结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤	8	个	
---	------------	--	---	---	---



		0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、 4) 力学性能要求-柜类-强度和耐久性试验[搁板支撑件强度试验, 顶板和底部静载荷试验, 结构、底架/或腿强度试验]、 5) 警示标识要求、标志、使用说明等检测指标。			
4	中空 3 层柜-百搭	尺寸: 80×30×80.6cm。 1、侧板、顶板、底板、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能(耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力)、有害物质(甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚)含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、柜体内部格局为通透三层柜, 无背板; 各层内空尺寸均为 768×296×230mm。顶板下设置装饰板, 设计有 6 个 Φ16mm 镂空圆形孔洞, 可用于悬挂物品。 5、采用踢脚板设计, 既增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	24	个	



5	基本图 书柜	尺寸：80×30×80.6cm。 1、侧板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，挡板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层；各层净宽为 768mm，净深为 58.5mm。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	4	个	
---	-----------	---	---	---	---



6	单人沙发 - 千草绿	尺寸：64.5x52x38.5cm。 1、采用松木框架，环保耐磨 PVC 阻燃透气人造革皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求，并提供人造革检测报告。 2、内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求，并提供海绵检测报告。结构稳固，不易倾倒。 3、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	4	个	
8	便携式可堆叠儿童床 (140)	尺寸：140×56×20cm。最大载重：50kg。 1、床面采用网布，床架采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳，符合国家标准的要求。	60	张	
9	便携式儿童床架-木色	材质：铁件 尺寸：W62×H10.5cm, L110cm, L130cm, L140cm 规格的床，可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，底部带有 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刀口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。	6	个	



10	成人衣柜	尺寸：80x40x140cm。 1、采用 18mm 厚双贴面包花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	套	
----	------	--	---	---	---



11	幼儿衣柜	尺寸：80×40×140cm。 1、主材（除背板外）采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板采用 5mm 枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、幼儿衣柜内部格局为三层柜，上面两层为置物层，各层内空尺寸为 764×367×280mm；下层可挂衣服，内空尺寸为 764×367×708mm，配置一根直径为 27mm 的桦木圆木棒，用于悬挂衣物。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	4	套	
----	------	--	---	---	---



12	书包鞋柜	尺寸：80x40x140cm。 1、采用 18mm 厚双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	8	套	
13	厨房娃娃家	1、尺寸：800*370*830mm 2、采用优质 ENF 级 15mm 及 5mm 厚 AA 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素符合 GB 6675.4-2014 的检测。 5、配件：门把手采用实木材质，方便开关；火炉面板下方围板处，有 5 个圆形转扭。分别控制四个炉灶和火炉的开关。转扭转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。	2	个	



14	横向黑板架	规格：100*30*111.5cm. 1. 材质：采用 ENF 级桦木多层板制作。 2. 结构：产品上面为书写部分，书写部分分为一面磁性白板与一面磁性黑板；板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅，耐磨，不打滑。下面是中空五格收纳柜，可用来收纳绘本，玩具等。 3. 涂层：采用环保清漆，三底两面，安全环保无异味。 4. 底部配有万向轮，可方便移动。	2	个	
15	40 人茶杯柜	规格：杯架 115*12*65cm 1. 材质：采用优质松木材质，木质板材厚度 16mm。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐。 2. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计 3. 油漆用料应无毒无味，透明，环保亮光油漆，颜色为原木色，木料需经过干燥处理。 4. 铝合金纱窗外框架，尼龙纱网纱，每个柜子 40 格。 5. 纱网上下设滑道，左右可以拉动。	2	个	
16	材料收纳柜	规格：40*50*40cm， 1. 材质：整体采用松木材质，板材厚度不低于 1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。 2. 万向轮：底部安装优质万向轮，移动方便，不占空间。结构稳固，不易倾倒。 3. 整体：两侧挖孔设计，方便搬动；全圆边设计，无任何棱角毛刺，安全性高。	2	个	



17	变装柜	尺寸：60×40×100cm。 1、框体采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、侧面装有一面亚克力镜面，方便换装；底部配有 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定功能），方便移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个	
18	地垫	1. 地垫尺寸（长*宽*高）：60*60*1.2CM 环保防滑叶子纹，安全环保无味。 2. 材质：环保高密度优质 PE，环保安全，不过敏不刺激。颜色根据幼儿园实际需要定制	120	片	
中班级教室配备：2 个班级					



1	6 人桌	桌面尺寸：120×60cm。高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求，提供刨花板甲醛释放量检测报告。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求，并提供 PVC 封边条检测报告。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。桌腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求，并提供五金件检测报告。 6、圆角设计，符合国家标准的要求。	16	张	
2	椅 27cm - 木色	尺寸：座高 27cm。 1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。 2、椅腿采用直径 25mm 钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、强度高，安全耐用。 6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。	60	把	



3	中空 2 层柜-百搭	尺寸：80×30×56cm。 1、侧板、顶板、底板、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求,并提供 PVC 封边条检测报告。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求，并提供五金件检测报告。 5、柜体内部格局为通透两层柜，无背板；各层内空尺寸均为 768×296×230mm。顶板下设置装饰板，设计有 6 个 Φ16mm 镂空圆形孔洞，可用于悬挂物品。 6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。 7、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式多格柜检测报告，检测项目包括： 1) 外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，木工要求]、 2) 理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料（耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、 3) 结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤	8	个	
---	------------	--	---	---	---



		0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、 4) 力学性能要求-柜类-强度和耐久性试验[搁板支撑件强度试验, 顶板和底部静载荷试验, 结构、底架/或腿强度试验]、 5) 警示标识要求、标志、使用说明等检测指标。			
4	中空 3 层柜-百搭	尺寸: 80×30×80.6cm。 1、侧板、顶板、底板、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能(耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力)、有害物质(甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚)含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、柜体内部格局为通透三层柜, 无背板; 各层内空尺寸均为 768×296×230mm。顶板下设置装饰板, 设计有 6 个 Φ16mm 镂空圆形孔洞, 可用于悬挂物品。 5、采用踢脚板设计, 既增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	32	个	



5	造型基本图书柜	尺寸：83×30×80cm。 1、侧板、竖板、底板、踢脚板采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层，各层间竖隔板为流线弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性；各层内空尺寸为 794×51mm。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	4	个	
---	---------	---	---	---	---



6	单人阅读沙发-苹果绿	尺寸：51×45×46cm。 1、框体采用 18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、软垫采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	4	个	
8	便携式可堆叠儿童床（140）	尺寸：140×56×20cm。最大载重：50kg。 1、床面采用网布，床架采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳，符合国家标准的要求。	60	张	



9	便携式 儿童床 架- 木 色	材质：铁件 尺寸：W62×H10.5cm, L110cm, L130cm, L140cm 规格的床，可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，底部带有 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。	6	个	
10	成人衣 柜	尺寸：80x40x140cm。 1、采用 18mm 厚双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	套	



11	幼儿衣柜	尺寸：80×40×140cm。 1、主材（除背板外）采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板采用 5mm 枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、幼儿衣柜内部格局为三层柜，上面两层为置物层，各层内空尺寸为 764×367×280mm；下层可挂衣服，内空尺寸为 764×367×708mm，配置一根直径为 27mm 的桦木圆木棒，用于悬挂衣物。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	4	套	
----	------	--	---	---	---



12	书包鞋柜	尺寸：80x40x140cm。 1、采用 18mm 厚双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	10	套	
13	厨房娃娃家	1、尺寸：800*370*830mm 2、采用优质 ENF 级 15mm 及 5mm 厚 AA 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素符合 GB 6675.4-2014 的检测。 5、配件：门把手采用实木材质，方便开关；火炉面板下方围板处，有 5 个圆形转扭。分别控制四个炉灶和火炉的开关。转扭转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。	2	个	



14	横向黑板架	规格：100*30*111.5cm. 1. 材质：采用 ENF 级桦木多层板制作 2. 结构：产品上面为书写部分，书写部分分为一面磁性白板与一面磁性黑板；板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅，耐磨，不打滑。下面是中空五格收纳柜，可用来收纳绘本，玩具等 3. 涂层：采用环保清漆，三底两面，安全环保无异味。 4. 底部配有万向轮，可方便移动。	2	个	
15	40 人茶杯柜	规格：杯架 115*12*65cm 1. 材质：采用优质松木材质，木质板材厚度 16mm。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐。 2. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计 3. 油漆用料应无毒无味，透明，环保亮光油漆，颜色为原木色，木料需经过干燥处理。 4. 铝合金纱窗外框架，尼龙纱网纱，每个柜子 40 格。 5. 纱网上下设滑道，左右可以拉动。	2	个	
16	材料收纳柜	规格：40*50*40cm， 1. 材质：整体采用松木材质，板材厚度不低于 1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。 2. 万向轮：底部安装优质万向轮，移动方便，不占空间。结构稳固，不易倾倒。 3. 整体：两侧挖孔设计，方便搬动；全圆边设计，无任何棱角毛刺，安全性高。	2	个	



17	变装柜	尺寸：60×40×100cm。 1、框体采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、侧面装有一面亚克力镜面，方便换装；底部配有 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定功能），方便移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	个	
18	地垫	1. 地垫尺寸（长*宽*高）：60*60*1.2CM 环保防滑叶子纹，安全环保无味。 2. 材质：环保高密度优质 PE，环保安全，不过敏不刺激。颜色根据幼儿园实际需要定制	120	片	
大班级教室配备：1 个班级					



1	6 人桌	桌面尺寸：120×60cm。高度可选：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求，提供刨花板甲醛释放量检测报告。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求，并提供 PVC 封边条检测报告。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。桌腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求，并提供五金件检测报告。 6、圆角设计，符合国家标准的要求。	8	张	
2	椅 29cm - 木色	尺寸：座高 29cm。 1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。 2、椅腿采用直径 25mm 钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、强度高，安全耐用。 6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。	30	把	



3	中空 2 层柜-百搭	尺寸：80×30×56cm。 1、侧板、顶板、底板、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求,并提供 PVC 封边条检测报告。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求，并提供五金件检测报告。 5、柜体内部格局为通透两层柜，无背板；各层内空尺寸均为 768×296×230mm。顶板下设置装饰板，设计有 6 个 Φ16mm 镂空圆形孔洞，可用于悬挂物品。 6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。 7、提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式多格柜检测报告，检测项目包括： 1) 外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，木工要求]、 2) 理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料（耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、 3) 结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤	8	个	
---	------------	--	---	---	---



		0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、 4) 力学性能要求-柜类-强度和耐久性试验[搁板支撑件强度试验, 顶板和底部静载荷试验, 结构、底架/或腿强度试验]、 5) 警示标识要求、标志、使用说明等检测指标。			
4	中空 3 层柜-百搭	尺寸: 80×30×80.6cm。 1、侧板、顶板、底板、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能(耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力)、有害物质(甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚)含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、柜体内部格局为通透三层柜, 无背板; 各层内空尺寸均为 768×296×230mm。顶板下设置装饰板, 设计有 6 个 Φ16mm 镂空圆形孔洞, 可用于悬挂物品。 5、采用踢脚板设计, 既增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	16	个	



5	基本图 书柜	尺寸：80×30×80.6cm。 1、侧板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，挡板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 4 层；各层净宽为 768mm，净深为 58.5mm。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	4	个	
---	-----------	---	---	---	---



6	新泰迪 贵族单人沙发 - 深米色	尺寸：64.5x52x38.5cm。 1、采用松木框架，环保耐磨 PVC 阻燃透气人造革皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求，并提供人造革检测报告。 2、内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求，并提供海绵检测报告。结构稳固，不易倾倒。 3、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	4	个	
8	便携式 可堆叠 儿童床 (140)	尺寸：140×56×20cm。最大载重：50kg。 1、床面采用优质环保网布，床架采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳，符合国家标准的要求。	30	张	
9	便携式 儿童床 架- 木色	材质：铁件 尺寸：W62×H10.5cm, L110cm, L130cm, L140cm 规格的床，可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，底部带有 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。	3	个	



10	成人衣 柜	尺寸：80x40x140cm。 1、采用 18mm 厚双贴面包花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	2	套	
----	----------	--	---	---	---



11	幼儿衣柜	尺寸：80×40×140cm。 1、主材（除背板外）采用 18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板采用 5mm 枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、幼儿衣柜内部格局为三层柜，上面两层为置物层，各层内空尺寸为 764×367×280mm；下层可挂衣服，内空尺寸为 764×367×708mm，配置一根直径为 27mm 的桦木圆木棒，用于悬挂衣物。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	4	套	
----	------	--	---	---	---



12	书包鞋柜	尺寸：80x40x140cm。 1、采用 18mm 厚双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	6	套	
13	厨房娃娃家	1、尺寸：800*370*830mm 2、采用优质 ENF 级 15mm 及 5mm 厚 AA 级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合 GB/T 23999-2009 的标准；水性漆中的有害物质符合 GB 18581-2020 的检测。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素符合 GB 6675.4-2014 的检测。 5、配件：门把手采用实木材质，方便开关；火炉面板下方围板处，有 5 个圆形转扭。分别控制四个炉灶和火炉的开关。转扭转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。	2	个	



14	横向黑板架	规格：100*30*111.5cm. 1. 材质：采用 ENF 级桦木多层板制作 2. 结构：产品上面为书写部分，书写部分分为一面磁性白板与一面磁性黑板；板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅，耐磨，不打滑。下面是中空五格收纳柜，可用来收纳绘本，玩具等 3. 涂层：采用环保清漆，三底两面，安全环保无异味。 4. 底部配有万向轮，可方便移动。	2	个	
15	40 人茶杯柜	规格：杯架 115*12*65cm 1. 材质：采用优质松木材质，木质板材厚度 16mm。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐。 2. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计 3. 油漆用料应无毒无味，透明，环保亮光油漆，颜色为原木色，木料需经过干燥处理。 4. 铝合金纱窗外框架，尼龙纱网纱，每个柜子 40 格。 5. 纱网上下设滑道，左右可以拉动。	1	个	
16	变装柜	尺寸：61.5×40×100cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、侧面装有一面亚克力镜面，方便换装；底部配有 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定功能），方便移动。 5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个	



17	画架	材质：榉木， 规格：高 150cm，可置画高度 105cm，底宽 52cm， 后仰角最大 100cm 可折叠升降，无画板	10	个	
托班教育家具					
1	幼儿 4 人桌- 米色	桌面尺寸：80×60cm；高度可选 37/40/43cm。 1、桌面采用 40mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、桌面边沿采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、桌脚采用直径 65mm 的榉木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。	5	个	



2	椅子	尺寸：座高 19cm。 1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成，椅背顶部为拱桥造型，中间盾牌形提手孔设计，方便搬运，兼具美观与实用。 2、椅脚采用外径 38mm 铁管弯制而成，扶手设计，给幼儿手臂提供支撑，使坐姿更加放松舒适。弯管表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。椅脚与椅座采用螺旋安装方式进行连接，美观牢固，安全耐用。椅脚底部配置耐磨防滑塑胶 PP 脚套，有效防止划伤地板并降低噪音。本款产品可堆叠收纳，方便存放，节省空间。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、座椅贴合幼儿身体曲线设计，符合人体工学设计，坐靠舒适，结构稳固，不易倾倒。	20	个	
3	幼儿中空五格柜-米色	尺寸：87×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、	6	个	



		燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
4	幼儿贩卖台-米色	尺寸：90×34×120cm（高度含顶部造型） 1、顶部楣板采用 9mm 厚枫木纹胶合板，立柱采用 30×35mm 松木实木，背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，镭，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐	1	个	



		用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 6、贩卖台整体为花瓣屋顶的小屋设计，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。 台面上方两根立柱间设置一块层板，便于陈列、展示所售物品。 台面下方安装长方形白板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，白板框尺寸为 706×474mm；白板白色涂层中铅、镉、汞、六价铬、PBBs、PBDEs 含量符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求。 贩卖台内设两层柜，用于收纳贩卖物品。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
5	幼儿厨房灶台一米色	尺寸：59.2×34×59.5cm。 1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T	1	个	



		26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、逼真厨房灶台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来多层次游戏体验。 产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧绘制 4 个圆形炉灶仿真图案；台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。 台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳，左侧门板表面绘制多个造型古朴的储物罐，意趣盎然，右侧门板表面绘制诱人烤鸡图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求，上层两格各格内空尺寸为 252×223×211mm，下层两格各格内空尺寸为 252×223×161mm；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无			
--	--	---	--	--	--



		色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
6	幼儿厨房洗涤台-米色	尺寸：60×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，镉，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物 (VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、逼真厨房洗涤台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来	1	个	



	多层次游戏体验。 产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧设计为洗涤台，设有 1 个实木模拟水龙头及直径 16.5cm 的圆形洗涤池，放置不锈钢盆，用于模拟洗涤池。台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。 台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳；右侧门板表面绘制滚筒可视窗图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。			
--	--	--	--	--



7	幼儿 90 度转角柜-米色	尺寸：64×64×59cm。 1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体采用 90° 转角设计，L 型造型，共两层，下层设置背板，采用半封闭形式，上层无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接；转角处设计 1 根松木立柱，用于提高产品的稳定性和承重能力。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。	1	个	
---	----------------------	---	---	---	---



8	幼儿3格柜-米色	尺寸：87.2×34×35.5cm。 1、主材（除背板外）采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。 2、PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合QB/T 4463-2025标准要求。背板为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。 3、侧板采用米色环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合QB/T 5067-2017标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T 30400-2013标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 5、柜体内部格局为全背板单层3格柜，左右两格内空尺寸为264×283×221mm，中间格内空尺寸为272×283×221mm；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。	1	个	
---	-----------------	--	---	---	---



9	幼儿基本图书柜-米色	尺寸：87×34×59cm。 1、主材（除层板外）采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，外观、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度、漆膜附着力）、有害物质（甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）含量等符合 QB/T 4463-2025 标准要求。层板采用 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，人造革中拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐寒性、耐光性（变褪色）、耐热老化性、耐摩擦性、表面颜色牢度等各项指标均符合 QB/T 5067-2017 标准的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 3 层，各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。各层内空为 800×74mm；各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。书柜背面亦可存放书籍、物品，提高书柜空间利用率。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。	2	个	
---	-------------------	--	---	---	---



10	40 人 茶杯柜	规格：杯架 115*12*65cm 1. 材质：采用优质松木材质，木质板材厚度 16mm。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐。 2. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计 3. 油漆用料应无毒无味，透明，环保亮光油漆，颜色为原木色，木料需经过干燥处理。 4. 铝合金纱窗外框架，尼龙纱网纱，每个橱子 40 格。 5. 纱网上下设滑道，左右可以拉动。	1	个	
11	地垫	1. 地垫尺寸（长*宽*高）：60*60*1.2CM 环保防滑叶子纹，安全环保无味。 2. 材质：环保高密度优质 PE，环保安全，不过敏不刺激。颜色根据幼儿园实际需要定制	200	片	
12	8 寸双 排铃鼓	尺寸：直径 200mm 高 55mm。 榉木圈、牛皮鼓面、12 铃金属铃片。	2	个	
13	榉木砂 球	尺寸：长 200cm 直径 55mm 榉木，内装铁砂。	2	对	
14	小号双 响筒	尺寸：直径 30mm 高 15mm。 榉木，带一个打棒。	2	个	
15	中号碰 钟	尺寸：直径 45mm 高 160mm 榉木手柄，铸铜钟体。	2	对	
16	8 英寸 三角铁	45 号锰钢、带榉木手柄、带一只金属打棒。边长 200mm。	2	副	
17	圆舞板	材质：榉木。 尺寸：直径 55mm 厚 20mm。	4	对	
18	5 铃手 铃	榉木手柄，牛皮带，金属铃铛。 尺寸：宽 150mm 高 100mm。	2	个	
19	10 寸普 及堂鼓	尺寸：直径 330mm，高度 160mm， 牛皮鼓面，塑料鼓腔。带背带、鼓棒、方巾。	1	个	

（三）制定详细供货方案

包括但不限于供货计划和安排，针对项目中可能出现的重要节点、提供相应的应对方案等。

（四）制定质量保证措施



这些措施应该能够确保货物的质量稳定、可靠，符合采购人的期望和要求。

（五）制定安装方案

按照产品生产厂家的安装说明书或采购人确认的安装图纸等技术资料按规定安装，并在安装后进行检查、调试，确保符合相关标准。

在安装过程中，保持场地整洁和安全，避免出现障碍物和危险品。

在安装过程中，确保所有工具的安全使用，避免发生安全事故。

在安装完成后，对所有产品进行安全检查，确保没有安全隐患存在。

（六）供应商应制定培训方案

确保使用方能够充分了解并掌握相关产品的正确使用、科学的维护和保养方法以及让使用方了解相关可预期风险和可以预期的误使用风险。

（七）需满足的采购政策要求

序号	内容	说明
1	促进中小企业发展政策	根据《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，提供的货物由中小企业制造、工程或者服务符合该办法第四条情形的，享受该办法规定的中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具该办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商应对提交的《中小企业声明函》的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2	监狱企业扶持政策	根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本项目供应商为监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）的，供应商应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件给予证明，否则评审时不予认可。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
		根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，并对声明的真实性承担法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本招标文件所称的残疾人福利性单位应当同时符合以下条件：



3	促进残疾人就业政策	(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
4	节能环保	(1) 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等的相关规定，未列入财政部、国家发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单（简称节能清单）的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围；未列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品政府采购品目清单（简称环保清单）的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 (2) 采购范围涉及台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目（具体品目以财库〔2019〕19 号文标注为准）为政府强制采购节能产品的（在招标文件中标注“▲”提醒供应商注意，漏标或未标“▲”的，以财政部、国家发展改革委发布的节能清单为准），供应商的投标产品应当属于政府强制采购节能产品，在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。属于政府强制采购节能产品范围，但在节能清单中产品的技术、服务等指标无法满足采购需求的前提下，允许供应商在节能清单之外选择产品。 (3) 认证机构和节能产品、环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询
5	信息安全	采购范围涉及防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安



	全	全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品等品目为政府强制采购的信息安全产品的，供应商的投标产品应当符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的要求，在投标文件中提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标无效。
6	进口产品	除招标文件允许进口产品参加采购活动外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品），否则其投标无效。

