

2026 年以水灭火工程 (第二标段)

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山区应急管理局
招标代理： 青岛国正工程项目管理有限公司(盖单位章)
日 期： 2026 年 03 月 27 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

目 录

第一章 招标公告	6
第二章 投标人须知	8
投标人须知	18
1. 总则	18
1.1 项目概况	18
1.2 资金来源和落实情况	18
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	18
1.4 投标人资格要求	18
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	19
1.6 费用承担	19
1.7 保密	19
1.8 语言文字	19
1.9 计量单位	19
1.10 踏勘现场	19
1.11 专业分包	20
1.12 偏离	20
1.13 终止招标	20
2. 招标文件	20
2.1 招标文件的组成	20
2.2 招标文件的澄清	20
2.3 招标文件的修改	20
2.4 招标文件的异议	21
3. 投标文件	21
3.1 投标文件的组成	21
3.2 投标报价	22
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	22
3.5 投标有效期	23
3.6 备选投标方案	23
3.7 投标文件的编制	23
4. 投标	23
4.1 投标文件的加密	24
4.2 投标文件的递交	24
4.3 投标文件的修改与撤回	24
5. 开标	24
5.1 开标时间和地点	24
5.2 开标程序	24
5.3 开标补救措施	24
6. 资格审查、评标	24
6.1 评标委员会	24
6.2 资格审查、评标原则	24
6.3 资格审查	25
6.4 评标	25
7. 合同授予	27
7.1 定标方式	27

7.2 中标候选人公示	27
7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式	27
7.4 中标结果公告媒介	27
7.5 履约担保	27
7.6 签订合同	27
8. 重新招标和不再招标	27
8.1 重新招标	27
8.2 不再招标	27
9. 纪律和监督	28
9.1 对招标人的纪律要求	28
9.2 对投标人的纪律要求	28
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	28
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	28
9.5 异议	28
9.6 监督部门	28
10. 招标投标采用方式	28
11. 需要补充的其他内容	28
第三章 评标办法（综合评分法）	29
评标办法细则（综合评分法）	40
一、资格审查	40
1. 审查标准	40
2. 审查程序	41
3. 审查结果	41
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	42
二、评标办法	42
1. 评标办法	42
2. 评审标准	42
3. 评标程序	43
第四章 合同条款及格式	46
第五章 工程量清单	55
2026 年以水灭火工程	56
（第二标段）	56
最高投标限价报告	56
一、工程概况：	56
二、编制范围：	56
三、编制原则：	56
3、公开原则：在咨询过程中，向社会公开有关必要的信息（按有关规定应予保密 的除外），光明正大，不搞私下交易，不搞“暗箱”操作。	56
四、编制方法：	56
五、编制依据：	56
六、编制程序：	57
七、编制说明：	57
八、编制结果：	57

九、附件:57

2026 年以水灭火工程.....58

 (第二标段)58

工程量清单报告.....58

 一、工程概况:58

 二、编制范围:58

 三、编制原则:58

 3、公开原则: 在咨询过程, 向社会公开有关必要的信息(按有关规定应予保密的除外), 光明正大, 不搞私下交易, 不搞“暗箱”操作。.....58

 四、编制方法:58

 五、编制依据:58

 1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024);58

 2、国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定、补充的工程量计算规则;58

 3、建设工程设计文件及技术资料;58

 4、与建设工程项目有关的标准、规范;58

 5、建设工程设计文件及相关资料;58

 六、编制程序:59

 七、 编制说明:59

 八、编制结果:59

第六章 投标文件格式.....61

第一章 招标公告

公告发布日期:	2026-03-27 15:54:44		
项目名称:	2026 年以水灭火工程		
工程地点:	位于沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道、崂山林场		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政 100%
招标工程类型:	市政工程-其他市政工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	17502000 元	工程造价:	15506832.29 元
结构形式:	其他	工程规模:	56 处
计划文号:	青崂发改投资〔2026〕55 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	青岛市崂山区应急管理局		
建设单位联系人:	韩科	建设单位联系电话:	0532-88996877
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛市崂山区应急管理局	招标单位地址:	青岛市崂山区银川东路 49 号
招标单位联系人:	韩科	招标单位联系电话:	0532-88996877
招标代理单位:	青岛国正工程项目管理有限公司		
招标代理单位联系人:	任工	招标代理单位联系电话:	15318881381
项目统一代码(编码):	2603-370212-04-01-904951	房地产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	青岛市崂山区应急管理局	监督部门联系电话:	0532-88998510
监督部门地址:	青岛市崂山区银川东路 49 号	监督部门其他联系方式:	/

一、项目基本情况			
1. 工程概况: 设置消防蓄水池 56 处, 其中沙子口街道 16 处、王哥庄街道 9 处, 北宅街道 11 处、崂山林场巨峰五峰仙馆至滑溜口至蔚竹庵 20 处等。			
2. 招标内容: 施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)。			
标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
第一标段	27 处	施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)	6615596.41
第二标段	29 处	施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)	8891235.88
二、第一、二标段投标企业应具备的条件:			
1、具有独立法人资格的企业或机构;			
2、具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;			
3、具有安全生产许可证;			
4、投标人不得和招标人存在利害关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加该项目(同一标段)的投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位),为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位)不得参加该项目(同一标段)的投标。			
三、第一、二标段项目负责人资格要求:			
1、本项目要求项目经理为投标单位正式人员,具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格;			
2、要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证(B证);			
3、项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。			

四、联合体要求 本工程第一标段、第二标段均不接受联合体投标。 五、投标标段要求 本工程划分两个标段。投标标段要求各投标人可同时参加本项目上述标段中的 2 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段。若同一单位参与两标段投标，均排名第一，按照评标顺序确定一标段中标，另一标段由排名第二的投标人中标。							
六、资格审查办法和方式 有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。							
七、评标办法 综合评分法							
八、同类工程经验要求 1、投标人参加投标无须具备同类工程经验。 2、潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。 3、同类工程界定：第一标段：单项合同工程造价为 500 万元及以上的市政公用工程（单独的园林绿化及亮化除外）；第二标段：单项合同工程造价为 650 万元及以上的市政公用工程（单独的园林绿化及亮化除外）。							
九、招标文件的获取 开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。							
十、投标文件递交 投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。							
十一、投标截止时间、开标时间及地点 <table> <tr> <td>开标地点：</td><td>青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅 6 楼 【第一开标室(仅限于工程项目预约使用)】</td><td>投标截止时间、开标时间：</td><td>2026-04-17 09:30:00</td></tr> </table>				开标地点：	青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅 6 楼 【第一开标室(仅限于工程项目预约使用)】	投标截止时间、开标时间：	2026-04-17 09:30:00
开标地点：	青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅 6 楼 【第一开标室(仅限于工程项目预约使用)】	投标截止时间、开标时间：	2026-04-17 09:30:00				
十二、其他 1. 本工程无保密内容。 2、异议受理联系人：韩科，联系电话：0532-88996877，邮箱：/，传真：0532-88996877，地址：青岛市崂山区银川东路 49 号 3. 投诉举报电话：0532-88998510 4. 网上技术支持电话：0532-85871505 5. 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。 备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。							

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山区应急管理局
		地址	青岛市崂山区银川东路 49 号
		联系人	韩科
		电话	0532-88996877
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛国正工程项目管理有限公司
		地址	山东省青岛市黄岛区月亮湾路(原大连路)6-1号
		联系人	任工
		电话	15318881381
1.1.4	项目名称		2026 年以水灭火工程
1.1.5	建设地点		位于沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道、崂山林场
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政 100%
1.2.3	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。
1.3.2	计划工期		计划工期： 210 日历天 计划开工日期 2026-04-21 计划竣工日期 2026-11-17 其他补充内容 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求		合格
1.4.1	投标人资格要求		见招标公告。
1.4.2	是否接受联合体投标		不接受
1.10.1	踏勘现场		不组织
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，

		视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	投标保证金	☐不需要交纳 ☐需要交纳（无差异化） ☒差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：(本项目差异化减免投标保证金：对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章 的公共信用评价等级查询截图，方予认可。除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行)未减免金额（元）：人民币（¥88000 元） 减免后金额：人民币（¥44000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。

		4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行：基本账户开户银行。银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字（2021）8号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件（或保险费为0的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.4 以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件（或保费为0的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7.无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电

		子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.2	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.3	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮，系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后，系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的 投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。

		CA 证书变更情形包括但不限于：CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁 关联的社会统一信用代码；CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及 全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件，招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行的。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱

		标； （9）系统生成开标记录表，投标人在限定时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.3	开标补救措施	增加： 5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.3.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 2 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机
6.4.3	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.4.3 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保管处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.1.1	中标候选人	推荐前 3 名作为中标候选人。 1.评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。 2.评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。 3 项得分都相同时，招标人可确定排序。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行

7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）
7.5	履约担保		履约担保的金额：/ 履约担保的形式：/
9.6	监督部门	名称	青岛市崂山区应急管理局
		电话	0532-88998510
		地址	青岛市崂山区银川东路 49 号
		监督部门其他联系方式	/
10.1	是否采用电子招标投标		是
10.2	技术标书是否采用暗标评审：		采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
11.4	潜在投标人的资质、业绩、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。		
11.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。		
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。		
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。		
11.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为		

	与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
11.9	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.10	招标代理费：	招标人支付 招标代理服务费由招标人支付
11.11	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
11.12	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
11.13	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
11.14	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
11.15	投标报价有效范围（适用于综合评估法）：本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。	
11.16	低价施工风险担保	不需要缴纳
11.17	项目班子最低要求	项目经理一名，要求： （1）具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格； （2）具有安全生产考核合格证（B 证）； （3）投标时未担任其他在建工程的项目负责人。
11.18	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
11.19	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
11.20	本项目为智能辅助评标项目，智能评审项（企业资质、人员配备、企业业绩等）评审标准若出现逻辑关系设置与备注文字表述不一致情形，以评审标准备注文字表述为准。	
11.21	智慧评审项目	本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。 链接：

		https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DownloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b
11.22	补充条款	1.本工程招投标全过程由崂山区公证处现场公证，专家评审费、公证费等一切与本次招标相关的费用均由中标人支付。投标人在投标报价中综合考虑，不单独列项。 2.投标人（承包人）应根据本工程设计及现场条件综合考虑并确定复杂、特殊工程的施工方案和措施费用。中标后，措施费按投标人中标价结算，不调整。 3、关于保障农民工工资支付的要求： (1)投标人中标后，应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性相关法律法规，全面落实实名制管理办法、农民工工资专用账户管理、承包人代发分包人农民工工资、农民工工资按月足额支付、维权信息公示等相关管理要求，服从发包人有关保障农民工工资支付的监督考核等要求。 (2)凡列入政府拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单或因拖欠农民工工资等原因被上级主管部门暂停或取消投标资格的对象，一律禁止参与本项目投标，一旦发现，招标人有权取消其投标或中标资格。(3)投标承诺书中要求增加:我公司承诺严格遵守并落实保障农民工工资支付有关法律法规，未被列入政府拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，未因拖欠农民工工资等原因暂停或取消投标资格。 (4)中标人自收到中标通知书 10 日内，应向招标人报送完整详细的保障农民工工资支付方案，支付方案应合理可行，周期细化至月，并需明确月度各主要节点形象进度、计划产值、农民工工资月支付额度等事宜，承诺严格落实上述支付方案。 (5)承包人的分包或劳务分包单位出现拖欠农民工工资情况的，由承包人无条件先行垫付清理，若因此对招标人造成负面影响的，招标人有权中止合同。 4.投标人中标后需按规定参加工伤保险。 5.在评标结束后，招标人将对预中标人投标文件中提报的已标价 工程量清单及投标报价内容进行核查。针对预中标人所报的某些子目的单价或组价明显不合理或不平衡报价等异常报价，招标人有权要求预中标人对这部分异常报价项作出书面澄清或进行调整，并且招标人有权作出不利于预中标人的认定。 6.投标报价要求:投标企业根据规定取费标准，同时应考虑工程建设过程中可能发生的各项费用，根据本企业的具体情况，确定合理标价，严禁投标单位不平衡报价。

		7.本工程建设地点位于沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道、崂山林场。（其中：第一标段建设地点位于：沙子口街道、北宅街道；第二标段建设地点位于：王哥庄街道、崂山林场。） 8.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，双方签订合同时另行约定。
--	--	---

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；

- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件：见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式：见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式：见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改：见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件组成。

3.1.2 投标文件商务文件应包括但不限于以下内容：

- ①法定代表人身份证明或授权委托书；
- ②资格后审申请证明文件-资质证明；
- ③资格后审申请证明文件-营业执照、安全生产许可证等；
- ④投标承诺书；
- ⑤由投标人自行盖章确认的企业最新章程；
- ⑥项目负责人证明材料；
- ⑦近年完成的类似项目汇总表；
- ⑧拟委任的项目班子成员一览表；
- ⑨拟委任的项目班子成员详细信息表；
- ⑩针对本项目拟投入施工组织分析及建议；
- ⑪其他资料（如有，格式自拟）。

3.1.3 投标文件技术文件应包括但不限于以下内容：

- ①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；
- ②施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
- ③施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
- ④各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；
- ⑤安全文明施工和环境保护措施；
- ⑥项目管理班子的人员岗位职责、分工；
- ⑦劳动力、机械设备和材料投入计划；
- ⑧关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；
- ⑨冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
- ⑩技术创新、节能环保应用情况；

3.1.4 投标文件报价文件应包括但不限于以下内容：

- ①投标函及投标函附录

- ②投标函基础信息；
- ③投标函；
- ④投标函附录；
- ⑤工程量清单（绑定 gcjz 文件）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.2.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.2.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.2.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合有关要求。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2 以电汇形式缴纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式缴纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4 以电汇形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.4.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。因投标人原因导致无法解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。

3.7.1 投标文件的编制：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件副本份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.3 装订的其他要求：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标文件的加密：见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

投标文件的递交：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

投标文件的修改与撤回：见投标人须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施：见投标人须知前附表。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

（11）招标文件中其他实质性要求。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标

文件进行评审，并推荐前 3 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按照规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按照规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单

价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.3 评标及补救措施：见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

中标候选人公示媒介及期限：见投标人须知前附表。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

中标通知书和中标结果通知发出的形式：见投标人须知前附表。

7.4 中标结果公告媒介

中标结果公告媒介：见投标人须知前附表。

7.5 履约担保

履约担保：见投标人须知前附表。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

监督部门：见投标人须知前附表。

10. 招标投标采用方式

10.1 是否采用电子招标投标：见投标人须知前附表。

10.2 技术标书是否采用暗标评审：见“投标人须知前附表”。

11. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。
		2、商务文件制作、签署	商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资质证书副本、营业执照、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、资格后审申请证明文件-资质证明、安全生产许可证、投标承诺书、企业章程、项目负责人、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。)

		3、其他要求 商务文件未附有招标人不能接受的条件和不满足招标文件或法律、法规的情形。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资质证书副本、营业执照、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、资格后审申请证明文件-资质证明、安全生产许可证、投标承诺书、公司章程、项目负责人、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、

		各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 招标人（招标代理）可对该评分项选择是否启用，若选择启用该项，则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮；若选择不启用该项，则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)
<u>2.1.2</u>	资格评审标准	1、资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求** (需同时满足以下要求): 1、 建筑业/施工总承包/市政公用工程/三级及以上 2、 具有安全生产许可证 备注:具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； 具有安全生产许可证；(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 2、项目经理 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求): 1、 工程类执业资格证书/注册建造师/二级/市政公用工程及以上 2、 具有安全生产考核合格证/B 证 备注:1、本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格； 2、要求承担本工程负责人须具

		有安全生产考核合格证（B 证）； 3、项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。 3、法定代表人身份证明或授权委托书 法定代表人身份证明及法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书及授权代理人身份证。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。） 4、资质证书副本 电子版须为原件扫描件(相关标书内容在资质证书副本中体现。) 5、营业执照 电子版须为原件扫描件(相关标书内容在营业执照中体现。) 6、安全生产许可证 电子版须为原件扫描件(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 7、投标承诺书 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书原件扫描件。（相关标书内容在投标承诺书中体现。） 8、投标保证金缴纳凭证或电子保函 按照招标文件要求提供。（相关标书内容在投标保证金中体现。） 9、企业章程 由投标人自行盖章确认的企业最新章程。（相关标书内容在企业章程中体现。） 10、项目负责人 承担本工程项目负责人身份证，市政公用工程贰级及以上注册建造师证书，安全生产考核证（B 证）。提供相关证书、身份证及社保证明原件扫描件。在职缴纳社会保险证明材料（青岛本地的从社保网直接打印；社保网不能打印的，由当地社保部门出具证明，并在资格审查现场网上查询）。项目负责人无在建承诺。（相关标书内容在项目负责人中体现。） 11、项目班子管理人员 项目班子最低要求：1.项目经理一名，要求： （1）具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格； （2）具有安全生产考核合格证（B 证）； （3）投标时未担任其他在建工程的项目负责人。（相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表中体现。）
--	--	---

		现。) 12、其他材料 其他材料（如有，格式自拟）(相关标书内容在其他资料中体现。)	
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:14.0 分;技术标:36.0 分;报价评审:50.0 分;	
2.2.2	评标基准 价计算方法	评标基准价的计算: (1)评标价的确定: 评标价=投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%), 其他工程	

		评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1 (n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 A1 计算过程： 当 $0 \leq n \leq 4$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) — 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%~107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
--	--	---

		分部分项工程量清单 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1 (n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 A1 计算过程： 当 $0 \leq n \leq 4$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围：90 % (含) — 110 % (含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93% ~ 107% (含 93% 和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90% ~ 110% (含 90% 和 110%) 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率 计算公式	偏差率 = $100\% \times (\text{投标人评标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$，偏差率保留四位小数

2.2.4	(评分因素与权重分值)		
	评审因素	分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项)： 1、 职称工程类具有高级工程师(每项加 1 分) 2、 具有工程类执业资格证书(每项加 1 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 2 分。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求)： 1、 单项合同额 650 万元及以上 2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 3、 具备 3.1,3.2 之一： 3.1、 具有工程总承包市政工程 3.2、 具有施工市政工程 每条业绩得 4 分 备注:上 3 年度完成的类似工程每项加 4 分。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	根据投标人同类项目施工经验、施工方法，企业综合实力以及针对本项目提出的施工应急方案措施等，评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分 1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
商务标	主要人员	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项)： 1、 具有工程类执业资格证书(每项加 1 分) 2、 职称工程类具有高级工程师(每项加 1 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备

			标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 2 分。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求)： 1、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 2、 单项合同额 650 万元及以上 3、 具备 3.1,3.2 之一： 3.1、 具有施工市政工程 3.2、 具有工程总承包市政工程 每条业绩得 4 分 备注:上 3 年度完成的类似工程每项加 4 分。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	4.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，（共 4 分）；相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	4.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 4 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	4.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施；（共 4 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施	4.0	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施；（共 4 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保障措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 3 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。

	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 3 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 3 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工		3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 3 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		3.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 3 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价		25.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1%，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1%，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	措施费报价		10.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1%，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1%，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函

			附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值,否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
需要补充的其他内容: （一）类似工程施工总承包业绩应同时提供下列资料: （1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料; （2）施工合同; （3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。 备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。 （二）类似工程专业工程业绩应同时提供下列资料: （1）施工合同; （2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）; 备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。 （三）本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。			
评标流程: 资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审			

评标办法细则（综合评分法）

一、资格审查

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的

投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，根据投标人得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准与响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 资格评审标准：见“评标办法前附表”；

2.1.3 资格审查打分：见“评标办法前附表”。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见“评标办法前附表”；

（2）技术标：见“评标办法前附表”；

（3）报价：见“评标办法前附表”。

2.2.2 基准价计算

基准价计算方法：见“评标办法前附表”。

2.2.3 偏差率计算

偏差率计算公式：见“评标办法前附表”。

2.2.4 评分标准

- (1) 资格审查打分：见“评标办法前附表”；
- (2) 商务标评分标准：见“评标办法前附表”；
- (3) 技术标评分标准：见“评标办法前附表”；
- (4) 报价评分标准：见“评标办法前附表”。

3. 评标程序

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人。

3.1 商务标评审

(一) 初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件商务标进行初步评审：

- 1. MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查；
- 2. 投标保证金缴纳。

(二) 详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评分。

商务标评审因素主要包括项目管理班子配备、类似工程施工业绩等内容。

1. 项目管理班子配备情况

- (1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。
- (2) 相关人员的职称证明应当以颁发的有效证书为准。
- (3) 项目管理班子配备得分标准见评标办法前附表。

2. 类似工程施工业绩

企业类似工程业绩加分标准见评标办法前附表。

项目负责人类似工程业绩加分标准见评标办法前附表。

3.2 技术标评审

(一) 初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

- 1. 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。
- 2. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。
- 3. 投标文件中未出现有关投标报价的内容。

(二) 详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

- 1. 技术标详细评审要点应包括下列内容：

- (1) 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。
- (2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。
- (3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施。
- (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。
- (5) 安全文明施工和环境保护措施。
- (6) 项目管理班子的人员岗位职责、分工。
- (7) 劳动力、机械设备和材料投入计划。
- (8) 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。
- (9) 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。
- (10) 技术创新、节能环保应用情况。
- (11) 项目负责人陈述或答辩。

2. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少 (1) - (9) 项中三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

3. 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号。陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式。陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

4. 投标文件技术标的最终得分，详见技术标汇总规则设置（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

5. 评委的自由裁量权权重每项不应超过 50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总数的 60%，或者与其最终得分相差超过 30% 的，应当对其评分做出书面说明。

6. 投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。

7. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.3 报价文件评审

(一) 初步评审

评标委员会应当按照招标文件规定，对报价文件进行初步评审：

1. 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）；
2. 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值；
3. 清单报价相似度分析。

(二) 详细评审

评标委员会对通过初步评审的报价文件，按照招标文件规定的报价评标标准和方法进行量化评审。

4. 关于评标过程中的澄清、说明和补正：

(1) 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(2) 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

(3) 投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

5. 推荐中标候选人

5.1 评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

5.2 评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先报价、再商务标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

5.3 编制评标报告

(1) 编制评标报告。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。

(2) 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

(3) 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

6. 确定预中标人

招标人应当确定排名第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

第四章 合同条款及格式

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：2026 年以水灭火工程（第二标段）

2.2 工程地点：位于王哥庄街道、崂山林场。

2.3 工程承包范围：施工图范围内的全部内容，详见工程量清单。

3. 合同工期

计划开工日期：2026 年 4 月 21 日；

计划竣工日期：2026 年 11 月 17 日；实际开工日期以招标人书面通知为准。

工期总日历天数：210 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类

似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L=(1-中标价/招标控制价) \times 100\%$ ；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用 1 合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：合同签订后，支付合同总金额 **10%**的预付款；根据施工进度拨付进度款；项目验收后，支付至合同总金额 **50%**的款项，结算审计后，支付至审计结算值 **85%**的款项，财务决算审计后，支付至决算审计值 **97%**的款项，剩余尾款一年后无息付清。实际支付日期以财政拨款时间为准。

10. 竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算， 12 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14. 竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☒ 采用 ☐ 不采用 ☐ 采用 ☐。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：_____。

（备注 按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、 ± 0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

_____。（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第1种方式：统一规定

承包人在（21）日（备注：不得超过28日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在（42）日（备注：不得超过60日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14日）	（28日）
2	（桩基工程）		
...			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以根据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第___种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第1种方式：统一规定

发包人应在（14）天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为（90%）。（备注：按当期施工过程结算价款的80%-97%）

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14日）	（97%）
2	（桩基工程）		
.....			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定期限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程

完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：__。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__。

发包人完成竣工付款的期限：__。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

承包人提交最终结清申请单的期限：__。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法

机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

第五章 工程量清单

见附录

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

2026 年以水灭火工程

(第二标段)

最高投标限价报告

一、工程概况：

- 工程名称：2026 年以水灭火工程（第二标段）
- 建设地点：青岛市
- 施工内容：设置消防蓄水池，王哥庄街道 9 处，崂山林场 20 处等。

二、编制范围：

本工程编制范围包括王哥庄街道 9 处、崂山林场 20 处消防蓄水池等全部施工内容。

三、编制原则：

1、公正原则：在咨询过程中，实事求是，客观公正，严格按照国家的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术性文件要求计价，严格履行依法签订的合同和协议，正确维护各方合法权益，确保咨询结果客观公正。

2、公平原则：以独立平等的主体资格参与竞争，遵循“自愿、平等、诚实、守信”的原则和行业准则，不以行政手段强制承揽业务，不以非法手段骗取业务。

3、公开原则：在咨询过程中，向社会公开有关必要的信息（按有关规定应予保密的除外），光明正大，不搞私下交易，不搞“暗箱”操作。

四、编制方法：

全面核算法。

五、编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)
- 《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)
- 《山东省市政工程消耗量定额》(鲁建标字〔2025〕7 号)

4. 《山东省建筑工程消耗量定额》（鲁建标字〔2025〕7号）
5. 《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字〔2025〕7号）
6. 《青岛材价》（2026-1）的信息价格，《青岛材价》没有的，参照现行的市场价格；
7. 国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定、补充的工程量计算规则；
8. 建设工程设计文件及技术资料；
9. 与建设工程项目有关的标准、规范；
10. 施工现场情况
11. 招标人提供的其他相关资料。

六、编制程序：

1. 接受委托并签定咨询合同；
2. 现场实际施工测量计算工程量；
3. 按建设单位意见进行组价，并会同建设单位进行量、价的核对工作；
4. 汇总编制结果，参建各方达成一致意见。

七、编制说明：

本工程的招标控制价采用清单形式计价，我们结合青岛市场现状，按照市场平均水平进行编制。

1. 工程类别：按照市政工程取费。
2. 本控制价中无暂估价。
3. 抽水台班及发电机工程量为暂估以实际发生为准。
4. 本工程运距最终应按照实际发生计取。

八、编制结果：

本工程最高投标限价金额为 8891235.88 元，大写捌佰捌拾玖万壹仟贰佰叁拾伍元捌角捌分。

九、附件：

最高投标限价（第二标段）

2026 年以水灭火工程 (第二标段) 工程量清单报告

一、工程概况:

- 1、工程名称: 2026 年以水灭火工程 (第二标段)
- 2、建设地点: 青岛市崂山区
- 3、施工内容: 主要包括设置消防蓄水池, 其中王哥庄街道 9 处, 崂山林场 20 处等工程。

二、编制范围:

本工程编制范围为主要包括王哥庄街道 9 处、崂山林场 20 处消防蓄水池等全部施工内容。

三、编制原则:

1、公正原则: 在咨询过程中, 实事求是, 客观公正, 严格按照国家的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术性文件要求计价, 严格履行依法签订的合同和协议, 正确维护各方合法权益, 确保咨询结果客观公正。

2、公平原则: 以独立平等的主体资格参与竞争, 遵循“自愿、平等、诚实、守信”的原则和行业准则, 不以行政手段强制承揽业务, 不以非法手段骗取业务。

3、公开原则: 在咨询过程, 向社会公开有关必要的信息 (按有关规定应予保密的除外), 光明正大, 不搞私下交易, 不搞“暗箱”操作。

四、编制方法:

全面核算法。

五、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024);
- 2、国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定、补充的工程量计算规则;
- 3、建设工程设计文件及技术资料;
- 4、与建设工程项目有关的标准、规范;
- 5、建设工程设计文件及相关资料;

- 7、施工现场情况；
- 8、招标人提供的其他相关资料。

六、编制程序：

- 5、接受委托并签定咨询合同；
- 6、现场实际测量计算工程量；
- 7、汇总编制结果，参建各方达成一致意见。

七、编制说明：

本工程的采用清单形式计价，我们结合青岛市场现状，按照市场平均水平进行编制。

八、编制结果：

工程量清单（第二标段）

第六章 投标文件格式

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目 录

商务文件

- 1、投标保证金
- 2、资格审查资料
- 3、法定代表人身份证明或授权委托书
- 4、资格后审申请证明文件-资质证明
- 5、资质证书副本
- 6、营业执照
- 7、安全生产许可证
- 8、投标承诺书
- 9、由投标人自行盖章确认的企业最新章程
- 10、项目负责人证明材料
- 11、近年完成的类似项目汇总表
- 12、拟委任的项目班子成员一览表
- 13、拟委任的项目班子成员详细信息表
- 14、针对本项目拟投入施工组织分析及建议
- 15、其他资料

1、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

2、投标承诺书

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标单位：

日期：年月日

3、拟委任的项目班子成员详细信息表

拟委任的项目班子成员详细信息表

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61 号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下：

1. 本项目要求投标企业资质为_____级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经_____（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为_____（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受☐全部免缴投标保证金/☐减免 50%保证金待遇。

2. 我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目 录

技术文件

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目 录

报价文件

- 1、投标函及投标函附录
- 2、投标函基础信息
- 3、投标函
- 4、投标函附录
- 5、工程量清单（绑定 gczt 文件）

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

1、投标函

投标函

致招标人：

1.我方已仔细研究了__（项目名称）__标段招标文件的全部内容，愿意以 单位名称 _____，项目经理姓名：_____，质量目标：_____，工期：_____，总价：_____元，大写：_____元，按照合同约定履行义务。

2.我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6.我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7.（其他补充说明）。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

年 月 日

2、投标函附录

投标函附录

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
合计			

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

年 月 日

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由招标人支付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
合计			

投 标 人：_____ (公章)

法定代表人或其授权的代理人：_____ (印章)

年 月 日

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人支付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
合计			

投 标 人：_____ (公章)

法定代表人或其授权的代理人：_____ (印章)

年 月 日

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

附录一

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

附录一

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	2026年以水灭火工程（第二标段）	
1.1.1	崂山林场	
1.1.2	王哥庄街道	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：计日工	
3.3	其他：总承包服务费	
3.4	其他：建设项目工伤保险费	
3.5	其他：优质优价费	
3.6	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

补充工程量清单项目及计算规则

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共9页

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程内容
04B001	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B002	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B003	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离3550m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸
04B004	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B005	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B006	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离3250m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸
04B007	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B008	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B009	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离2750m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸
04B010	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程（第二标段）

第2页 共9页

04B011	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B012	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离2350m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B013	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B014	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B015	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离2100m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B016	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B017	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B018	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离1600m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B019	水箱注水费 (30M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B020	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B021	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离3750m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程 (第二标段)

第3页 共9页

04B021	材料山地搬运费	设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料
04B022	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B023	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B024	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离4000m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B025	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B026	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B027	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离4200m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B028	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B029	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B030	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离4400m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B031	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B032	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程 (第二标段)

第4页 共9页

04B032	柴油发电机	项	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运
04B033	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离4050m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B034	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B035	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B036	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离3800m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B037	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B038	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B039	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离3500m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B040	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B041	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B042	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离3100m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B043	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程（第二标段）

第5页 共9页

04B044	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B045	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离2900m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B046	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B047	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B048	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离2400m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B049	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B050	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B051	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离2100m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B052	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B053	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B054	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离1700m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程 (第二标段)

第6页 共9页

04B054	材料山地搬运费	土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程,含材料装卸
04B055	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B056	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B057	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离1250m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程,含材料装卸
04B058	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B059	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B060	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离750m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程,含材料装卸
04B061	标识牌	1.材质:0.5厚钛金拉丝不锈钢 2.规格:600x400mm 3.标识牌中部印有"森林防火,人人有责",上部印有蓄水池编号,下部印有火警电话及"森防设施,注意保护"	个	按设计图示数量计算	1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
04B062	背负便携式高压水泵	1.详见设计图纸	台	按台计算	1.设备的准备 2.设备的运行
04B063	聚氨酯衬里消防水带 (30米长)	1.详见设计图纸	条	按条计算	1.设备的准备 2.设备的运行
04B064	三角通开锁		个	根据设计要求按数量计取	1.制作、安装
04B065	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B066	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B067	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离540m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程,含材料装卸

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程（第二标段）

第7页 共9页

04B067	材料山地搬运费	土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸
04B068	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	
04B069	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B070	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离840m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸
04B071	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B072	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B073	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离940m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸
04B074	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B075	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B076	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离330m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸
04B077	抽水台班		台班	按台班计算	1.设备准备 2.台班作业 3.设备管理
04B078	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离450m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程，含材料装卸

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程 (第二标段)

第8页 共9页

04B079	水箱注水费 (30M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B080	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B081	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离1100m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B082	水箱注水费 (30M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B083	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B084	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离1700m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B085	水箱注水费 (100M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B086	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B087	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离130m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B088	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B089	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 2026年以水灭火工程 (第二标段)

第9页 共9页

04B090	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离300m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B091	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	根据水箱的容积计算	1.山地水的运输 2.水箱注水
04B092	柴油发电机	1.功率: 满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	按台班计算	1.发电机的安装 2.发电机的运行、维护 3.发电机的安全管理 4.发电机使用的燃料供应
04B093	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离540m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	按重量.距离计算	材料场内二次倒运全过程, 含材料装卸
04B094	标识牌	1.材质: 0.5厚钛金拉丝不锈钢 2.规格: 600x400mm 3.标识牌中部印有"森林防火, 人人有责", 上部印有蓄水池编号, 下部印有火警电话及"森防设施, 注意保护"	个	按设计图示数量计算	1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
04B095	背负便携式高压水泵	1.详见设计图纸	台	按台计算	1.设备的准备 2.设备的运行
04B096	聚氨酯衬里消防水带 (30米长)	1.详见设计图纸	条	按条计算	1.设备的准备 2.设备的运行
04B097	三角通开锁		个	根据设计要求按数量计取	1.制作、安装

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2026年以水灭火工程（第二标段）					
		崂山林场					
		蔚竹庵至北滑溜口1#蓄水池					
1	010103001001	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
2	040102001001	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
3	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
4	040601020001	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
5	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
6	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
7	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
8	011402003001	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
9	031005016001	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
10	011402003002	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
11	04B001	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
12	030904011001	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
13	04B002	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	04B002	柴油发电机	4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
14	04B003	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离3550m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	137.6956		
		蔚竹庵至北滑溜口2#蓄水池					
15	010103001002	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
16	040102001002	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
17	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
18	040601020002	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
19	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
20	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
21	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
22	011402003003	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
23	031005016002	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
24	011402003004	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
25	04B004	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
26	030904011002	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	04B005	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
28	04B006	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离3250m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	126.0594		
		蔚竹庵至北滑溜口3#蓄水池					
29	010103001003	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.5		
30	040102001003	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.5		
31	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.625		
32	040601020003	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	11.844		
33	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.188		
34	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
35	040901009003	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.96		
36	011402003005	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.96		
37	031005016003	水箱（D）	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:3.7*9.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
38	011402003006	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	71.5		
39	04B007	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
40	030904011003	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030904011003	远程控制器	远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
41	04B008	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
42	04B009	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离2750m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	116.5148		
		蔚竹庵至北滑溜口4#蓄水池					
43	010103001004	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.5		
44	040102001004	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.5		
45	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.625		
46	040601020004	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	11.844		
47	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.188		
48	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
49	040901009004	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.96		
50	011402003007	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.96		
51	031005016004	水箱 (D)	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:3.7*9.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
52	011402003008	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	71.5		
53	04B010	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	04B010	水箱注水费 (50M3)	注水水箱的位置要求	项	1		
54	030904011004	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
55	04B011	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
56	04B012	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离2350m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	99.5643		
		蔚竹庵至北滑溜口5#蓄水池					
57	010103001005	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
58	040102001005	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
59	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
60	040601020005	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
61	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
62	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
63	040901009005	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
64	011402003009	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.967		
65	031005016005	水箱 (B)	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
66	011402003010	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土	m2	68		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011402003010	金属面油漆	黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
67	04B013	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
68	030904011005	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
69	04B014	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
70	04B015	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离2100m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	81.4537		
		蔚竹庵至北滑溜口6#蓄水池					
71	010103001006	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.5		
72	040102001006	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.5		
73	040303001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.625		
74	040601020006	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	11.844		
75	040901001011	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.188		
76	040901001012	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
77	040901009006	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.96		
78	011402003011	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.96		
79	031005016006	水箱 (D)	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:3.7*9.2*2.25,含搬运费	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	031005016006	水箱（D）	5.详见设计图纸要求	台	1		
80	011402003012	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	71.5		
81	04B016	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
82	030904011006	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
83	04B017	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
84	04B018	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离1600m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	67.7875		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口1#蓄水池					
85	010103001007	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	23.85		
86	040102001007	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	2.86		
87	040303001007	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	3.578		
88	040601020007	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	6.579		
89	040901001013	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	0.783		
90	040901001014	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
91	040901009007	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.685		
92	011402003013	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:	t	0.685		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011402003013	金属面油漆	防锈漆两遍，银粉两道	t	0.685		
93	031005016007	水箱（F）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:30M3 4.规格:3.7*5.7*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
94	011402003014	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	94.5		
95	04B019	水箱注水费（30M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
96	030904011007	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
97	04B020	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
98	04B021	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离3750m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	93.1444		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口2#蓄水池					
99	010103001008	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
100	040102001008	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
101	040303001008	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
102	040601020008	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
103	040901001015	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040901001016	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
105	040901009008	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
106	011402003015	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
107	031005016008	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
108	011402003016	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色，并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
109	04B022	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
110	030904011008	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
111	04B023	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
112	04B024	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离4000m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	155.15		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口3#蓄水池					
113	010103001009	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
114	040102001009	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
115	040303001009	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	040601020009	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
117	040901001017	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ 14	t	1.18		
118	040901001018	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ 10	t	0.011		
119	040901009009	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
120	011402003017	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
121	031005016009	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
122	011402003018	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
123	04B025	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
124	030904011009	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:± 1cm。 4.工作环境:温度-20℃ -45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
125	04B026	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
126	04B027	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离4200m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	162.9075		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口4#蓄水池					
127	010103001010	平整场地	1.表面附着清理、± 30cm平整场地	m2	37.5		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	040102001010	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.5		
129	040303001010	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.625		
130	040601020010	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	11.844		
131	040901001019	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ 14	t	1.188		
132	040901001020	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ 10	t	0.012		
133	040901009010	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.96		
134	011402003019	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.96		
135	031005016010	水箱（D）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:3.7*9.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
136	011402003020	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	71.5		
137	04B028	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
138	030904011010	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
139	04B029	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
140	04B030	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离4400m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	186.4236		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口5#蓄水池					
141	010103001011	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.5		
142	040102001011	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.5		
143	040303001011	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.625		
144	040601020011	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	11.844		
145	040901001021	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.188		
146	040901001022	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
147	040901009011	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.96		
148	011402003021	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.96		
149	031005016011	水箱 (D)	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:3.7*9.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
150	011402003022	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	71.5		
151	04B031	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
152	030904011011	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
153	04B032	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	04B033	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离4050m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	169.476		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口6#蓄水池					
155	010103001012	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
156	040102001012	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
157	040303001012	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
158	040601020012	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
159	040901001023	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
160	040901001024	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
161	040901009012	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
162	011402003023	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
163	031005016012	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
164	011402003024	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色，并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
165	04B034	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
166	030904011012	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
167	04B035	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 2026年以水灭火工程 (第二标段)

第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
167	04B035	柴油发电机	2.安装要求: 满足柴油发电机使用要求 3.运行维护: 满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
168	04B036	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运, 人工搬运材料 2.运输距离3800m 3.材料名称: 发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料, 其他辅材综合考虑。	t.km	147.3925		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口7#蓄水池					
169	010103001013	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
170	040102001013	挖一般石方	1.岩石类别: 软质岩, 人工开挖, 人工装车, 人力车运输50m 2.开凿深度: 综合考虑	m3	4.452		
171	040303001013	混凝土垫层	1.混凝土强度等级: C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
172	040601020013	钢筋混凝土基础	1.构件名称: 钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级: C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
173	040901001025	构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: Φ14	t	1.18		
174	040901001026	构件钢筋	1.钢筋种类: HRB300 2.钢筋规格: Φ10	t	0.011		
175	040901009013	预埋铁件	1.材料种类: 槽钢 2.材料规格: 10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
176	011402003025	金属面油漆	1.构件名称: 槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度: 防锈漆两遍, 银粉两道	t	0.967		
177	031005016013	水箱 (B)	1.类型: 组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质: 箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量: 50M3 4.规格: 4.7*7.2*2.25, 含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
178	011402003026	金属面油漆	1.构件名称: 水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆, 施工时至少喷涂两遍底漆, 一遍面漆。寿命室外10~15年, 颜色为土黄色或草绿色, 并喷涂相关森林防火图案和文字标识, 具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
179	04B037	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑, 满足注水水箱的位置要求	项	1		
180	030904011013	远程控制器	1.规格: 水位远程监测仪 2.采用太阳能供电, 持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	030904011013	远程控制器	远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
181	04B038	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
182	04B039	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离3500m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	135.7562		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口8#蓄水池					
183	010103001014	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
184	040102001014	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
185	040303001014	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
186	040601020014	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
187	040901001027	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
188	040901001028	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
189	040901009014	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
190	011402003027	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.967		
191	031005016014	水箱 (B)	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
192	011402003028	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	04B040	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
194	030904011014	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
195	04B041	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
196	04B042	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离3100m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	120.2412		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口9#蓄水池					
197	010103001015	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
198	040102001015	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
199	040303001015	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
200	040601020015	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
201	040901001029	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
202	040901001030	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
203	040901009015	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
204	011402003029	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
205	031005016015	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
206	011402003030	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟	m2	68		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	011402003030	金属面油漆	碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
207	04B043	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
208	030904011015	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
209	04B044	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
210	04B045	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离2900m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	112.4838		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口10#蓄水池					
211	010103001016	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.5		
212	040102001016	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.5		
213	040303001016	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.625		
214	040601020016	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	11.844		
215	040901001031	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.188		
216	040901001032	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
217	040901009016	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.96		
218	011402003031	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.96		
219	031005016016	水箱（D）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ)	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	031005016016	水箱（D）	2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢板 3.容量:50M3 4.规格:3.7*9.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
220	011402003032	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	71.5		
221	04B046	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
222	030904011016	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
223	04B047	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
224	04B048	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离2400m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	101.6813		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口11#蓄水池					
225	010103001017	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
226	040102001017	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
227	040303001017	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
228	040601020017	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
229	040901001033	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
230	040901001034	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	040901009017	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
232	011402003033	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
233	031005016017	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
234	011402003034	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
235	04B049	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
236	030904011017	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
237	04B050	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
238	04B051	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离2100m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	81.4537		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口12#蓄水池					
239	010103001018	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.5		
240	040102001018	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.5		
241	040303001018	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.625		
242	040601020018	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6	m3	11.844		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	040601020018	钢筋混凝土基础	F150 3.含模板	m3	11.844		
243	040901001035	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.188		
244	040901001036	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
245	040901009018	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.96		
246	011402003035	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.96		
247	031005016018	水箱 (D)	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:3.7*9.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
248	011402003036	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	71.5		
249	04B052	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
250	030904011018	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
251	04B053	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
252	04B054	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离1700m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	72.0215		
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口13#蓄水池					
253	010103001019	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
254	040102001019	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m	m3	4.452		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	040102001019	挖一般石方	2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
255	040303001019	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
256	040601020019	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
257	040901001037	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
258	040901001038	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
259	040901009019	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
260	011402003037	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.967		
261	031005016019	水箱 (B)	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
262	011402003038	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
263	04B055	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
264	030904011019	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
265	04B056	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
266	04B057	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离1250m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	48.4808		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		巨峰景区观景台至南滑溜口至北滑溜口14#蓄水池					
267	010103001020	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
268	040102001020	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.452		
269	040303001020	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
270	040601020020	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
271	040901001039	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
272	040901001040	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
273	040901009020	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
274	011402003039	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.967		
275	031005016020	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
276	011402003040	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
277	04B058	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
278	030904011020	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
279	04B059	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
280	04B060	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离750m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	40.12		
		其它					
281	04B061	标识牌	1.材质：0.5厚钛金拉丝不锈钢 2.规格：600x400mm 3.标识牌中部印有"森林防火,人人有责",上部印有蓄水池编号,下部印有火警电话及"森防设施,注意保护"	个	21		
282	030904011021	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	18		
283	04B062	背负便携式高压水泵	1.详见设计图纸	台	16		
284	04B063	聚氨酯衬里消防水带（30米长）	1.详见设计图纸	条	160		
285	04B064	三角通开锁		个	143		
		王哥庄街道					
		黄泥崖槽门口至马鞍石1#蓄水池					
286	010103001021	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
287	040102001021	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.45		
288	040303001021	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
289	040601020021	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
290	040901001041	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
291	040901001042	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
292	040901009021	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
293	011402003041	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
294	031005016021	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	031005016021	水箱（B）	5.详见设计图纸要求	台	1		
295	011402003042	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
296	04B065	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
297	030904011022	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
298	04B066	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
299	040305003001	浆砌块料（毛石墙体）	1.材料品种、规格:甲级毛石 2.砂浆种类、强度等级:M15水泥砂浆	m3	2.123		
300	011201003001	墙面勾缝	1.勾缝类型:墙面勾缝 2.勾缝材料种类:1：2.5水泥砂浆 3.勾缝基层部位、材质:	m2	3.0795		
301	04B067	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离540m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	33.36		
		黄泥崖槽门口至马鞍石2#蓄水池					
302	010103001022	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
303	040102001022	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.45		
304	040303001022	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
305	040601020022	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
306	040901001043	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
307	040901001044	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
308	040901009022	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
309	011402003043	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.967		
310	031005016022	水箱 (B)	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
311	011402003044	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
312	04B068	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
313	030904011023	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
314	04B069	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
315	04B070	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离840m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	44.94		
		黄泥崖槽门口至马鞍石3#蓄水池					
316	010103001023	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
317	040102001023	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.45		
318	040303001023	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	040601020023	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
320	040901001045	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ 14	t	1.18		
321	040901001046	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ 10	t	0.011		
322	040901009023	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
323	011402003045	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
324	031005016023	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
325	011402003046	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
326	04B071	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
327	030904011024	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:± 1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
328	04B072	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
329	04B073	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离940m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	50.29		
		黄家庵东侧蓄水池					
330	010103001024	平整场地	1.表面附着清理、± 30cm平整场地	m2	37.1		
331	040102001024	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m	m3	4.45		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
331	040102001024	挖一般石方	2.开凿深度:综合考虑	m3	4.45		
332	040303001024	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
333	040601020024	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
334	040901001047	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		
335	040901001048	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.011		
336	040901009024	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
337	011402003047	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.967		
338	031005016024	水箱 (B)	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
339	011402003048	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
340	04B074	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
341	030904011025	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
342	04B075	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
343	04B076	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离330m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	17.655		
		黄家庵东侧水池					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
344	040305003002	浆砌块料（毛石墙体）	1.材料品种、规格:甲级乱石 2.砂浆种类、强度等级:M15水泥砂浆	m3	49.884		
345	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:0.5m 2.人工开挖，人工装车，人力车运输50m	m3	43		
346	040103002001	回填方	1.填方来源:粘土 2.密实度:>90% 3.素土夯实，密实度 > 92%	m3	38.7		
347	060302004001	土工布、土工膜等铺设	1.铺设方式:防渗土工膜，两布一膜土工布(400g/平方米) 2.铺设位置:池底+池壁	m2	196.703		
348	011201001001	墙面一般抹灰	1.基层类型、部位:池壁 2.各层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含锚固	m2	114.42		
349	04B077	抽水台班		台班	3		
350	04B078	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离450m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	107.58		
		姜家村口子至鹰嘴石山脊1#蓄水池					
351	010103001025	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	23.85		
352	040102001025	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	2.86		
353	040303001025	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	3.578		
354	040601020025	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	6.579		
355	040901001049	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ 14	t	0.783		
356	040901001050	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ 10	t	0.012		
357	040901009025	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.685		
358	011402003049	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.685		
359	031005016025	水箱（F）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:30M3 4.规格:3.7*5.7*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
360	011402003050	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	94.5		
361	04B079	水箱注水费（30M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
362	030904011026	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
363	04B080	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
364	04B081	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离1100m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	37.686		
		姜家村口子至鹰嘴石山脊2#蓄水池					
365	010103001026	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	23.85		
366	040102001026	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	2.86		
367	040303001026	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	3.578		
368	040601020026	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	6.579		
369	040901001051	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	0.783		
370	040901001052	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012		
371	040901009026	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.685		
372	011402003051	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.685		
373	031005016026	水箱（F）	1.类型:组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ)	台	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	031005016026	水箱（F）	2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:30M3 4.规格:3.7*5.7*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
374	011402003052	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	94.5		
375	04B082	水箱注水费（30M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
376	030904011027	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
377	04B083	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
378	04B084	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离1700m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	58.242		
		大桥林花王成武院子西侧蓄水池					
379	010103001027	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	48.48		
380	040102001027	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	5.814		
381	040303001027	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	7.268		
382	040601020027	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	13.719		
383	040901001053	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.554		
384	040901001054	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.016		
385	040901009027	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	1.282		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	011402003053	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	1.282		
387	031005016027	水箱（C）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:100M3 4.规格:6.7*6.7*3.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
388	011402003054	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	108		
389	04B085	水箱注水费（100M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
390	030904011028	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
391	04B086	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
392	04B087	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离130m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	9.14		
		黄泥崖公墓1#蓄水池					
393	010103001028	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
394	040102001028	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩，人工开挖，人工装车，人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.45		
395	040303001028	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		
396	040601020028	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
397	040901001055	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	1.18		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
398	040901001056	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.0134		
399	040901009028	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
400	011402003055	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍,银粉两道	t	0.967		
401	031005016028	水箱 (B)	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25,含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
402	011402003056	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆,施工时至少喷涂两遍底漆,一遍面漆。寿命室外10~15年,颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识,具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
403	04B088	水箱注水费 (50M3)	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑,满足注水水箱的位置要求	项	1		
404	030904011029	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
405	04B089	柴油发电机	1.功率:满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求:满足柴油发电机使用要求 3.运行维护:满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
406	04B090	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运,人工搬运材料 2.运输距离300m 3.材料名称:发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料,其他辅材综合考虑。	t.km	16.05		
		黄泥崖公墓2#蓄水池					
407	010103001029	平整场地	1.表面附着清理、±30cm平整场地	m2	37.1		
408	040102001029	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩,人工开挖,人工装车,人力车运输50m 2.开凿深度:综合考虑	m3	4.45		
409	040303001029	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层150厚 2.含模板	m3	5.565		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	040601020029	钢筋混凝土基础	1.构件名称:钢筋混凝土基础 2.混凝土强度等级:C40 W6 F150 3.含模板	m3	10.404		
411	040901001057	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ 14	t	1.18		
412	040901001058	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格:Φ 10	t	0.011		
413	040901009029	预埋铁件	1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10#槽钢+5#槽钢	t	0.967		
414	011402003057	金属面油漆	1.构件名称:槽钢 2.油漆品种、遍数或厚度:防锈漆两遍，银粉两道	t	0.967		
415	031005016029	水箱（B）	1.类型:组合式不锈钢板给水水箱(Ⅲ) 2.材质:箱壁和外壳采用304不锈钢钢板 3.容量:50M3 4.规格:4.7*7.2*2.25，含搬运费 5.详见设计图纸要求	台	1		
416	011402003058	金属面油漆	1.构件名称:水箱 2.水箱外壳表面须采用氟碳漆，施工时至少喷涂两遍底漆，一遍面漆。寿命室外10~15年，颜色为土黄色或草绿色,并喷涂相关森林防火图案和文字标识，具体喷涂图案与文字请与建设单位详细沟通	m2	68		
417	04B091	水箱注水费（50M3）	1.水的山地运输 2.运距为综合考虑，满足注水水箱的位置要求	项	1		
418	030904011030	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:± 1cm。 4.工作环境:温度-20℃ -45℃,海拔高度<2000m。	台	1		
419	04B092	柴油发电机	1.功率：满足使用要求功率的柴油发电机 2.安装要求：满足柴油发电机使用要求 3.运行维护：满足柴油发电机使用要求 4.含发电机的燃料供应以及运输	项	1		
420	04B093	材料山地搬运费	1.材料的二次倒运，人工搬运材料 2.运输距离540m 3.材料名称：发电机、混凝土、钢材、水、油漆等主要设备、材料，其他辅材综合考虑。	t.km	28.89		
		其它					
421	04B094	标识牌	1.材质：0.5厚钛金拉丝不锈钢 2.规格：600x400mm 3.标识牌中部印有"森林防火,人人有责",上部印有蓄水池编号,下部印有火警	个	10		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第34页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	04B094	标识牌	电话及"森防设施,注意保护"	个	10		
422	030904011031	远程控制器	1.规格:水位远程监测仪 2.采用太阳能供电,持续供电周期不小于10天。 3.水位远程监测仪可实现远程APP实施检测,探头灵敏度:±1cm。 4.工作环境:温度-20℃-45℃,海拔高度<2000m。	台	8		
423	04B095	背负便携式高压水泵	1.详见设计图纸	台	7		
424	04B096	聚氨酯衬里消防水带（30米长）	1.详见设计图纸	条	70		
425	04B097	三角通开锁		个	64		
合计							

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		工程项目			
1.1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2	000002	2026年以水灭火工程（第二标段）			
2.1	000003	崂山林场			
2.1.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.1.5	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.1.9	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.1.10	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2	000026	王哥庄街道			
2.2.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

措施项目清单计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.2.2	041201023002	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.2.5	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.7	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.8	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2.9	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.2.10	041201014002	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.11	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
		合计			

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6764.78	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6764.78	

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计					

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

计日工表

计日工表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	合计					

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	建设项目工伤保险		0.083		
	合计				

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	优质优价费				
	合计				

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9.00	
合计					

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	材料名称	材料规格	计量 单位	暂估	备注
				单价(元)	
	2026年以水灭火工程 （第二标段）				
	崂山林场				
	小计				
	王哥庄街道				
	小计				

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	2026年以水灭火工程（第二标段）				
	崂山林场				
	王哥庄街道				

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

084a7eea-a9d9-471e-810a-4e8167d32338

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格
信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：2026年以水灭火工程（第二标段）

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差 调整 金额 △P (元)
1	2026年以水灭火工程 (第二标段)								
1.1	崂山林场								
1.1.1	组装水箱D型 3.7*9.2*2.25（有效容 积50m3）	台		83601.49		1.00			
1.1.2	水位远传检测器（太 阳能供电、物联网卡 网络连接）	台		5309.73		1.00			
1.1.3	组装水箱F型 3.7*5.7*2.25（有效容 积30m3）	台		54228.46		1.00			
1.1.4	钢筋HPB300 ≤ φ 10	t		3150.44		1.00			
1.1.5	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.31		1.00			
1.1.6	预拌混凝土C40 W6 F150(预拌)	m3		454.82		1.00			
1.2	王哥庄街道								
1.2.1	组装水箱D型 3.7*9.2*2.25（有效容 积50m3）	台		83601.49		1.00			
1.2.2	水位远传检测器（太 阳能供电、物联网卡 网络连接）	台		5309.73		1.00			
1.2.3	组装水箱F型 3.7*5.7*2.25（有效容 积30m3）	台		54228.46		1.00			
1.2.4	钢筋HPB300 ≤ φ 10	t		3150.44		1.00			
1.2.5	预拌混凝土C20(预拌)	m3		362.31		1.00			
1.2.6	预拌混凝土C40 W6 F150(预拌)	m3		454.82		1.00			
1.2.7	组装水箱C型 6.7*6.7*3.25（有效容 积100m3）	台		112572.32		1.00			
1.2.8	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3		465.73		1.00			
1.2.9	预拌水泥砂浆1:2.5(干 拌)	m3		345.28		1.00			
1.2.10	毛石	m3		118.18		1.00			
1.2.11	水泥砂浆（1: 3干硬 性水泥砂浆） 1:3(干 拌)	m3		314.46		1.00			