青岛市政府采购

2026 年李沧区教学设备采购项目（一）第 2 包

采 购 人：青岛市李沧区教育和体育局

代理机构：青岛佳易工程管理有限公司

项目编号：SDGP370213000202602000025

日　　期：2026 年 08 月 05 日

目 录

第一章 招标公告 4

第二章 投标人须知前附表 6

第三章 投标人应当提交的资格证明文件 12

资格证明文件目录 12

第四章 采购需求 13

1. 项目说明 13
2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等） 13
3. 商务条件 39

第五章 评标办法 42

1. 相关要求 42
2. 评分标准 43
3. 政策加分以及计算方法 51

第六章 投标人须知 52

1. 招标依据以及原则 52
2. 合格的投标人 52
3. 保密 53
4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用 53
5. 踏勘现场 53
6. 询问及答复 54
7. 偏离 54
8. 履约担保 54
9. 采购代理服务费 54
10. 招标文件 54
11. 投标文件的组成 55
12. 投标报价 57
13. 投标文件编制要求 57
14. 投标文件的修改、撤回与撤销 58
15. 投标文件加密、上传 58
16. 投标文件的递交 58
17. 质疑 58
18. 投诉 59
19. 其他需补充的内容 60

第七章 开标、资格审查、评标、定标 61

1. 开标程序 61
2. 开标 61
3. 评标委员会 61
4. 资格审查、评标程序 63
5. 资格审查 63

85ab6a0-6220-471d-8d99-b09ce5c9701e

6. 评标.....63
7. 澄清有关问题.....65
9. 中标公告以及中标通知书.....66
10. 不合格投标人或投标无效.....67
11. 废标.....67
12. 特殊情况处置程序.....67
13. 违法违规情形.....68
14. 违规处理.....69
第八章　纪律要求.....70
1. 对采购人的纪律要求.....70
2. 对投标人的纪律要求.....70
3. 对评标委员会成员的纪律要求.....70
4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....70
第九章　签订合同、合同范本.....71
1. 签订合同.....71
2. 追加合同金额.....71
3. 货物质量与验收.....72
4. 合同范本格式.....72
第十章　投标文件格式.....78
8f5ab600-622e-471d-8d99-b09ee5e9701e

第一章　招标公告

青岛市李沧区教育和体育局2026年李沧区教学设备采购项目（一）公开招标公告

项目概况：

2026年李沧区教学设备采购项目（一）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目采购公告页面免费获取招标文件，并于2026年08月26日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、采购项目基本情况：

采购项目编号（建议书编号）：SDGP370213000202602000025

采购项目名称：2026年李沧区教学设备采购项目（一）

预算金额与最高限价：

本项目预算金额为 8200000.0 元，其中：A 教学仪器、体育器材 3130000.0元; B 大锅灶、绞肉机等 5070000.0元;

采购需求：1包：教学仪器、体育器材

2包：大锅灶、绞肉机等

合同履行期限：自签订合同之日起至质保期结束

本项目是否接受联合体：本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目第2包为专门面向中小企业预留份额的采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.2 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录等名单的；

3.3 投标人可以选择2个包投标，但只能中1个包。

三、获取招标文件：

投标人须在开标前在青岛市政府采购网上注册。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目采购公告页面免费下载电子招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年08月26日 09:30

开标地点：青岛市李沧区黑龙江中路617号李沧区行政审批服务大厅4楼

五、公告期限：

招标公告发出之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.公告媒介：本项目采购公告同时在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.qingdao.gov.cn）上发布。

2.投标文件提交方式：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。

3. 支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

联系人（采购人）：青岛市李沧区教育和体育局

地址：青岛市李沧区黑龙江中路615号

0f3f1e01-622e-4f1d-8d99-b09c65c9701e

联系方式：0532-66705278
2.采购代理机构信息
联系人（代理机构）：青岛佳易工程管理有限公司
地址：青岛市崂山区青大一路 19 号中国电波传播研究所 9 楼
联系方式：18563993987
3.项目联系方式
项目联系人（代理机构）：王新蕾
联系方式：18563993987
如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。
发 布 人：青岛佳易工程管理有限公司
发布时间：2026 年 08 月 05 日

注意事项

供应商参加公开招标方式政府采购项目电子投标注意事项系统使用指南

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c97019

第二章　投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛市李沧区教育和体育局
2	采购代理机构	青岛佳易工程管理有限公司
3	项目名称	2026 年李沧区教学设备采购项目（一）
4	分包及中标规定	□本项目不分包。 □本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。 √本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，但投标人最多只能中标 1 个包。若同一投标人在 2 个及以上包的投标排名均第一的，按照以下规则确定中标供应商：按照招标文件的标包顺序中标；超出允许中标包数的，参与综合得分排序，排序第一也不中标，中标顺延排序之后的投标人。
5	资金来源以及资金构成	预算金额 5070000.0 元，资金来源：财政投资，出资比例：财政 100%
6	是否接受联合体投标	√不接受 □接受，应满足下列要求：
7	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	√不组织，自行踏勘 □组织，
9	履约保证金	√不需要 □需要交纳，履约担保的金额：成交合同金额的 % （履约保证金允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）
10	采购代理服务费支付	□无需支付 □采购人支付 √中标人支付，代理费：56582 元
11	构成招标文件的其他材料	无
12	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）及全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
13	投标截止时间	详见招标公告。
14	招标文件的质疑	招标公告公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。
15	是否允许递交备选投标方案	√不允许 □允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。

16	投标报价的范围	含税全包价
17	投标报价的次数	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。
18	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	√本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为非专门面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 1.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19 号）规定，对小微企业报价给予%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应当占合同金额 30%以上），报价给予%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
19	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及所属行业对应的中小企业划型标准	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业；所属行业对应的中小企业划型标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)。
20	节能环保产品优先采购优惠标准	□采用最低评标价法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 √采用综合评分法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。 □本项目无优先采购的节能、环境标志产品。
21	确定核心产品	□属于单一产品采购项目。 √属于非单一产品采购项目，其中智慧黑板为核心产品。
22	进口产品投标	√不允许 □允许，产品名目清单: 根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8f5ab6a0-622e-47

23	样品	√不需要 □ 需要，样品要求如下： 1.样品：招标文件中带“※”标注的货物为投标人开标时应提供的样品。 2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。 3.送样截止时间：同投标文件递交截止时间， 4.送样送达地点： 。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 5.投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有投标人的标识及品牌，样品将进行统一编号。 6.若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因投标人自身原因未能演示的，后果自负。 7.宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。 8.宣布评标结果后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 说明：投标人不按上述要求提交样品、不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处理。
24	投标（响应）编制（含保存、签章、修改、撤回、上传等操作）	投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的 “公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>政府采购交易系统操作说明（投标人端）”。 特别提示：1、制作投标文件时，单项绑定 pdf（word）文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf（word）文件不再作为投标内容上传。 2、 投标文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 投标文件。投标单位需要按照招标文件要求，在上述三个 pdf 投标文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf（word）不再上传） 3、 若供应商在提交投标（响应）截止时间前撤回文件，视为放弃参与投标，如需再次投标需要重新上传投标（响应）文件；若供应商需修改投标（响应）文件，则需先撤销上传，再撤销签章，再作修改，修改后需再次生成并签章投标（响应）文件，

8f5ab6a0-622e-47[illegible]b09c[illegible]

		签章完成后，可点击【预览待评审文件】，对已完成签章的投标（响应）文件进行检查，检查无误后再次上传此次修改后的投标（响应）文件。例如：供应商在上传投标（响应）文件后需修改报价明细表内容，则需先撤销上传的投标（响应）文件，再撤销签章，修改完成后，再次生成并签章投标（响应）文件，签章完成后，可点击【预览待评审文件】，对已完成签章的投标（响应）进行检查，检查无误后再次上传此次修改后的投标（响应）文件。
25	制作完成后的投标（响应）预览	投标人对投标（响应）完成签章后，可点击【预览待评审文件】，对已完成签章的投标（响应）文件进行检查，检查无误后上传投标（响应）文件。
26	投标文件加密、上传	通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的CA数字证书自动加密电子投标文件。 电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，投标人可以下载保存。 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码； CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。 未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
27	投标人电子投标文件解密	支持网上远程开启响应文件，供应商无需到现场参加开启会议。若到现场开启响应文件，应携带上传响应文件的CA数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开启。开启注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 参与开标会议时，投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过CA数字证书对电子响应文件开始解密。
28	开标时间及开标地点	详见招标公告。
29	评标委员会	评标委员会共5人，其中：采购人代表1人，评审专家4人；
30	评标方法	综合评分法
31	是否授权评标委员会确定中标人	□否，评标委员会确定1名中标候选人。 √是，评标委员会确定1名中标人。
32	中标公告	中标结果在青岛市政府采购网及全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统公告，公告期限为1个工作日。 中标结果公告中，同时对中标供应商提供的中小企业声明函（若有）进行公告。
33	其他需补充的内容	无

8f5ab6a0-622c-47[illegible]

33.1	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市政府采购网及青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
33.2	相关评标标准认可要求	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作投标文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评标时不予认可。
33.3	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
33.4	分包和非主体、非关键性工作	√不允许 □允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
33.5	监督和管理	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
33.6	注册	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）上注册，否则无法上传电子响应文件。
33.7	优惠率的解释	项目采用优惠率报价的,优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入 0.2（20%优惠率）则优惠后的报价＝（1-0.2）×基准价。
33.8	异常低价投标（响应）审查程序	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
33.9	关于 FD 在线的描述：	评标过程中，供应商（投标人）端青岛公共资源招投标助手（以下简称 iFly 助手，）负责接收评审委员会发起的消息通知（含谈判、磋商、澄清、答辩、多轮报价等），及响应评审委员会提出的要求。 请供应商（投标人）在开标、评标过程中，保持 iFly 助手在线登录状态，直至开标界面的“开标结束”模块提示“项目已评标结束”。若因网络环境或者投标人操作不熟悉等原因导致 iFly 助手未启动或者未登录，致使无法收到消息通知，供应商（投标

8f5ab6a0-622e-47d5-8a92-b09e8f3f1f19

		人）需自行承担后果。 iFly 助手成功登录的标识如下：成功登录后，电脑右下角会出现蓝色弹框提示“登录成功”，双击电脑右下角 iFly 助手图标，显示“xx 公司（在线）”代表 iFly 助手是在线登录状态；若显示为离线状态、登录失败状态，请点击“重新登录”按钮；若重新登录后仍有网络异常等情况，请与客服（0532-85871505 转 5）联系；若有异常不联系，投标人需自行承担后果。
33.10	报价说明：	单价、总价报价按两位小数填写；费率、优惠率、降噪率等报价按三位小数填写，系统最多支持四位小数。
33.11	其他需补充的内容	若供应商上传投标文件使用的电脑存在 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形属于无效投标。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c

第三章　投标人应当提交的资格证明文件

资格证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	营业执照、登记证书、执业许可证等	电子文档		是
2	中小企业声明函	电子文档		是
3	声明函	电子文档		是

备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

8f5ab6a0-622e-471c-8d99-b09ce5c9701e

第四章　采购需求

1.项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5 根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

详见附录 1。

采购明细详细内容附件:

序号	货品名称	技术参数	数量	单位	备注
新建学校厨房设备					
主食库					
1	米面架	层板 1.2㎜304 不锈钢板，板腿 38*38㎜ 厚度 1.2㎜304 不锈钢方管。层板下用 304 不锈钢 38*38㎜ 厚度 1.2㎜ 方管加强撑加固，间距 300㎜。腿为可调节 304 不锈钢子弹脚。	2	台	1200*600*300
2	四层货架	横格支撑及层板采用 1.2㎜304 不锈钢板材，层板下用 304 不锈钢加强筋加固板退采用 1.2㎜304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用	2	台	1200*500*1550

		优质 304 不锈钢板材			
3	平板车	层面及四周均为 304 不锈钢板 1.2mm，层面底加强梗，304 不锈钢 38*25 圆管 1.2mm，底部带刹车轮。	2	台	900*500*900
副食库					
1	蔬菜架	层板 1.2mm304 不锈钢板，板腿 38*38mm 厚度 1.2mm304 不锈钢方管。层板下用 304 不锈钢 38*38mm 厚度 1.2mm 方管加强撑加固，间距≤300mm。腿为可调节 304 不锈钢子弹脚。	2	台	1200*600*300
2	四层货架	横格支撑及层板采用 1.2mm304 不锈钢板材，层板下用 304 不锈钢加强筋加固板退采用 1.2mm304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用优质 304 不锈钢板材	2	台	1200*500*1550
3	平板车	层面及四周均为 304 不锈钢板 1.2mm，层面底加强梗，304 不锈钢 38*25 圆管 1.2mm，底部带刹车轮。	2	台	900*500*900
蔬菜加工区					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，三面护板，星盆配双温水龙头；立柱采用 48*48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	3	台	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	∅25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	3	套	Φ25
3	▲壁挂式热水器	不锈钢内胆，双层保温、防漏电防干烧	2	台	80L
4	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚∅48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	2	台	1800*700*800
5	智能双头多功能切菜机	多功能切菜机，用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。整机采用全不锈钢制造，变频调速简单直接。叶菜部切长度：1－60mm(可调)　产量：300-1000KG/HR。	1	台	850#
肉类加工区					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	2	台	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	∅25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	2	套	Φ25
3	▲壁挂式热水器	不锈钢内胆，双层保温、防漏电防干烧	1	台	80L

4	单绞机	电压 220V，绞肉；材料箱体采用优质不锈钢板材制作，材料厚度 1.2mm，配装优质铜芯电机，防水防潮；加重底座，增加稳固性。	1	台	单绞
5	切片机	电压 220V，切丝两用；材料箱体采用优质不锈钢板材制作，材料厚度 1.2mm，配装优质铜芯电机，防水防潮；加重底座，增加稳固性。	1	台	切丝
6	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm 304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
海鲜加工区					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	2	台	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	2	套	Φ25
3	▲壁挂式热水器	不锈钢内胆，双层保温、防漏电防干烧	1	台	80L
4	单星沥水池	1.规格：1800*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	1800*700*800
5	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	1	套	Φ25
6	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
副食热加工区					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	2	台	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	2	套	Φ25
3	▲壁挂式热水器	不锈钢内胆，双层保温、防漏电防干烧	1	台	80L
4	洗地器	1、规格：配黑色液压管 10 米；	1	套	10m

8f5ab6a0-627e-4711-8e99-b09ce5c9701e

		2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口 304 不锈钢板加固； 3、可控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 4、配一把喷枪。			
5	开水器连底座	9KW,功率：9KW/380V。箱体为双层 1.2mm304 不锈钢板，内胆为 304 不锈钢板，夹层聚氨脂发泡，可视玻璃水位线，自动加水，缺水自动断电，防干烧。下配底座。	1	台	20L
6	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚Φ48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	2	台	1800*700*800
7	油烟净化一体机	1、优质 304 材质 1.0，额定电压：380V，净化率≧95%； 2、油烟净化设备集抽排、净化功能于一体完成，采用纯物理静电净化技术，多重油烟分离净化； 3、304 不锈钢外壳，上下分体式结构，上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成，三部分组成一个平面且电场前板可打开,下罩通体结构拼接处无边框阻挡、无缝拼接使油烟不跑偏，专利气流设计，吸力更强劲，整机三面立体平面结构式，电源输出结构优化设计兼顾美观度与可维护性； 4、设备电源有打火保护，短路保护，超温保护、负载闪络等多重保护功能，确保设备安全可靠的长期运行。； 5、触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。产品内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子—保证机器更稳定，开门断电，安全安心； 6、电场采用加厚不锈钢极片制作，分纯高压区和纯低压区，静电极产生的负电离子，可有效捕集小粒径油烟粒子，净化效果更佳； 7、所投油烟净化一体机绝缘子检测符合 GB/T1634.2-2019《塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分:塑料和硬橡胶》、GB/T5470-2008《塑料 冲击法脆化温度的测定》、GB/T 1040.2-2022《拉伸强度及断裂伸长率》、GB/T 9341-2008《弯曲强度》客户技术要求； 8、所投净化一体机的电场依据《GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾实验》的相关检测标准，测试条件：室温：35℃;湿度：98%RH。盐水溶液浓度 5% 溶液 PH：(25±2)℃:3.1~3.3，暴露期：240 小时，评级依据: GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评	15	㎡	1000*1300

8f5a0c0b-5a34-4d43-a199-b01ce5c9701e

		级，表面无生锈，无白斑，无氧化等缺陷，外观等级为 10 级； 9、所投油烟净化一体设备触摸屏符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B:高温存储试验，将受试样品放置 80° C、不通电放置 240 小时，再恢复到常温常湿 2h 后，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（非结雾）； 10、所投油烟净化一体设备叶轮符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法：分离盘叶轮在（65±2）℃条件下工作运行 72 小时，未出现损坏，冒烟现象。试验结束后，恢复 2h 后外观及工作正常；			
8	滤油烟板	参数：Φ20 ，304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	13	㎡	Φ20
9	罩上大风槽	参数：400*500*1000 mm, 304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	12	㎡	400*500*1000
10	排烟风筒	参数：304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	43	㎡	500*700
11	弯头	参数：304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	4	个	500*700
12	法兰	配套 ,参数：优质 40*40 角钢制作，外涂防锈漆	26	对	配套
13	变径	配套，304 不锈钢板材制作，材料厚度 1.2mm；内扣反边	2	个	配套
14	电磁大锅灶	额定电压：380（V） 额定功率：20kw,特制耐高温高频线盘火力均匀速度更快，经久耐用，仿真液晶显示屏，耐高温，耐油污，高档合金把手开关，火力调节随心所欲，确保温度均匀，食品美味，无噪环境，静音设计，容易清洁，多层优质滤网，全程呵护“芯”脏。	3	台	1100*1000*800
15	加厚锰钢大锅	锰钢	3	个	12 印
16	加厚锰钢大锅盖	304 不锈钢制作，材质采用 304,不锈钢 1.2mm.	3	个	12 印
17	调料拼台	面及四周采用厚 1.2mm304 不锈钢板。腿及支架采用 38*25 mm 厚 1.2mm304 不锈钢方管,台面上有 15 公分深的调料斗，材质采用优质 304 不锈钢板材。	2	台	300*1000*800
18	自动灭火装置	参考尺寸：800*200*700（mm） 1.整套系统包含自动机械控制箱、药剂罐、氮气瓶、煤气切断阀、探测器、喷嘴及喷嘴帽、远距离控制手拉开关； 2.氮气贮存压力有压力显示，可监测氮气是否泄漏； 3.喷嘴由涡旋嘴芯、过滤网、喷嘴帽构成，全部为 304 不锈钢材料； 4.厨房食用油专用灭火药剂；药剂喷洒完毕，水流联动阀工作，继续喷水降温，防止复燃；	1	套	双瓶组

		5.厨房设备灭火装置须同时具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式检验报告、《应急管理部消防产品评定中心》的消防产品 CCCF 认证； 6.厨房设备灭火装置已投保产品责任险，且本次投标产品型号在保单中体现，且累计赔偿额度不低于 200 万元（含 200 万元）； 7.电压功率：约 500W/220V。			
19	油烟净化一体机	1、优质 304 材质≥1.0mm，额定电压：380V，净化率≧95%； 2、油烟净化设备集抽排、净化功能于一体完成，采用纯物理静电净化技术，多重油烟分离净化； 3、304 不锈钢外壳，上下分体式结构，上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成，三部分组成一个平面且电场前板可打开,下罩通体结构拼接处无边框阻挡、无缝拼接使油烟不跑偏，专利气流设计，吸力更强劲，整机三面立体平面结构式，电源输出结构优化设计兼顾美观度与可维护性； 4、设备电源有打火保护，短路保护，超温保护、负载闪络等多重保护功能，确保设备安全可靠的长期运行。； 5、触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。产品内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子一保证机器更稳定，开门断电，安全安心； 6、电场采用加厚不锈钢极片制作，分纯高压区和纯低压区，静电极产生的负电离子，可有效捕集小粒径油烟粒子，净化效果更佳； 7、所投油烟净化一体机绝缘子检测符合 GB/T1634.2-2019《塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分:塑料和硬橡胶》、GB/T5470-2008《塑料 冲击法脆化温度的测定》、GB/T 1040.2-2022《拉伸强度及断裂伸长率》、GB/T 9341-2008《弯曲强度》客户技术要求； 8、所投净化一体机的电场依据《GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾实验》的相关检测标准，测试条件：室温:35℃;湿度：98%RH。盐水溶液浓度 5% 溶液 PH：(25±2)℃:3.1~3.3，暴露期：240 小时，评级依据：GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级，表面无生锈，无白斑，无氧化等缺陷，外观等级为 10 级； 9、所投油烟净化一体设备触摸屏符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B:高温存储试验，将受试样品放置 80° C、不通电放置 240 小时，再恢复到常温常湿 2h 后，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（非结雾）； 10、所投油烟净化一体设备叶轮符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法：分离盘叶轮在	57	㎡	1000*1300

		（65±2）℃条件下工作运行 72 小时，未出现损坏，冒烟现象。试验结束后，恢复 2h 后外观及工作正常；			
20	滤油烟板	参数：Φ20 ， 304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	55	㎡	Φ20
21	罩上大风槽	参数：400*500*1000 mm, 304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	54	㎡	400*500*1000
22	排烟风筒	参数：304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	86	㎡	500*700
23	弯头	参数：304 不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	4	个	500*700
24	法兰	配套 ,参数：优质 40*40 角钢制作，外涂防锈漆	65	对	配套
25	变径	配套，304 不锈钢板材制作，材料厚度 1.2mm；内扣反边	2	个	配套
26	高压静音风柜	15KW，柜体采用 1.2mm304 不锈钢；高压超低音、防爆防潮、优质铜芯电机，外置机组，使用寿命长，材质采用 304 不锈钢板材。	1	台	15KW
27	风柜支架及减震装置	现场制作 ,参数：采用 4.0mm 角钢焊接满焊、打磨成型。	1	套	现场制作
28	电机防雨装置	现场制作 ,参数：材质采用 304 不锈钢板材 1.2mm。	1	套	现场制作
29	油烟净化器	复合静电式油烟净化器，柜体采用 304 不锈钢，使用寿命长，内置一组优质电场，两组双层过滤网，分解油烟，吸附颗粒，达到 95%净化油烟的效果，与风柜配套使用。	1	台	配套
主食加工区					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	2	台	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	Φ25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	2	套	Φ25
3	▲壁挂式热水器	不锈钢内胆，双层保温、防漏电防干烧	1	台	80L
4	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚Φ48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	2	台	1800*700*800
5	醒发箱	箱体采用 1.2mm 双层发泡不锈钢板，内置高效发热管电量:2.8KW/220V， 热循环风发酵，不锈钢单层 1.2mm，可视玻璃窗口， 材质采用 304 不锈钢板材。	1	台	双门
6	打蛋机	功率 0.75kw/220V，不锈钢面兜，带绞面笼、打蛋球、扇形搅拌扇	1	台	B30#

8f5abbb0-6226-471d-8[illegible]06ce5c9701e

7	和面机	优质不锈钢面斗，材料厚度 1.0mm,配揭盖保护装置，配装优质高效铜芯电机。电量：2.2KW/380V	1	台	50KG
8	压面机	优质不锈钢制作,材料厚度1.0mm,配装优质铜芯高效电机。电量：2.2KW/380V。	1	台	500#
9	开水器连底座	9KW,功率：9KW/380V。箱体为双层 1.2mm304 不锈钢板，内胆为 304 不锈钢板，夹层聚氨脂发泡，可视玻璃水位线，自动加水，缺水自动断电，防干烧。下配底座。	1	台	20L
主食热加工区					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	2	台	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	∅25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	2	套	Φ25
3	▲壁挂式热水器	不锈钢内胆，双层保温、防漏电防干烧	1	台	80L
4	洗地器	1、规格：配黑色液压管 10 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口 304 不锈钢板加固； 3、可控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 4、配一把喷枪。	1	套	10m
5	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.材质整体采用 304 不锈钢板，工作台台面上下采用≥1.2mm304 不锈钢；双层面板里衬不低于 18mmE0 级三聚氰胺饰面中密度纤维板并用 1.2mm 厚 304 不锈钢板折成加强筋加固，下层板采用≥1.2mm304 不锈钢，支架通脚采用 48*48*1.2mm304 不锈钢管，下配可调子弹脚。	2	台	1800*700*800
6	饼盘车	采用 1.2mm304 不锈钢板。板底加强梗，用 38*38mm 厚度 1.2mm304 不锈钢方管，底层距地 100mm，底轮为刹车轮。	3	台	12 盘
7	双门蒸饭车	蒸车内外采用 1.2mm304 不锈钢板,蒸车内含支撑的钢柱，下配脚轮，便于移动，装有自动供水功能的不锈钢水箱，电热管采用防爆不锈钢制作，阻热式不锈钢门把手，功率:12kw /380V 每门，箱体为整体发泡。	3	台	24 盘
8	蒸饭盘子	不锈钢板，材质采用 304 1.2mm。	96	个	600*400*50
9	油网烟罩	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	16	㎡	1000*1300
10	滤油烟板	参数：Φ20 ,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	14	㎡	Φ20
11	罩上大风槽	参数：400*500*1000 mm,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	13	㎡	400*500*1000
12	排烟风筒	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	74	㎡	500*700

13	弯头	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	4	个	500*700
14	法兰	配套 ,参数：优质 40*40 角钢制作，外涂防锈漆	57	对	配套
15	电饼铛	锅用铝合金铸造，上下自动控温加热，带漏电保护，5KW/380V，外壳采用 1.2mm304 不锈钢板。	2	台	5P
16	油网烟罩	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	12	㎡	1000*1300
17	滤油烟板	参数：Φ20 ,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	10	㎡	Φ20
18	罩上大风槽	参数: 400*500*1000 mm,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	9	㎡	400*500*1000
19	排烟风筒	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	35	㎡	500*700
20	弯头	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	2	个	500*700
21	法兰	配套 ,参数：优质 40*40 角钢制作，外涂防锈漆	23	对	配套
22	三层烤箱	功率：19KW/380V。三层六盘上、中、下全自动控温，加热管采用优质远红外烤管，加热提温快。箱体采用 1.2mm304 不锈钢板制作，底部带脚轮。可视门处用铝合金固定玻璃，底部带脚轮，方便移动。	1	台	三门六控
23	烤盘	铝制	6	个	600*400*50
24	电炸炉	立式，优质不锈钢 1.2 厚板材焊接加热速度快、热效率高、受热均匀、节电效果明显的加热装置，可以油炸多种食物，功能齐全。	1	台	立式
25	油网烟罩	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	13	㎡	1000*1300
26	滤油烟板	参数：Φ20 ,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	11	㎡	Φ20
27	罩上大风槽	参数: 400*500*1000 mm,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	10	㎡	400*500*1000
28	排烟风筒	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	26	㎡	500*700
29	弯头	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	1	个	500*700
30	法兰	配套 ,参数：优质 40*40 角钢制作，外涂防锈漆	16	对	配套
31	变径	配套，优质不锈钢板材制作，材料厚度 1.2mm；内扣反边	2	个	配套
32	高压静音风柜	15KW，柜体采用 1.2mm 不锈钢；高压超低音、防爆防潮、优质铜芯电机，外置机组，使用寿命长，材质采用 304 不锈钢板材。	1	台	15KW
33	风柜支架及减震装置	现场制作 ,参数：采用 4.0mm 角钢焊接满焊、打磨成型。	1	套	现场制作
34	电机防雨装置	现场制作 ,参数：材质采用 304 不锈钢板材 1.2mm。	1	套	现场制作

35	油烟净化器	复合静电式油烟净化器，柜体采用304不锈钢，使用寿命长，内置一组优质电场，两组双层过滤网，分解油烟，吸附颗粒，达到95%净化油烟的效果，与风柜配套使用。	1	台	配套
二更					
1	干手器	采用优质材料及优质温控零件制造，ABS塑料外壳和紧固的喷涂保护层，美观、耐用；弧面设计，装饰性强，和符合防滴水结构要求。全自动控制：红外线自动感应，性能稳定、起动快、风量大，额定电压：220V/50Hz，额定功率:2000W,额定电流:8A,防触电保护,回防水保护.	1	台	2000W/220v
备餐间					
1	保鲜留样柜	立式，箱体内外均采用1.2mm304不锈钢板，整体发泡、冷循环风、铜管、高质量压缩机，保温材料用聚氨脂发泡，注塑一次成型，底下带四个轮，其中两个万向轮，可方便移动使用，材质采用304不锈钢板材。	1	台	600*700*1950
2	高身储物柜	门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致，采用加宽跑道，门子拆、装方便，便于清洗，柜底附加两条尺寸3.1*3.1cm≥A≥2.9*2.9cm不锈钢V型支撑，下配全304不锈钢可调腿，材质：304不锈钢板材厚度1.2mm。	1	台	1200*500*1800
3	保温售饭台	台面采用1.2mm304不锈钢板制作，优质电热管，220V,2.5KW。板材：304不锈钢板材，用料：台面及层板1.2mm304不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304不锈钢管，全304不锈钢可调子弹脚。	3	台	1500*700*800
4	分菜盒	材质采用304不锈钢1.2mm。	40	个	500*400*150
5	送餐车	层面为1.2mm304不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm厚1.2mm不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用优质304不锈钢板材	2	台	900*500*900
6	汤桶车	层面及四周均为1.2mm厚304不锈钢板，支架1.2mm壁厚不锈钢管，全部采用满焊打磨成型，带加强筋、加强撑，配装优质脚轮，不锈钢圆弧式把手。	1	台	600*600*800
7	汤桶	材质采用304 1.2mm。	4	台	50#
8	双层工作台	1.规格1500*700*800 2.台面及层板1.2mm304不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304不锈钢管，下配全304不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附E0级三聚氰胺饰面板25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	2	台	1500*700*800
消毒间					
1	热风消毒柜	箱体内外均采用不锈钢板1.2mm，箱体整体发泡、高温热循环风臭氧消毒，杀菌温度≥120℃。	3	台	双门
2	消毒筐	304不锈钢板	32	个	配套
洗消间					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用1.2mm304不锈钢板，立柱采用Φ48mm厚1.2mm304	5	台	1000*700*900

		不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。			
2	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	5	套	Φ25
3	▲壁挂式热水器	不锈钢内胆，双层保温、防漏电防干烧	3	台	80L
4	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	2	台	1800*700*900
杂物间					
1	四层货架	横格支撑及层板采用 1.2mm304 不锈钢板材，层板下用 304 不锈钢加强筋加固板退采用 1.2mm304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用优质 304 不锈钢板材	1	台	1200*500*1550
清洁间					
1	拖把池	采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	1000*700*500
2	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	1	套	Φ25
男更衣间					
1	干手器	采用优质材料及优质温控零件制造，ABS 塑料外壳和紧固的喷涂保护层，美观、耐用；弧面设计，装饰性强，和符合防滴水结构要求。全自动控制：红外线自动感应，性能稳定、起动快、风量大，额定电压：220V/50Hz，额定功率:2000W,额定电流:8A,防触电保护,回防水保护.	1	台	2000W/220v
女更衣间					
1	干手器	采用优质材料及优质温控零件制造，ABS 塑料外壳和紧固的喷涂保护层，美观、耐用；弧面设计，装饰性强，和符合防滴水结构要求。全自动控制：红外线自动感应，性能稳定、起动快、风量大，额定电压：220V/50Hz，额定功率:2000W,额定电流:8A,防触电保护,回防水保护.	1	台	2000W/220v
餐厅					
1	收残台配桶车	板材：优质 304 不锈钢板材，用料：台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304 不锈钢管，全 304 不锈钢可调子弹脚.	2	台	1800*800*800
2	收碗车	层面及四周均为 1.2mm 304 不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm 厚 1.2mm304 不锈钢方管，底部带刹车轮。	2	台	900*500*800

8f5a3ab0-622e-471e-8e09-b09ce5c9701e

厨房餐具器具					
1	38 不锈钢盆	直径 38cm，无磁底层加厚，双卷边，盆深 20cm 直桶型 304，1.0mm 不锈钢	5	个	Φ38
2	60 不锈钢盆	直径 60cm，无磁底层加厚，双卷边盆深 20cm 直桶型 304，1.0mm 不锈钢	5	个	Φ60
3	80 不锈钢盆	直径 80cm，无磁 底层加厚双卷边盆深 20cm 直桶型 304，1.0mm 不锈钢	3	个	Φ80
4	不锈钢调料盒	直径 14cm，无磁，圆柱形，双卷边，盆深 10cm。304 ，1.0mm 不锈钢	10	个	Φ14
5	不锈钢油沽	直径 24cm，无磁，沽深 25cm。翻边垫漏式，底层加厚 304，1.0mm 不锈钢	5	个	Φ24
6	不锈钢沥油勺	直径 20cm，无磁，网眼Φ5mm 斗型油沽 304，1.0mm 不锈钢	2	个	Φ20
7	不锈钢漏勺	直径 30cm，无磁 ，纱网型，柄把不锈钢 304；直径 30cm，1.0mm 不锈钢	2	个	Φ30
8	不锈钢舀子	直径 16cm ，无磁（长把）把长 25cm ，舀深 12cm， 304，1.0mm 不锈钢	5	个	Φ16
9	不锈钢饭夹	无磁 两边弹夹自由伸长，304 ，1.0mm 不锈钢	5	个	大
10	菜刀	十二印，无磁，300X120X4mm，304 不锈钢板	10	把	300*120*4mm
11	砍刀	无磁，宽后背，加重型，350X150X5mm	1	把	350*150*5mm
12	菜板	白色、黄色、红色、绿色、蓝色	5	个	60*40cm
13	白塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
14	红塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
15	绿塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
16	蓝塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
17	擀面杖	优质食品级材质	2	个	小
18	擀面杖	优质食品级材质	2	个	大
19	饭帚	1500 丝，竹丝捆条	5	个	1500 丝
20	不锈钢餐盘	五格式不锈钢餐盘，带碗格，带筷格。304 不锈钢 1.0mm 厚	450	个	五格
21	汤匙	304 不锈钢	450	把	13cm
22	筷子	304 不锈钢	450	双	不锈钢
23	双层不锈钢碗	双层隔热，304 不锈钢 1.0mm 厚	450	个	直径 12cm
24	不锈钢炒菜铲	大锅铲，不锈钢铲，铁木木柄，铲头方园型，304 不锈钢 1.0mm	5	把	十二印
25	剪刀	十印型，不锈钢，塑料包把，王麻子	3	把	十印型
26	去皮刀	简易型，不锈钢制作	2	把	简易型
27	多用切刀	多用型，丝、切、钻多功能，王麻子	2	把	多用型

28	不锈钢分餐勺	口小的，全钢，无磁，八两，直柄 30cm，柄把不锈钢，304，1.0mm 不锈钢	6	把	直柄 30cm
29	不锈钢大米铲	无磁 5 两尖圆形，两边翻边，柄长 12cm 圆形 304，1.0mm 不锈钢	6	把	5 两
30	分汤勺	全钢，无磁，柄把不锈钢，304，1.0mm 不锈钢	5	把	大
31	分菜盒	32*26*15cm，磨砂，304，1.0mm 不锈钢	6	个	二分之一
32	中心温度计	长度 60cm	2	个	长度 60cm
	其他学校				
1	红色保温箱	外壳 HDPE，保温层 EPS 或 PU，内胆食品级塑料	80	个	外壳 HDPE
2	四格餐盒(带盖)	304，1.0mm 不锈钢	500	个	不锈钢
3	不锈钢餐盘	304，1.0mm 不锈钢	600	个	四格
4	1/2 加餐盒	32*26*15cm，磨砂，304，1.0mm 不锈钢	52	个	二分之一
5	熟食盒	32*26*10cm，磨砂，304，1.0mm 不锈钢	60	个	二分之一
6	汤桶	优质 304 不锈钢，厚度 1.5mm	26	个	Φ40
7	汤勺	全钢，无磁，柄把不锈钢，304，1.0mm 不锈钢	26	把	大
8	汤碗	双层隔热，304 不锈钢 1.0mm 厚	1300	个	直径 12cm
9	打餐勺	口小的，全钢，无磁，八两，直柄 30cm，柄把不锈钢，304，1.0mm 不锈钢	26	把	直柄 30cm
10	红塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	10	个	60cm*40cm*38cm
11	绿塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	20	个	60cm*40cm*38cm
12	白塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	30	个	60cm*40cm*38cm
13	蓝塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	10	个	60cm*40cm*38cm
14	平板车	层面及四周均为 304 不锈钢板 1.2mm，层面底加强梗，304 不锈钢 38*25 圆管 1.2mm，底部带刹车轮。	10	台	900*500*900
设备辅材调试					
1	设备辅材调试	设备拆除、搬运、设备辅材调试	1	项	配套
新建幼儿园厨房设备					
男更衣室					
1	干手器	采用优质材料及优质温控零件制造，ABS 塑料外壳和紧固的喷涂保护层，美观、耐用；弧面设计，装饰性强，和符合防滴水结构要求。全自动控制：红外线自动感应，性能稳定、起动快、风量大，额定电压：220V/50Hz，额定功率:2000W,额定电流:8A,防触电保护,回防水保护.	1	台	2000W/220v
2	更衣橱	优质 304 不锈钢 1.2mm，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致。	1	台	850*400*1800
女更衣室					

85eb6a0-022c-47dc-8d3f-b09ce5c9701c

1	干手器	采用优质材料及优质温控零件制造，ABS 塑料外壳和紧固的喷涂保护层，美观、耐用；弧面设计，装饰性强，和符合防滴水结构要求。全自动控制：红外线自动感应，性能稳定、起动快、风量大，额定电压：220V/50Hz，额定功率:2000W,额定电流:8A,防触电保护,回防水保护.	1	台	2000W/220v
2	更衣橱	优质 304 不锈钢 1.2mm，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致。	1	台	850*400*1800
主食库					
1	米面架	层板 1.2mm304 不锈钢板，板腿 38*38mm 厚度 1.2mm304 不锈钢方管。层板下用 304 不锈钢 38*38mm 厚度 1.2mm 方管加强撑加固，间距 300mm。腿为可调节 304 不锈钢子弹脚。	2	台	1200*600*300
2	四层货架	横格支撑及层板采用 1.2mm304 不锈钢板材，层板下用 304 不锈钢加强筋加固板退采用 1.2mm304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用优质 304 不锈钢板材	2	台	1200*500*1550
3	平板车	层面及四周均为 304 不锈钢板 1.2mm，层面底加强梗，304 不锈钢 38*25 圆管 1.2mm，底部带刹车轮。	1	台	900*500*900
副食库					
1	四层货架	横格支撑及层板采用 1.2mm304 不锈钢板材，层板下用 304 不锈钢加强筋加固板退采用 1.2mm304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用优质 304 不锈钢板材	2	台	1200*500*1550
2	地架	层板 1.2mm304 不锈钢板，板腿 38*38mm 厚度 1.2mm304 不锈钢方管。层板下用 304 不锈钢 38*38mm 厚度 1.2mm 方管加强撑加固，间距 300mm。腿为可调节 304 不锈钢子弹脚。	2	台	1200*600*300
3	平板车	层面及四周均为 304 不锈钢板 1.2mm，层面底加强梗，304 不锈钢 38*25 圆管 1.2mm，底部带刹车轮。	1	台	900*500*900
冷库					
冷加工主食加工区					
1	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚Φ48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
2	搅拌机	功率 0.75kw/220V，不锈钢面兜，带绞面笼、打蛋球、扇形搅拌扇	1	台	B30#
3	压面机	优质不锈钢制作，材料厚度 1.0mm,配装优质铜芯高效电机。电量：2.2KW/380V。	1	台	500#
4	醒发箱	箱体采用 1.2mm 双层发泡不锈钢板，内置高效发热管电量：2.8KW/220V， 热循环风发酵，不锈钢单层 1.2mm，可视玻璃窗口， 材质采用 304 不锈钢板材。	1	台	双门
主食热加工间					
1	四层货架	横格支撑及层板采用 1.2mm304 不锈钢板材，层板下用 304 不	1	台	1200*500*155

		锈钢加强筋加固板退采用 1.2mm304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用优质 304 不锈钢板材			0
2	双门蒸饭车	蒸车内外采用 1.2mm304 不锈钢板,蒸车内含支撑的钢柱，下配脚轮，便于移动，装有自动供水功能的不锈钢水箱，电热管采用防爆不锈钢制作，阻热式不锈钢门把手，功率：12kw /380V 每门，箱体为整体发泡。	1	台	24 盘
3	三层烤箱	功率：19KW/380V。三层六盘上、中、下全自动控温，加热管采用优质远红外烤管，加热提温快。箱体采用 1.2mm304 不锈钢板制作，底部带脚轮。可视门处用铝合金固定玻璃，底部带脚轮，方便移动。	1	台	三门六控
4	电饼铛	锅用铝合金铸造，上下自动控温加热，带漏电保护，5KW/380V，外壳采用 1.2mm304 不锈钢板。	1	台	5P
5	蒸饭盘子	不锈钢板，材质采用 3041.2mm。	24	个	600*400*50
6	烤盘	铝制	6	个	600*400*50
7	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.材质整体采用 304 不锈钢板，工作台台面上下采用≥1.2mm304 不锈钢；双层面板里衬不低于 18mmE0 级三聚氰胺饰面中密度纤维板并用 1.2mm 厚 304 不锈钢板折成加强筋加固，下层板采用≥1.2mm304 不锈钢,支架通脚采用 48*48*1.2mm304 不锈钢管，下配可调子弹脚。	1	台	1800*700*800
8	饼盘车	采用 1.2mm304 不锈钢板。板底加强梗，用 38*38mm 厚度 1.2mm304 不锈钢方管，底层距地 100mm，底轮为刹车轮。	1	台	12 盘
9	油网烟罩	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	16	㎡	1000*1300
10	滤油烟板	参数：Φ20 ,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	14	㎡	Φ20
11	罩上大风槽	参数：400*500*1000 mm,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	13	㎡	400*500*1000
12	排烟风筒	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	55	㎡	500*700
13	弯头	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	2	个	500*700
14	法兰	配套 ,参数：优质 40*40 角钢制作，外涂防锈漆	38	对	配套
15	变径	配套，优质不锈钢板材制作，材料厚度 1.2mm；内扣反边	2	个	配套
16	高压静音风柜	15KW，柜体采用 1.2mm 不锈钢；高压超低音、防爆防潮、优质铜芯电机，外置机组，使用寿命长，材质采用 304 不锈钢板材。	1	台	15KW
17	风柜支架及减震装置	现场制作 ,参数：采用 4.0mm 角钢焊接满焊、打磨成型。	1	套	现场制作
18	电机防雨装置	现场制作 ,参数：材质采用 304 不锈钢板材 1.2mm。	1	套	现场制作
19	油烟净化器	复合静电式油烟净化器 ，柜体采用 304 不锈钢，使用寿命长，内置一组优质电场，两组双层过滤网，分解油烟，吸附颗粒，达到 95%净化油烟的效果，与风柜配套使用。	1	台	配套

8f5a5c0b-623e-471d-8d99-b09ce5c9701e

冷加工蔬菜加工间					
1	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，三面护板，星盆配双温水龙头；立柱采用 48*48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	3	台	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	3	套	Φ25
3	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
冷加工肉类加工间					
1	三星水池	1.规格：1800*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	1800*700*800
2	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	3	套	Φ25
3	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，三面护板，星盆配双温水龙头；立柱采用 48*48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	1000*700*800
4	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	1	套	Φ25
5	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
冷加工海鲜加工间					
1	单星沥水池	1.规格：1500*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	1500*700*800
2	双星水池	1.规格：1200*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	1200*700*800

8f530b20-6288-11d-8d99-b09c0c0701e

3	▲双进冷热水龙头	¢25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	1	套	Φ25
副食热加工区					
1	电磁大锅灶	额定电压：380（V） 额定功率：20kw,特制耐高温高频线盘火力均匀速度更快，经久耐用，仿真液晶显示屏，耐高温，耐油污，高档合金把手开关，火力调节随心所欲，确保温度均匀，食品美味，无噪环境，静音设计，容易清洁，多层优质滤网，全程呵护“芯”脏。	1	台	1100*1000*800
2	加厚锰钢大锅	锰钢	3	个	12 印
3	加厚锰钢大锅盖	不锈钢制作，材质采用 304,不锈钢 1.2mm.	3	个	12 印
4	调料平台	面及四周采用厚 1.2mm304 不锈钢板。腿及支架采用 38*25 mm 厚 1.2mm304 不锈钢管，台面上有 15 公分深的调料斗，材质采用优质 304 不锈钢板材。	2	台	300*1000*800
5	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚¢48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
6	油烟净化一体机	1、优质 304 材质 1.0，额定电压：380V，净化率≧95%； 2、油烟净化设备集抽排、净化功能于一体完成，采用纯物理静电净化技术，多重油烟分离净化； 3、不锈钢外壳，上下分体式结构，上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成，三部分组成一个平面且电场前板可打开,下罩通体结构拼接处无边框阻挡、无缝拼接使油烟不跑偏，专利气流设计，吸力更强劲，整机三面立体平面结构式，电源输出结构优化设计兼顾美观度与可维护性； 4、设备电源有打火保护，短路保护，超温保护、负载闪络等多重保护功能，确保设备安全可靠的长期运行。； 5、触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。产品内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心； 6、电场采用加厚不锈钢极片制作，分纯高压区和纯低压区，静电极产生的负电离子，可有效捕集小粒径油烟粒子，净化效果更佳； 7、所投油烟净化一体机绝缘子检测符合 GB/T1634.2-2019《塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分:塑料和硬橡胶》、GB/T5470-2008《塑料 冲击法脆化温度的测定》、GB/T 1040.2-2022《拉伸强度及断裂伸长率》、GB/T 9341-2008《弯曲强度》客户技术要求； 8、所投净化一体机的电场依据《GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾实验》的相关检测标准，测试条件：室温：35℃；	38	㎡	1000*1300

		湿度：98%RH。盐水溶液浓度5% 溶液 PH：(25±2)℃:3.1~3.3，暴露期 240 小时，评级依据 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级，表面无生锈，无白斑，无氧化等缺陷，外观等级为 10 级； 9、所投油烟净化一体设备触摸屏符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B:高温存储试验,将受试样品放置 80° C、不通电放置 240 小时，再恢复到常温常湿 2h 后，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（非结雾）； 10、所投油烟净化一体设备叶轮符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法：分离盘叶轮在（65±2）℃条件下工作运行 72 小时，未出现损坏，冒烟现象。试验结束后，恢复 2h 后外观及工作正常。			
7	滤油烟板	参数：Φ20 ,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材。	36	㎡	Φ20
8	罩上大风槽	参数：400*500*1000 mm,不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	35	㎡	400*500*1000
9	排烟风筒	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	45	㎡	500*700
10	弯头	参数：不锈钢板 1.2mm 焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用 304 不锈钢板材	4	个	500*700
11	法兰	配套 ,参数：优质 40*40 角钢制作，外涂防锈漆	29	对	配套
12	变径	配套，优质不锈钢板材制作，材料厚度 1.2mm；内扣反边	2	个	配套
13	高压静音风柜	15KW，柜体采用 1.2mm 不锈钢；高压超低音、防爆防潮、优质铜芯电机，外置机组，使用寿命长，材质采用 304 不锈钢板材。	1	台	15KW
14	风柜支架及减震装置	现场制作 ,参数：采用 4.0mm 角钢焊接满焊、打磨成型。	1	套	现场制作
15	电机防雨装置	现场制作 ,参数：材质采用 304 不锈钢板材 1.2mm。	1	套	现场制作
16	风柜启动装置	配套	1	套	配套
17	油烟净化器	复合静电式油烟净化器 ，柜体采用 304 不锈钢，使用寿命长，内置一组优质电场，两组双层过滤网，分解油烟，吸附颗粒，达到 95%净化油烟的效果，与风柜配套使用。	1	台	配套
18	自动灭火装置	参考尺寸：800*200*700（mm） 1.整套系统包含自动机械控制箱、药剂罐、氮气瓶、煤气切断阀、探测器、喷嘴及喷嘴帽、远距离控制手拉开关； 2.氮气贮存压力有压力显示，可监测氮气是否泄漏； 3.喷嘴由涡旋嘴芯、过滤网、喷嘴帽构成，全部为 304 不锈钢材料； 4.厨房食用油专用灭火药剂；药剂喷洒完毕，水流联动阀工作，继续喷水降温，防止复燃； 5.厨房设备灭火装置须同时具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式检验报告、《应急管理部消防产品评定中心》的消防产品 CCCF 认证；	1	套	双瓶组

		6.厨房设备灭火装置已投保产品责任险，且本次投标产品型号在保单中体现，且累计赔偿额度不低于 200 万元（含 200 万元）； 7.电压功率：约 500W/220V。			
19	开水器连底座	9KW,功率：9KW/380V。箱体为双层 1.2mm304 不锈钢板，内胆为 304 不锈钢板，夹层聚氨脂发泡，可视玻璃水位线，自动加水，缺水自动断电，防干烧。下配底座。	1	台	20L
20	四层货架	横格支撑及层板采用 1.2mm304 不锈钢板材，层板下用 304 不锈钢加强筋加固板退采用 1.2mm304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用优质 304 不锈钢板材	1	台	1200*500*1550
21	三层货架	横格支撑及层板采用 1.2mm304 不锈钢板材，层板下用 304 不锈钢加强筋加固板退采用 1.2mm304 不锈钢管腿为可调节 304 不锈钢子弹脚立柱顶部封闭，美观，卫生材质采用优质 304 不锈钢板材	1	台	1200*500*1200
消毒间					
1	热风消毒柜	箱体内外均采用不锈钢板 1.2mm，箱体整体发泡、高温热循环风臭氧消毒，杀菌温度≥120℃。	2	台	双门
2	消毒筐	304 不锈钢板	24	个	配套
洗刷间					
1	三星水池	1.规格：1800*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	2100*700*800
2	单星水池	1.规格：1000*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	900*700*800
3	▲双进冷热水龙头	Ø25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	2	套	Φ25
4	保洁柜	优质 304 不锈钢 1.2mm，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致。	2	台	1800*700*800
5	收碗车	层面及四周均为 1.2mm 304 不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm 厚 1.2mm304 不锈钢方管，底部带刹车轮。	2	台	900*500*800
水果间					
1	双星水池	1.规格：1200*700*800 2.采用 1.2mm304 不锈钢板，立柱采用Φ48mm 厚 1.2mm304 不锈钢圆管，横通Φ32 mm 厚 1.2mm304 不锈钢，脚加 304 不锈钢子弹脚。采用 304 不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。	1	台	1200*700*800
2	▲双进冷热水龙头	Ø25mm 全铜制，旋转出水，灵活方便，可拆卸过滤水嘴，清洗方便。	1	套	Φ25

8f5ab6a6-6228-171d-8d9b-1b0c5e9701e

3	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚∅48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
4	送餐车	层面为 1.2mm304 不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm 厚 1.2mm 不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用优质 304 不锈钢板材	2	台	900*500*900
二次更衣间					
1	干手器	采用优质材料及优质温控零件制造，ABS 塑料外壳和紧固的喷涂保护层，美观、耐用；弧面设计，装饰性强，和符合防滴水结构要求。全自动控制：红外线自动感应，性能稳定、起动快、风量大，额定电压：220V/50Hz，额定功率:2000W,额定电流:8A,防触电保护,回防水保护.	1	台	2000W/220v
售餐间					
1	保鲜留样柜	立式，箱体内外均采用 1.2mm304 不锈钢板，整体发泡、冷循环风、铜管、高质量压缩机，保温材料用聚氨脂发泡，注塑一次成型，底下带四个轮，其中两个万向轮，可方便移动使用，材质采用 304 不锈钢板材。	1	台	600*760*1950
2	送餐车	层面为 1.2mm304 不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm 厚 1.2mm 不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用优质 304 不锈钢板材	1	台	900*500*900
3	汤桶	材质采用 304 1.2mm。	4	台	50#
4	双层工作台	1.规格 1800*700*800 2.台面及层板 1.2mm304 不锈钢板；支架、通脚∅48*1.2mm304 不锈钢管，下配全 304 不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附 E0 级三聚氰胺饰面板 25mm，板下用加强撑加固，以保证产品坚固耐用。	1	台	1800*700*800
厨房餐具器具					
1	38 不锈钢盆	直径 38cm，无磁底层加厚，双卷边，盆深 20cm 直桶型 304，1.0mm 不锈钢	5	个	Φ38
2	60 不锈钢盆	直径 60cm，无磁底层加厚，双卷边盆深 20cm 直桶型 304，1.0mm 不锈钢	8	个	Φ60
3	不锈钢调料盒	直径 14cm，无磁，圆柱形，双卷边,盆深 10cm。304 ，1.0mm 不锈钢	10	个	Φ14
4	不锈钢油沽	直径 24cm，无磁，沽深 25cm。翻边垫漏式，底层加厚 304，1.0mm 不锈钢	5	个	Φ24
5	不锈钢沥油勺	直径 20cm，无磁，网眼Φ5mm 斗型油沽 304，1.0mm 不锈钢	2	个	Φ20
6	不锈钢漏勺	直径 30cm，无磁 ，纱网型，柄把不锈钢 304；直径 30cm，1.0mm 不锈钢	2	个	Φ30
7	不锈钢舀子	直径 16cm ，无磁(长把)把长 25cm ，舀深 12cm， 304， 1.0mm 不锈钢	3	个	Φ16
8	不锈钢饭夹	无磁 两边弹夹自由伸长，304 ，1.0mm 不锈钢	8	个	大

9	菜刀	十二印，无磁，300X120X4mm，304 不锈钢板，颜色（（红黄蓝绿白）。	5	把	300*120*4mm
10	砍刀	无磁，宽后背，加重型，350X150X5mm	1	把	350*150*5mm
11	菜板	白色、黄色、红色、绿色、蓝色	3	个	60*40cm
12	白塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
13	红塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
14	绿塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
15	蓝塑料菜筐	60cm*40cm*38cm，无毒无味原生料制品，加厚型	5	个	60cm*40cm*38cm
16	擀面杖	优质不锈钢材质	3	个	小
17	饭帚	1500 丝，竹丝捆条	5	个	1500 丝
18	不锈钢餐盘	四格式不锈钢餐盘，304 不锈钢 1.0mm 厚	80	个	四格
19	汤匙	304 不锈钢	80	把	13cm
20	筷子	304 不锈钢	80	双	不锈钢
21	双层不锈钢碗	双层隔热，304 不锈钢 1.0mm 厚	80	个	直径 12cm
22	不锈钢炒菜铲	大锅铲，不锈钢铲，铁木木柄，铲头方园型，304 不锈钢 1.0mm	3	把	十二印
23	剪刀	十印型，不锈钢，塑料包把，王麻子	5	把	十印型
24	去皮刀	简易型，不锈钢制作	2	把	简易型
25	多用切刀	多用型，丝、切、钻多功能，王麻子	2	把	多用型
26	不锈钢分餐勺	口小的，全钢，无磁，八两，直柄 30cm，柄把不锈钢，304，1.0mm 不锈钢	8	把	直柄 30cm
27	不锈钢大米铲	无磁 5 两尖圆形，两边翻边，柄长 12cm 圆形 304，1.0mm 不锈钢	8	把	5 两
28	分汤勺	全钢，无磁，柄把不锈钢，304，1.0mm 不锈钢	6	把	大
29	分菜盒	32*26*15cm，磨砂，304，1.0mm 不锈钢	15	个	二分之一
30	中心温度计	长度 60cm	2	个	长度 60cm
设备辅材调试					
1	设备辅材调试	设备拆除、搬运、设备辅材调试	1	项	配套
扩班设备					
1	●智慧黑板	一、屏体： ★1.智能交互黑板采用一体化结构设计，整机长度≥4200mm，高度≥1200mm；显示尺寸≥86 英寸，分辨率：3840*2160，刷新率≥60Hz。 2. 智能交互黑板采用全贴合技术，可视角可达 178°，在 Windows、Android 下均支持 40 点触控，书写触控延迟≤20ms。 3.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG	85	台	

8f5b6a0-c22e-471d-8d99-b09ce5c9701e

		防眩光，硬度≥莫氏 7 级，抗强光干扰≥300K LUX，NTSC≥95%，对比度 5000:1。 3.智能交互黑板背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 4.屏体具备物理防蓝光功能，护眼效果达到国家标准满足《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 5.屏体要求满足《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》 GB 40070-2021 要求屏幕亮度不大于 400cd/m²。 6.依据 GB 21520-2023 标准，能效等级达到 1 级。 7.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 8.屏体采用温室屏技术，采用特殊面板散热图层，有效降低屏幕工作温度，确保使用安全可靠。 9.智能交互黑板前置面板至少具备 HDMI 接口、USB3.0 接口、Type-C 接口。 10.智能交互黑板后置标配非扩展 HDMI 输入≥2 路，HDMI 输出≥1 路。 11.智能交互黑板具备多个前置按键，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、多任务等功能。且前置按键面板向上倾斜，与黑板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。 ★12.智能交互黑板采用≥国产化 12 核驱动芯片。Android 系统版本＞13.0，内存≥4G，存储≥32G。 13.智慧黑板采用多声道,多个发声单元,峰值功率≥60w,扬声器在 100%音量下，1 米处声压级≥85dB,10 米处声压级≥75dB。 14.内置一体化超高清 5K 摄像头，摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能。 15.智能交互黑板内置 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 16.智能交互黑板具备电脑还原按键。 17.智能交互黑板内置 Wi-Fi6 无线网卡,支持 2.4G5G 双频，支持多个无线设备同时连接，具备无线（包括 Wi-Fi6 和 Bluetooth5.4 蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 18.智慧黑板侧板的光泽度、粗糙度、色漆、冲击等性能符合国家标准。 19.为方便维护,智能交互黑板具备前掀式维护功能，主屏支持向上掀起 5°或以上。 20.智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切			

		相关的快捷键，并支持自定义设置，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多任务、多屏互动等教学常用按键。 21.智能交互黑板具有悬浮菜单，通过手势可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义。 22.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 23.为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏多种方式。 24．安卓系统下支持白板授课，可以实现书写、辅助教学工具及分享等多项功能。白板根据使用场景灵活调整，允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。 25.白板支持手写识别功能，可以将手写文字、句子识别为印刷体，默认支持中文、英文、日语、韩语、荷兰语等多种语言，满足多语言教学需求。识别后的内容支持多种编辑操作，包括颜色修改、复制、剪切以及一键转至会议纪要等功能。 26.白板具备会议纪要功能，支持手写输入文本，每项会议纪要都能根据笔迹书写范围和文本内容自动调整窗口大小，灵活适应。书写笔迹可轻松使用橡皮擦进行擦除，每项会议纪要可随意删除或调整顺序。会议纪要支持一键生成二维码分享，扫码即可快速获取内容，且扫码显示的会议纪要内容会自动过滤空白项。 27.白板具备智能图形识别功能，能够自动识别绘制的矩形、三角形、圆形、椭圆形、箭头等多种常见平面图形。识别后的图形支持修改。 28.无 PC 状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖 PNG、JPEG、PDF 等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接 U 盘。 29.屏体前置面板具备无线麦克风接口,且支持前拆。 二、内置 OPS 电脑： 1. 采用 Intel 通用 80pin 标准接口，即插即用，易于维护； 2. CPU 采用 Intel 酷睿 I7 处理器； 3. 内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD 固态硬盘； 4. 具备 4 个 USB 接口（其中至少包含 3 路 USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI ，≥1 路 RJ45； 三、其他配件			

		1、配铝合金外壳有线 USB 扩展器一个。 四、软件 1.提供多种登录方式包含：账号密码登录、微信扫码登录、书写登录（支持录入内容及笔迹）等，支持免登录打开本地课件。 2.老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200GB 云端存储空间。 3.提供预置的课件素材，允许老师在网页端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。 4.具有思维导图功能；具有统计图表功能，可选择柱形图、折线图、饼图，支持编辑图表数据和图表样式；支持快速插入教学素材以及划词搜索素材功能。 5.绿板状态支持工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。 6.支持打开本机文件、U 盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF 文件、DOC&DOCX 等；支持多个文件窗口同屏播放显示和批注。 7.文件窗口之间可进行独立批注；当起笔落点在绿板上时，识别为绿板批注，当起笔落点在小窗口时，识别为小窗口文件批注；文件大小窗口批注同步，可实现翻页跟随；批注支持跟随漫游； 8.资源平台涵盖小学、初中、高中所有学科同步资源，资源符合新课标要求，并具有小升初、中考、高考专题资源，资源类别包含课件、教案、学案、素材、备课包等； 9、支持 Android、IOS、Windows、国产操作系统的投屏画面，可支持不少于 9 个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 10.支持一句话生成课件或导入文件生成课件，支持设置 PPT 教学大纲文字内容，还支持选择学段、年级、学科(专业)等生成的课件，支持以 ppt 格式导出保存到本地。 五、集控云平台 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。 2.平台支持本地化和云端部署方式。			

8f3b6a0c-6e28-47d-8d99-b09e5c9701e

		（一）设备控制 1.设备详情：查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU 使用率、C 盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作，一键锁屏设置，支持一键开启系统还原功能，一键系统备份，一键设置显示模式，显示模式支持标准、鲜艳、明亮、护眼，一键支持声音模式设置，支持一键设置系统桌面壁纸。 3.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑。 7.管控：可按场地、设备状态、设备名称对管控设备进行重启、批量冻结、批量解冻，可对单台设备或多台设备进行批量设置，可冻结单个盘符或多个盘符，统计开启设备总数。 8.穿透：可按照时间段设置穿透功能，在设置时间段可对教学软件进行教学软件更新，超出时间段则启动保护功能。 9.限制：支持单台或多台设备开启限制功能，下发虚拟内存一键设置。 10.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色。 11.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频。 12.软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面进行自动运行安装。 13.远程巡课：默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备不少于 10 台；可切换摄像头画面，支持学生画面、教师画面同步教室声音。 14.支持查看摄像头直播画面，不少于 6 路视频流显示画面，支持轮巡。 15.支持在巡课时进行巡课喊话、巡课备注（支持截取屏幕并备注）和教学评价，并可在巡课记录中查看巡课备注以及教学评价的相关信息。			

		16.视频直播：本地无需部署直播服务器，无需绑定IP地址，云端直接开启直播； 可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播。 17.设备状态列表：将内存占用过高、CPU占用过高、屏温过高情况进行检测并提醒。 内存使用告警显示正常设备占比量和告警设备告占比量； 18.系统优化：下发自动化策略，可根据开机状态、系统保护状态、具体下发状态、工具执行状态进行筛选下发。 19.软件审核：支持查看并处理第三方软件静默安装的申请，可对软件进行审核。 （二）数据统计 1.以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计。 2.统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况等，支持以统计图表显示及以excel格式导出。 3.区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据。 （三）集控运维移动端 1.查看设备当前在线数、设备总台数、在线率、开机率。 2.实时查看在线离线设备，对一台或多台设备集中管理，交互设备可执行开机、关机、重启和文字发布操作；支持实时监控桌面画面，交互设备、录播主机的摄像头巡课功能，同样支持巡课备注及教学评价。实时查看全校设备使用情况：如设备活跃度、软件使用排行、设备在线数量、设备使用时长分布等。 3.查看管理员基本信息：账户、角色、学校；查看设备控制命令异常数。 4.支持在线设备数据报表一键导出PDF,可按日、周、月分别导出数据报表。			
2	实物展台	硬件参数 1.镜头像素：800 万像素，分辨率≥3264 x 2448。 2.拍摄范围：≥A3 超大影像，横臂支持 180 度广角打开，镜头可以上下和左右180 度调节，360 度全方位无死角拍摄，并且折叠时也可任意角度停留拍摄，支 持微距离拍摄。 3. 采用 AF 自动对焦，课件翻页和光线变化时不能	85	台	

8f50f6a0-6e2e-47fd-8d99-b09c5c9701e

		出现频繁对焦的情况，提高教 学演示效率。 4. 充电接口：采用 Type-C 接口，支持正反插，支持边充边使用，或者移动充电 宝直充。 5. 电池容量：内置 2 节高容量聚合物电池，总容量 5600mAh，工作时效≥7 小时； 充电和电量指示灯一体化显示，带百分比显示。 6. 影像速率：WI-FI 5 G 全速率传输，最高像素无延迟。 7. 连接距离：随机标配 WI-FI 5G 无线网卡，无障碍连接距离 20 米流畅不掉线。 软件参数： 1.软件基础功能：预设多种笔划、粗细及颜色供选择，预设的效果可以通过预 览框显示，支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 2. 智能连接：化繁为简，免除手工搜寻展台信号和输入密码的复杂过程 3. 图像特技：负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、1：1、全屏、旋转。 4. 同屏对比：支持 2，4，9，16 分屏，分屏窗口中，能添加图片比较；可进行 动态视频预览，支持实时触摸放大缩小、旋转，且能够对视频、图片进行单独的 控制。 5. 图像管理：提供 JPG、BMP、PNG、PDF 多种图片格式选择，支持一键 PDF 文件 拍摄，拍照后能直接点打开和跳转文件目录，可自定义设置图片和录像的存储路径。 6. 屏幕录制/微课：可对展台的操作过程进行视频录制，提供 MP4、AVI、WMV 等 多种视频格式选择，支持 1080P、720P 和全屏模式录制。			
3	智能电子教鞭	1. 智能电子教鞭采用无线通信技术，有效传输距离不低于 10 米； 2. 笔身多个功能按键，包括翻页、PPT 播放等功能; 3. 兼容 Win7、Win10、Win11 及国产化操作系统，即插即用；	85	支	
4	配套辅材	包含但不限于各类连接线等各类传输线缆；支架、卡扣等安装固定配件；接线接驳辅材；扎带、理线环等现场施工耗材；系统调试所需各类小型转接适配器等	1	项	

采购人允许偏离范围或者幅度:

招标文件中所有设备重量、尺寸无明确要求偏离范围的，允许偏离范围为±3%。

3.商务条件

3.1 交货期

合同签订后 20 日内交货并安装调试完毕。

3.2 交货地点

按采购人要求分期分批送货并安装到指定地点。

3.3 付款方式

合同签订且财政资金到位后，预付合同总金额的 30%。项目供货、安装、调试完毕，经验收合格后 1 年内，向中标人支付至合同金额的 95%，尾款于验收合格满三年后一次性无息付清。本项目付款时间均以财政资金到位为前提，因财政资金未到位导致付款延期，采购人无需担责。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面地检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：自验收合格之日起 3 年，技术参数中有具体要求的以技术参数中质保期为准，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2 中标人在接采购人通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

注：上述要求以及标注中：

如在服务期内遇国家质量标准有变更或重新制定,按照新标准执行。

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求作出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ee5c97e1e

投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。
带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

第五章　评标办法

1.相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.3 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.3.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.3.4 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.3.5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.4 面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.4.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.4.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕

300 号）规定执行。

1.4.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.6 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

8f5ad640-622c-471d-8d95-b09ce5e9701e

2. 评分标准

评审因素		分值	评审标准
资格证明材料	营业执照、登记证书、执业许可证等	合格制	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证(如营业执照、登记证书、执业许可证等)
	中小企业声明函	合格制	详见附件
	声明函	合格制	详见附件
符合性审查	投标文件雷同检查	合格制	投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形

	对招标文件的技术/服务要求响应情况	对招标文件的技术/服务要求响应情况 1	合格制	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分¯技术响应表/服务响应表）
		对招标文件的技术/服务要求响应情况 2	合格制	●智慧黑板 ★1.智能交互黑板采用一体化结构设计，整机长度≥4200mm，高度≥1200mm；显示尺寸≥86 英寸，分辨率:3840*2160，刷新率≥60Hz。 ★12.智能交互黑板采用≥国产化 12 核驱动芯片。Android 系统版本>13.0 ,内存≥4G，存储≥32G。
		对招标文件的技术/服务要求响应情况 3	合格制	带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品，投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

	投标报价		合格制	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分¬报价一览表）
	投标有效期		合格制	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分¬投标函）
	对招标文件的商务要求响应情况	对招标文件的商务要求响应情况 1	合格制	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分¬商务响应表）
	对招标文件的编制、签章要求响应情况		合格制	投标文件按照招标文件要求编制、签章
	其他 1		合格制	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
	其他 2		合格制	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
	其他 3		合格制	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
商务部分	投标报价		35.0	基准价计算名称: 基准价计算方式 评标基

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

			准价C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价(或最终价格) ## 报价得分 = 评标基准价÷（投标报价或者最终价格）× 满分
	投标人业绩	6.0	自 2023 年 1 月 1 日至今已完成的厨房设备或电教设备类项目，每份得 2 分。 须同时提供同一项目的中标通知书、合同和验收报告原件的电子文档，三项缺一项不得分。同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。
	节能、环保产品加分	5.0	产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 加分计算方法是：1、在价格评审项中，对节能、环保产品给于价格评审总分值 5%的加分，加分=价格评审总分值×5%×[所投"节能、环保产品"（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在投标报价中所占比例]；2、在技术评审项中，对节能、环保产品给于技术评审总分值 5%的加分，加分=技术评审总分值×5%×[所投"节能、环保产品"（政府强制采购节能产品

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ee5c9701e

			除外）中的产品价格在投标报价中所占比例。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。 开标时，须同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）和市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子文档，否则不得分，总计最高加 5 分。
技术部分	响应情况	8.0	全部满足实质性条款要求的得 8 分；实质性条款有 1 项不满足的，为无效投标。非实质性条款每出现 1 条负偏离 扣除基本分 2 分，扣完基础分为止。
	质量与性能	8.0	根据所投产品整体技术性能与配置、使用的便捷性、安全性、后期使用成本等进行比较：1.产品整体技术性能完全符合或高于采购需求、产品配置全面、后期使用成本低、产品使用稳定易于维护的，得 8 分； 2.产品整体技术性能完全基本符合采购需求、产品配

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09c5c97016

				置较低、后期使用成本较高、产品使用稳定的，得 4 分； 3.产品整体技术性能完全不满足采购需求、产品配置低、后期使用成本高产品使用稳定差不易于维护的得 1 分。4.产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、有缺项或不足地方的，得 0 分。
	产品安装及调试方案		8.0	根据所提供产品安装及调试方案详尽程度及针对性等进行评审:1. 提供的安装和调试方案详细明确、表述完整，切合实际，可操作性强，得 8 分；2.产品安装和调试方案、主要技术措施表述基本完整，基本能够符合安装调试要求的，得 4 分；3.产品安装和调试方案、主要技术措施表述简单，缺乏针对性可行性的，得 1 分；产品安装和调试方案存在偏差及隐患，无法满足采购需求顺利实施的得 0 分。
	技术措施	供货组织方案、技术保证措施	5.0	有完善的供货组织方案，相关技术保证措施详细明确、表述完整，切合实际，可操作性强的，得 5 分；有基本供货组织方案，相关技术保证措施基本完整，有可操作性的，得

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09c5c97010

				2 分；
		培训计划和应用技术支持	5.0	有完善的产品使用人员培训计划和产品应用技术支持 ,便于设备最大使用效益发挥的，得 5 分 ; 有基本人员培训计划和应用技术支持的，得 2 分；
	产品保障	1	2.0	油烟净化一体机触摸屏符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法试验 B:高温存储试验，将受试样品放置 80°C、不通电放置 240 小时，再恢复到常温常湿 2h 后，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（非结雾）；提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告的，得 2 分，否则不得分。
		2	2.0	油烟净化一体机叶轮符合 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法：分离盘叶轮在（65±2）℃条件下工作运行 72 小时，未出现损坏 ,冒烟现象。试验结束后 ,恢复 2h 后外观及工作正常 ; 提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告的，得 2 分，否

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

				则不得分。
		3	2.0	智慧黑板所使用的培训材料为国家注册登记的出版社发行培训材料；提供教材封面，封底及该出版物 ISBN 号码在国家版本数据中心 https://pdc.capub.cn 查询截图的，得 2 分，否则不得分。
		4	2.0	智慧黑板采用 2.2 声道，不低于 6 个发声单元，峰值功率≥80W，扬声器在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥80dB；提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告的，得 2 分，否则不得分。
		5	2.0	智慧黑板前置接口面板支持前拆维护，提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告的，得 2 分，否则不得分。
	售后服务方案	技术人员配置、服务响应时间	5.0	对服务团队人员配备情况进行综合评审：（1）投标人服务团队结构清晰，人员配备完备、业务分工明确，能够保障各项工作顺利开展的，得 5 分；（2）投标人服务团队人员配备基本满足需求，得 2 分；
		售后服	5.0	对售后服务方案、质量保证期内产品维护措

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

		务方案、产品维护措施		施进行综合评审：（1）投标人的售后服务方案描述详实完整、切实可行，质量保证期内产品维护措施严密，得5分。（2）投标人的服务方案尚可且描述较清楚的，质量保证期内有产品维护措施合理，得2分； 未提供服务保证措施不得分。

e6ba0620-6224-471d-8d99-b09ce5c97010

3.政策加分以及计算方法

3.1 说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》〔2019〕9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.3.2 采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分或价格折扣（详见评分标准）。

3.3.3 投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

3.4 相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如：某项目允许采购进口产品，某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100-100x20%-100x10%=70元。

第六章　投标人须知

1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.3《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.4《政府采购质疑和投诉办法》；

1.5《山东省政府采购管理办法》；

1.6《中华人民共和国民法典》；

1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的投标人

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2 符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

2.4.1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.4.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所

cf5ab6a0-62e4-471d-8d99-b09ce5c9701e

代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3. 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘 密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 投标有效期

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5 投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 投标人可自行踏勘现场，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原

因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问及答复

6.1 投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘 密。

6.2 询问在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面查看。

7.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保

8.1 在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。采购人根据项目特点、供应商诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

8.2 中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人应当对采购人造成的损失给予赔偿。

9.采购代理服务费

见投标人须知前附表

10.招标文件

10.1 招标文件的组成

10.1.1 招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知前附表；

（3）投标人应当提交的资格、资信等证明文件；

（4）采购需求；

（5）评标办法；

（6）投标人须知；

（7）开标、资格审查、评标、定标；

（8）纪律和监督；

（9）签订合同、合同主要条款；

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 招标文件的澄清和修改

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 投标文件由资格审查文件、商务部分、技术部分组成：

11.3 资格审查部分

11.3.1 营业执照或登记证书等（第三章序号 1 要求的内容）；

11.3.2资格证书（如有）；

11.3.3在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函(见附件1)

11.3.4招标文件要求的其他必须提交的资格证明材料。

11.4 商务部分

11.4.1 投标函；

11.4.2 法定代表人身份证明；

11.4.3 法定代表人授权委托书（若授权）；

11.4.4 投标报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.4.5 投标人同类项目实施情况一览表（若有）；

11.4.6 商务响应表；

11.4.7 联合投标协议书（若有）；

11.4.8 联合投标授权委托书（若有）；

11.4.9 残疾人福利性单位声明函（若有）；

11.4.10 中小企业声明函（若有）；

11.4.11 监狱企业的证明（若有）；

11.4.12 节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；

11.4.13关于符合本国产品标准的声明函（见附件14）；

11.4.14 招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；

11.4.15 投标人认为应介绍或者提交的资料和文件（若有）。

11.5 技术部分

11.5.1 货物清单（包括产品彩页）；

11.5.2 技术响应表；

11.5.3 选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；

11.5.4 项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；

11.5.5 符合招标文件规定的技术资料：

（1）投标人应提交招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商（或代理商）公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（2）证明货物和服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

（2.1）技术方案；

（2.2）货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

（2.3）保证货物在正常使用所需要的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

（2.4）对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，并按照招标文件中技术响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

（2.5）当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

（3）投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第四章“采

875b6a0-622e-471d-8d99-b09e5c9701e

购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

（4）如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

（5）投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

11.5.6 招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；

11.5.7 投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

12. 投标报价

12.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2 投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4 投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

12.6 投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.8 唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。

13. 投标文件编制要求

13.1 投标文件应按所投包分别进行编制。

85ab0a0-622e-47d0-8d99-b09ce5c9701e

13.2 投标文件编制：见投标人须知前附表。

13.3 投标文件签章：见投标人须知前附表。

13.4 投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

14. 投标文件的修改、撤回与撤销

14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

15. 投标文件加密、上传

见投标人须知前附表。

16. 投标文件的递交

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的要求：投标人完成电子投标文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件，系统即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，通过全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

c65ab690-622e-471d-8d99-b09e5c9701

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘 密。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

18.3 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

8f5b6a0-622e-471d-8499-b0c5e97701e

第七章　开标、资格审查、评标、定标

1.开标程序

1.1 宣布开标纪律；

1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看递交投标文件家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

1.6 开标结束。

2.开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。支持网上远程开标，开标后，所有投标人应在代理机构设置的投标文件申请解密时间内，通过 CA 数字证书申请解密。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

3.评标委员会

3.1 评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为 5 人以上单数。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评审专家身份参与政府采购项目评审活动。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专

家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3 评审专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

8f5b6a0-622e-471d-8d9-b09e5e701e

3.6 评标委员会的职责：

3.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3 对投标文件进行比较和评价；

3.6.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.7 评标委员会的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘 密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.8.3 参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.4 自身与政府采购项目存在利害关系的；

4.资格审查、评标程序

4.1 资格审查

4.2 宣布评标纪律以及回避提示；

4.3 组织推荐评标委员会组长；

4.4 符合性审查；

4.5 技术和商务评审；

4.6 澄清有关问题；

4.7 比较与评价；

4.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；

4.9 编写评标报告。

5.资格审查

5.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.3在资格性审查时，采购人、采购代理机构按照投标人提供的《声明函》(见附件1)审查投标人及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.4 在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

6.评标

6.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

6.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

6.1.2 宣布评标纪律；

8f5a-b6a0-b20e-471d-8d99-b09ce5c9701e

6.1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

6.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

6.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

6.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

6.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

6.1.8.1 分值汇总计算错误的；

6.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；

6.1.8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

6.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

6.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

6.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**符合性审查内容详见附录 2**。

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

6.3 异常低价投标（响应）审查程序

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2 号）第二条“强化政府采购异常低价审查”（一）中第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

6.4 技术和商务评审

6.4.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

6.4.2 采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

6.4.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.4.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.4.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.澄清有关问题

7.1 如果评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正时，评标委员会需通过电子交易平台【发起澄清】功能，要求投标人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。投标人需通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清；系统不接受超时的澄清。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过【发起报价说明】功能，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人需通过电子交易平台【报价说明】功能证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.定标

8.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.5 对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

9. 中标公告以及中标通知书

9.1 评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后立即发出中标通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通

知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

10.不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

10.1 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；

10.4 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

10.5 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

10.6 启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

10.7 投标有效期不满足招标文件要求的；

10.8 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.9 投标文件未按招标文件要求编制、签章的；

10.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.11 投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

10.12 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

11.废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12.特殊情况处置程序

12.1 评标委员会成员的更换

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、

标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

13.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

13.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

875ab0a0-622e-471d-8d99-b09ce5e0701e

13.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

13.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

14.违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1 提供虚假投标材料谋取中标的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

14.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据的；

14.8 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

14.9 法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

875a60a0-622e-471d-8d93-b09ce5c9701e

第八章　纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求,建立健全本单位政府采购内部控制制度,在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9f5ab6a0-62e4-47d1-8d99-b09ce5e9701e

第九章　签订合同、合同范本

1.签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青岛市政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局　青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.9 当中标人放弃中标或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.货物质量与验收

3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4.合同范本格式

8f3e-b0a0-622e-47d4-8d9-b59e5e9701e

本合同□是/□否中小企业预留合同

政府采购合同（示范文本）

合同编号：_____

签 订 地：_____

甲方（采购人）：_____

住所地：_____

乙方（中标人）：_____

住 所 地：_____

乙方于20___年___月___日参加了（采购代理机构）组织的“（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条　货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小 计
合　　计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

……

第二条　合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（￥_____）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条　质量要求及技术标准

1.货物原产地：

2.货物的质量要求：

……

3.货物的技术标准：

……

第四条　交货

1.交货日期：

2.交货地点：

……

第五条　包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

8f5a16a0-622e-471d-8d99-409ce5c9701e

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3.根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：_____

……

第六条　货款支付

1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2.允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3.付款方式

3.1 预付款比例：____%，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付。

……

第七条　履约保证金

1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式:_____，金额:人民币（大写）_____（￥_____ ）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3、在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方根据《青岛市政府采购项目履约保证金退付表》、《青岛市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据等材料审核后5个工作日内退还。

……

第八条　售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

……

第九条　验收

1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

8f5a16a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701c

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5.对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布。

6.根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》规定,采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：_____

……

第十条　知识产权

1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任;如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条　甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘 密负有保密义务。

……

第十二条　乙方责任

1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2.保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条　违约责任

1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后___小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6.甲方逾期支付资金的违约责任：_____。

7.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：_____。

8.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

……

第十四条　不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条　保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘 密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条　争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院

提起诉讼。

……

第十七条　合同生效及其它

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

……

第十八条　本合同附件

1.中标通知书；

2.政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；

3.乙方投标文件；

4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

……

8f5ab0a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

甲　　方：	乙　　方：
单位名称(公章)：	单位名称(公章)：
法定代表人（授权代表）签字：	法定代表人（授权代表）签字：
电　　话：	电　　话：
年　月　日	年　月　日

第十章　投标文件格式

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

投标文件

包：第　包

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇　　年　月　日

资格审查文件目录

1、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函(见附件1)；

2、资格证书（如有）；

3、招标文件要求的其他资格证明材料。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

附件 1：

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____ ；②法定代表人_____、身份证号码_____ ；③项目负责人_____、身份证号码_____ ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在青岛市政府采购网上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投　标　人：_____

日　　期：_____年___月___日

备注：1.招标文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

投标文件

包：第　包

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇　　年　月　日

商务文件目录

1、投标函(见附件2)；
2、法定代表人身份证明(见附件3)；
3、法定代表人授权委托书(见附件4)；
4、报价一览表(见附件5)；
5、分项报价明细表(见附件 6)；
6.投标人同类项目实施情况一览表(见附件 7)；
7、投标人同类项目业绩证明材料（若有）；
8、投标人荣誉（获奖）情况一览表；(见附件8) （若有）
9、投标人荣誉（获奖）证明材料；（若有）
10、商务响应表(见附件9)；
11、联合投标协议书（若有）(见附件10)；
12、联合投标授权委托书（若有）(见附件11)；
13、残疾人福利性单位声明函（见附件12)；
14、中小企业声明函（见附件13）；
15、监狱企业的证明（若有）；
16、节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；
17、关于符合本国产品标准的声明函（见附件14）；
18、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；
19、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。

8f5ab6e0-c92e-471d-8d99-b09ce5c9701e

附件2：

投标函

（采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为_____）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日　　期：_____年___月___日

备注：本投标函由授权代表印章的，应附法定代表人印章的授权委托书。

附件 3：

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

附件4：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）：

我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式_____。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权人（代表）签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ee5e9701e

授权代表姓名：　　性 别：　　年 龄：

单　位：　　部 门：　　职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（印章）：

日 期：　　年　　月　　日

附件5：

报价一览表

投标包：第_____包　　包名称：_____

序号	产品名称	含税总报价
1		
总计		小写：
		大写：

c65ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

注：1.采购代理服务费由采购人支付的，投标人报价中无需考虑此费用。

2.采用优惠率报价的,优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入0.2（20%优惠率）则优惠后的报价＝（1-0.2）×基准价。

时间：_____年_____ 月___日

附件 6：

分项报价明细表

投标包：第_____包　　包名称：_____

序号	货物名称	品牌	产地	规格型号	单 价	数量及单位	合计
1							
2							
3							
	……						
合计总报价（元）							

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

时间：_____年_____ 月___日

附件7：

投标人同类项目实施情况一览表

投标包：第_____包　　包名称：_____

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	采购单位联系人及电话

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5e9701e

附件8：

投标人荣誉（获奖）情况一览表

投标包：第_____包　　包名称：_____

序号	荣誉（获奖）名称	荣誉（获奖）内容	颁发机构	获奖时间

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

时间：_____年_____ 月___日

附件9：

商务响应表

投标包：第_____包　　包名称：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或者说明
售后服务保障要求			
备品备件以及耗材等要求			
质保期			
交货时间以及地点			
付款条件			
……			
政策性加分条件			
质量管理、企业信用要求			
能力或者业绩要求			
……			

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

附件10：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就响应（采购人名称）组织实施（项目名称）（项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以 _____为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

（注：联合体涉及中小微企业的，应明确各自承担的比例。）

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：　　（公章）　　乙方单位：　　（公章）

法定代表人：　　（印章）　　法定代表人：　　（印章）

日期：　　年　　月　　日　　日期：年月日

附件11：

联合投标授权委托书

（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

本授权委托书声明：根据_____（甲方名称）与_____（乙方名称）签订的《联合投标协议书》的内容，主办人_____的法定代表人_____现授权_____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

8f5ab0a0-622e-471d-8d99-b09ce5e97012

主办人的法定代表人：_____（印章）　　联合投标代理人：_____（印章）：

日期：年月日　　日期：年月日

甲方单位：_____（公章）　　乙方单位_____（公章）

法定代表人：_____（印章）　　法定代表人：_____（印章）

日期：年月日　　日期：年月日

附件12：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b0

投标人名称：

日　期：

附件13：

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；制造商为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入___万元，资产总额为___万元[1]，属于（*中型企业*、*小型企业*、*微型企业*）；

2.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；制造商为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入___万元，资产总额为____万元，属于（*中型企业*、*小型企业*、*微型企业*）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

附件 14：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。

2. （产品名称 2）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

8f5ab6a0-692e-471d-8d99-1b09ce5c9701e

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.在中国境内生产的本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

（4）简单的上漆、磨光和分装；

（5）其他不属于属性改变的情形。

投标文件

包：第　包

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇　　年　月　日

技术文件目录

1、项目总体架构以及技术解决方案；

2、货物清单（见附件14）；

3、原厂出厂配置表以及原厂中文使用说明书；

4、技术响应表（见附件15）以及产品彩页等图片介绍资料；

5、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）（见附件16）；

6、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（若有）（见附件17）；

7、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排；

8、投标人在青岛市的售后服务维修机构数量以及分布情况；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；

11、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

8f5a0c90-02e4-71d4-8d59-b0ce5c9701e

附件14：

货物清单

投标包：第_____包　　包名称：_____

序号	设备名称	品牌	产地	规格 型号	性能以及指标
1					
2					
3					
4					
5					
6					

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9761e

附件15：

技术响应表

投标包：第_____包　　包名称：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1			
2			
3			
4			
5			
6			

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

注：

1、投标人应根据投标设备的性能指标,对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写实质性响应情况,非实质性技术指标如有未响应，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

附件16：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

投标包：第_____包　　包名称：_____

序号	优惠内容	适用机型	单价	备　　注
1				
2				
3				
4				
5				
6				

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

附件17：

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

投标包：第_____包　　包名称：_____

姓　名	职务	专业技术资格	身份证号码	参加本单位工作时间

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5

附件18：

_____项目政府采购履约验收(货物类样本)

<table>
<tr><td>采购单位</td><td colspan="2"></td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>合同名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>供应商</td><td colspan="2"></td><td>项目及合同编号</td><td colspan="2"></td><td>合同金额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2"></td><td>验收地点</td><td colspan="2"></td><td>验收组织形式</td><td colspan="2">☐自行简易验收
☐验收小组验收</td></tr>
<tr><td>分期验收</td><td colspan="2">是☐　　否☐</td><td>分期情况</td><td colspan="5">共分　　期，此为第　　期验收</td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收内容</td><td>货物清单</td><td>品牌、型号、规格、数量及外观质量</td><td>技术、性能指标</td><td>运行状况及安装调试</td><td>质量证明文件</td><td>售后服务承诺</td><td>安全标准</td><td>合同履约时间、地点、方式</td></tr>
<tr><td>合　格☐
不合格☐</td><td>合　格☐
不合格☐</td><td>合　格☐
不合格☐</td><td>合　格☐
不合格☐</td><td>合　格☐
不合格☐</td><td>合　格☐
不合格☐</td><td>合　格☐
不合格☐</td><td>合　格☐
不合格☐</td></tr>
<tr><td>专业检测机构情况说明</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>存在问题和改进意见</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>最终结论</td><td colspan="4">合　格☐</td><td colspan="4">不合格☐</td></tr>
<tr><td>验收小组成员签字</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">代理机构意见</td><td colspan="5">采购单位意见</td></tr>
<tr><td colspan="4">经办人：　　负责人：　　（采购代理机构公章）</td><td colspan="5">经办人：　　负责人：　　（采购单位公章）</td></tr>
<tr><td colspan="9">供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）</td></tr>
</table>

说明：1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

8f5ab6a0-622c-471d-8d99-b09ce5c

8f5ab6a0-622e-471d-8d99-b09ce5c9701e

采购明细

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	是否为政府强制采购产品	备注
1	米面架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*600*300
2	四层货架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*500*1550
3	平板车	详见采购需求	台	2.0	否	900*500*900
1	蔬菜架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*600*300
2	四层货架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*500*1550
3	平板车	详见采购需求	台	2.0	否	900*500*900
1	单星水池	详见采购需求	台	3.0	否	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	3.0	是	Φ25
3	▲壁挂式热水器	详见采购需求	台	2.0	是	80L
4	双层工作台	详见采购需求	台	2.0	否	1800*700*800
5	智能双头多功能切菜机	详见采购需求	台	1.0	否	850#
1	单星水池	详见采购需求	台	2.0	否	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	2.0	是	Φ25
3	▲壁挂式热水器	详见采购需求	台	1.0	是	80L
4	单绞机	详见采购需求	台	1.0	否	单绞
5	切片机	详见采购需求	台	1.0	否	切丝
6	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
1	单星水池	详见采购需求	台	2.0	否	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	2.0	是	Φ25
3	▲壁挂式热水器	详见采购需求	台	1.0	是	80L
4	单星沥水池	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
5	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	1.0	是	Φ25
6	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
1	单星水池	详见采购需求	台	2.0	否	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	2.0	是	Φ25
3	▲壁挂式热水器	详见采购需求	台	1.0	是	80L
4	洗地器	详见采购需求	套	1.0	否	10m
5	开水器连底座	详见采购需求	台	1.0	否	20L
6	双层工作台	详见采购需求	台	2.0	否	1800*700*800
7	油烟净化一体机	详见采购需求	m²	15.0	否	1000*1300
8	滤油烟板	详见采购需求	m²	13.0	否	Φ20
9	罩上大风槽	详见采购需求	m²	12.0	否	400*500*1000
10	排烟风筒	详见采购需求	m²	43.0	否	500*700
11	弯头	详见采购需求	个	4.0	否	500*700
12	法兰	详见采购需求	对	26.0	否	配套
13	变径	详见采购需求	个	2.0	否	配套
14	电磁大锅灶	详见采购需求	台	3.0	否	1100*1000*800
15	加厚锰钢大锅	详见采购需求	个	3.0	否	12 印
16	加厚锰钢大锅盖	详见采购需求	个	3.0	否	12 印
17	调料拼台	详见采购需求	台	2.0	否	300*1000*800
18	自动灭火装置	详见采购需求	套	1.0	否	双瓶组
19	油烟净化一体机	详见采购需求	m²	57.0	否	1000*1300
20	滤油烟板	详见采购需求	m²	55.0	否	Φ20
21	罩上大风槽	详见采购需求	m²	54.0	否	400*500*1000
22	排烟风筒	详见采购需求	m²	86.0	否	500*700
23	弯头	详见采购需求	个	4.0	否	500*700
24	法兰	详见采购需求	对	65.0	否	配套
25	变径	详见采购需求	个	2.0	否	配套
26	高压静音风柜	详见采购需求	台	1.0	否	15KW
27	风柜支架及减震装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作
28	电机防雨装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作

9f5ab6a[illegible]02e-47fd-8d99-b09ce5e9701e

29	油烟净化器	详见采购需求	台	1.0	否	配套
1	单星水池	详见采购需求	台	2.0	否	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	2.0	是	Φ25
3	▲壁挂式热水器	详见采购需求	台	1.0	是	80L
4	双层工作台	详见采购需求	台	2.0	否	1800*700*800
5	醒发箱	详见采购需求	台	1.0	否	双门
6	打蛋机	详见采购需求	台	1.0	否	B30#
7	和面机	详见采购需求	台	1.0	否	50KG
8	压面机	详见采购需求	台	1.0	否	500#
9	开水器连底座	详见采购需求	台	1.0	否	20L
1	单星水池	详见采购需求	台	2.0	否	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	2.0	是	Φ25
3	▲壁挂式热水器	详见采购需求	台	1.0	是	80L
4	洗地器	详见采购需求	套	1.0	否	10m
5	双层工作台	详见采购需求	台	2.0	否	1800*700*800
6	饼盘车	详见采购需求	台	3.0	否	12 盘
7	双门蒸饭车	详见采购需求	台	3.0	否	24 盘
8	蒸饭盘子	详见采购需求	个	96.0	否	600*400*50
9	油网烟罩	详见采购需求	m²	16.0	否	1000*1300
10	滤油烟板	详见采购需求	m²	14.0	否	Φ20
11	罩上大风槽	详见采购需求	m²	13.0	否	400*500*1000
12	排烟风筒	详见采购需求	m²	74.0	否	500*700
13	弯头	详见采购需求	个	4.0	否	500*700
14	法兰	详见采购需求	对	57.0	否	配套
15	电饼铛	详见采购需求	台	2.0	否	5P
16	油网烟罩	详见采购需求	m²	12.0	否	1000*1300
17	滤油烟板	详见采购需求	m²	10.0	否	Φ20
18	罩上大风槽	详见采购需求	m²	9.0	否	400*500*1000
19	排烟风筒	详见采购需求	m²	35.0	否	500*700
20	弯头	详见采购需求	个	2.0	否	500*700
21	法兰	详见采购需求	对	23.0	否	配套
22	三层烤箱	详见采购需求	台	1.0	否	三门六控
23	烤盘	详见采购需求	个	6.0	否	600*400*50
24	电炸炉	详见采购需求	台	1.0	否	立式
25	油网烟罩	详见采购需求	m²	13.0	否	1000*1300
26	滤油烟板	详见采购需求	m²	11.0	否	Φ20
27	罩上大风槽	详见采购需求	m²	10.0	否	400*500*1000
28	排烟风筒	详见采购需求	m²	26.0	否	500*700
29	弯头	详见采购需求	个	1.0	否	500*700
30	法兰	详见采购需求	对	16.0	否	配套
31	变径	详见采购需求	个	2.0	否	配套
32	高压静音风柜	详见采购需求	台	1.0	否	15KW
33	风柜支架及减震装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作
34	电机防雨装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作
35	油烟净化器	详见采购需求	台	1.0	否	配套
1	干手器	详见采购需求	台	1.0	否	2000W/220v
1	保鲜留样柜	详见采购需求	台	1.0	否	600*700*1950
2	高身储物柜	详见采购需求	台	1.0	否	1200*500*1800
3	保温售饭台	详见采购需求	台	3.0	否	1500*700*800
4	分菜盒	详见采购需求	个	40.0	否	500*400*150
5	送餐车	详见采购需求	台	2.0	否	900*500*900
6	汤桶车	详见采购需求	台	1.0	否	600*600*800
7	汤桶	详见采购需求	台	4.0	否	50#
8	双层工作台	详见采购需求	台	2.0	否	1500*700*800
1	热风消毒柜	详见采购需求	台	3.0	否	双门
2	消毒筐	详见采购需求	个	32.0	否	配套
1	单星水池	详见采购需求	台	5.0	否	1000*700*900
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	5.0	是	Φ25
3	▲壁挂式热水器	详见采购需求	台	3.0	是	80L

915ab6a0-022e-11f-8d99-b09ce5e9701e

4	双层工作台	详见采购需求	台	2.0	否	1800*700*900
1	四层货架	详见采购需求	台	1.0	否	1200*500*1550
1	拖把池	详见采购需求	台	1.0	否	1000*700*500
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	1.0	是	Φ25
1	干手器	详见采购需求	台	1.0	否	2000W/220v
1	干手器	详见采购需求	台	1.0	否	2000W/220v
1	收残台配桶车	详见采购需求	台	2.0	否	1800*800*800
2	收碗车	详见采购需求	台	2.0	否	900*500*800
1	38 不锈钢盆	详见采购需求	个	5.0	否	Φ38
2	60 不锈钢盆	详见采购需求	个	5.0	否	Φ60
3	80 不锈钢盆	详见采购需求	个	3.0	否	Φ80
4	不锈钢调料盒	详见采购需求	个	10.0	否	Φ14
5	不锈钢油沽	详见采购需求	个	5.0	否	Φ24
6	不锈钢沥油勺	详见采购需求	个	2.0	否	Φ20
7	不锈钢漏勺	详见采购需求	个	2.0	否	Φ30
8	不锈钢舀子	详见采购需求	个	5.0	否	Φ16
9	不锈钢饭夹	详见采购需求	个	5.0	否	大
10	菜刀	详见采购需求	把	10.0	否	300*120*4mm
11	砍刀	详见采购需求	把	1.0	否	350*150*5mm
12	菜板	详见采购需求	个	5.0	否	60*40cm
13	白塑料菜篮	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
14	红塑料菜篮	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
15	绿塑料菜篮	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
16	蓝塑料菜篮	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
17	擀面杖	详见采购需求	个	2.0	否	小
18	擀面杖	详见采购需求	个	2.0	否	大
19	饭帚	详见采购需求	个	5.0	否	1500 丝
20	不锈钢餐盘	详见采购需求	个	450.0	否	五格
21	汤匙	详见采购需求	把	450.0	否	13cm
22	筷子	详见采购需求	双	450.0	否	不锈钢
23	双层不锈钢碗	详见采购需求	个	450.0	否	直径 12cm
24	不锈钢炒菜铲	详见采购需求	把	5.0	否	十二印
25	剪刀	详见采购需求	把	3.0	否	十印型
26	去皮刀	详见采购需求	把	2.0	否	简易型
27	多用切刀	详见采购需求	把	2.0	否	多用型
28	不锈钢分餐勺	详见采购需求	把	6.0	否	直柄 30cm
29	不锈钢大米铲	详见采购需求	把	6.0	否	5 两
30	分汤勺	详见采购需求	把	5.0	否	大
31	分菜盒	详见采购需求	个	6.0	否	二分之一
32	中心温度计	详见采购需求	个	2.0	否	长度 60cm
1	红色保温箱	详见采购需求	个	80.0	否	外壳 HDPE
2	四格餐盒(带盖)	详见采购需求	个	500.0	否	不锈钢
3	不锈钢餐盘	详见采购需求	个	600.0	否	四格
4	1/2 加餐盒	详见采购需求	个	52.0	否	二分之一
5	熟食盒	详见采购需求	个	60.0	否	二分之一
6	汤桶	详见采购需求	个	26.0	否	Φ40
7	汤勺	详见采购需求	把	26.0	否	大
8	汤碗	详见采购需求	个	1300.0	否	直径 12cm
9	打餐勺	详见采购需求	把	26.0	否	直柄 30cm
10	红塑料菜篮	详见采购需求	个	10.0	否	60cm*40cm*38cm
11	绿塑料菜篮	详见采购需求	个	20.0	否	60cm*40cm*38cm
12	白塑料菜篮	详见采购需求	个	30.0	否	60cm*40cm*38cm
13	蓝塑料菜篮	详见采购需求	个	10.0	否	60cm*40cm*38cm
14	平板车	详见采购需求	台	10.0	否	900*500*900
1	设备辅材调试	详见采购需求	项	1.0	否	配套
1	干手器	详见采购需求	台	1.0	否	2000W/220v
2	更衣橱	详见采购需求	台	1.0	否	850*400*1800
1	干手器	详见采购需求	台	1.0	否	2000W/220v
2	更衣橱	详见采购需求	台	1.0	否	850*400*1800

915ab6a-22e-1-8d99-b09ce5a9701e

1	米面架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*600*300
2	四层货架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*500*1550
3	平板车	详见采购需求	台	1.0	否	900*500*900
1	四层货架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*500*1550
2	地架	详见采购需求	台	2.0	否	1200*600*300
3	平板车	详见采购需求	台	1.0	否	900*500*900
1	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
2	搅拌机	详见采购需求	台	1.0	否	B30#
3	压面机	详见采购需求	台	1.0	否	500#
4	醒发箱	详见采购需求	台	1.0	否	双门
1	四层货架	详见采购需求	台	1.0	否	1200*500*1550
2	双门蒸饭车	详见采购需求	台	1.0	否	24 盘
3	三层烤箱	详见采购需求	台	1.0	否	三门六控
4	电饼铛	详见采购需求	台	1.0	否	5P
5	蒸饭盘子	详见采购需求	个	24.0	否	600*400*50
6	烤盘	详见采购需求	个	6.0	否	600*400*50
7	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
8	饼盘车	详见采购需求	台	1.0	否	12 盘
9	油网烟罩	详见采购需求	m^2	16.0	否	1000*1300
10	滤油烟板	详见采购需求	m^2	14.0	否	Φ20
11	罩上大风槽	详见采购需求	m^2	13.0	否	400*500*1000
12	排烟风筒	详见采购需求	m^2	55.0	否	500*700
13	弯头	详见采购需求	个	2.0	否	500*700
14	法兰	详见采购需求	对	38.0	否	配套
15	变径	详见采购需求	个	2.0	否	配套
16	高压静音风柜	详见采购需求	台	1.0	否	15KW
17	风柜支架及减震装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作
18	电机防雨装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作
19	油烟净化器	详见采购需求	台	1.0	否	配套
1	单星水池	详见采购需求	台	3.0	否	1000*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	3.0	是	Φ25
3	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
1	三星水池	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	3.0	是	Φ25
3	单星水池	详见采购需求	台	1.0	否	1000*700*800
4	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	1.0	是	Φ25
5	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
1	单星沥水池	详见采购需求	台	1.0	否	1500*700*800
2	双星水池	详见采购需求	台	1.0	否	1200*700*800
3	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	1.0	是	Φ25
1	电磁大锅灶	详见采购需求	台	1.0	否	1100*1000*800
2	加厚锰钢大锅	详见采购需求	个	3.0	否	12 印
3	加厚锰钢大锅盖	详见采购需求	个	3.0	否	12 印
4	调料平台	详见采购需求	台	2.0	否	300*1000*800
5	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
6	油烟净化一体机	详见采购需求	m^2	38.0	否	1000*1300
7	滤油烟板	详见采购需求	m^2	36.0	否	Φ20
8	罩上大风槽	详见采购需求	m^2	35.0	否	400*500*1000
9	排烟风筒	详见采购需求	m^2	45.0	否	500*700
10	弯头	详见采购需求	个	4.0	否	500*700
11	法兰	详见采购需求	对	29.0	否	配套
12	变径	详见采购需求	个	2.0	否	配套
13	高压静音风柜	详见采购需求	台	1.0	否	15KW
14	风柜支架及减震装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作
15	电机防雨装置	详见采购需求	套	1.0	否	现场制作
16	风柜启动装置	详见采购需求	套	1.0	否	配套
17	油烟净化器	详见采购需求	台	1.0	否	配套
18	自动灭火装置	详见采购需求	套	1.0	否	双瓶组
19	开水器连底座	详见采购需求	台	1.0	否	20L

915ab6a0-022e-11ed-8d99-b09ce5a9701e

20	四层货架	详见采购需求	台	1.0	否	1200*500*1550
21	三层货架	详见采购需求	台	1.0	否	1200*500*1200
1	热风消毒柜	详见采购需求	台	2.0	否	双门
2	消毒筐	详见采购需求	个	24.0	否	配套
1	三星水池	详见采购需求	台	1.0	否	2100*700*800
2	单星水池	详见采购需求	台	1.0	否	900*700*800
3	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	2.0	是	Φ25
4	保洁柜	详见采购需求	台	2.0	否	1800*700*800
5	收碗车	详见采购需求	台	2.0	否	900*500*800
1	双星水池	详见采购需求	台	1.0	否	1200*700*800
2	▲双进冷热水龙头	详见采购需求	套	1.0	是	Φ25
3	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
4	送餐车	详见采购需求	台	2.0	否	900*500*900
1	干手器	详见采购需求	台	1.0	否	2000W/220v
1	保鲜留样柜	详见采购需求	台	1.0	否	600*760*1950
2	送餐车	详见采购需求	台	1.0	否	900*500*900
3	汤桶	详见采购需求	台	4.0	否	50#
4	双层工作台	详见采购需求	台	1.0	否	1800*700*800
1	38 不锈钢盆	详见采购需求	个	5.0	否	Φ38
2	60 不锈钢盆	详见采购需求	个	8.0	否	Φ60
3	不锈钢调料盒	详见采购需求	个	10.0	否	Φ14
4	不锈钢油沽	详见采购需求	个	5.0	否	Φ24
5	不锈钢沥油勺	详见采购需求	个	2.0	否	Φ20
6	不锈钢漏勺	详见采购需求	个	2.0	否	Φ30
7	不锈钢舀子	详见采购需求	个	3.0	否	Φ16
8	不锈钢饭夹	详见采购需求	个	8.0	否	大
9	菜刀	详见采购需求	把	5.0	否	300*120*4mm
10	砍刀	详见采购需求	把	1.0	否	350*150*5mm
11	菜板	详见采购需求	个	3.0	否	60*40cm
12	白塑料菜筐	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
13	红塑料菜筐	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
14	绿塑料菜筐	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
15	蓝塑料菜筐	详见采购需求	个	5.0	否	60cm*40cm*38cm
16	擀面杖	详见采购需求	个	3.0	否	小
17	饭帚	详见采购需求	个	5.0	否	1500 丝
18	不锈钢餐盘	详见采购需求	个	80.0	否	四格
19	汤匙	详见采购需求	把	80.0	否	13cm
20	筷子	详见采购需求	双	80.0	否	不锈钢
21	双层不锈钢碗	详见采购需求	个	80.0	否	直径 12cm
22	不锈钢炒菜铲	详见采购需求	把	3.0	否	十二印
23	剪刀	详见采购需求	把	5.0	否	十印型
24	去皮刀	详见采购需求	把	2.0	否	简易型
25	多用切刀	详见采购需求	把	2.0	否	多用型
26	不锈钢分餐勺	详见采购需求	把	8.0	否	直柄 30cm
27	不锈钢大米铲	详见采购需求	把	8.0	否	5 两
28	分汤勺	详见采购需求	把	6.0	否	大
29	分菜盒	详见采购需求	个	15.0	否	二分之一
30	中心温度计	详见采购需求	个	2.0	否	长度 60cm
1	设备辅材调试	详见采购需求	项	1.0	否	配套
1	●智慧黑板	详见采购需求	台	85.0	否	无
2	实物展台	详见采购需求	台	85.0	否	无
3	智能电子教鞭	详见采购需求	支	85.0	否	无
4	配套辅材	详见采购需求	项	1.0	否	无

9f5ab6a2-22e-11-8d99-b09ce5a9701e