

# 青岛市政府采购

段泊岚消防站及大队现有六个中队消防器材及防护装备采购

## 货物类公开招标文件

(2018-5-31 示范文本)

采 购 人：即墨市公安消防大队

代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司即墨分公司  
(公章)

项目编号：JMCG2019000084

日 期：2019 年 4 月 16 日



## 目 录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 招标公告 .....</b>               | <b>4</b>  |
| <b>第二章 投标人须知前附表 .....</b>           | <b>6</b>  |
| <b>第三章 投标人应当提交的资格证明文件 .....</b>     | <b>11</b> |
| 资格证明文件目录 .....                      | 11        |
| <b>第四章 采购需求 .....</b>               | <b>12</b> |
| 1. 项目说明 .....                       | 12        |
| 2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等） .....   | 12        |
| 3. 商务条件 .....                       | 21        |
| <b>第五章 评标办法 .....</b>               | <b>24</b> |
| 1. 相关要求 .....                       | 24        |
| 2. 评分标准 .....                       | 25        |
| <b>第六章 投标人须知 .....</b>              | <b>30</b> |
| 1. 招标依据以及原则 .....                   | 30        |
| 2. 合格的投标人 .....                     | 30        |
| 3. 保密 .....                         | 31        |
| 4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用 ..... | 31        |
| 5. 踏勘现场 .....                       | 32        |
| 6. 询问及答复 .....                      | 32        |
| 7. 偏离 .....                         | 32        |
| 8. 履约担保 .....                       | 32        |
| 9. 采购代理服务费用 .....                   | 32        |
| 10. 招标文件 .....                      | 32        |
| 11. 投标文件的组成 .....                   | 33        |
| 12. 投标报价 .....                      | 35        |
| 13. 投标文件编制要求 .....                  | 36        |
| 14. 投标文件的修改、撤回与撤销 .....             | 36        |
| 15. 投标文件加密、上传 .....                 | 36        |
| 16. 投标文件的递交 .....                   | 36        |
| 17. 投标保证金 .....                     | 36        |
| 18. 质疑 .....                        | 37        |
| 19. 投诉 .....                        | 38        |
| 20. 其他需补充的内容 .....                  | 39        |
| <b>第七章 开标、资格审查、评标、定标 .....</b>      | <b>40</b> |
| 1. 开标程序 .....                       | 40        |
| 2. 开标 .....                         | 40        |
| 3. 评标委员会 .....                      | 40        |
| 4. 资格审查、评标程序 .....                  | 42        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 5. 资格审查.....                | 42        |
| 6. 评标.....                  | 43        |
| 7. 澄清有关问题.....              | 44        |
| 8. 定标.....                  | 45        |
| 9. 中标公告以及中标通知书.....         | 46        |
| 10. 不合格投标人或投标无效.....        | 46        |
| 11. 废标.....                 | 46        |
| 12. 特殊情况处置程序.....           | 47        |
| 13. 违法违规情形.....             | 47        |
| 14. 违规处理.....               | 48        |
| <b>第八章 纪律要求.....</b>        | <b>49</b> |
| 1. 对采购人的纪律要求.....           | 49        |
| 2. 对投标人的纪律要求.....           | 49        |
| 3. 对评标委员会成员的纪律要求.....       | 49        |
| 4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....  | 49        |
| <b>第九章 签订合同、合同主要条款.....</b> | <b>50</b> |
| 1. 签订合同.....                | 50        |
| 2. 追加合同金额.....              | 50        |
| 3. 货物质量与验收.....             | 50        |
| 4. 合同主要条款.....              | 51        |
| <b>第十章 投标文件格式.....</b>      | <b>56</b> |

## 第一章 招标公告

### 一、招标人：即墨市公安消防大队

地址：青岛市即墨区辽河一路 78 号

联系方式：17685871688

采购代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司即墨分公司

地址：青岛市即墨市文化路 33 号

联系方式：15192617286

### 二、项目名称：段泊岚消防站及大队现有六个中队消防器材及防护装备采购

采购项目编号：JMCG2019000084

预算金额与最高限价：本项目预算金额为 2996760.00 元，其中：第 一 包 1603260.00 元，第 二 包 1393500.00 元。

本项目最高限价为 2996760.00 元，其中：第 一 包 1603260.00 元，第 二 包 1393500.00 元。

投标人资格要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人，能在国内合法生产或销售所需产品并能提供相应服务的生产商或代理商。

2. 招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录【评审过程中，采购人、采购代理机构将对投标供应商的行贿犯罪情况进行查询。查询网站：中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）】。

3. 通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）  
<http://www.creditsd.gov.cn>）及信用青岛（[credit.qingdao.gov.cn](http://credit.qingdao.gov.cn)）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 在获取招标文件时间内登录中国青岛政府采购网（<http://zfcg.qingdao.gov.cn>）进行注册并报名，注册并报名成功后，开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）及本项目招标公告页面免费下载招标文件；未在中国青岛政府采购网（<http://zfcg.qingdao.gov.cn>）上注册报名的，投标无效。

5. 投标人可选择 2 个包投标，但只能中 1 个包。

6. 本项目不接受联合体投标。

### 三、项目概况：

第一包：抢险救援装备；第二包：个人防护装备。

### 四、公告媒介：

1. 招标公告在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布。

2. 招标公告在中国青岛政府采购网（<http://zfcg.qingdao.gov.cn>）上发布。

### 五、获取招标文件：

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。

### 六、公告期限

招标公告发出之日起 5 个工作日。

### 七、投标文件递交：

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。

### 八、投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间、开标时间： 2019-05-09 09:30

开标地点：青岛市即墨区行政审批服务局（青岛市即墨区经济开发区壮武路 496 号）五楼第一开标室 第一开标室

### 九、招标项目联系方式：

联系人（招标人）：万云刚

联系方式：17685871688

联系人（代理机构）：孙成馨

联系方式：15192617286

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称        | 编列内容  |
|----|-------------|---|
| 1  | 采购人         | 即墨市公安消防大队   |
| 2  | 采购代理机构      | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司即墨分公司   |
| 3  | 项目名称        | 段泊岚消防站及大队现有六个中队消防器材及防护装备采购  |
| 4  | 分包情况        | 详见青岛市政府采购网 ( <a href="http://zfcg.qingdao.gov.cn">http://zfcg.qingdao.gov.cn</a> ) 及全国公共资源交易平台 (山东省·青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 ( <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ) 本项目招标公告页面。                         |
| 5  | 资金来源以及资金构成  | 财政 100%   |
| 6  | 是否接受联合体投标   | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受  |
| 7  | 投标有效期       | 自投标截止之日起 <u>90</u> 个日历天。  |
| 8  | 踏勘现场        | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘<br><input type="checkbox"/> 组织   |
| 9  | 履约保证金       | <input checked="" type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要  |
| 10 | 采购代理服务费支付   | <input type="checkbox"/> 招标人支付<br><input checked="" type="checkbox"/> 中标人支付 代理费：19329 元<br><input type="checkbox"/> 无需支付  |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 无   |
| 12 | 招标文件的澄清和修改  | 招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网 ( <a href="http://zfcg.qingdao.gov.cn">http://zfcg.qingdao.gov.cn</a> ) 及全国公共资源交易平台 (山东省·青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 ( <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ) 本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告 |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | 页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。  |
| 13 | 投标截止时间       | 详见招标公告。  |
| 14 | 招标文件的质疑      | 招标公告公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。   |
| 15 | 是否允许递交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许   |
| 16 | 投标报价的范围      | 含税全包价。   |
| 17 | 投标报价的次数      | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。   |
| 18 | 投标报价的方式      | 投标总报价（元）   |
| 19 | 进口产品投标       | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许   |
| 20 | 样品           | <input type="checkbox"/> 不需要<br><input checked="" type="checkbox"/> 需要 样品要求如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 样品：招标文件中带“※”标注的货物为投标人开标时应提供的样品。</li> <li>2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。</li> <li>3. 送样截止时间：2019 年 5 月 9 日 09 时 30 分。</li> <li>4. 送样送达地点：青岛市即墨区行政审批服务局（青岛市即墨区经济开发区壮武路 496 号）五楼样品室。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。</li> <li>5. 投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有投标人的标识及品牌，样品将进行统一编号。</li> <li>6. 若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因投标人自身原因未能演示的，后果自负。</li> <li>7. 宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。</li> <li>8. 宣布评标结果后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机</li> </ol> |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>说明：投标人不按上述要求提交样品、不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处理。</p>  |
| 21 | 投标保证金的交纳       | <p><input type="checkbox"/> 不需要交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 需要交纳</p> <p>1. 金额：人民币<u>贰万伍仟元整</u>（¥25000 元）</p> <p>2. 缴纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>3. 投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4. 交纳形式：</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳的须开标现场提交。</p> <p>5. 联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> |
| 22 | 投标文件编制         | <p>投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。</p>   |
| 23 | 投标文件签章         | <p>在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt; 首页&gt; 下载中心&gt; 系统使用指南&gt; 电子签章操作说明”。</p>   |
| 24 | 投标文件加密、上传      | <p>通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的 CA 数字证书自动加密电子投标文件。</p> <p>电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，投标人可以下载保存。</p>   |
| 25 | 投标人签到及电子投标文件解密 | <p>支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子</p>  |



|      |                |   |
|------|----------------|---|
|      |                | <p>服务系统&gt;首页&gt; 下载中心&gt; 系统使用指南&gt;电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2. 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p> |
| 26   | 开标时间及开标地点      | 详见招标公告。   |
| 27   | 评标委员会          | 评标委员会共5人，其中：采购人代表1人，评审专家_4_人  |
| 28   | 评标方法           | 综合评分办法  |
| 29   | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 确定 1 个中标人，中标结果在青岛市政府采购网及全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统公告，公告期限为 1 个工作日。  |
| 30   | 其他需补充的内容       |   |
| 30.1 | 书面形式的定义        | 数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。                                  |
| 30.2 | 相关评标标准认可要求     | 潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示满 5 个工作日，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。   |
| 30.3 | 电子签名           | 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。  |
| 30.4 | 分包和非主体、非关键性工作  | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许  |
| 30.5 | 监督和管理          | 本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。   |

|      |          |   |
|------|----------|---|
| 30.6 | 其他需补充的内容 | 各投标人须现场提供纸质投标文件：电子投标文件完成后为一个.CG 文件后打印纸质投标文件，按包一式三份。 |
|------|----------|---|

### 第三章 投标人应当提交的资格证明文件

#### 资格证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称                 | 提供形式 | 备注  | 必须提交 |
|----|------------------------|------|---|------|
| 1  | 营业执照                   | 电子文档 | 具有独立承担民事责任能力的法人，能在国内合法生产或销售所需产品并能提供相应服务的生产商或代理商                               | 是    |
| 2  | 经审计的财务状况报告             | 电子文档 | 2017 年或 2018 年经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明（若是中小企业，可只提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函） | 是    |
| 3  | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料       | 电子文档 | 近三个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料  | 是    |
| 4  | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明    | 电子文档 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明   | 是    |
| 5  | 政府采购诚信承诺书              | 电子文档 | 政府采购诚信承诺书   | 是    |
| 6  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 电子文档 | 证明材料格式：办公设备（或专用设备）的购置凭证或租赁合同，以及投入本项目的专业技术人员明细或人员资格证书。                         | 是    |
| 7  | 保证金缴纳凭证                | 电子文档 | 保证金缴纳凭证   | 是    |

资格证明文件备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

（1）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（2）投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

## 第四章 采购需求

### 1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

详见附录。

采购明细详细内容附件：

#### 2.2 第二包：个人防护装备

| 序号 | 名称   | 技术要求  | 单位 | 数量 |
|----|------|---|----|----|
| 1  | 消防头盔 | 1. 帽壳表面色泽鲜明、光泽，无污渍、无任何缺陷；披肩缝制平整，无脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；防尖锐冲击、耐高温、耐穿刺、防腐蚀、防辐射、绝缘；帽顶部有六层防火隔热缓冲层，能有效地保护头顶免受外力冲击并隔绝高热；头盔各部件的安装应到位、牢固应灵活，披肩脱卸方便。<br>2. 提供 3C 证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告原件的电子文档，符合 GA44-2004《消防头盔》相关要求。 | 顶  | 60 |
| 2  | ●消防员 | 1. 服装各项性能指标符合 GA10-2014《消防员灭火防护服》标准和公   | 套  | 60 |

|  |              |   |  |  |
|--|--------------|---|--|--|
|  | <p>灭火防护服</p> | <p>安部[2011]198号文件要求的消防服标准。</p> <p>2. 消防员灭火防护服为四层结构：由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层面料组成。</p> <p>3. 材料：具有收缩性小，易于洗涤，热稳定性好，防静电、阻燃、透气、防电弧、耐磨、耐染不褪色、耐化学品腐蚀、抗油拒水和标识性强等特点，外层面料采用优质面料，防水透气层，隔热层采用芳纶水刺毡。</p> <p>4. 款式规格：采用不可拆卸式一体化结构设计，上肩部、肘部、膝盖、臀部等部位均经加强处理，提高服装的防护性、耐磨性及使用寿命，且消防服上衣与裤子之间的重叠部分<math>\geq 200\text{mm}</math>；在门襟、下摆、袖口和脚口等处内里采用阻燃防水面料防止水汽浸湿蔓延；领口采用渐缩式衣领，高度<math>\geq 100\text{mm}</math>，可有效减少水汽侵入；领子可以竖起或折下，穿戴不会束缚喉部，并能够与空气呼吸器面具很好的结合使用，颈部喉咙处增加保护搭扣设计，防止水从门襟进入并提高对颈部的保护。</p> <p>5. 每件消防服上衣均配置腕部保护新技术，有效防止燃烧的碎片进入袖子中，且袖口的设计不妨碍消防服的正常穿着，并能与消防手套有效的配套使用。</p> <p>6. 消防服裤子背带采用弹性好，便于调节、易更换的松紧带。袖口、裤脚均经牛皮包边，采用罗纹袖口，并有拇指袢的设计。反光标志带、摆缝、袖拼缝，装袖缝等主要缝迹均为双针线，并采用阻燃耐高温线。前胸及后背标识字根据用户要求制作。</p> <p>7. 外层面料性能要求：</p> <p>    阻燃性能：经向损毁长度<math>\leq 32\text{mm}</math>、纬向损毁长度<math>\leq 31\text{mm}</math>，续燃时间 0s，无熔融，滴落现象；热稳定性能：经（<math>260\pm 5</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率<math>\leq 2.0\%</math>，试样表面无明显变化；缩水率：经 5 次洗涤后，经缩水率<math>\leq 1.0\%</math>、纬向缩水率<math>\leq 1.5\%</math>；表面抗湿性能：经 5 次洗涤后，沾水等级 3 级；断裂强力：经向断裂强力<math>\geq 1000\text{N}</math>、纬向断裂强力<math>\geq 800\text{N}</math>；撕破强力：经向撕破强力<math>\geq 250\text{N}</math>、纬向撕破强力<math>\geq 200\text{N}</math>；色牢度：耐洗沾色<math>\geq 4</math> 级，耐水摩擦<math>\geq 4</math> 级，光色牢度<math>\geq 4</math> 级；接缝断裂强力：经向接缝断裂强力<math>\geq 650\text{N}</math>、纬向接缝断裂强力<math>\geq 650\text{N}</math>。</p> <p>8. 防水透气层性能要求：</p> <p>    热稳定性能：经（<math>260\pm 5</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率<math>\leq 2.0\%</math>，试样表面无明显变化；缩水率：经 5 次洗涤后，经向缩水率<math>\leq 2.5\%</math>、纬向缩水率<math>\leq 1.0\%</math>；耐静水压性能：洗涤 25 次后，耐静水压<math>&gt; 50\text{kPa}</math>；透湿率性能：透湿率性能<math>\geq 5700\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})</math>；拒油性能：洗涤 25 次后，拒油性能<math>\geq 3</math> 级。</p> <p>9. 隔热层性能要求：</p> <p>    阻燃性能：经向损毁长度<math>\leq 35\text{mm}</math>、纬向损毁长度<math>\leq 38\text{mm}</math>，续燃时间 0s，无熔融，滴落现象；热稳定性能：经（<math>260\pm 5</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率<math>\leq 2.0\%</math>，试样表面无明显变化；缩水率：经 5 次洗涤后，经向缩水率<math>\leq 4.0\%</math>、纬向缩水率<math>\leq 1.0\%</math>。</p> <p>10. 舒适层性能要求：</p> |  |  |
|--|--------------|---|--|--|

|   |                  |  |   |    |
|---|------------------|--|---|----|
|   |                  | <p>阻燃性能：经向损毁长度<math>\leq 70\text{mm}</math>、纬向损毁长度<math>\leq 60\text{mm}</math>，续燃时间 0s，无熔融，滴落现象；断裂强力：经向断裂强力<math>\geq 400\text{N}</math>、纬向断裂强力<math>\geq 300\text{N}</math>；热稳定性能：经（<math>180\pm 5</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率<math>&lt; 2.0\%</math>，试样表面无明显变化；缩水率：经 5 次洗涤后，经向缩水率<math>\leq 2.5\%</math>、纬向缩水率<math>\leq 1.5\%</math>。</p> <p>11. 附配件：</p> <p>（1）救生拖拉带：阻燃性能：经、纬向损毁长度 0mm，续燃时间 0s，无熔融，滴落现象；热稳定性能：经（<math>260\pm 5</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率 0%，试样表面无明显变化；断裂强力：<math>\geq 16500\text{N}</math>。</p> <p>（2）反光标志带：阻燃性能：经向损毁长度<math>\leq 35\text{mm}</math>、纬向损毁长度<math>\leq 25\text{mm}</math>，续燃时间 0s，无熔融，滴落现象；反光标志带采用美国 3M 公司生产的 9587#黄银黄阻燃反光带，缝制 360 度可见，极大增强消防救援人员的可视性和安全性。</p> |   |    |
| 3 | 消防手套             | <p>（1）材料组合：外层采用具有阻燃、耐酸碱、抗油、防静电等性能的高强力面料；防水层：采用具有防水透湿功能的面料；隔热层：采用具有隔热、阻燃、防热辐射等性能的面料；舒适层：具有阻燃性能的舒适面料。</p> <p>（2）特性：具有阻燃隔热、耐磨防水、防辐射热，高强力等特性。款式：五指式，用途：适用于灭火时对手、手腕的防护，防止划伤与割伤。</p> <p>（3）提供 3C 证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告原件的电子文档，符合公安部 GA7-2004 《消防手套》标准。</p>  | 副 | 75 |
| 4 | 消防安全腰带           | <p>1. 主要用于消防员登梯作业和逃生自救，采用聚酰胺纤维编织而成。配有内带扣、环扣、拉环、外带扣等零部件组成；重量：<math>&lt; 0.85\text{kg}</math>，负荷：<math>1.33\text{KN}</math>。</p> <p>2. 提供 3C 证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告原件的电子文档，符合 GA494-2004 《消防用防坠落装备》标准。</p>   | 根 | 30 |
| 5 | 消防员灭火防护靴         | <p>1. 具有防砸、防辐射、防割、防滑、防穿刺、阻燃隔热、耐电压、耐油、耐酸碱等性能。抗老化橡胶成型，多层结构，靴头带钢头防砸符合 GA6-2004 《消防员灭火防护靴》标准。</p> <p>2. 消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能；金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿，金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象。</p> <p>3. 灭火防护靴的防砸性能静压力及冲击均<math>\geq 15\text{mm}</math>，抗穿刺性能：<math>\geq 1100\text{N}</math>，靴面经抗切割试验后不会被割穿；电绝缘性能：击穿电压：<math>\geq 5000\text{V}</math>，泄漏电流：<math>&lt; 3\text{mA}</math>（0.23），灭火靴底内表面的温度上升不超过 <math>22^{\circ}\text{C}</math>（10.4）、每双靴子的重量不超过 <math>3\text{kg}</math>，帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底。</p>  | 双 | 60 |
| 6 | ※●正压式消防空气呼吸器（9L） | <p>1. 符合《正压式消防空气呼吸器》GA124-2013 的要求，提供 3C 证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告原件的电子文档。</p> <p>2. 气瓶水容积：9L，工作压力 <math>30\text{MPa}</math>，接口螺纹：G5/8。</p> <p>★3. 气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显</p>   | 具 | 30 |

|   |           |   |   |    |
|---|-----------|---|---|----|
|   |           | <p>示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；气瓶水容积：9L；全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理的铝合金材料；水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。</p> <p>★4. 供气阀与面罩一体化设计。供气阀配有有强制调节供气旋钮，最大供气量不小于 500L/min，具有紧急供气、面罩强制去雾，排放余气功能。中压管与供气阀为活动式（360 度旋转）连接，供气阀配有环境空气旁通装置，旁通开关在关闭时有防误开开关；在气瓶阀打开的状态下可进行直接切断供气同时切换至环境大气进行供气，轻按一下可快速自动切换至供气阀供气。</p> <p>5. 产品配备他救接头，可连接他就供气阀及面罩。配备中压阀，当减压阀输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压。最大输出流量可达到 500L/min，输出压力稳定为 0.7MPa。</p> <p>6. 报警哨与压力表一体化设计，置于前胸部，表盘荧光显示。</p> <p>★7. 配置压力平视显示装置，采用无线连接；3 个气源指示灯，当气瓶压力在 30MPa~10MPa 时，绿灯常亮；当气瓶压力在 10MPa~6MPa 时黄灯常亮；当气瓶压力在 6MPa 以下时，红灯一直闪亮；一个对码指示灯，对码时蓝灯闪亮，对码成功后蓝灯熄灭；一个电源电量指示灯，低电压时黄灯闪亮。</p>   |   |    |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯  | <p>1. 适用于部队、公安各警种人员装备作照明、信号指示使用，适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。</p> <p>2. 隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全使用。采用固态免维护 LED 光源，光效高，寿命长达 10 万小时。具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。</p> <p>3. 人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。</p> <p>4. 轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。</p> <p>5. 具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作。</p> <p>6. 尾部带有电量显示功能，电满是绿色，当电量用完 90%，尾部开关变为红色，再用一个小时，灯具就要进行充电。</p> <p>7. 结构精巧，体积小，重量轻，可放在衣袋中携带。冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。</p> <p>8. 额定电压：3.7V，工作电压：3.7v，电池容量：2000 毫安，平均使用寿命(LED)：100000h，光源功率：3W，连续工作时间：强光 5 小时，工作光：10 小时，充电时间：6 小时，电池使用寿命：1000 次循环，外形尺寸：35*135mm，重量 125g，外壳防护等级：IP66。</p> | 个 | 30 |
| 8 | 消防员呼救器方位灯 | <p>1. 适用场所：适用于消防、公安、交警、油田、石化、煤矿等易燃易爆场所和特殊场所及各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、方位指示以及信号联络用。</p> <p>2. 结构特点：本质安全型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所（含 0 区）内安全工作。</p> <p>3. 采用 LED 光源，4800 米(3 英里)内肉眼可视；对水及雨雾的穿透能</p>   | 个 | 30 |

|    |            |   |   |    |
|----|------------|---|---|----|
|    |            | <p>力为 300~500 米；全密性工艺设计，水下工作深度可达 100 米。以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击；配装两节 7 号高能电池，连续工作时间达 100 小时以上。</p> <p>4. 材料经过表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作，可在-20~+50° C 温度下正常工作。</p>   |   |    |
| 9  | 消防员轻型安全绳   | <p>1. 安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。直径 9.5mm，长度 20m。轻型安全绳最小破段强度不小于 20KN；通用的安全绳的最小破段强度不小于 40KN，当承重达到最小破段强度 10%时，安全绳的延伸率不小于 1 且不大于 10%；经 204℃+5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现熔融、焦化现象。</p> <p>2. 提供 3C 证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告原件的电子文档，技术性能符合 GA 494《消防用防坠落装备》的要求。</p> | 套 | 30 |
| 10 | 消防腰斧       | <p>1. 由斧、刀锯、斧套组成，含腰斧套。外形尺寸长&gt;28cm，宽 15cm，重&gt;0.8kg。产品性能：多功能消防腰斧为不锈钢和高强度工程塑料制成，灭火救援时手动破拆非带电障碍物。</p> <p>2. 提供 3C 证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告原件的电子文档；技术性能符合 GA 630《消防腰斧》的要求。</p>   | 把 | 30 |
| 11 | 消防员灭火防护头套  | <p>1. 永久性阻燃针织面料阻燃性能：经向续燃时间≤0s，经向损毁长度≤30mm；纬向阻燃性能续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤30mm；热稳定性尺寸变化≤10%；水洗尺寸变化率直向≤5%，横向≤5%；抗起球性能不应低于 3 级（3-4）；甲醛含量小于 5mg/kg；质量≤200g；</p> <p>2. 提供 3C 证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告原件的电子文档。</p>  | 顶 | 60 |
| 12 | 防静电内衣      | <p>1. 纯棉织物并经过防静电处理而成。透气、吸汗、防静电，可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护；原料选用优质纯棉，并经防静电助剂等特殊工艺技术处理。具有较强防静电功效、能有效防阻高粉尘状态下带电粒子产生的静电，从而避免静电产生火花，以及对人体的伤害。产品具有吸湿、透气、舒适、柔软、阻燃、透气等性能，对人体皮肤有很好的保护作用。符合 Q/XFZB 019-2007《防静电内衣》标准要求。</p>                              | 套 | 30 |
| 13 | 抢险救援头盔（F2） | <p>1. 具备防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求，具有反光条；帽箍可在 52—64cm 范围内可自由调节；重量：580 克（不含护目镜）；帽壳材料：高温热塑材料。</p> <p>2. 帽衬快速滑动式调节系统，单手一次调节到位；具备高抗冲击性能；3 点式下颏带及帽箍可调系统确保佩带舒适稳定；优异的透气，防紫外线及防腐蚀性能，适应在恶劣条件下工作。</p>                                   | 顶 | 30 |
| 14 | 抢险救援手套     | <p>1. 结构：救援手套材质是连续或拼接的单层或多层皮革，为了增强外层材料的耐磨，防滑性能，必须在掌心、手指及手背部位多缝制一层磨砂皮革。</p> <p>2. 款式：有袖筒，救援手套本体应环形延伸，并应超出腕骨不少于 25mm；带有袖筒的救援手套，在满足（3.3.1）规定的前提下，袖筒长度不小于 50mm；救援手套的设计能限制杂物进入手套口；救援手</p>  | 套 | 75 |



|    |             |  |   |    |
|----|-------------|--|---|----|
|    |             | <p>套应与救援服的袖口配套。</p> <p>3. 抢险救援手套是救援人员在建筑倒塌、狭窄空间及攀登等事故现场进行救援时穿戴的防护手套。该手套采用优质羊皮，袖口带松紧装置。具备耐磨、轻便、柔软、舒适、抗拉力强等特点，是野外、森林、及高温场合下进行抢险救援作业时人员手及手腕的保护。</p>   |   |    |
| 15 | 抢险救援服       | <p>1. 性能测试符合 GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，款式符合 17 式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）。</p> <p>2. 外层面料采用外防内吸面料，单层设计，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强等性能。颜色为橙黄色。整体服装质量：<math>\leq 1.5\text{Kg}</math>。</p> <p>3. 救援服款式为分体衬衫式结构，符合用户要求。衣领采用渐缩式直立领，能有效保护颈部；袖口有收紧设计；救援服膝盖和肘部加缝耐磨层；救援服的外贴口袋及上衣暗口袋均有袋盖，且口袋均有排水口；上衣和裤子的重叠部分<math>&gt;200\text{mm}</math>；反光标志带牢固缝合在救援服的胸围、袖口和裤脚处，其宽度为 50mm。衣服的肘部、膝部、肩部等部位有耐磨加强层，反光标志带、摆缝、袖拼缝，装袖缝等主要缝迹均为双针线，且采用 Nomex 阻燃耐高温线。</p> <p>4. 面料阻燃性能：损毁长度：经向<math>\leq 70\text{mm}</math>，纬向<math>\leq 55\text{mm}</math> 续燃时间为 0s，无熔融，滴落现象；面料断裂强力：经向断裂强力<math>\geq 800\text{N}</math>，纬向断裂强力<math>\geq 650\text{N}</math>；面料撕破强力：经向撕破强力<math>\geq 100\text{N}</math>，纬向撕破强力<math>\geq 100\text{N}</math>。</p> <p>5. 救援服所有硬质附件表面均光滑、无毛刺和锋利的边缘，五金件均经过防腐蚀处理；缝纫线和搭扣的颜色与外层面料相匹配；经<math>(260\pm 5)^{\circ}\text{C}</math>，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融、收缩现象；针距密度<math>\geq 14</math> 针/3 厘米；救援服上衣前门襟采用阻燃芳纶铜拉链，颜色与外层面料相匹配；采用优质反光标志带，反光标志带在其 <math>360^{\circ}</math> 方位均能可见。</p> | 套 | 30 |
| 16 | 抢险救援靴       | <p>1. 符合 GA633 标准特制合适专业脚型的楦体，穿用舒适稳妥；选用优质新开材料和精细制作工艺，综合功能良好，安全又环保；彩色标志清晰，适合配套现代消防装备穿用。</p> <p>2. 款式和材质：夏季抢险救援靴，采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成。夏季抢险救援靴在满足技术性能同时透气性好；满足小腿及足部的防护需求；具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。靴底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型。</p> <p>3. 救援靴的隔热性能试验，在 150 救援靴的防砸性能和抗刺穿性<math>^{\circ}\text{C}</math>热板测试环境下保持 30min，靴内底表面温升不应大于 <math>22^{\circ}\text{C}</math>。能应满足。技术性能符合 GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求。</p>   | 双 | 30 |
| 17 | 消防通用安全绳（大绳） | <p>1. 消防员救援作业，技术性能符合 GA494《消防用防坠落装备》的要求。直径<math>&gt;12\text{mm}</math>，阻燃、耐磨、耐腐蚀。</p> <p>2. 最小破断强度<math>\geq 33\text{KN}</math>，每米重量：116g，外皮占有率：30%，线轴数：48，延展性：0.9%，承重达到最小破断强度 10%时，安全绳延伸率<math>&lt;6.4\%</math>；长度为 30 米/根；经 <math>210^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}</math> 的耐高温性能时，安全绳不出现熔融、焦化现象。</p>   | 根 | 5  |

|    |                  |   |   |    |
|----|------------------|---|---|----|
| 18 | 手提式防爆照明灯         | <p>1. 适用于消防、部队、石化、油田、矿井、电力、公安等易燃易爆场所及，其它工作现场提供移动照明，并且还可以作信号联络和方位显示之用。</p> <p>2. 额定电压：DC3.7V；电池容量：2200mAh；功率：3W；光效：120lm/W；防爆等级：Ex d IIC T6 Gb；连续放电时间：强光 6h，工作光：12h；充电时间：6h，光源寿命：100000h；电池寿命：1000 次循环；防护等级：IP68。</p>  | 具 | 10 |
| 19 | 有毒气体可燃气体检测仪（二合一） | <p>1. 检测气体种类：一氧化碳（CO）、甲烷（CH<sub>4</sub>）、氧气（O<sub>2</sub>）、二氧化碳（CO<sub>2</sub>）、硫化氢（H<sub>2</sub>S）</p> <p>2. 检测气体浓度：一氧化碳 0-5000ppm、甲烷 0-100%、氧气 0-25%、二氧化碳 0-4%、硫化氢 0-200ppm.</p> <p>3. 启动时间：从开机到稳定小于 10 秒；分析时间：一次进样，可在 3 秒内完成分析数据；供电方式：锂电供电，容量 2AH；从井下采样时间（2km）：15 分钟；工作时间：充满电 24 小时；工作站及显示：带液晶显示屏，可远程操作；标准采样距离：2km；最大采样距离：5km。</p>   | 台 | 1  |
| 20 | 超便携手持消防热成像仪      | <p>1. 工作环境温度：-20℃~+55℃，短时间工作环境：≤250°，工作环境相对湿度：≤95%，存放环境温度：-40℃~+70℃，充电器电源：电压：190V~250V，频率：50Hz（PAL）。</p> <p>2. 可经受从距离混凝土地面 2 米高处跌落，防水级别达 IP67，能在高达 260℃温度下满负荷工作（3 分钟）。</p> <p>3. 内置数码相机：640×480 像素；探测器类型：焦平面阵列；非制冷型微测辐射热计；焦距：1.9 mm；红外分辨率：160×120 像素；材料：PPSU 硅橡胶，铝铸铁，耐火镁合金；间距：12μm；灵敏度：最小 10 lux；波长范围：7.5-13μm；显示屏：3 英寸液晶显示屏；320×240 像素；背光精度：环境温度：10° C 至 35° C 的情况下，±4° C 或读数的±4%；自动热检测：热检测模式（场景中最热的 20%区域以彩色显示）；等温线：支持；对象温度范围：-20° C +150° C 0° C 至 +500° C；点温仪：1.0；热灵敏度/NETD：+30° C 时&lt;100 mK；电池容量：20° C 至+25° C 时 2.6 Ah；电池工作时间：+25° C；环境温度以及一般用途时约 4 小时；电池类型：锂离子；电池电压：3.6 V；电池重量：0.119 kg；工作温度范围：-10° C 至+55° C、无穷大 +85° C、15 分钟 +150° C、10 分钟 +260° C；相对湿度：95%，25-40° C 非冷凝；抗撞击：25 g（IEC 60068-2-27）；存储温度范围：-40° C 至+70° C；抗振动：2 g（IEC 60068-2-6）；耐腐蚀性：符合国家标准，盐雾：5%盐溶液置于+35° C 下 48 小时。</p> | 台 | 2  |
| 21 | 隔离警示带            | 以涤纶布为原材料的警示带，克服了一次性警示带使用周期短的局限性，不易拉断、易清洗的筒包装方式，集中聚合了盒装警示带的优势，同时，又将盒装的局限性予以改良。筒包装的方式，使得警示带的长度更容易施展，连接更为容易和方便，使用的地域因此可无限扩大。盒装卷式结构，可重复无限次使用，性价比高。用于施工地段，危险地段和交通事故，突发事件的隔离。以及电力检修，路政，环保工程的遮栏。每盘长度分为 50 米，宽度 50mm，可重复使用。   | 盘 | 14 |
| 22 | 救生缓降             | 1. 用于高处救人和自救。缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、  | 个 | 4  |

|    |        |  |   |   |
|----|--------|--|---|---|
|    | 器      | <p>金属连接件及绳索卷盘组成。绳芯采用航空用钢丝绳，外皮材质为棉纱或合成纤维。全绳结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。</p> <p>2. 最大负荷：100kg，每次下降人数：1人，下降高度：30米（绳索长度最大高度100米），调速器重量：&lt;4.5kg，下降速度：0.5-0.8m/s，具有较强的抗附落、抗冲击性能。</p>  |   |   |
| 23 | 气动起重气垫 | <p>1. 具备抗静电、抗裂、耐磨抗油、抗老化等性能；垫内无钢丝，防滑设计，防酸碱，抗尖状硬物挤压。</p> <p>2. 气垫采用独有的创新科技与耐磨材料，具有耐磨和质量轻的特点；表面采用凸点防滑设计，提高救援的安全性；表面设计反光标，更适合恶劣天气或夜间等复杂的救援环境使用；气垫标牌上含有气垫的对应参数，方便救援使用；进气口采用铜质材质，内螺纹设计，方便快速连接。</p> <p>3. 高压气瓶（气瓶阀）、减压器、控制阀、Y型接口、两根8巴5米高压软管（含快速接头），额定工作压力：8 bar、起重力：55T、初始高度：25mm、最大起重高度：47cm、空气填充量：921L、使用寿命可达15-20年；全套方形起重气垫含两个；附件需配备2条5米充气软管、1个减压器、1个8巴复式操纵仪；重量20Kg、尺寸87*87cm。</p> | 个 | 1 |
| 24 | 多功能担架  | <p>深井、狭小空间、高空等环境下的人员救助。可水平或垂直吊运，承重不小于120kg，外形尺寸：2440×920×5mm，拉伸强度6135N/5cm，缺口撕裂强度2462N，专用垂直吊绳断裂强力为6980N，专用平行吊带断裂强力为7160N，具有耐高低温、耐汽油、耐酸碱性能，重量10.8kg，最大载重为150kg，氧指数为26%。符合Q/321203CXA024-2007《多功能担架》标准材质：采用特殊塑料复合而成。</p>   | 副 | 1 |
| 25 | 救援支架   | <p>1. 重量：15kg；破断负荷：18KN；最大工作载荷：180kg；绞盘收拢长度：20m—50m。</p> <p>2. 三脚架参数：重量：20kg；破断负荷：22KN；最大工作载荷：820kg；撑开高度：1.34-2.14 m；工作直径：1.32-2.14m；手动柄力：≤500N；钢丝绳长度：20m~50m；钢丝绳直径：6.3mm；产品材质：绞盘钢质、三脚架铝质；主要结构：由主架、吊索、绞盘、环型保护链组成。</p>  | 组 | 1 |
| 26 | 救生抛投器  | <p>1. 抛投距离：≥80m；发射压力：7.5MPa；安全阀安全值：8.3Pa±0.5 MPa；抛绳破断强度&gt;2.6KN；抛投偏差值：≤5m。</p> <p>2. 气瓶气动喷射，由发射机械装置、发射气瓶总成、充气装置、保护装置、快速自动充气救生装置附件等组成。抛射范围60-100米。陆用时：绳长150m、3mm直径陆用绳1条，水平发射距离100m。水用时：长92m、6mm直径水用绳1条，水平发射距离60m（带救生圈），自动充气救生圈掉入水中自动充气浮起。</p>  | 组 | 1 |
| 27 | 救生照明线  | <p>广泛应用于监时户外危险场地警示，地铁、隧道、人防工程、大型客轮、货轮、地下核电站、高层建筑、大型地下商场的救援逃生指示和照明。线体长度50米，采用直流供电方式，便于携带和方便移动，使用不受环境和供电条件限制，连续工作时间大于18小时。线体发光均匀细腻，色彩亮丽，无光照环境下可视距离50—100米，适用于</p>  | 盘 | 2 |

|    |                    |  |   |    |
|----|--------------------|--|---|----|
|    |                    | 户外警示和逃生指示。   |   |    |
| 28 | 二节拉梯               | 该产品采用四年以上的毛竹主杆，经过高温、脱脂、防蛀、防霉化学配方处理，经多次精加工粘胶组合集成材制作而成；产品、体积小、韧性强，强度高、经久耐用。工作长 6M，最小梯宽 300mm，梯档间距 280mm/340mm，整梯质量 28kg。   | 架 | 2  |
| 29 | 三节拉梯<br>(15 米)     | 1. 检验标准：GA137-2007《消防梯通用技术条件》，铝合金梯采用高强度铝合金型材制成，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，结构上经精心设计使用灵活方便。主要用于中、小城市在无举高车、普通车又达不到高度的场所，是消防队员登高救人，扑灭火灾时的主要工具。2. 外形尺寸：15000×490×290mm，质量：≤90kg。  | 架 | 2  |
| 30 | 骨传导通<br>话装置        | 用于消防员间以及与指挥员间的无线通信，距离不应低于 1000m，可配信号中继器。骨传导通信装置专门用于极度危险环境下小巧轻便的通信单元，根据使用对讲机的不同，选择不同的连接头，增强了人身安全，提高工作效率。长时间使用不影响其呼吸面具等其他防护装备的使用。  | 个 | 8  |
| 31 | 防静电服               | 1. 用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的全身外层防护服装。防静电布料的导电性能稳定，不随衣服的洗涤次数变化。<br>2. 面料的点对点电阻：1×10 <sup>7</sup> ~1×10 <sup>11</sup> ，理化性能：甲醛含量：≤75mg/kg，PH 值 7.0，尺寸变化率（经、纬向）：±2.5%，耐水色牢度：≥3 级，耐干色牢度：≥3 级，耐光色牢度≥3 级；断裂强度经向≥780N，纬向≥390N；带电荷量：<0.20 μC，服装衬里采用防静电织物。  | 套 | 4  |
| 32 | 消防坐式<br>半身安全<br>腰带 | 用于消防员逃生自救和抢险救援。尺寸可调，强度高耐冲击，阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、用聚酰胺纤维回聚酯纤维和金属件制成。静负荷性能：正立、倒立、水平方向：10KN，抗冲击性能：冲击高度：1m，带宽：40mm-70mm。重量：400g，抗拉力 15kN。  | 件 | 10 |
| 33 | 消防全身<br>式安全腰<br>带  | 用于消防员逃生自救和抢险救援。尺寸可调，强度高耐冲击，阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、用聚酰胺纤维回聚酯纤维和金属件制成。静负荷性能：正立、倒立、水平方向：10KN，抗冲击性能：冲击高度为 1m，带宽：40mm-70mm；重量：850g，抗拉力 15kN。   | 件 | 10 |
| 34 | 消防防坠<br>落辅助部<br>件  | 1. D 型钩纵向拉力：2800 公斤，横向拉力：700 公斤，开门拉力：800 公斤；手动扣门；静力绳直径 0.5 毫米，静拉力 2500 公斤，8 字结节点拉力 1700 公斤，外皮比重：36%Nylon 材质，每米重量 68 克。<br>2. 扁带宽 16 毫米，长 1.2 米，断裂极限 2200 公斤；胸式上升器：可沿绳索向上移动，反向受力内部倒齿卡住绳索；使用位置：胸部；8 字环：下降用 8 字环，拉力 2500 公斤；手式上升器：可沿绳索向上移动，反向受力内部倒齿卡住绳索；左手使用，与胸式脚式配合可做单人上升；适合绳索直径 8-13 毫米工作，负荷范围在 400 公斤—650 公斤之间降器手控下降器，使用时在人体重力作用下内部凸轮卡死绳索，红色手柄张开，下降时轻轻按下红色手柄即可，松开双手下降器将卡住绳索使人处于悬空状态。<br>3. 背包：用于盛装防坠落，部件滑轮：工作负荷不小于 22KN，工作负荷不小于 22KN，墙角护轮防止移动的绳索与尖锐物体磨损，使用于各 | 套 | 10 |

|    |                   |   |   |     |
|----|-------------------|---|---|-----|
|    |                   | 种环境，快速组装，重量：800 克。  |   |     |
| 35 | 消防专用<br>荧光棒       | 用于黑暗或烟雾环境中照明和标识使用，发光时间大于 4 小时，最大光通量不小于 8000lm，有效光通量不小于 2000lm，重量小于 25g，耐高温性能 55℃，耐低温性能-40℃，抗跌落性能 1 米。   | 根 | 20  |
| 36 | 水域救援<br>漂浮救生<br>绳 | 本产品用于急流水域救人，绳包及绳子可漂浮，可漂浮于水面，绳体带荧光物质，强光照后置于黑暗处可发光，绳长 32 米，绳直径 8 毫米，断裂拉力 12000kg。   | 米 | 200 |
| 37 | 测温仪               | 1. 中低温段机型，通过红外感应和光学原理可无需接触就能检测到远处物体的表面温度，其光传感器辐射、反射并传输能量，然后能量由探头进行收集、聚焦，再由其它的电路将信息转化为读数显示机上，配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度；应用于化学化工、环境检测、加热制冷、无损检测等行业；吸塑或胶盒包装。<br>2. 温度范围：-32 °C 至 600 °C；准确度：<0 °C，±(1.0 °C + 0.1 °/1 °C)；>0 °C，±1 % 或 ±1.0 °C，取大值；重复性：±读数的 0.5 % 或 ±0.5 °C，取较大值。<br>3. 显示器分辨率：0.1 °C，光谱响应：8 至 14 μm，响应时间(95 %): < 500 ms。<br>4. K 型热电偶输入温度范围：-270 °C 至 1372 °C，K 型热电偶输入准确度：输入准确度：±2.2 °C -270 °C 至 -40 °C，±(1 °C + 0.2 °C/1 °C)-40 °C 至 1372 °C，±1 % 或 1 °C，取较大值；K 型热电偶分辨力：0.1 °C；距离：光点直径（90 % 能量）30:1 50:1。<br>5. 电池：2 节 AA 电池，尺寸：170*160*50mm，重量：约 320g。 | 台 | 2   |
| 38 | 各类警示<br>牌         | 双面反光，可反复使用。出入通道及各转弯处，根据要求安装标志牌，驾驶员在无工作人员引导的情况下，根据通道及车道上方的指示反光标志牌、场面的导向箭头、墙面的反光标志的指示顺利驶出；用于灾害事故现场标示；图案、文字边框均为反光材料，可降低危险事故发生的频率。  | 套 | 2   |
| 39 | 闪光警示<br>灯         | 高亮度的 LED 频闪警示灯，能见度高，使用中无需保养。内置独特的滤镜系统，有效地扩散 LED 灯光；耗电量约为白炽灯泡的一半；（100V/200V 交流），防护等级为 IP54。  | 个 | 3   |
| 40 | ●细水雾<br>灭火装置      | 1. 背负式细水雾灭火枪。水桶为 12L 不锈钢水桶；储气瓶为 3L 专用气瓶；背板材质为优质尼龙材质；镀铬不锈钢喷射喷头，防锈防腐，直流喷雾模式，快速切换。<br>2. 直流喷射距离：≥10m，喷雾喷射距离：≥5m；灭火介质：水或水与添加剂的混合溶液；喷射速率：0.25L/s；储气瓶压力：30MPa。  | 套 | 16  |

采购人允许偏离范围或者幅度：

| 序号 | 技术指标 | 允许偏离范围或幅度 | 备注 |
|----|------|-----------|----|
| 1  | /    | /         |    |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 2     | / | / |  |
| 3     | / | / |  |
| ..... |   |   |  |
|       |   |   |  |

### 3. 商务条件

#### ★3.1 交货期

合同签订后\_45\_日内交货并安装调试完毕。

#### ★3.2 交货地点

招标人指定地点

#### ★3.3 付款方式

货物安装、调试完毕通过整体验收并合格后付合同总金额的 95%，质保期结束后无质量及服务问题一次性无息付清余款。（以财政实际拨付时间为准）

#### ★3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

#### ★3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：自验收合格之日起 1 年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

#### ★3.6 售后服务

3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2 中标人在接采购人通知 1 小时做出响应，5 小时内到达现场，24 小时内维修

完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

## 第五章 评标办法

### 1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 “同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.3 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》电子文档（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：



1.5.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》电子文档并对声明函的真实性负责；

1.5.2 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.5.3 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.6 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.7 小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.8 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.9 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

## 2. 评分标准

| 评分项目 |       | 分数 | 评分标准  |
|------|-------|----|---|
| 商务部分 | 投标报价  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。<br>其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30。                                      |
|      | 投标人业绩 | 2  | 自2016年1月1日至今（近三年）已完成的同类项目：每完成一个项目得1分，本项最高得2分。<br>需同时提供同一项目的中标通知书、合同、验收报告三项原件的电子文档，缺一项不得分。<br>同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。 |
|      | 企业实力  | 4  | （1）投标单位同时提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，得2分；   |

|  |        |   |  |
|--|--------|---|--|
|  |        |   | <p>(2) 投标单位提供有效的 AAA 企业信用或资信等级证书，得 2 分。</p> <p>注：需提供以上证件原件的电子文档，否则不得分。</p>   |
|  | 质保期    | 2 | <p>在满足招标文件质保期的基础上，每增加一年得 1 分，满分 2 分（以商务响应表中的质保期为准）。</p>  |
|  | 政策加分优采 | 4 | <p>产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。加分计算方法是：“节能产品”优采加分：加分=4×[所投“节能产品”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格 in 投标报价中所占比例]，总计最高加 4 分。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分。</p> <p>开标时，需同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告和认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件的电子文档，否则不得分。</p> |
|  | 环保产品加分 | 4 | <p>产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书。加分计算方法是：“环境标志产品”优采加分：加分=4×[所投“环境标志产品”中的产品在投标报价中所占比例]，总计最高加 4 分。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分。</p> <p>开标时，需同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告和认证机构出具的、处于有效</p>  |

|      |       |              |   |  |
|------|-------|--------------|---|--|
|      |       |              |   | 期之内的环境标志产品认证证书原件的电子文档，否则不得分。   |
| 技术部分 | 响应情况  | 基础分          | 8 | 基础分为 8 分。  |
|      |       | 正偏离          | 4 | 优于招标文件实质性要求的，每有 1 项加 1 分，最高加 2 分；对非实质性要求，每出现 1 条正偏离，加 0.5 分，最高加 2 分，（以上两项最高加 4 分）。 |
|      |       | 负偏离          | 0 | 每出现 1 条负偏离，扣除基础分 2 分，出现 4 条及以上负偏离的，响应情况项不得分。                                       |
|      | 样品评价  | 样品的外观、材质、实用性 | 3 | 根据样品的外观、材质、实用性进行评审：得 3-0 分。  |
|      |       | 产品功能、质量      | 7 | 产品功能齐全、质量可靠，各项指标满足情况进行评审：优得 7-6 分，一般得 5-3 分，差得 2-1 分。                              |
|      |       | 现场测试或演示      | 5 | 根据样品现场测试或视频演示其功能：优得 5-4 分，一般得 3-2 分，差得 1-0 分。                                      |
|      | 质量与性能 | 市场占有率、品牌信誉度  | 3 | 产品的市场占有率高、品牌信誉度好：优得 3 分，一般得 2 分，差得 1-0 分。  |
|      |       | 产品性能、技术      | 5 | 产品的性能先进可靠、技术成熟：优于招标技术要求的得 5 分，一般得 4-3 分，差得 2-1 分。                                  |
|      |       | 产品的配置        | 3 | 产品的系统配置合理，主要部件稳定且布置合理：优得 3 分，一般得 2 分，差得 1-0 分。                                     |
|      |       | 产品备件和配件价格    | 3 | 产品的配备备件齐全、备选配件价格低，在满足质量要求的基础上：优得 3 分，一般得 2 分，差得 1-0 分。                             |
|      | 技术措施  | 供货组织方案       | 4 | 投标单位有完善、优化的供货组织方案：优得 4 分，一般得 3-2 分，差得 1-0 分。                                       |

|  |      |             |   |  |
|--|------|-------------|---|--|
|  |      | 技术保证措施      | 3 | 投标单位有详细、完善的产品安装和调试的主要技术保证措施：优得3分，一般得2分，差得1-0分。                                 |
|  |      | 培训计划和应用技术支持 | 3 | 投标单位有完善的人员培训方案、措施及应用技术支持：优得3分，一般得2分，差得1-0分。                                    |
|  | 售后服务 | 技术人员配置      | 2 | 技术人员配置充分且合理得2-0分（提供常驻地行政部门近三个月出具的社保证明原件的电子文档或社保网站打印的社保证明材料电子文档，未提供或者提供不全的不得分）。 |
|  |      | 服务响应时间      | 1 | 服务响应时间优于招标文件要求，得1-0分。  |
|  |      | 售后服务方案      | 4 | 投标单位具备较强的售后服务能力，有详细的售后服务方案：优得4分，一般得3-2分，差得1-0分。                                |
|  |      | 产品维护措施      | 4 | 投标单位在质量保证期内有详细的产品维护、保养措施等，优得4分，一般得3-2分，差得1-0分。                                 |

### 3. 政策加分以及计算方法

#### 3.1 说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.1.2 联合体投标的企业业绩等商务评分项，按照联合体协议约定的各成员所占合同工作量的比例，进行加权折算。

3.2 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

3.2.1 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品 $_{10\%}$ 的价格扣除，投标文件中须提供《中小企业声明函》电子文档并对声明函的真实性负责。

3.2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%

以上的，可给予联合体\_3\_%的价格扣除。

残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件电子文档。

## 第六章 投标人须知

### 1. 招标依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 1.4 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.5 《山东省政府采购管理办法》；
- 1.6 《中华人民共和国合同法》；
- 1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2. 合格的投标人

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2.2 符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；
- 2.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：
  - 2.4.1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
  - 2.4.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
  - 2.4.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
  - 2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
  - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
  - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。
- 2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
- 2.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，

不得再参加本项目的招标活动。

2.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

### 3. 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

#### 4.1 语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

#### 4.2 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

#### 4.3 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

#### 4.4 投标有效期

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.4.3 投标有效期内投标人撤销投标文件的或开标时因投标人原因操作投标文件未解密的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

#### 4.5 投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

## **5. 踏勘现场**

5.1 踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 投标人可自行踏勘现场，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## **6. 询问及答复**

6.1 投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在本项目的公告页面查看。

## **7. 偏离**

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## **8. 履约担保**

8.1 在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2 中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

## **9. 采购代理服务 fee**

见投标人须知前附表

## **10. 招标文件**

### **10.1 招标文件的组成**

10.1.1 招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人应当提交的资格、资信等证明文件；



- (4) 采购需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 投标人须知；
- (7) 开标、资格审查、评标、定标；
- (8) 纪律和监督；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 投标文件格式；
- (11) 投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

#### 10.2 招标文件的澄清和修改

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

### 11. 投标文件的组成

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 投标文件由商务文件、技术文件组成：

#### 11.3 商务文件

11.3.1 投标函；

11.3.2 必须提交的资格资信证明材料；

11.3.3 法定代表人身份证明；

11.3.4 法定代表人授权委托书；

11.3.5 投标报价：

(1) 报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

(2) 分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人认为《分项报价明细表》有缺项的，可以增加分项报价。

(3) 报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

- 11.3.6 投标人同类项目实施情况一览表（若有）；
- 11.3.7 资格、资信证明文件；
- 11.3.8 商务响应表；
- 11.3.9 联合投标协议书（若有）；
- 11.3.10 联合投标授权委托书（若有）；
- 11.3.11 残疾人福利性单位声明函（若有）；
- 11.3.12 中小企业声明函（若有）；
- 11.3.13 节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；
- 11.3.14 招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；
- 11.3.15 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件（若有）。

#### 11.4 技术文件

- 11.4.1 货物清单（包括产品彩页）；
- 11.4.2 技术响应表；
- 11.4.3 选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；
- 11.4.4 项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；
- 11.4.5 符合招标文件规定的技术资料：

（1）投标人应提交招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商（或代理商）公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（2）证明货物和服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

（2.1）技术方案；

（2.2）货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

（2.3）保证货物在正常使用所需要的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

（2.4）对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，并按照招标文件中技术响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

(2.5) 当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

(3) 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第四章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

(4) 如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

(5) 投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

11.4.6 招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；

11.4.7 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

## **12. 投标报价**

12.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2 投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4 投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

12.6 投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.8 唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。

### **13. 投标文件编制要求**

13.1 投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2 投标文件编制：见投标人须知前附表。

13.3 投标文件签章：见投标人须知前附表。

13.4 投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

### **14. 投标文件的修改、撤回与撤销**

14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。投标人撤销投标文件的，采购人可以不退还投标保证金。

### **15. 投标文件加密、上传**

见投标人须知前附表。

### **16. 投标文件的递交**

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的要求： 投标人完成电子投标文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件，系统即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

### **17. 投标保证金**

17.1 投标保证金的交纳

17.1.1 投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2 投标保证金缴纳截止时间，同投标截止时间。

17.1.3 投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

#### 17.2 投标保证金的退还

17.2.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.2.2 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

#### 17.3 投标保证金的不予退还

17.3.1 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
- (2) 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- (3) 损害采购人或者采购代理机构合法权益的；
- (4) 投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；
- (5) 经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；
- (6) 中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；
- (7) 法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2 不予退还的投标保证金应在规定时间内上缴国库。

### 18. 质疑

18.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

18.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

18.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

18.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

18.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

## 19. 投诉

19.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

19.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- （一）提起投诉前已依法进行质疑；
- （二）投诉书内容符合本办法的规定；
- （三）在投诉有效期限内提起投诉；
- （四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （五）财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

19.3 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

19.4 投诉书应当包括以下主要内容:

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

19.5 代理人提出投诉的,应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

19.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的,属于虚假、恶意投诉,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动:

- (一) 捏造事实;
- (二) 提供虚假材料;
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

## 20. 其他需补充的内容

其他需补充的内容:见投标人须知前附表。

## 第七章 开标、资格审查、评标、定标

### 1. 开标程序

1.1 宣布开标纪律；

1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

1.6 开标结束。

### 2. 开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足3家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持在线登录状态。评标过程中，如果评审委员会要求投标人对投标文件进行澄清，投标单位需要通过电子平台【专家问题澄清】功能，限时在线发送澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

### 3. 评标委员会

#### 3.1 评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评审专家身份参与政府采购项目评审活动。



### 3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3 评审专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

### 3.6 评标委员会的职责：

3.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3 对投标文件进行比较和评价；

3.6.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.7 评标委员会的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.8.2 各级财政部门政府采购监督管理在职工作人员；

3.8.3 参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.4 与自身存在利害关系的政府采购项目；

3.8.5 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

3.9 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

#### **4. 资格审查、评标程序**

4.1 资格审查

4.2 宣布评标纪律以及回避提示；

4.3 组织推荐评标委员会组长；

4.4 符合性审查；

4.5 技术和商务评审；

4.6 澄清有关问题；

4.7 比较与评价；

4.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；

4.9 编写评标报告；

4.10 宣布评标结果。

#### **5. 资格审查**

5.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）及信用青岛

（[credit.qingdao.gov.cn](http://credit.qingdao.gov.cn)）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时

间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.3 在资格性审查时，采购人、采购代理机构按照投标人提供的《在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺》审查投标人及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况；在发放中标通知书前，采购人、采购代理机构应通过中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）核实中标供应商的行贿犯罪情况，并截图或拍照以作证据留存。

5.4 在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

## 6. 评标

6.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

6.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

6.1.2 宣布评标纪律；

6.1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

6.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

6.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

6.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

6.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

6.1.8.1 分值汇总计算错误的；

6.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；

6.1.8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

6.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

6.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

#### 6.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

#### 6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

#### 6.3 技术和商务评审

6.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

6.3.2 采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

6.3.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.3.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.3.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 7. 澄清有关问题

7.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应采取书面形式，由法定代表人或者授权代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之

处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 8. 定标

8.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数量见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.5 按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，报经同级财政部门同意后，可顺延排序第二的投标人中标；或者报同级财政部门同意后，做废标处理，由采购人依法重新组织招标。

8.6 以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人。

8.7 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.8 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.9 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

## 9. 中标公告以及中标通知书

9.1 评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

## 10. 不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

10.1 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；

10.4 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

10.5 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

10.6 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

10.7 投标有效期不满足招标文件要求的；

10.8 投标超出营业执照经营范围的；

10.9 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.10 投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

10.11 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.12 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

## 11. 废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 12. 特殊情况处置程序

12.1 评标委员会成员的更换

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

12.1.2 退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

## 13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 13.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 13.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：
  - 13.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
  - 13.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
  - 13.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
  - 13.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；
  - 13.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
  - 13.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

#### **14. 违规处理**

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

- 14.1 提供虚假投标材料谋取中标、成交的；
- 14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 14.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- 14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 14.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；
- 14.8 捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
- 14.9 不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；
- 14.10 法律、法规和招标文件中规定的其他情形。



## 第八章 纪律要求

### 1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 2. 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

### 3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

- （一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- （二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；
- （三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- （四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- （五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- （六）记录、复制或者带走任何评标资料；
- （七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### 4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 第九章 签订合同、合同主要条款

### 1. 签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门 and 有关部门备案。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

### 2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3. 货物质量与验收

3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

#### 4. 合同主要条款

合同编号：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

乙方于 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加了\_\_\_\_（采购代理机构）组织的“\_\_\_\_（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为\_\_\_\_（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

##### 第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

| 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 单价 | 数量 | 小计 |
|------|---------------|----|----|----|
|      |               |    |    |    |
|      |               |    |    |    |
|      |               |    |    |    |
| 合 计  |               |    |    |    |

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

##### 第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

### 第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地:

2. 货物的质量要求:

.....

3. 货物的技术标准:

.....

### 第四条 交货

1. 交货日期:

2. 交货地点:

.....

### 第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输, 由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

.....

### 第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点, 经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 属国库集中支付资金, 甲方应按照双方约定的付款期限, 及时向同级财政部门报送资金支付申请, 同级财政部门对支付申请审核无误后, 将货款直接支付至乙方账户。

3. 付款方式

可采用一次性付款方式, 也可以采用分期付款方式, 具体由甲乙双方协商约定。采用一次性付款方式的, 应约定支付的时间; 采用分期付款方式的, 应约定首付、分期支付的时间、条件及支付资金的比例; 甲方根据采购货物的具体情况确定是否预留质保金。首付款比例原则上不低于合同总金额的 30%, 验收合格后付至\_\_\_\_%, 质保金的比例原则上不得超过 10%。

.....

### 第七条 履约保证金

1. 乙方须向甲方交纳人民币(大写)\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_) 作为本合同的履约保证金。

2. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3. 履约保证金在货物交付验收合格\_\_\_\_月无质量问题后, 填写《青岛市政府采购项目履

约保证金退付表》、《青岛市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门审核后 20 个工作日内退还。

.....

#### 第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

#### 第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕\_\_\_\_日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

.....

#### 第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

#### 第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

## 第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
  2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
  3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。
- .....

## 第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20% 向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5% 的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照国家第 1 款的规定赔偿甲方违约金。
3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后\_\_\_\_小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。
5. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

## 第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

## 第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

.....

#### 第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

#### 第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，市财政局一份，市公共资源交易管理办公室一份。

.....

#### 第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；

2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；

3. 乙方投标文件；

4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

年 月 日

## 第十章 投标文件格式



# 投标文件

包：第 包

## 商务部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 商务文件目录

- 1、投标函(见附件1);
- 2、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺(见附件2);
- 3、法定代表人身份证明(见附件3);
- 4、法定代表人授权委托书(见附件4);
- 5、报价一览表(见附件5);
- 6、分项报价明细表(见附件6);
- 7、资格、资信证明材料;
- 8、投标人情况介绍(主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等);
- 9、投标人同类项目实施情况一览表(见附件7)(若有);
- 10、类似成功案例业绩证明(投标人同类项目中标通知书、合同、验收报告)(若有);
- 11、商务响应表(见附件8);
- 12、联合投标协议书(若有)(见附件9);
- 13、联合投标授权委托书(若有)(见附件10);
- 14、残疾人福利性单位声明函(若有)(见附件11);
- 15、中小企业声明函(若有)(见附件12);
- 16、节能、环保等的资质证书或者文件(若有);
- 17、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料(若有);
- 18、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明(若有)。

附件1:

## 投标函

(采购代理机构):

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的(招标项目名称)  
(编号为\_\_\_\_\_)的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

备注：本投标函由授权代表印章的，应附法定代表人印章的授权委托书。

附件 2:

### 在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

我方在参加\_\_\_\_\_（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：\_\_\_\_\_，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人\_\_\_\_\_、组织机构代码证或统一社会信用代码\_\_\_\_\_；②法定代表人\_\_\_\_\_、身份证号码\_\_\_\_\_；③项目负责人\_\_\_\_\_、身份证号码\_\_\_\_\_）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

投 标 人：\_\_\_\_\_（公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：1. 投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2. 采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件3:

### 法定代表人身份证明

投标人名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

附件4:

## 法定代表人授权委托书

\_\_\_\_\_(采购代理机构)\_\_\_\_\_:

我(姓名)系(投标人名称)法定代表人,现授权委托我公司的(姓名)为我公司本次项目的授权代表,代表我方办理本次投标、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式\_\_\_\_\_。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。授权人(代表)签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名:

性 别:

年 龄:

单 位:

部 门:

职 务:

投标人名称(公章):

法定代表人(印章):

日 期: 年 月 日

附件5:

报价一览表

投标包：第\_\_\_\_包

包名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 产品名称 | 含税总报价 |
|----|------|-------|
| 1  |      |       |
|    |      |       |
| 总计 |      | 小写：   |
|    |      | 大写：   |

注：采购代理服务费由采购人支付的，投标人报价中无需考虑此费用。

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





附件7:

投标人同类项目实施情况一览表

投标包：第\_\_\_\_\_包

包名称：\_\_\_\_\_

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额<br>(万元) | 采购单位联系人及电话 |
|--------|---------|------|----|--------------|------------|
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |
|        |         |      |    |              |            |

附件8:

商务响应表

投标包：第\_\_\_\_\_包

包名称：\_\_\_\_\_

| 项目          | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或者说明 |
|-------------|--------|------|------------|
| 售后服务保障要求    |        |      |            |
| 备品备件以及耗材等要求 |        |      |            |
| 质保期         |        |      |            |
| 交货时间以及地点    |        |      |            |
| 付款条件        |        |      |            |
| .....       |        |      |            |
| 政策性加分条件     |        |      |            |
| 质量管理、企业信用要求 |        |      |            |
| 能力或者业绩要求    |        |      |            |
| .....       |        |      |            |

附件9:

## 联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

联合体各方经协商,就响应(采购人名称)组织实施(项目名称)(项目编号)的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、联合体各方一致决定,以 \_\_\_\_\_ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同,则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务,并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中,联合体各方承担的工作和义务:

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后,联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份,联合体各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方名称: (公章)  
法定代表人: (印章)

乙方名称: (公章)  
法定代表人: (印章)

日期: 年月日

日期: 年月日

附件10:

### 联合投标授权委托书

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁…序列增加)

本授权委托书声明:根据\_\_\_\_\_ (甲方名称) 与\_\_\_\_\_ (乙方名称) 签订的《联合投标协议书》的内容,主办人\_\_\_\_\_ 的法定代表人\_\_\_\_\_ 现授权\_\_\_\_\_ 为联合投标代理人,代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务,联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人: \_\_\_\_\_ (印章)

日期: 年月日

联合投标代理人: \_\_\_\_\_ (印章):

日期: 年月日

甲方名称: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (印章)

日期: 年月日

乙方名称 \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (印章)

日期: 年月日

附件11:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称:

日 期:

附件12:

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。

2. 本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

# 投标文件

包：第 包

## 技术部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 技术文件目录

- 1、项目总体架构以及技术解决方案；
- 2、货物清单（见附件13）；
- 3、原厂出厂配置表以及原厂中文使用说明书；
- 4、技术响应表（见附件14）以及产品彩页等图片介绍资料；
- 5、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）（见附件15）；
- 6、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（若有）（见附件16）；
- 7、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排；
- 8、投标人在青岛市的售后服务维修机构数量以及分布情况；
- 9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
- 10、招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；
- 11、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件13：



货物清单

投标包：第\_\_\_\_\_包

包名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格<br>型号 | 性能以及指标 |
|----|------|----|----|----------|--------|
| 1  |      |    |    |          |        |
| 2  |      |    |    |          |        |
| 3  |      |    |    |          |        |
| 4  |      |    |    |          |        |
| 5  |      |    |    |          |        |
| 6  |      |    |    |          |        |

附件14:

### 技术响应表

投标包：第\_\_\_\_\_包

包名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|----|--------|--------|------|
| 1  |        |        |      |
| 2  |        |        |      |
| 3  |        |        |      |
| 4  |        |        |      |
| 5  |        |        |      |
| 6  |        |        |      |

注：

- 1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
- 2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；
- 3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

附件15:

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

投标包：第\_\_\_\_\_包

包名称: \_\_\_\_\_

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 备 注 |
|----|------|------|----|-----|
| 1  |      |      |    |     |
| 2  |      |      |    |     |
| 3  |      |      |    |     |
| 4  |      |      |    |     |
| 5  |      |      |    |     |
| 6  |      |      |    |     |

附件16:

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

投标包：第\_\_\_\_包

包名称：\_\_\_\_\_

| 姓 名 | 职务 | 专业技<br>术资格 | 身份证号码 | 参加本单位工作时间 |
|-----|----|------------|-------|-----------|
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |
|     |    |            |       |           |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附件17:

政府采购项目验收单

|            |  |         |  |       |  |
|------------|--|---------|--|-------|--|
| 用 户        |  | 合 同 号   |  | 合 同   |  |
| 招 标 项 目    |  | 验 收 项 目 |  | 合 计   |  |
|            |  |         |  |       |  |
| 验收意见：      |  | 验收意见：   |  | 验收意见： |  |
| 负责人：       |  | 负责人：    |  | 负责人：  |  |
| (组织验收单位盖章) |  | (用户盖章)  |  |       |  |
| 年 月 日      |  | 年 月 日   |  |       |  |
| 验收小组成员签名   |  |         |  |       |  |



## 附录1

# 采购明细表

第1页 共2页

| 序号 | 货物名称             | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否为政府强制采购产品 | 备注 |
|----|------------------|------|----|----|-------------|----|
| 1  | 消防头盔             | 详见附件 | 顶  | 60 | 否           |    |
| 2  | 消防员灭火防护服         | 详见附件 | 套  | 60 | 否           |    |
| 3  | 消防手套             | 详见附件 | 副  | 75 | 否           |    |
| 4  | 消防安全腰带           | 详见附件 | 根  | 30 | 否           |    |
| 5  | 消防员灭火防护靴         | 详见附件 | 双  | 60 | 否           |    |
| 6  | 正压式消防空呼器（9L）     | 详见附件 | 具  | 30 | 否           |    |
| 7  | 佩戴式防爆照明灯         | 详见附件 | 个  | 30 | 否           |    |
| 8  | 消防员呼救器方位灯        | 详见附件 | 个  | 30 | 否           |    |
| 9  | 消防员轻型安全绳         | 详见附件 | 套  | 30 | 否           |    |
| 10 | 消防腰斧             | 详见附件 | 把  | 30 | 否           |    |
| 11 | 消防员灭火防护头套        | 详见附件 | 顶  | 60 | 否           |    |
| 12 | 防静电内衣            | 详见附件 | 套  | 30 | 否           |    |
| 13 | 抢险救援头盔（F2）       | 详见附件 | 顶  | 30 | 否           |    |
| 14 | 抢险救援手套           | 详见附件 | 套  | 75 | 否           |    |
| 15 | 抢险救援服            | 详见附件 | 套  | 30 | 否           |    |
| 16 | 抢险救援靴            | 详见附件 | 双  | 30 | 否           |    |
| 17 | 消防通用安全绳（大绳）      | 详见附件 | 根  | 5  | 否           |    |
| 18 | 手提式防爆照明灯         | 详见附件 | 具  | 10 | 否           |    |
| 19 | 有毒气体可燃气体检测仪（二合一） | 详见附件 | 台  | 1  | 否           |    |
| 20 | 超便携手持消防热成像仪      | 详见附件 | 台  | 2  | 否           |    |
| 21 | 隔离警示带            | 详见附件 | 盘  | 14 | 否           |    |
| 22 | 救生缓降器            | 详见附件 | 个  | 4  | 否           |    |
| 23 | 气动起重气垫           | 详见附件 | 个  | 1  | 否           |    |
| 24 | 多功能担架            | 详见附件 | 副  | 1  | 否           |    |
| 25 | 救援支架             | 详见附件 | 组  | 1  | 否           |    |
| 26 | 救生抛投器            | 详见附件 | 组  | 1  | 否           |    |
| 27 | 救生照明线            | 详见附件 | 盘  | 2  | 否           |    |
| 28 | 二节拉梯             | 详见附件 | 架  | 2  | 否           |    |
| 29 | 三节拉梯（15米）        | 详见附件 | 架  | 2  | 否           |    |
| 30 | 骨传导通话装置          | 详见附件 | 个  | 8  | 否           |    |
| 31 | 防静电服             | 详见附件 | 套  | 4  | 否           |    |
| 32 | 消防坐式半身安全腰带       | 详见附件 | 件  | 10 | 否           |    |



## 采购明细表

第2页 共2页

| 序号 | 货物名称      | 技术参数 | 单位 | 数量  | 是否为政府强制采购产品 | 备注 |
|----|-----------|------|----|-----|-------------|----|
| 33 | 消防全身式安全腰带 | 详见附件 | 件  | 10  | 否           |    |
| 34 | 消防防坠落辅助部件 | 详见附件 | 套  | 10  | 否           |    |
| 35 | 消防专用荧光棒   | 详见附件 | 根  | 20  | 否           |    |
| 36 | 水域救援漂浮救生绳 | 详见附件 | 米  | 200 | 否           |    |
| 37 | 测温仪       | 详见附件 | 台  | 2   | 否           |    |
| 38 | 各类警示牌     | 详见附件 | 套  | 2   | 否           |    |
| 39 | 闪光警示灯     | 详见附件 | 个  | 3   | 否           |    |
| 40 | 细水雾灭火装置   | 详见附件 | 套  | 16  | 否           |    |