

政府采购项目需求方案

(模板)

采购单位：青岛幼儿师范学校

采购代理机构：青岛市政府服务和公共资源交易中心

项目名称：青岛幼儿师范学校办公家具项目

编制时间：2019年4月

序号	品名	规格	数量	单位	备注
0001	办公桌	1200*600	10	张	
0002	办公椅	网布	10	把	
0003	文件柜	1800*400	5	组	
0004	沙发	1800*800	2	套	
0005	茶几	1200*600	2	张	
0006	饮水机	立式	2	台	
0007	空调	1.5匹	2	台	
0008	地毯	1200*600	10	㎡	
0009	窗帘	1200*2000	10	幅	
0010	绿植	1200*600	10	盆	

一、项目概况及预算情况

项目名称：青岛幼儿师范学校办公家具采购项目，预算资金：367.1459 万元。财政局立项评审或者市教育局立项评审情况：通过。资金来源：教育专项资金。项目主要用途，具体包含主要设备情况：教学楼实验楼、艺术实训楼、行政楼、专业实训楼楼、图书楼、演艺中心、食堂楼等办公家具；包含办公桌椅、文件书柜、会议桌椅、沙发、茶水柜及各类生活办公家具等。针对此项目组织的专家论证情况：2017 年 9 月 11 日顺利通过市教育局组织的立项评审。2018 年 4 月 16 日通过市教育局组织的技术参数专家论证评审。

预算安排:财政教育专项资金 367.1459 万元。

二、采购标的具体情况

1. 青岛幼儿师范学校家具类项目, 总预算 367.1459 万元

序号	设备名称	数量	单位	预算单价	预算合价
1	办公桌	2	件	2400	4800
2	办公桌	6	件	2200	13200
3	办公桌	44	件	2150	94600
4	办公桌	307	件	1930	592510
5	办公椅	2	件	1300	2600
6	办公椅	6	件	1100	6600

7	办公椅	44	件	950	41800
8	办公椅	307	件	870	267090
9	三人沙发	8	件	1550	12400
10	沙发	16	件	1060	16960
11	沙发	21	件	970	11640
12	沙发	12	件	920	11040
13	沙发	14	件	1050	14700
14	单人沙发	30	件	1065	31950
15	双人沙发	2	件	1415	2830
16	单人沙发	4	件	800	3200
17	茶几	8	件	700	5600
18	茶几	29	件	280	8120
19	小茶几	14	件	260	3640
20	茶几	39	件	300	11700
21	文件柜	16	件	1735	27760
22	文件柜	60	件	950	59880
23	文件柜	176	件	835	146960
24	文件柜	258	件	870	224460
25	茶水柜	33	件	680	22440
26	茶水柜	13	件	550	7150
27	矮柜	73	件	810	59130
28	条桌	44	件	975	42900
29	条桌	16	件	1200	19200
30	条桌	4	件	2960	11840
31	衣柜	8	件	980	7840

32	书柜	8	件	1020	8160
33	书柜	17	件	890	15130
34	会议椅	212	件	495	104940
35	会议椅	47	件	520	24440
36	会议桌	1	件	10910	10910
37	会议桌	1	件	7630	7630
38	小型会议桌	2	件	6740	13480
39	中型会议桌	1	件	7750	7750
40	会议桌	1	件	10480	10480
41	会议桌	1	件	11000	11000
42	主会议桌	1	件	7924	7924
43	主席台	22	件	2300	50600
44	主席台椅	30	件	493	14790
45	礼堂椅	415	件	790	327850
46	礼堂椅	830	件	830	697200
47	密集柜	1	件	24000	35000
48	操作台	2	件	2300	4600
49	操作台	1	件	2600	2600
50	值班台	1	件	3598	3598
51	演讲台	1	件	3250	3250
52	发言台	1	件	2330	2330
53	洽谈桌	5	件	738	3690
54	洽谈椅	30	件	390	11700
55	软包凳	32	件	6296	195200
56	开放式书架	16	件	1870	29920

57	报刊架	2	件	962	1924
58	报纸分发格	2	件	979	1958
59	卫生工具橱	30	件	1190	35700
60	镜子	42	件	200	8400
61	记事白板	31	件	595	18445
62	仪器柜	2	件	1400	2800
63	道具柜	6	件	1190	7140
64	合唱台	9	件	4300	38700
65	双联控制台	2	件	4000	8000
66	美术展架	12	件	1590	19080
67	更衣柜	9	件	900	8100
68	货架	5	件	900	4500
69	储物架	5	件	1200	6000
70	化妆台	4	件	5900	23600
71	化妆台	5	件	4070	20350
72	化妆台	1	件	2550	2550
73	化妆台	20	件	2675	53500
74	化妆凳	100	件	200	20000
75	客椅	16	件	375	6000

2. 需实现的功能或者目标（包含多个采购标的的，应当分别明确，下同）。

为学校 2019 年顺利迁移新校提供基础的办公教学条件和环境。

3. 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020 年) 》

《国家教育事业发展 “十三五” 规划》

《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020 年)》

《普通高等学校基本办学条件指标》

《普通高等学校设置暂行条例》

《青岛市中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020 年)》


4. 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。



序号	设备名称	规格	主要技术参数	图片	数量
1	办公桌	≥ 2200*1000*750m m	1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度≥0.6mm) ,实木封边。各项技术指标均达到国家标准 ; 2、油漆 : 采用环保水性漆符合现行国家环保标准 , 五底三面工艺。 油色 : 供方提供油色样板需方选择		2

			3、配件采用优质五金件。		
2	办公桌	≥ 2000*900*750mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度≥0.6mm) ,实木封边 ;各项技术指标均达到国家标准 ;</p> <p>2、油漆 : 采用环保水性漆符合现行国家环保标准 , 五底三面工艺。颜色可选择 ;</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		6
3	办公桌	≥1600*800*750mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度≥0.6mm) ,实木封边 ;各项技术指标优于国家标准 ;</p> <p>2、油漆 : 采用环保水性漆符合现</p>		44

			<p>行国家环保标准，五底三面工艺。</p> <p>颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		
4	<p>办公桌</p> <p>●</p>	<p>≥1600*700*750mm</p>	<p>采用多层板贴三聚氰胺板饰面制作，符合国家 E1 级标准；桌板厚度≥25mm，左边为三抽落地柜，右边为主机柜+单开门。抽屉导轨采用优质三节滚珠阻尼导轨，配锁。开门配优质静音阻尼铰链。颜色可选择。</p>		307
5	<p>办公椅</p>	<p>高背</p> <p>规格：</p> <p>座宽≥460mm、</p> <p>靠背宽≥420mm、背</p> <p>高≥550mm、</p> <p>总高(860-940)mm</p> <p>可调</p>	<p>1、面料：采用一级环保西皮，无疤痕褶皱等，皮质均匀，纹理天然细腻，厚度≥2.00mm</p> <p>2、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃、涂防老化变形保护膜，密度≥40kg/m³，提供软硬适中的坐感；3、配件：采用优质气压棒，最大承受 250kg 的压力，升降 30</p>		2

			<p>万次无破损；优质尼龙脚轮，椅架采用优质 E1 级环保多层胶合板，采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度$\geq 0.6\text{mm}$)，各项技术指标均达到国家标准；油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。颜色可选择；坚固耐用；内有优质钢架。</p>		
6	办公椅	<p>高背 规格： 座宽$\geq 460\text{mm}$、 靠背宽$\geq 420\text{mm}$、 背高$\geq 550\text{mm}$、 总高(860-940)mm 可调</p>	<p>1、面料：采用一级环保西皮，无疤痕褶皱等，皮质，纹理天然细腻，厚度$\geq 2.00\text{mm}$</p> <p>2、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，回弹好，不变形、无味、阻燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，提供软硬适中的坐感；</p> <p>3、配件：采用优质气压棒，最大承受 250kg 的压力，升降 30 万次无破损；优质防爆尼龙脚轮，椅架采用优质 E1 级环保多层胶合板，采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚</p>		6

			度 $\geq 0.6\text{mm}$), 各项技术指标均达到国家标准;油漆:采用环保水性漆符合现行国家环保标准,五底三面工艺。颜色可选择;坚固耐用;内有优质钢架		
7	办公椅	常规 总高 100-110cm, 背宽 $\geq 48\text{cm}$, 背高 $\geq 60\text{cm}$, 座宽 $\geq 50\text{cm}$, 座深 $\geq 47\text{cm}$.	<p>1、面料:采用一级环保西皮,无疤痕褶皱等,皮质均匀,纹理天然细腻,厚度$\geq 1.5\text{mm}$;</p> <p>2、海绵:采用"优质高回弹一次成型 PU 泡棉,回弹好,不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜,密度$\geq 40\text{kg/m}^3$,提供软硬适中的坐感;</p> <p>3、配件:采用优质气压棒,最大承受 250kg 的压力,升降 30 万次无破损;尼龙脚轮,铝合金椅脚</p> <p>4、优质机构,多段锁定式倾仰机构,背压解锁,倾仰时底盘无噪音;符合人体工程学的设计,乘坐舒适;</p> <p>5、行业领先的升降机构,免除升</p>		44

			降烦恼，带来贴心的使用感受。		
8	办公椅	<p>常规</p> <p>总高 100-110cm，</p> <p>背宽≥48cm，</p> <p>背高≥60cm，</p> <p>座宽≥50cm，</p> <p>座深≥47cm.</p>	<p>1、面料：采用优质仿皮，材质均匀，厚度≥1.5mm；</p> <p>2、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度≥40kg/m³，提供软硬适中的坐感；</p> <p>3、配件：采用优质气压棒，最大承受 250kg 的压力，升降 30 万次无破损；尼龙脚轮，铝合金抛光五星脚，坚固耐用；</p> <p>4、扶手采用一体成型铝合金扶手，上包优质仿皮</p>		307
9	沙发	<p>三人位</p> <p>≥</p> <p>1960*880*920mm</p>	<p>1、框架：内框架辅以优质硬杂木，卯榫结构；</p> <p>2、面料：采用一级环保西皮，无疤痕褶皱等，皮质，纹理天然细腻，厚度≥2.00mm</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成</p>		8




			<p>型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其他部位密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，座、背内置蛇形钨钢拉簧及拉带，提供软硬适中的坐感；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。</p> <p>5、实木底脚。</p>		
10	沙发	<p>单人位 $\geq 820*730*810\text{mm}$</p>	<p>1、框架：内框架辅以优质硬杂木，卯榫结构；</p> <p>2、面料：采用一级环保西皮，无疤痕褶皱等，皮质，纹理天然细腻，厚度$\geq 2.00\text{mm}$</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其他部位密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，座、背内置蛇形钨钢拉簧及拉带，提供软硬适中的</p>		16

			<p>坐感；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。</p> <p>5、实木底脚。</p>		
11	沙发	<p>三人位 ≥1960*880*920</p>	<p>1、框架：内框架辅以优质硬杂木，卯榫结构。</p> <p>2、面料：采用一级环保西皮，无疤痕褶皱等，皮质均匀，纹理天然细腻，厚度≥2.00mm</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成型PU海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度≥40kg/m³，其他部位密度≥25kg/m³，座、背内置蛇形钨钢拉簧及拉带，提供软硬适中的坐感；</p> <p>4、不锈钢框架及脚架支撑</p>		21
12	沙发	<p>单人位 ≥820*730*810mm</p>	<p>1、框架：内框架辅以优质硬杂木，卯榫结构。</p> <p>2、面料：采用一级环保西皮，无</p>		12

			<p>疤痕褶皱等，皮质均匀，纹理天然细腻，厚度$\geq 2.00\text{mm}$</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其他部位密度$\geq 32\text{kg/m}^3$，座、背内置蛇形钨钢拉簧及拉带，提供软硬适中的坐感；</p> <p>4、不锈钢框架及脚架支撑。</p>	
13	沙发	<p>三人位</p> <p>\geq</p> <p>1960*880*920mm</p>	<p>1、框架：内框架辅以优质硬杂木，卯榫结构。</p> <p>2、面料：采用优质仿皮，材质均匀，纹理自然细腻，仿真度极高，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，抗张强度$\geq 15\text{N/m}^2$；</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其他部位密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，座、背内置蛇形</p>	 <p>14</p>


			<p>钨钢拉簧及拉带,提供软硬适中的坐感;</p> <p>4、不锈钢框架及脚架支撑。</p>		
14	单人沙发	$\geq 820*730*810\text{mm}$	<p>1、框架:内框架辅以优质硬杂木,卯榫结构。</p> <p>2、面料:采用优质仿皮,材质均匀,纹理自然细腻,仿真度极高,厚度$\geq 1.5\text{mm}$,抗张强度$\geq 15\text{N/m}^2$;</p> <p>3、海绵:采用优质高回弹一次成型 PU 海绵,回弹好,不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜,密度$\geq 40\text{kg/m}^3$,其他部位密度$\geq 25\text{kg/m}^3$,座、背内置蛇形钨钢拉簧及拉带,提供软硬适中的坐感;</p> <p>4、不锈钢框架及脚架支撑。</p>		30
15	双人沙发	$\geq 1530*670*790\text{mm}$	<p>1、框架:内框架辅以优质硬杂木,卯榫结构;</p> <p>2、面料:采用优质仿皮,材质均</p>		2




			<p>匀，抗张强度$\geq 15\text{N/m}^2$；</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其他部位密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，座、背内置蛇形钨钢拉簧及拉带，提供软硬适中的坐感；</p> <p>4、不锈钢框架及脚架支撑。</p>		
16	单人沙发	$\geq 780*670*790\text{mm}$	<p>1、框架：内框架辅以优质硬杂木，卯榫结构。</p> <p>2、面料：采用优质仿皮，材质均匀，抗张强度$\geq 15\text{N/m}^2$；</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 海绵，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其他部位密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，座、背内置蛇形钨钢拉簧及拉带，提供软硬适中的坐感；</p>		4

			4、不锈钢框架及脚架支撑。		
17	茶几	≥ 1200*600*450mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度≥0.6mm) ,实木封边 ;各项技术指标均达到国家标准 ;</p> <p>2、油漆 : 采用环保水性漆符合现行国家环保标准 , 五底三面工艺。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		8
18	茶几	≥ 1200*600*450mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度≥0.6mm) ,实木封边 ;不锈钢框架。各项技术指标均达到国家标准 ;</p> <p>2、油漆 : 采用环保水性漆符合现行国家环保标准 , 五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		29
19	小茶几	≥600*600*450mm	1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃		14


			<p>木木皮饰面(厚度$\geq 0.6\text{mm}$),实木封边;不锈钢框架。各项技术指标均达到国家标准;</p> <p>2、油漆:采用环保水性漆符合现行国家环保标准,五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		
20	茶几	$\geq 600*600*450\text{mm}$	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板,采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度$\geq 0.6\text{mm}$),实木封边;不锈钢框架。各项技术指标达到国家标准;</p> <p>2、油漆:采用环保水性漆符合现行国家环保标准,五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		39
21	文件柜	$\geq 900*400*2000\text{mm}$	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板,采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度$\geq 0.6\text{mm}$),实木封边;经过防虫、防腐等化学处</p>		16

			<p>理，各项技术指标均达到国家标准；</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件</p>		
22	文件柜	<p>≥ 800*400*2000mm</p>	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板，采用优质环保胡桃木木皮饰面（厚度≥0.6mm），实木封边，各项技术指标均达到国家标准；</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		60
23	文件柜	<p>≥ 900*400*1850mm</p>	<p>1.采用 0.8mm 冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成;2.柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观;</p>		176



			<p>3.格板：文件柜格板为可调式，经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好不变形；</p> <p>4.锁具：精美的锁具更使产品的气度非凡，安全系数保障良好；</p> <p>5.上面为玻璃门对开门，下面为钢板对开门。</p>		
24	文件柜	≥ 1200*400*1850m m	<p>1.采用 0.8mm 冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；</p> <p>2.柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观；</p> <p>3.格板：文件柜格板为可调式，经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好不变形；</p> <p>4.锁具：精美的锁具更使产品的气度非凡，安全系数保障良好；</p> <p>5.左面通长单开门，内部附件金属挂衣杆，右边上面为玻璃门对开门，下面为钢板对开门。</p>		258




25	茶水柜	≥800*400*800mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度≥0.6mm) , 实木封边 ;各项技术指标优于国家标准 ;</p> <p>2、油漆 : 采用环保水性漆符合现行国家环保标准 , 五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		33
26	茶水柜	≥800*400*800mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度≥0.6mm) , 实木封边 ;各项技术指标达到国家标准 ;</p> <p>2、油漆 : 采用环保水性漆符合现行国家环保标准 , 五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		13
27	矮柜	≥ 900*400*1090mm	<p>1.材质 : 采用优质一级冷轧钢板 , 厚度 0.8mm;</p>		73




			<p>2.表面 :表面处理采用酸洗、磷化、静电喷塑工艺处理。装饰防护性能良好,附着力强,经处理后达到如下标准:附着力不低于2级(GB1720),漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$,光泽度为60%—70%,硬度≥ 0.4,抗冲击强度$\geq 4\text{N/m}$。架体内壁的处理方法和外表的处理方法相同</p>		
28	条桌	\geq 1200*400*750mm	<p>1、基材选用优质E1级18mm厚环保中密度板,采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度$\geq 0.6\text{mm}$),实木封边;各项技术指标均达到国家标准;</p> <p>2、油漆:优质环保水性漆,五底三面精工细作,颜色可选择;</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		44
29	条桌	\geq 1200*400*750mm	<p>1、基材选用优质E1级环保中密度板,采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度$\geq 0.6\text{mm}$),桌面厚度$\geq 25\text{mm}$;实木封边;各项技术指标达到国家标准;</p>		16

			<p>2、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。</p> <p>颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		
30	条形桌	\geq 2600*400*750mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度\geq0.6mm) ,实木封边 ;各项技术指标达到国家标准 ;</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。</p> <p>颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		4
31	衣柜	\geq 500*400*2000mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保胡桃木木皮饰面 (厚度\geq0.6mm) ,木皮封边 ;各项技术指标均达到国家标准 ;</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。</p>		8

			<p>颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		
32	书柜	<p>≥ 900*400*2000mm</p>	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板,采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度≥0.6mm),木皮封边;各项技术指标优于国家标准;</p> <p>2、油漆:采用环保水性漆符合现行国家环保标准,五底三面工艺。</p> <p>颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		8
33	书柜	<p>≥ 500*400*2000mm</p>	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板,采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度≥0.6mm),木皮封边;各项技术指标均达到国家标准;</p> <p>2、油漆:采用环保水性漆符合现行国家环保标准,五底三面工艺。</p> <p>颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件。</p>		17

34	会议椅	<p>常规</p> <p>凳面高度≥450mm，靠背高度≥480mm，靠背宽度为≥500mm，总高度为930mm</p>	<p>1、饰面皮革用材：采用优质仿皮饰面；</p> <p>2、内材：采用高回弹 PU 海棉，座面密度≥40KG/m³，背密度≥40KG/m³，回弹性 45%，涂防老化变形保护膜，承受压力 250kg。框架采用红橡木，卯榫结构；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。颜色可选择。</p>		212
35	会议椅	<p>常规</p> <p>凳面高度≥450mm，靠背高度≥480mm，靠背宽度为≥500mm，总高度≥930mm</p>	<p>1、饰面皮革用材：采用优质仿皮饰面；</p> <p>2、内材：采用高回弹 PU 海棉，座面密度≥40KG/m³，背密度≥40KG/m³，回弹性 45%，涂防老化变形保护膜，承受压力 250kg。框架采用红橡木，卯榫结构；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。颜色可选择。</p>		47


36	会议桌	\geq 7400*2200*750m m	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质环保红橡木实木木皮饰面(厚度\geq0.6mm) , 实木封边 ;各项技术指标均达到国家标准 ;</p> <p>2、油漆 :采用环保水性漆符合现行国家环保标准 , 五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件 ;不含话筒</p>		1
37	会议桌	\geq 5400*1800*750m m	<p>台面采用多层板外贴三聚氰胺板饰面制作 ,符合国家 E1 级标准 ;</p> <p>台面与支撑脚边缘厚度\geq50mm , 内置金属连接件及内置框架 ,确保稳固不晃动 ,具备走线功能 ,桌面含标准线盒盖。颜色可选择。</p>		1
38	小型会议桌	\geq 4200*1600*750m m	<p>台面采用多层板外贴三聚氰胺板饰面制作 ,符合国家 E1 级标准 ;</p> <p>台面与支撑脚边缘厚度\geq50mm , 内置金属连接件及内置框架 ,确保稳固不晃动 ,具备走线功能 ,桌面</p>		2


			含标准线盒盖。颜色可选择。		
39	中型 会议 桌	≥ 4800*1800*750m m	台面采用多层板外贴三聚氰胺板饰面制作，符合国家 E1 级标准； 台面与支撑脚边缘厚度≥50mm，内置金属连接件及内置框架，确保稳固不晃动，具备走线功能，桌面含标准线盒盖。颜色可选择。		1
40	会议 桌	≥ 7400*2200*750m m	台面采用多层板外贴三聚氰胺板饰面制作，符合国家 E1 级标准； 台面与支撑脚边缘厚度≥50mm，内置金属连接件及内置框架，确保稳固不晃动，具备走线功能，桌面含标准线盒盖。颜色可选择。		1
41	会议 桌	≥ 6000*2200*750m m	1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板，采用优质环保红橡木实木木皮饰面(厚度≥0.6mm)，实木封边；各项技术指标达到国家标准； 2、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。 颜色可选择。		1

			3、配件采用优质五金件。		
42	主会议桌	\geq 4200*1600*750m m	1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板 ,采用优质红橡木实木木皮饰面 (厚度 \geq 0.6mm) ,实木封边 ;各项技术指标达到国家标准 ; 2、油漆 :采用环保水性漆符合现行国家环保标准 ,五底三面工艺。颜色可选择。 3、配件采用优质五金件 ;不含话筒		1
43	主席台	\geq 2400*600*750mm	1、基材选用优质 E1 级环保中密度板 ,采用优质环保红橡木实木木皮饰面 (厚度 \geq 0.6mm) ,桌面厚度 \geq 25mm ;实木封边 ;各项技术指标均达到国家标准 ; 2、油漆 :优质环保水性漆 ,五底三面精工细作 ,颜色可选择 ; 3、配件采用优质五金件 ; 4、带敞格抽屉、挡笔条 ,微弧形		22



			脚；挡板全落地，带三角线槽。		
44	主席台椅	常规 凳面高度≥450mm， 靠背高度≥480mm， 靠背宽度≥500mm， 总高度≥930mm	<p>1、饰面皮革用材：采用优质仿皮饰面；</p> <p>2、内材：采用高回弹 PU 海绵，座面密度≥40KG/m³，背密度≥25KG/m³，回弹性 45%，涂防老化变形保护膜，承受压力 250kg。框架采用红橡木，卯榫结构。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。颜色可选择。</p>		30
45	礼堂椅	常规 扶手中对中≥580mm，深度≥600mm， 高度≥1000mm	<p>1、椅背、椅座外壳：采用优质 E1 多层板≥16mm。经环保胶粘合再经模具压合一次成型，表面环保胶水润面，光滑，高档。美观大方抗变形，椅座带吸音孔和排气孔，具备完善的吸音和排气功能；</p> <p>2、扶手框和脚架：优质铝合金压铸成型，抗氧化、牢固度好，外面光滑，简单大方美观。</p> <p>3、海绵：椅垫和椅背采用聚氨酯</p>		415



			<p>海棉，闭孔热发泡一体成型。海绵密度：座靠$\geq 40\text{kg/m}^3$，海绵厚度8cm，座垫$\geq 40\text{kg/m}^3$，坐垫厚度10cm，50%压缩负荷。达到国家相关标准。具有高回弹、舒适感强、久座不变形、弧线的设计符合人体工程学等优点；</p> <p>4、面料采用高级专用布料，耐磨、耐光、耐污、不褪色。可根据客户需要而定颜色。人工缝制粘在海绵上，外观平整，不起皱；</p> <p>5、扶手：采用优质榉木，除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手，铝合金旋转头，优质PP塑料写字板。</p> <p>6、座包：采用双弹簧回位机构。座包整体高度不小于160mm(海绵厚度不小于100mm)；</p> <p>7、座椅结构：采用两个受力结构，是座包在外力作用与座背碰撞时受力点不在海棉上，而在座包两侧</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适;</p> <p>8、紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角膨胀螺丝，不生锈。</p> <p>9、座椅各部位椅背、椅垫和扶手可整体拆装，座椅维护方便简单</p>		
46	礼堂椅	<p>中心距：≥585mm； 座内宽：≥525mm； 座深：≥460mm；座高：≥450mm；扶手高：≥610mm；</p> <p>扶手宽≥：65mm； 全高：≥960mm；整体深度：≥720mm（座包打开）；整体深度：≥560mm（座包合起）；</p>	<p>1、椅背：背海绵采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m³。背内板采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理。背外板采用多层硬木成型板，厚度≥16mm，表面压榉木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。</p> <p>2、椅座：座海绵采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m³。座内板采用优质多层板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。座外板采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压榉木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择。</p> <p>3、布料：采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，阻燃，防褪色。有多种颜色可供选择。</p> <p>4、扶手脚架：采用带送风孔独立脚结构，适合有特定需要送风的场地。底脚板采用优质冷轧钢板，厚度≥3mm，经模具冲压焊接组合</p>	 <p>参考图样</p>	830

			<p>成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤铜塑化。</p> <p>扶手框采用多层硬木板成型，表面贴木皮，经油漆工艺制成；扶手面采用榉木实木，油漆工艺最终要求达到全封闭、半亚光的外表效果。</p> <p>5、回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音。</p> <p>6、紧固螺丝：采用防锈电镀内六角内膨胀螺丝，不生锈。</p>		
47	密集柜	<p>≥ 3000*4200*2300m m (约 30 立方米)</p>	<p>1.常用规格：称标准架</p> <p>2.基材：钢板全部采用优质冷轧钢板，护板采用厚≥0.8mm；底盘、轨道座厚≥3.0mm 冷轧钢板；立柱厚≥1.5mm；挂板厚≥1.2mm；搁板厚≥1.0mm，喷塑前均经酸洗磷化处理，采用知名品牌喷粉喷塑。</p> <p>3.结构：手动，组合式结构，两端边列安门，上下门，门上安锁。侧面板上部安装标签框。主要有立柱、搁板、侧面板、底梁、操纵手柄、滚轮、传动机构、导轨等零件组成。搁板、挂板能够沿立柱的垂直方向调整高度；密集架底梁采用</p>		1组

			<p>分段组成。段与段的连接采用 200mm 长、2.0mm 厚钢板内衬焊接,结构牢固。为增加受力强度,搁板下、门板内设有加强筋,共分六层,每层搁板承重 100kg。地轨采用 20×20, 45#方钢,置限位装置, 3mm 轨道保护板;活动式底盘, 3mm 热轧钢板折弯, UCD205 万向轴承与φ20mm, 45#实心镀锌长轴传动;每一列均可随意制动;边列组合均可锁定;一体化传动机构出厂前装配校验,精密加工链轮,简接传动,一次变速,采用φ8.5 节距 12.7GI2420 优质摩托车用链条;自动脱钩式摇把,齿轮自动挂档,停用后摇把可自行停于垂直位置;采用 45#, 12.7 带短滚子链。台车滚轮:采用灰铸铁 HT20,经加工成型。架体外观设计精美,线条流畅,操作轻便灵活,运行平稳。组合装配式设计,搬迁和拆装均不受损。架体</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>之间的接触面均有缓冲和磁性密闭胶条。总体设计具有良好的防尘、防潮、防侧翻、防盗和防火功能。传动机构采用向心球，P204E精密轴承，传动灵活平稳。格板：搁板层距根据需要可自由调整。</p> <p>锁具：边架有锁具，用于整组架闭锁。轨道为下沉式。配铝合金踏步梯 1 个。</p>		
48	操作台	\geq 1600*600*750mm	<p>1、板材：优质多层胶合板厚度\geq25mm，外饰三聚氰胺板；符合国家 E1 级标准；</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 同色热熔封边；全自动封边机；</p> <p>3、金属部分表面采用静电粉末喷涂；2mm 以上厚钢框架，经酸洗磷化等九道工序处理；焊点全部精细打磨</p>		2
49	操作台	\geq 2400*1200*800m m	<p>基材采用多层板外贴三聚氰胺板饰面制作，符合国家 E1 级标准；</p> <p>同色 PVC 直封边 封边条厚</p>		1




			2mm。优质金属烤漆框架及脚支撑,金属部分表面采用静电粉末喷涂;2mm 以上厚钢框架,经酸洗磷化等九道工序处理;焊点全部精细打磨。		
50	值班台	≥ 2600*600*1100m m	<p>1、板材:优质多层胶合板厚度≥25mm,外饰三聚氰胺板;符合国家 E1 级标准;颜色款式与主体家具配套;</p> <p>2、优质五金配件,阻尼门铰,铝合金拉手,上下均带锁;</p> <p>3、2.0mm 厚 PVC 同色热熔封边;全自动封边机。</p>		1
51	演讲台	≥ 700*550*1100mm	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板,采用优质环保胡桃木木皮饰面(厚度≥0.6mm),实木封边;前面亚克力学校 logo。各项技术指标达到国家标准;</p> <p>2、油漆:采用环保水性漆符合现行国家环保标准,五底三面工艺。</p>		1



			<p>颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件；具有走线功能，带脚踏及仿前倾底板；所有立面均具微倾角度，视觉效果优秀，与国际接轨。</p>		
52	发言台	<p>≥ 700*550*1100mm</p>	<p>1、基材选用优质 E1 级 18mm 厚环保中密度板，采用优质环保胡桃木木皮饰面（厚度≥0.6mm），实木封边；各项技术指标达到国家标准；</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底三面工艺。颜色可选择。</p> <p>3、配件采用优质五金件；具走线功能，带脚踏及仿前倾底板；所有立面均具微倾角度，视觉效果优秀，与国际接轨。</p>		1
53	洽谈桌	<p>直径≥600*750mm</p>	<p>1、板材：≥25mm 厚中纤表面贴防火板；符合国家 E1 级标准；</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 同色热</p>		5


			<p>熔封边；</p> <p>3、金属部分表面采用静电粉末喷涂；10mm 厚实心钢底盘，表面电镀。</p>		
54	洽谈椅	<p>常规</p> <p>≥座宽 430mm×座深 400mm×背高 920 mm</p>	<p>1、面料：采用优质仿皮，材质均匀，纹理自然细腻，仿真度极高，厚度≥1.5mm，抗张强度≥15N/m²；</p> <p>2、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜；</p> <p>4、≥Φ12mm 冷拔圆钢电镀脚架。</p>		30
55	软包凳	<p>≥</p> <p>2200*1200*450mm</p>	<p>1、框架：内框架辅以优质硬杂木，卯榫结构，用料上乘；</p> <p>2、面料：采用优质布料，材质均匀，抗张强度≥15N/m²；</p> <p>3、海绵：采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保</p>		32


			护膜，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 。		
56	开放式书架	$\geq 1000*350*1800\text{mm}$	采用多层板贴三聚氰胺板饰面制作，符合国家 E1 级标准；板材厚度 18mm/25mm，金属三合一锁扣连接		16
57	报刊架	$\geq 900*350*1850\text{mm}$	1.采用 0.8mm 冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2.柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观； 3.格板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好不变形；		2
58	报纸分发格	$\geq 900*350*1850\text{mm}$	1.采用 0.8mm 冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2.柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观；		2




			3.格板 :经过加强处理 ,坚固耐用 , 秉承性能好不变形。		
59	卫生 工具 橱	≥ 1200*500*2000m m	<p>1、材质 :采用优质一级冷轧钢板 , 立柱 :40*80mm ,壁厚≥1.5mm ; 横梁 :40*60mm 方管 ,壁厚≥ 2.0mm ;隔板 :优质冷轧钢板冲 压成型 ,板壁≥0.8mm ,下带加强 承重梁 ;</p> <p>2、表面 :表面处理采用乳化剂和 碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系膜 磷化、钝化等前期九工序处理后 , 最后经静电粉末喷涂、固化 ;装饰 防护性能良好 ,附着力强 ,经处理 后达到如下标准 :附着力不低于 2 级 (GB1720) ,漆膜厚度≥40μ m,光泽度为 60%—70% ,硬度≥ 0.4,抗冲击强度 4N/m.。架体内壁 的处理方法和外表的处理方法相 同</p>		30
60	镜子	≥500*1500mm	优质光面镜 ,20MM*20MM 厚优 质松木条包边 ,厚度达到 8MM		42

61	记事 白板	≥1200*900mmm	<p>一边为绿板，一边为白板。优质烤漆面板，烤漆加厚铁管，加厚铝合金边框，配可移动笔托、可升降面板旋钮及可刹车固定滑轮。使用方便，书写流畅。</p>		31
62	仪器 柜	≥ 900*450*1850mm	<p>1、材质：采用优质一级冷轧钢板，厚度 0.8mm；</p> <p>2、表面：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系膜磷化、钝化等前期九工序处理后，最后经塑粉喷涂、固化；装饰防护性能良好，附着力强，经处理后达到如下标准：附着力不低于 2 级（GB1720），漆膜厚度≥40μm，光泽度为 60%—70%，硬度≥0.4，抗冲击强度 4N/m。架体内壁的处理方法和外表的处理方法相同。</p>		2
63	道具 柜	≥ 1200*450*1200m m	<p>台面采用 18mm 厚环保 E1 级三聚氰胺板贴面，同色直封边。采用优质五金配件。油漆：采用环保水性漆符合现行国家环保标准，五底</p>		6

			三面工艺。颜色可选择。		
64	合唱台	台长 $\geq 1200\text{mm}$ * 台面宽 $\geq 300\text{mm}$	(1)、合唱台有三层(2)、折叠式合唱台架,轻便牢固,台面为钢铁面(防滑)。(3)、台支撑结构:铝合金结构。带脚轮方便移动。(4)、折叠式合唱台架折叠后节省90%空间,易存储。(5)、本产品可折叠成板条状。(6)所用材料必须符合国家现行标准相关要求,保证人身安全。		9
65	双联控制台	$\geq 2400*700*760\text{mm}$	优质多层胶合板厚度 $\geq 25\text{mm}$,外饰三聚氰胺板,符合国家E1级标准;同色PVC直封边封边条厚2mm。优质金属烤漆框架及脚支撑,金属部分表面采用静电粉末喷涂;2mm以上厚钢框架,经酸洗磷化等九道工序处理;焊点全部精细打磨。		2
66	美术展架	$\geq 910*460*1830\text{mm}$	1、材质:采用优质一级冷轧钢板,立柱:40*40mm,壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$;横梁:40*60mm方管,壁厚 \geq		12

			<p>2.0mm；隔板：优质冷轧钢板冲压成型，板臂$\geq 0.8\text{mm}$，下带加强承重梁；</p> <p>2、表面：表面处理采用酸洗、磷化等处理后，最后经静电粉末喷涂、固化；装饰防护性能良好，附着力强，经处理后达到如下标准：附着力不低于2级（GB1720），漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$，光泽度为60%—70%，硬度≥ 0.4，抗冲击强度4N/m.。架体内壁的处理方法和外表的处理方法相同。</p>		
67	更衣柜	$\geq 900*500*1850\text{mm}$	<p>1.材质：采用优质一级冷轧钢板，厚度0.8mm；</p> <p>2、表面：表面处理采用酸洗、磷化等处理后，最后经静电粉末喷涂、固化；装饰防护性能良好，附着力强，经处理后达到如下标准：附着力不低于2级（GB1720），漆膜厚度$\geq 40\mu\text{m}$，光泽度为60%—70%，硬度≥ 0.4，抗冲击强度</p>		9

			4N/m.。架体内壁的处理方法和外表的处理方法相同		
68	货架	≥ 1200*500*2000m m	<p>1、材质：采用优质一级冷轧钢板，立柱：40*40mm，壁厚≥1.2mm；横梁：40*60mm 方管，壁厚≥2.0mm；隔板：优质冷轧钢板冲压成型，板臂≥0.8mm，下带加强承重梁；</p> <p>2、表面：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系膜磷化、钝化等前期九工序处理后，最后经静电粉末喷涂、固化；装饰防护性能良好，附着力强，经处理后达到如下标准：附着力不低于 2 级（GB1720），漆膜厚度≥40μm,光泽度为 60%—70%，硬度≥0.4,抗冲击强度 4N/m.。架体内壁的处理方法和外表的处理方法相同</p>		5

69	储物架	\geq 1200*500*2000m m	<p>1、材质：采用优质一级冷轧钢板，立柱：40*40mm，壁厚\geq1.2mm；横梁：40*60mm 方管，壁厚\geq2.0mm；隔板：优质冷轧钢板冲压成型，板臂\geq0.8mm，下带加强承重梁；</p> <p>2、表面：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系膜磷化、钝化等前期九工序处理后，最后经静电粉末喷涂、固化；装饰防护性能良好，附着力强，经处理后达到如下标准：附着力不低于2级（GB1720），漆膜厚度\geq40μm,光泽度为60%—70%，硬度\geq0.4,抗冲击强度4N/m.。架体内壁的处理方法和外表的处理方法相同。</p>		5
70	化妆台	\geq 5000*600*780mm	台面采用符合环保 E1 级中纤板三聚氰胺贴面，同色直封边。采用优质五金配件。		4
71	化妆台	\geq 4000*600*780mm	台面采用符合环保 E1 级中纤板三聚氰胺贴面，同色直封边。采用优质五金配件。		5

72	化妆台	≥ 2000*600*780mm			1
73	化妆台	≥ 1200*600*1750m m	基材采用环保 E1 级 18mm 厚多层胶合板,外饰三聚氰胺贴面,同色直封边。采用优质五金配件。	 	20
74	化妆凳	480×290×440mm	基材 E1 级 25mm 厚多层胶合板,外饰三聚氰胺贴面,2mm 厚 PVC 塑料封边条封边,坐垫优质软包		100
75	客椅	中背 凳面高度≥450mm, 靠背高度≥480mm, 靠背宽度≥500mm, 总高度≥930mm	1、饰面皮革用材:采用优质仿皮饰面; 2、内材:采用高回弹 PU 泡棉,座面密度≥40KG/m ³ ,背密度≥25KG/m ³ ,回弹性 45%,涂防老化变形保护膜,承受压力 250kg。框架采用红橡木,卯榫结构。 3、油漆:采用环保水性漆符合现行国家环保标准,五底三面工艺。		16

5. 需满足的采购政策要求 (预留份额、评审加分、价格扣除、优先采购、强制采购等)。

优采加分,具体见评分部分说明。

6. 项目交付或者实施的时间和地点。

合同签订后 60 日内安装调试完毕 (交钥匙), 地点甲方指定。

7. 需满足的服务标准、期限、效率等要求。

质量保证期 3 年。

8.项目售后服务及验收标准。

达到国家项目售后服务及验收标准。

8. 投标人资格条件。

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人 ;

(2) 招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录 ;

(3) 通过 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、信用山东 (www.creditsd.gov.cn) 及信用青岛 (credit.qingdao.gov.cn) 查询, 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单 ;

(4) 本项目不接受联合体投标。

10.其他技术、服务等要求。

无

三、论证意见

随附参与论证的评审专家、供应商、第三方专业机构具体名单。

注：上述要求以及标注中带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

资格证明文件及评分办法

一、投标人应当提交的资格证明文件：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人；
2. 招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；
3. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重

大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标。

二、商务条件

★2.1 交货期

合同签订后 60 日内安装调试完毕（交钥匙）。

2.2 交货地点

招标人指定地点

★2.3 付款方式

签订合同后十日内预付款合同标的额 30%(以财政资金到位情况为准) ;验收合格后付合同标的额的 60% (以财政资金到位情况为准) ;并无息退还履约保证金；余 10%为质保金，质保期内经复验无质量问题付清余款。

2.4 验收

2.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

2.5 质量保证期

2.5.1 质保期：自验收合格之日起 3 年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有

缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.6 售后服务

2.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

2.6.2 中标人在接采购人通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

2.6.3 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

三、其他要求：需要提交 5%履约担保金。

四、需携带的样品：

※礼堂椅（演艺中心）

156	※礼堂椅	中心距：≥	1、椅背：背海绵采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达	
-----	------	-------	-------------------------------	--

	<p>585mm ; 座内宽 : ≥525mm ; 座深 : ≥460mm ; 座高 : ≥450mm ; 扶手高 : ≥610mm ; 扶手宽 ≥ :65mm ; 全高 : ≥960mm ; 整体深度 : ≥720mm (座包打开); 整体深度 : ≥560mm(座包合起);</p>	<p>45 -60 kg/m³。背内板采用优质多层板经模具成型,具有曲线,符合人体学原理。背外板采用多层硬木成型板,厚度≥15mm,表面压榉木皮,经高周波,高压制成,承托力强,抗变形。油漆颜色可选择。</p> <p>2、椅座:座海绵采用高密度冷发泡定型绵,舒适耐用,密度高达50-60 kg/m³。座内板采用优质多层板,经高周波,高压制成,承托力强,耐冲击,抗变形。座外板采用多层硬木成型板,厚度≥15mm,表面压榉木皮,经高周波,高压制成,承托力强,抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔,保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择。</p> <p>3、布料:采用优质耐磨麻绒面料,手感舒适,抗污,抗静电,阻燃,防褪色。有多种颜色可供选择。</p> <p>4、扶手脚架:采用带送风孔独立脚结构,适合有特定需要送风的场地。底脚板采用优质冷轧钢板,厚度≥3mm,经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理,静电喷亚光黑,并经高温烤铜塑化。扶手框采用多层硬木板成型,表面贴木皮,经油漆工艺制成;扶手面采用榉木实木,油漆工艺最终要求达到全封闭、半亚光的外表效果。</p> <p>5、回复机构:采用弹簧加阻尼器自动回复装置,使椅座能缓慢自动复位,回位轻盈,无杂音。</p> <p>6、紧固螺丝:采用防锈静电涂内六角膨胀螺丝,不生锈。</p>	<p>参考图样</p> 
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

五、评分办法

1.商务部分

评分因素	分数	评分标准
投标报价	35	满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×35。
投标人业绩	3	自 2016 年 1 月 1 日至今(近三年)已完成同类项目，每份得 1 分，满分 3 分。 须同时提供同一项目的中标通知书、合同和验收报告彩扫描件，三项证明缺一项不得分。 同类项目完成时间以验收报告为准。
质保期	2	在满足招标文件质保期的基础上，每增加一年得 1 分，满分 2 分（以商务响应表中的质保期为准）。

2.技术部分

技术部分	响应情况	15	基础分为 10 分。优于招标文件要求，每出现 1 条正偏离，加 0.5 分，最高加 5 分。 每出现 1 条负偏离，扣除基础分 2 分，出现 5 条及以上负偏离的，响应情况项不得分。
------	------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------

质量与性能	12	<p>产品的市场占有率高、品牌信誉度好，得 5-1 分；</p> <p>产品的性能先进、技术成熟，得 5-1 分；</p> <p>产品的配备备件和备选配件价格低，得 2-1 分。</p>
技术措施	5	<p>有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得 3-1 分；</p> <p>有完善的人员培训计划和应用技术支持，得 2-1 分。</p>
综合实力	13	<p>1、获副省级及以上行政主管部门重合同守信用企业的得 1 分。</p> <p>2、提供由副省级及以上质量监督部门出具的针对演艺中心所需礼堂椅布料的检测报告（检验报告日期需为招标公告发布之日前），提供彩色扫描件得 2 分，未提供不得分。</p> <p>3、根据投标人提供的报告厅、演艺中心的设计效果图，体现设计要求，设计文件思路清晰，设计方案新颖、布局讲究，操作方便等打分，优秀得 10-6 分，良好得 5-3 分，一般得 2-1 分，效果图需体现在投标文件中，未提供效果图或提供不全为不得分。</p>
样品	10	<p>供样品外观、样品材质、实用性优于招标文件要求，得 3-1 分；样品的工艺水平(包括油漆、木纹等)高，表面洁净，平整，无油垢得 2-0 分，着色性好，色泽分布均匀，表面具有耐刮、柔韧、耐污染情况 1-0 分。主要材料为环保材料，得 2-1 分。样品材质五金件比较、产品的工艺水平及制作质量比较，得 2-0 分；</p> <p>未提供样品或者提供样品不全，此项得 0 分。</p>

	售后服务方案	5	<p>技术人员配置、服务响应时间，得 2-1 分（提供常驻地行政部门出具的社保证明或社保网站打印的社保证明，未提供或者提供不全的不得分）；</p> <p>有详细的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施，得 3-1 分。</p>
--	--------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.政策加分

优采	8 分	节能产品 4 分	<p>提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”一致。加分计算方法是：</p> <p>“节能产品政府采购清单” 优采加分：加分=4×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格 in 投标报价中所占比例]，总计最高加 4 分。</p> <p>“环境标志产品政府采购清单” 优采加分：加分=4×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品在投标报价中所占比例]，总计最高加 4 分。</p> <p>若所投产品同时列入最新发布“节能</p>
----	-----	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		环保产品 4 分	<p>产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”的，则应当优先于只列入其中一种最新发布政府采购清单的进行优采加分。</p> <p>开标时，需提供产品所在最新发布的政府采购清单完整页，且在清单中标注所在位置，并加盖投标人公章，否则不得分。</p>
--	--	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------